wieland

gesis®

EINFACH STECKEN

Steckbare Elektroinstallation
für den Innenbereich.

HALLO
WIELAND ELECTRIC

Tradition und Innovation – Für die Synergie aus diesen beiden Leitmotiven steht Wieland mittlerweile seit über 100 Jahren.

Wieland, das sind wir, der Weltmarktführer aus Bamberg, der seit der Gründung auf sichere und innovative Elektroverbindungen setzt. Die Anfänge des Unternehmens liegen in der legendären Wieland-Klemme, aber Stagnation steht uns nicht. So startete die Wieland Electric GmbH zwar als reiner Komponentenhersteller, doch heute sind wir einer der führenden Anbieter innovativer und zukunftsorientierter Komplettlösungen.

Der Fokus liegt hierbei auf den beiden Geschäftsbereichen „Building Solutions“ und „Industry Solutions“. Der Building-Sektor fokussiert sich auf dezentrale Energieverteilung in der Fläche, Gebäudeautomation, Beleuchtung und steckbare Verbindungen rund um den Oberbegriff Gebäude. Der Industry-Sektor konzentriert sich auf Systeme und Services für die funktionale Sicherheit von Maschinen, die industrielle Vernetzung sowie die effiziente Energieverteilung vom Schaltschrank bis in die Fläche in den Branchen Maschinenbau, Wind, Fördertechnik und HVAC.

Dabei sind wir bei allen Projektschritten an der Seite unserer Kunden, von Beginn an. Unsere hochkarätigen Expertenteams bieten Beratung, Service und Betreuung an. Wir verstehen uns als Service-Dienstleister in Sachen Training und Know-how rund um unsere Kernkompetenzen.

1910
Gegründet in Bamberg

1700+
Beschäftigte weltweit

3
Produktions-standorte

70+
Länder weltweit

INHALT

gesis® CLASSIC	Einleitung – Codierungen GST18®		6
	GST18i3	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler und Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen, 3-polig	8
	GST18i4	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler und Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen, 4-polig	40
	GST18i5	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen, 5-polig	54
	GST18i6	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen, 6-polig	74
	GST18®	Befestigungsmaterial, Zubehör, Verteilerboxen	80
gesis® MINI	Einleitung – Codierungen GST15		84
	GST15i2	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler und Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen, 2-polig	86
	GST15i3	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler und Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen, 3-polig	96
	GST15i4	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, konfektionierte Leitungen, 4-polig	104
	GST15i5	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler und Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen, 5-polig	112
	GST15	Befestigungsmaterial	124
gesis® MICRO	Einleitung – Codierungen GST08		126
	GST08i2	Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen, 2-polig	128
	GST08i3	Verteiler, konfektionierte Leitungen, 3-polig	134
	GST08i4	Verteiler, konfektionierte Leitungen, 4-polig	138
gesis® NV	Einleitung		142
	BST14i2	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen, 2-polig	144
	BST14i3	Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen, 3-polig	150
	BST	Verschluss-Stücke	160
gesis® NRG	Einleitung		162
	Flachleitungen, 5- und 5+2-polig		164
	Flachleitungseinspeisungen und -abgriffe, 2-, 3- und 5-polig		166
	Zubehör		169
Länderspezifische Produkte	Vereinigtes Königreich		172
Facts & Data	Allgemeine technische Daten, Sicherheitshinweise, Montagehinweise, Technische Daten		210
Index			252
Allgemeine Informationen + Kontakte			270

Informationen bezüglich Einsatzgrenzen, Hinweise, verwendete Materialen finden Sie unter Facts & Data.

GEBÄUDEINSTALLATION – **EINFACH STECKEN** – PERFEKT!

gesis® – ein Name, eine Idee, eine unnachahmliche Erfolgsstory.

Vor über 40 Jahren wurde mit dem Vorgänger unseres heutigen GST18®-Installationssteckverbindersystems der Grundstein für die Revolution der Elektroinstallation gelegt. Zeitaufwändige Schraubklemmen wurden durch robuste Kontakte ersetzt, die ein schnelles, einfaches und sicheres Zusammenstecken und Lösen der elektrischen Verbindungen mit der Elektroinstallation möglich machten.

SEITDEM HAT DIE WIELAND ELECTRIC GMBH VIELE STANDARDS FÜR DIE GEBÄUDEINSTALLATION GESETZT:

+ Aktive Gestaltung der Produktnorm, die Installationssteckverbinder definiert
+ Ausweitung des Systems auf Steckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteilerblöcke und industriell gefertigte und geprüfte Anschlussleitungen
+ Etablierung eines farblichen und mechanischen Codierungssystems, um verschiedene Anwendungen sicher unterscheiden zu können und Fehlsteckungen zu vermeiden
+ Kundenspezifische Sonderlösungen, um auch außergewöhnliche Anwendungen realisieren zu können

MODULARES BAUKASTENSYSTEM

Das GST18®-System besteht mittlerweile aus über 3.000 Standardartikeln, die alle gemeinsam die Grundidee der schnellen, einfachen und sicheren Installation für jede Anforderung der modernen Gebäudeinstallation ermöglichen.

ANWENDUNGEN IN VIELEN BRANCHEN

Mittlerweile sind über 5 Milliarden gesis®-Kontakte in den verschiedensten Anwendungen weltweit im Einsatz und das gesis®-System besteht aus mehreren Produktgruppen.
Der Grundgedanke, 70% Zeit und 30% Kosten zu sparen, überzeugt.

40+ YEARS GESIS®

GESIS® CLASSIC
SCHNELL UND EINFACH.

Industriell vorgefertigte und langlebige Komponenten. Überzeugend durch 70% Zeit- und 30% Kostenersparnis! Das umfassende GST18® Produktprogramm ermöglicht eine einfache, wirtschaftliche und zukunftssichere Elektroinstallation von der Verteilung bis in den Verbraucher.



MERKMALE

+ 3-, 4-, 5- und 6-polig
+ 20 A Bemessungsstrom
+ Schnelle, einfache und sichere Installation für jede Anforderung der festen Installation

CODIERUNG DER **STECKVERBINDER GST18®**

Ansicht auf Steckgesicht Buchsenteil

GST18i3

Code 1	Code 2	Code 3	Code 4	Code 5	Code 6	Code 7
L, N, PE	L, N, PE	L, N, PE	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, PE, 2/N
weiß schwarz	**kieselgrau tomatenrot**	**lachsrot**	**braun**	**pastellblau**	**türkisblau**	**maigrün**
						
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung	Netzspannung (z.B. USV)	Netzspannung	Schalt-anwendung	nicht SELV (z.B. DALI)	nach Kundenwunsch (ohne PE)	nach Kundenwunsch (mit PE)

GST18i4

Code 1	Code 2	Code 3	Code 4
2, N, PE, 1	2, N, PE, 1	1, 2/N, 3, 4	1, PE, 2/N, 3
weiß schwarz	**kieselgrau tomatenrot**	**türkisblau**	**maigrün**
			
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung	Netzspannung (z.B. USV)	nach Kundenwunsch (ohne PE)	nach Kundenwunsch (mit PE)

GST18i6

Code 1
3, 2, 1, N, PE, L
pastellblau-schwarz
Anwendung
Netz 250 V + Dimmen + Notlicht

GST18i5

Code 1	Code 2	Code 3	Code 4	Code 5	Code 6
3, N, PE, 2, 1	L, N, PE, D1, D2	3, N, PE, 2, 1	1, 2, PE, 3/N, 4	1, 2, 3, 4/N, 5	1, 2, 3, 4, 5
weiß schwarz	**pastellblau**	**kieselgrau tomatenrot**	**maigrün**	**türkisblau**	**lichtblau**
					
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung	Netzspannung 250 V + nicht SELV (z.B. DALI)	Netzspannung (z.B. USV)	nach Kundenwunsch (mit PE)	nach Kundenwunsch (ohne PE)	Niedervolt/SELV (50 V)

GST18I3, STECKVERBINDER, 3-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Anschlüsse pro Pol:	1	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse

Stecker

für Leitungen Ø 6,5-10,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.931.3053.1	92.932.3053.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.931.3053.0	92.932.3053.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.931.3653.0	92.932.3653.0
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.931.3853.0	92.932.3853.0
■ pastellblau	nicht SELV	1, 2, 3	92.931.3753.0	92.932.3753.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.931.3453.0	92.932.3453.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.931.3453.5	92.932.3453.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	92.931.3553.0	92.932.3553.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3	92.931.4053.0	92.932.4053.0
□ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE	92.931.3057.0	92.932.3057.0

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Anschlüsse pro Pol:	1	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse

Stecker

für Leitungen Ø 10,5-14,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.931.5053.1	92.932.5053.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.931.5053.0	92.932.5053.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.931.5653.0	92.932.5653.0
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.931.5853.0	92.932.5853.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.931.5353.0	92.932.5353.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.931.5353.5	92.932.5353.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	92.931.5553.0	92.932.5553.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3	92.931.6053.0	92.932.6053.0

GST18I3, STECKVERBINDER, 3-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 7,8-10,3 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.933.0053.1	92.934.0053.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.933.0053.0	92.934.0053.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.933.0553.0	92.934.0553.0
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.933.0453.0	92.934.0453.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.933.0153.0	92.934.0153.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.933.0153.5	92.934.0153.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	92.933.0753.0	92.934.0753.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3	92.933.0653.0	92.934.0653.0

GST18I3, STECKVERBINDER, 3-POLIG

SCHNEIDKLEMME IDC

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	1,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	1,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Anschlüsse pro Pol:	1	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse

für Leitungen Ø 5,5-12 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.731.6053.0

GST18I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse

Stecker

Einbauteil, Schraubanschluss einfach

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.3258.1	92.032.3358.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.3258.0	92.032.3358.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.3658.0	92.032.3658.0
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.031.3858.0	92.032.3858.0
■ pastellblau	nicht SELV	1, 2, 3	92.031.3758.0	92.032.3758.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.031.3458.0	92.032.3458.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.031.3458.5	92.032.3458.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	92.031.3558.0	92.032.3558.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3	92.031.3958.0	92.032.3958.0
□ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE	92.031.3257.0	92.032.3357.0
■ no-flame kiesel-grau	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE		92.032.3457.0
■ no-flame pastellb-lau	no-flame nach IEC 60335-1	1, 2, 3	92.031.3757.0	92.032.3757.0

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse

Einbauteil, Schraubanschluss doppelt

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.4453.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.4453.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.4953.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.031.4853.0

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse

Stecker

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.8758.1	92.032.8758.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.8758.0	92.032.8758.0

GST18I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**



Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 1,5-2,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.7758.0	92.032.7758.0

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.9658.1	92.032.9658.1
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.9658.0	92.032.9658.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.8558.0	92.032.8558.0
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.031.8458.0	92.032.8458.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.031.9758.0	92.032.9758.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.031.9758.5	92.032.9758.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	92.031.8058.0	92.032.8058.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3	92.031.8258.0	92.032.8258.0

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 1,5-2,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.7658.1	92.032.7658.1
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.7658.0	92.032.7658.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE		92.032.7958.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE		92.032.7958.5
■ no-flame schwarz	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE	92.031.7657.1	92.032.7657.1
☐ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE		92.032.7657.0

GST18I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.033.0058.1	92.034.0058.1
weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.033.0058.0	92.034.0058.0
lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.033.0758.0	
braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.033.0658.0	92.034.0658.0
pastellblau	nicht SELV	1, 2, 3	92.033.0458.0	92.034.0458.0
kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.033.0158.0	92.034.0158.0
tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.033.0158.5	92.034.0158.5
no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE	92.033.0057.0	92.034.0057.0

Buchse

Stecker

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.0058.1	92.032.0058.1
weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.0058.0	92.032.0058.0
lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.0758.0	
braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	92.031.0658.0	92.032.0658.0
pastellblau	nicht SELV	1, 2, 3	92.031.0458.0	92.032.0458.0
kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.031.0158.0	92.032.0158.0
tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.031.0158.5	92.032.0158.5

GST18I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

h-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.6053.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.6053.0

H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.6953.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.6953.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.7553.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.030.7053.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.030.7053.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	92.030.7253.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3	92.030.7153.0

HH-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.0953.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.0953.0

Schaltverteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
Ein/Aus	1, 2, 3	92.030.0053.1
Bewegungsmelder	1, 2, 3	92.030.0153.1
Wechselschaltung	1, 2, 3	92.030.0253.1
Serienschaltung	1, 2, 3	92.030.0353.1

T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.3153.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.3153.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.030.3653.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.030.3653.5

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.3053.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.3053.0
■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	92.030.3553.0
■ tomatenrot	USV 250 V	L, N, PE	92.030.3553.5

T-Verteiler flach, Stecker links, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.1253.1
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.1253.0

GST18I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

T-Verteiler flach, Stecker rechts, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.1353.0



Verteilerbox, Eingang GST18i3, Ausgang 3 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	99.317.0028.0



Verteilerbox, Eingang GST18i3, Ausgang 4 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.297.0028.0
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.377.0028.0



Verteilerbox, Eingang GST18i3, Ausgang 5 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.234.0028.0
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.188.0028.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	99.189.0028.0



Verteilerbox, Eingang GST18i3, Ausgang 6 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.293.0028.0
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.294.0028.0
■ kieselgrau	Netz 250 V	L, N, PE	99.279.0028.0



Verteilerbox, Eingang GST18i3, Ausgang 7 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.238.0028.0
■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	99.300.0028.0



Verteilerbox, Eingang 2 x 1 x GST18i3, Ausgang 2 x 3 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
lachsrot, schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.202.0028.0
lachsrot, weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.308.0028.0
weiß, schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.201.0028.0

U-Zwischenkupplung, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.5853.0

gesis® LINECT

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.2253.0

GST18I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

gesis® TOP, Leuchtenklemme eingebaut

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.2053.0

gesis® TOP, Leuchtenklemme separat

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.2153.0

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	20 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.5958.1
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	92.030.5958.0

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Zwischenkupplung, verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.452.9910.0

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

0,75 mm², 6 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	6 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung ohne PE, Stecker - freies Ende

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	0,3	92.220.0304.1	92.220.0364.1
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	0,5	92.220.0504.1	92.220.0564.1
Polkennzeichnung:	L, N	1	92.220.1004.1	92.220.1064.1
				92.230.1064.1
		2	92.220.2004.1	92.230.2064.1
		3		92.230.3064.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	0,3	92.220.0304.2	92.220.0364.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	0,5	92.220.0504.2	92.220.0564.2
Polkennzeichnung:	L, N	1	92.220.1004.2	92.220.1064.2
				92.230.1064.2
		2		92.230.2064.2
		3		92.230.3064.2

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1 mm², 10 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	10 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.231.1004.1	92.231.1064.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.231.2004.1	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.231.3004.1	92.231.3064.1
		4	92.231.4004.1	
		5	92.231.5004.1	
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	92.231.1004.2	92.231.1064.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.231.2004.2	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.231.3004.2	92.231.3064.2



TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	10 A		
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Netzanschlussleitung, Kaltgerätebuchse - Stecker

		H05VV-F Halogenhaltig
	Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	2	99.400.5623.1
Anwendung:	Netz 250 V	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

		H07RN-F Halogenhaltig	H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	G3.032.0102.1	92.232.1000.1	92.232.1010.1
Anwendung: Netz 250 V	2	G3.032.0202.1	92.232.2000.1	92.232.2010.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.032.0302.1	92.232.3000.1	92.232.3010.1
	4	G3.032.0402.1	92.232.4000.1	92.232.4010.1
	5	G3.032.0502.1	92.232.5000.1	92.232.5010.1
	6	G3.032.0602.1	92.232.6000.1	92.232.6010.1
	7	G3.032.0702.1	92.232.7000.1	92.232.7010.1
	8	G3.032.0802.1	92.232.8000.1	92.232.8010.1
Farbe der Leitung:		■ schwarz	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe: □ weiß	1	G3.032.0102.2	92.232.1000.2	92.232.1010.2
Anwendung: Netz 250 V	2	G3.032.0202.2	92.232.2000.2	92.232.2010.2
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.032.0302.2	92.232.3000.2	92.232.3010.2
	4		92.232.4000.2	92.232.4010.2
	5	G3.032.0502.2	92.232.5000.2	92.232.5010.2
	6		92.232.6000.2	92.232.6010.2
	7		92.232.7000.2	92.232.7010.2
	8		92.232.8000.2	92.232.8010.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ lachsrot	1		92.232.1000.5	92.232.1010.5
Anwendung: Netz 250 V	2		92.232.2000.5	92.232.2010.5
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.232.3000.5	92.232.3010.5
	4		92.232.4000.5	92.232.4010.5
	5		92.232.5000.5	92.232.5010.5
	6		92.232.6000.5	92.232.6010.5
	7		92.232.7000.5	92.232.7010.5
	8		92.232.8000.5	92.232.8010.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ braun	1		92.232.1000.4	
Anwendung: Schaltfunktion 250 V	2		92.232.2000.4	
Polkennzeichnung: 1, 2, 3	3		92.232.3000.4	
	4		92.232.4000.4	
	5		92.232.5000.4	
	6		92.232.6000.4	
	7		92.232.7000.4	
	7,5		92.232.7500.4	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ kieselgrau	1		92.232.1000.3	92.232.1010.3
Anwendung: USV 250 V	2		92.232.2000.3	92.232.2010.3
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.232.3000.3	92.232.3010.3
	4		92.232.4000.3	92.232.4010.3
	5		92.232.5000.3	92.232.5010.3
	6		92.232.6000.3	92.232.6010.3
	7		92.232.7000.3	92.232.7010.3
	8		92.232.8000.3	92.232.8010.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ tomatenrot	1		92.297.1000.0	
Anwendung: USV 250 V	2		92.297.2000.0	
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.297.3000.0	
	4		92.297.4000.0	
	5		92.297.5000.0	
	6		92.297.6000.0	
	7		92.297.7000.0	
	8		92.297.8000.0	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ maigrün	1		92.297.1000.7	
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)	2		92.297.2000.7	
	3		92.297.3000.7	
Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N	4		92.297.4000.7	
	5		92.297.5000.7	
	6		92.297.6000.7	
	7		92.297.7000.7	
	8		92.297.8000.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Dca s1 d2 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.232.1070.1	92.232.1050.1	92.232.1040.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2070.1	92.232.2050.1	92.232.2040.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3070.1	92.232.3050.1	92.232.3040.1
		4	92.232.4070.1	92.232.4050.1	92.232.4040.1
		5	92.232.5070.1	92.232.5050.1	92.232.5040.1
		6	92.232.6070.1	92.232.6050.1	92.232.6040.1
		7	92.232.7070.1	92.232.7050.1	92.232.7040.1
		8	92.232.8070.1	92.232.8050.1	92.232.8040.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß	
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.232.1070.2	92.232.1050.2	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2070.2	92.232.2050.2	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3070.2	92.232.3050.2	
		4	92.232.4070.2	92.232.4050.2	
		5	92.232.5070.2	92.232.5050.2	
		6	92.232.6070.2	92.232.6050.2	
		7	92.232.7070.2	92.232.7050.2	
		8	92.232.8070.2	92.232.8050.2	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.232.1070.5	92.232.1050.5	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2070.5	92.232.2050.5	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3070.5	92.232.3050.5	
		4	92.232.4070.5	92.232.4050.5	
		5	92.232.5070.5	92.232.5050.5	
		6	92.232.6070.5	92.232.6050.5	
		7	92.232.7070.5	92.232.7050.5	
		8	92.232.8070.5	92.232.8050.5	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ braun	1	92.232.1070.4	92.232.1050.4	
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.232.2070.4	92.232.2050.4	
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.232.3070.4	92.232.3050.4	
		4	92.232.4070.4	92.232.4050.4	
		5	92.232.5070.4	92.232.5050.4	
		6	92.232.6070.4	92.232.6050.4	
		7	92.232.7070.4	92.232.7050.4	
		7,5			
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.232.1070.3	92.232.1050.3	
Anwendung:	USV 250 V	2	92.232.2070.3	92.232.2050.3	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3070.3	92.232.3050.3	
		4	92.232.4070.3	92.232.4050.3	
		5	92.232.5070.3	92.232.5050.3	
		6	92.232.6070.3	92.232.6050.3	
		7	92.232.7070.3	92.232.7050.3	
		8	92.232.8070.3	92.232.8050.3	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.297.1070.0	92.297.1050.0	
Anwendung:	USV 250 V	2	92.297.2070.0	92.297.2050.0	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.297.3070.0	92.297.3050.0	
		4	92.297.4070.0	92.297.4050.0	
		5	92.297.5070.0	92.297.5050.0	
		6	92.297.6070.0	92.297.6050.0	
		7	92.297.7070.0	92.297.7050.0	
		8	92.297.8070.0	92.297.8050.0	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.297.1070.7	92.297.1050.7	
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.297.2070.7	92.297.2050.7	
		3	92.297.3070.7	92.297.3050.7	
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.297.4070.7	92.297.4050.7	
		5	92.297.5070.7	92.297.5050.7	
		6	92.297.6070.7	92.297.6050.7	
		7	92.297.7070.7	92.297.7050.7	
		8	92.297.8070.7	92.297.8050.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.232.1060.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2060.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3060.1
		4	92.232.4060.1
		5	92.232.5060.1
		6	92.232.6060.1
		7	92.232.7060.1
		8	92.232.8060.1
Farbe der Leitung:			□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.232.1060.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2060.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3060.2
		4	92.232.4060.2
		5	92.232.5060.2
		6	92.232.6060.2
		7	92.232.7060.2
		8	92.232.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.232.1060.5
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2060.5
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3060.5
		4	92.232.4060.5
		5	92.232.5060.5
		6	92.232.6060.5
		7	92.232.7060.5
		8	92.232.8060.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ braun	1	92.232.1060.4
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.232.2060.4
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.232.3060.4
		4	92.232.4060.4
		5	92.232.5060.4
		6	92.232.6060.4
		7	92.232.7060.4
		7,5	
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.232.1060.3
Anwendung:	USV 250 V	2	92.232.2060.3
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3060.3
		4	92.232.4060.3
		5	92.232.5060.3
		6	92.232.6060.3
		7	92.232.7060.3
		8	92.232.8060.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.297.1060.0
Anwendung:	USV 250 V	2	92.297.2060.0
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.297.3060.0
		4	92.297.4060.0
		5	92.297.5060.0
		6	92.297.6060.0
		7	92.297.7060.0
		8	92.297.8060.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.297.1060.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.297.2060.7
		3	92.297.3060.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.297.4060.7
		5	92.297.5060.7
		6	92.297.6060.7
		7	92.297.7060.7
		8	92.297.8060.7

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adernenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		H07RN-F Halogenhaltig	H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	G3.332.0102.1	92.232.1003.1	92.232.1013.1
Anwendung: Netz 250 V	2	G3.332.0202.1	92.232.2003.1	92.232.2013.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.332.0302.1	92.232.3003.1	92.232.3013.1
	4		92.232.4003.1	92.232.4013.1
	5	G3.332.0502.1	92.232.5003.1	92.232.5013.1
	6		92.232.6003.1	92.232.6013.1
	7	G3.332.0702.1	92.232.7003.1	92.232.7013.1
	8		92.232.8003.1	92.232.8013.1
Farbe der Leitung:		■ schwarz	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe: □ weiß	1	G3.332.0102.2	92.232.1003.2	92.232.1013.2
Anwendung: Netz 250 V	2		92.232.2003.2	92.232.2013.2
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.332.0302.2	92.232.3003.2	92.232.3013.2
	4		92.232.4003.2	92.232.4013.2
	5	G3.332.0502.2	92.232.5003.2	92.232.5013.2
	6		92.232.6003.2	92.232.6013.2
	7		92.232.7003.2	92.232.7013.2
	8		92.232.8003.2	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ lachsrot	1		92.232.1003.5	92.232.1013.5
Anwendung: Netz 250 V	2		92.232.2003.5	92.232.2013.5
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.232.3003.5	92.232.3013.5
	4		92.232.4003.5	92.232.4013.5
	5		92.232.5003.5	92.232.5013.5
	6		92.232.6003.5	92.232.6013.5
	7		92.232.7003.5	92.232.7013.5
	8		92.232.8003.5	92.232.8013.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ braun	1		92.232.1003.4	
Anwendung: Schaltfunktion 250 V	2		92.232.2003.4	
Polkennzeichnung: 1, 2, 3	3		92.232.3003.4	
	4		92.232.4003.4	
	5		92.232.5003.4	
	6		92.232.6003.4	
	7		92.232.7003.4	
	8		92.232.8003.4	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ kieselgrau	1		92.232.1003.3	92.232.1013.3
Anwendung: USV 250 V	2		92.232.2003.3	92.232.2013.3
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.232.3003.3	92.232.3013.3
	4		92.232.4003.3	92.232.4013.3
	5		92.232.5003.3	92.232.5013.3
	6		92.232.6003.3	92.232.6013.3
	7		92.232.7003.3	92.232.7013.3
	8		92.232.8003.3	92.232.8013.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ tomatenrot	1		92.297.1003.0	
Anwendung: USV 250 V	2		92.297.2003.0	
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.297.3003.0	
	4		92.297.4003.0	
	5		92.297.5003.0	
	6		92.297.6003.0	
	7		92.297.7003.0	
	8		92.297.8003.0	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ maigrün	1		92.297.1003.7	
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)	2		92.297.2003.7	
	3		92.297.3003.7	
Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N	4		92.297.4003.7	
	5		92.297.5003.7	
	6		92.297.6003.7	
	7		92.297.7003.7	
	8		92.297.8003.7	

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Dca s1 d2 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz Anwendung: Netz 250 V Polkennzeichnung: L, N, PE	1	92.232.1073.1	92.232.1053.1	92.232.1043.1
	2	92.232.2073.1	92.232.2053.1	92.232.2043.1
	3	92.232.3073.1	92.232.3053.1	92.232.3043.1
	4	92.232.4073.1	92.232.4053.1	92.232.4043.1
	5	92.232.5073.1	92.232.5053.1	92.232.5043.1
	6	92.232.6073.1	92.232.6053.1	92.232.6043.1
	7	92.232.7073.1	92.232.7053.1	92.232.7043.1
	8	92.232.8073.1	92.232.8053.1	92.232.8043.1
Farbe der Leitung:		☐ weiß	☐ weiß	
Codierfarbe: ☐ weiß Anwendung: Netz 250 V Polkennzeichnung: L, N, PE	1	92.232.1073.2	92.232.1053.2	
	2	92.232.2073.2	92.232.2053.2	
	3	92.232.3073.2	92.232.3053.2	
	4	92.232.4073.2	92.232.4053.2	
	5	92.232.5073.2	92.232.5053.2	
	6	92.232.6073.2	92.232.6053.2	
	7	92.232.7073.2	92.232.7053.2	
	8	92.232.8073.2	92.232.8053.2	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ lachsrot Anwendung: Netz 250 V Polkennzeichnung: L, N, PE	1	92.232.1073.5	92.232.1053.5	
	2	92.232.2073.5	92.232.2053.5	
	3	92.232.3073.5	92.232.3053.5	
	4	92.232.4073.5	92.232.4053.5	
	5	92.232.5073.5	92.232.5053.5	
	6	92.232.6073.5	92.232.6053.5	
	7	92.232.7073.5	92.232.7053.5	
	8	92.232.8073.5	92.232.8053.5	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ braun Anwendung: Schaltfunktion 250 V Polkennzeichnung: 1, 2, 3	1	92.232.1073.4	92.232.1053.4	
	2	92.232.2073.4	92.232.2053.4	
	3	92.232.3073.4	92.232.3053.4	
	4	92.232.4073.4	92.232.4053.4	
	5	92.232.5073.4	92.232.5053.4	
	6	92.232.6073.4	92.232.6053.4	
	7	92.232.7073.4	92.232.7053.4	
	8	92.232.8073.4	92.232.8053.4	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ kieselgrau Anwendung: USV 250 V Polkennzeichnung: L, N, PE	1	92.232.1073.3	92.232.1053.3	
	2	92.232.2073.3	92.232.2053.3	
	3	92.232.3073.3	92.232.3053.3	
	4	92.232.4073.3	92.232.4053.3	
	5	92.232.5073.3	92.232.5053.3	
	6	92.232.6073.3	92.232.6053.3	
	7	92.232.7073.3	92.232.7053.3	
	8	92.232.8073.3	92.232.8053.3	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ tomatenrot Anwendung: USV 250 V Polkennzeichnung: L, N, PE	1	92.297.1073.0	92.297.1053.0	
	2	92.297.2073.0	92.297.2053.0	
	3	92.297.3073.0	92.297.3053.0	
	4	92.297.4073.0	92.297.4053.0	
	5	92.297.5073.0	92.297.5053.0	
	6	92.297.6073.0	92.297.6053.0	
	7	92.297.7073.0	92.297.7053.0	
	8	92.297.8073.0	92.297.8053.0	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ maigrün Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE) Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N	1	92.297.1073.7	92.297.1053.7	
	2	92.297.2073.7	92.297.2053.7	
	3	92.297.3073.7	92.297.3053.7	
	4	92.297.4073.7	92.297.4053.7	
	5	92.297.5073.7	92.297.5053.7	
	6	92.297.6073.7	92.297.6053.7	
	7	92.297.7073.7	92.297.7053.7	
	8	92.297.8073.7	92.297.8053.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.232.1063.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2063.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3063.1
		4	92.232.4063.1
		5	92.232.5063.1
		6	92.232.6063.1
		7	92.232.7063.1
		8	92.232.8063.1
Farbe der Leitung:			□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.232.1063.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2063.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3063.2
		4	92.232.4063.2
		5	92.232.5063.2
		6	92.232.6063.2
		7	92.232.7063.2
		8	92.232.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.232.1063.5
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2063.5
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3063.5
		4	92.232.4063.5
		5	92.232.5063.5
		6	92.232.6063.5
		7	92.232.7063.5
		8	92.232.8063.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ braun	1	92.232.1063.4
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.232.2063.4
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.232.3063.4
		4	92.232.4063.4
		5	92.232.5063.4
		6	92.232.6063.4
		7	92.232.7063.4
		8	92.232.8063.4
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.232.1063.3
Anwendung:	USV 250 V	2	92.232.2063.3
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3063.3
		4	92.232.4063.3
		5	92.232.5063.3
		6	92.232.6063.3
		7	92.232.7063.3
		8	92.232.8063.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.297.1063.0
Anwendung:	USV 250 V	2	92.297.2063.0
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.297.3063.0
		4	92.297.4063.0
		5	92.297.5063.0
		6	92.297.6063.0
		7	92.297.7063.0
		8	92.297.8063.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.297.1063.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.297.2063.7
		3	92.297.3063.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.297.4063.7
		5	92.297.5063.7
		6	92.297.6063.7
		7	92.297.7063.7
		8	92.297.8063.7

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adernenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H07RN-F Halogenhaltig	H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	G3.432.0102.1	92.232.1004.1	92.232.1014.1
Anwendung: Netz 250 V	2	G3.432.0202.1	92.232.2004.1	92.232.2014.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.432.0302.1	92.232.3004.1	92.232.3014.1
	4	G3.432.0402.1	92.232.4004.1	92.232.4014.1
	5	G3.432.0502.1	92.232.5004.1	
	6	G3.432.0602.1	92.232.6004.1	92.232.6014.1
	7		92.232.7004.1	92.232.7014.1
	8	G3.432.0802.1	92.232.8004.1	92.232.8014.1
Farbe der Leitung:		■ schwarz	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe: □ weiß	1	G3.432.0102.2	92.232.1004.2	92.232.1014.2
Anwendung: Netz 250 V	2		92.232.2004.2	92.232.2014.2
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.432.0302.2	92.232.3004.2	92.232.3014.2
	4		92.232.4004.2	92.232.4014.2
	5		92.232.5004.2	
	6		92.232.6004.2	92.232.6014.2
	7		92.232.7004.2	92.232.7014.2
	8		92.232.8004.2	92.232.8014.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: lachsrot	1		92.232.1004.5	92.232.1014.5
Anwendung: Netz 250 V	2		92.232.2004.5	92.232.2014.5
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.232.3004.5	92.232.3014.5
	4		92.232.4004.5	92.232.4014.5
	5		92.232.5004.5	92.232.5014.5
	6		92.232.6004.5	92.232.6014.5
	7		92.232.7004.5	92.232.7014.5
	8		92.232.8004.5	92.232.8014.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: braun	1		92.232.1004.4	
Anwendung: Schaltfunktion 250 V	2		92.232.2004.4	
Polkennzeichnung: 1, 2, 3	3		92.232.3004.4	
	4		92.232.4004.4	
	5		92.232.5004.4	
	6		92.232.6004.4	
	7		92.232.7004.4	
	8		92.232.8004.4	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: kieselgrau	1		92.232.1004.3	92.232.1014.3
Anwendung: USV 250 V	2		92.232.2004.3	92.232.2014.3
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.232.3004.3	92.232.3014.3
	4		92.232.4004.3	92.232.4014.3
	5		92.232.5004.3	92.232.5014.3
	6		92.232.6004.3	92.232.6014.3
	7		92.232.7004.3	92.232.7014.3
	8		92.232.8004.3	92.232.8014.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: tomatenrot	1		92.297.1004.0	
Anwendung: USV 250 V	2		92.297.2004.0	
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.297.3004.0	
	4		92.297.4004.0	
	5		92.297.5004.0	
	6		92.297.6004.0	
	7		92.297.7004.0	
	8		92.297.8004.0	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: maigrün	1		92.297.1004.7	
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)	2		92.297.2004.7	
	3		92.297.3004.7	
Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N	4		92.297.4004.7	
	5		92.297.5004.7	
	6		92.297.6004.7	
	7		92.297.7004.7	
	8		92.297.8004.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz			
Anwendung: Netz 250 V			
Polkennzeichnung: L, N, PE			
1	92.232.1074.1	92.232.1054.1	92.232.1044.1
2	92.232.2074.1	92.232.2054.1	92.232.2044.1
3	92.232.3074.1	92.232.3054.1	92.232.3044.1
4	92.232.4074.1	92.232.4054.1	92.232.4044.1
5	92.232.5074.1	92.232.5054.1	92.232.5044.1
6	92.232.6074.1	92.232.6054.1	92.232.6044.1
7	92.232.7074.1	92.232.7054.1	92.232.7044.1
8	92.232.8074.1	92.232.8054.1	92.232.8044.1
Farbe der Leitung:	☐ weiß	☐ weiß	
Codierfarbe: ☐ weiß			
Anwendung: Netz 250 V			
Polkennzeichnung: L, N, PE			
1	92.232.1074.2	92.232.1054.2	
2	92.232.2074.2	92.232.2054.2	
3	92.232.3074.2	92.232.3054.2	
4	92.232.4074.2	92.232.4054.2	
5	92.232.5074.2	92.232.5054.2	
6	92.232.6074.2	92.232.6054.2	
7	92.232.7074.2	92.232.7054.2	
8	92.232.8074.2	92.232.8054.2	
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ lachsrot			
Anwendung: Netz 250 V			
Polkennzeichnung: L, N, PE			
1	92.232.1074.5	92.232.1054.5	
2	92.232.2074.5	92.232.2054.5	
3	92.232.3074.5	92.232.3054.5	
4	92.232.4074.5	92.232.4054.5	
5	92.232.5074.5	92.232.5054.5	
6	92.232.6074.5	92.232.6054.5	
7	92.232.7074.5	92.232.7054.5	
8	92.232.8074.5	92.232.8054.5	
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ braun			
Anwendung: Schaltfunktion 250 V			
Polkennzeichnung: 1, 2, 3			
1	92.232.1074.4	92.232.1054.4	
2	92.232.2074.4	92.232.2054.4	
3	92.232.3074.4	92.232.3054.4	
4	92.232.4074.4	92.232.4054.4	
5	92.232.5074.4	92.232.5054.4	
6	92.232.6074.4	92.232.6054.4	
7	92.232.7074.4	92.232.7054.4	
8	92.232.8074.4	92.232.8054.4	
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ kieselgrau			
Anwendung: USV 250 V			
Polkennzeichnung: L, N, PE			
1	92.232.1074.3	92.232.1054.3	
2	92.232.2074.3	92.232.2054.3	
3	92.232.3074.3	92.232.3054.3	
4	92.232.4074.3	92.232.4054.3	
5	92.232.5074.3	92.232.5054.3	
6	92.232.6074.3	92.232.6054.3	
7	92.232.7074.3	92.232.7054.3	
8	92.232.8074.3	92.232.8054.3	
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ tomatenrot			
Anwendung: USV 250 V			
Polkennzeichnung: L, N, PE			
1	92.297.1074.0	92.297.1054.0	
2	92.297.2074.0	92.297.2054.0	
3	92.297.3074.0	92.297.3054.0	
4	92.297.4074.0	92.297.4054.0	
5	92.297.5074.0	92.297.5054.0	
6	92.297.6074.0	92.297.6054.0	
7	92.297.7074.0	92.297.7054.0	
8	92.297.8074.0	92.297.8054.0	
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ maigrün			
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)			
Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N			
1	92.297.1074.7	92.297.1054.7	
2	92.297.2074.7	92.297.2054.7	
3	92.297.3074.7	92.297.3054.7	
4	92.297.4074.7	92.297.4054.7	
5	92.297.5074.7	92.297.5054.7	
6	92.297.6074.7	92.297.6054.7	
7	92.297.7074.7	92.297.7054.7	
8	92.297.8074.7	92.297.8054.7	

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

Länge (m)	Bestell-Nr.
	Farbe der Leitung: ■ schwarz
	Codierfarbe: ■ schwarz
	Anwendung: Netz 250 V
	Polkennzeichnung: L, N, PE
1	92.232.1064.1
2	92.232.2064.1
3	92.232.3064.1
4	92.232.4064.1
5	92.232.5064.1
6	92.232.6064.1
7	92.232.7064.1
8	92.232.8064.1
	Farbe der Leitung: ☐ weiß
	Codierfarbe: ☐ weiß
	Anwendung: Netz 250 V
	Polkennzeichnung: L, N, PE
1	92.232.1064.2
2	92.232.2064.2
3	92.232.3064.2
4	92.232.4064.2
5	92.232.5064.2
6	92.232.6064.2
7	92.232.7064.2
8	92.232.8064.2
	Farbe der Leitung: ■ schwarz
	Codierfarbe: ■ lachsrot
	Anwendung: Netz 250 V
	Polkennzeichnung: L, N, PE
1	92.232.1064.5
2	92.232.2064.5
3	92.232.3064.5
4	92.232.4064.5
5	92.232.5064.5
6	92.232.6064.5
7	92.232.7064.5
8	92.232.8064.5
	Farbe der Leitung: ■ schwarz
	Codierfarbe: ■ braun
	Anwendung: Schaltfunktion 250 V
	Polkennzeichnung: 1, 2, 3
1	92.232.1064.4
2	92.232.2064.4
3	92.232.3064.4
4	92.232.4064.4
5	92.232.5064.4
6	92.232.6064.4
7	92.232.7064.4
8	92.232.8064.4
	Farbe der Leitung: ■ schwarz
	Codierfarbe: ■ kieselgrau
	Anwendung: USV 250 V
	Polkennzeichnung: L, N, PE
1	92.232.1064.3
2	92.232.2064.3
3	92.232.3064.3
4	92.232.4064.3
5	92.232.5064.3
6	92.232.6064.3
7	92.232.7064.3
8	92.232.8064.3
	Farbe der Leitung: ■ schwarz
	Codierfarbe: ■ tomatenrot
	Anwendung: USV 250 V
	Polkennzeichnung: L, N, PE
1	92.297.1064.0
2	92.297.2064.0
3	92.297.3064.0
4	92.297.4064.0
5	92.297.5064.0
6	92.297.6064.0
7	92.297.7064.0
8	92.297.8064.0
	Farbe der Leitung: ■ schwarz
	Codierfarbe: ■ maigrün
	Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)
	Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N
1	92.297.1064.7
2	92.297.2064.7
3	92.297.3064.7
4	92.297.4064.7
5	92.297.5064.7
6	92.297.6064.7
7	92.297.7064.7
8	92.297.8064.7

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker

		H05VV-F Halogenhaltig	H05Z1Z1-F Halogenhaltig Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.232.1007.1	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2007.1	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3007.1	
		4	92.232.4007.1	
		5	92.232.5007.1	
		6	92.232.6007.1	
		7	92.232.7007.1	
		8	92.232.8007.1	
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	92.232.1007.2	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.232.2007.2	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.232.3007.2	92.232.3067.2
		4	92.232.4007.2	
		5	92.232.5007.2	92.232.5067.2
		6	92.232.6007.2	
		7	92.232.7007.2	
		8	92.232.8007.2	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe:	■ lachsrot	2	92.232.2007.5	
Anwendung:	Netz 250 V	3	92.232.3007.5	
Polkennzeichnung:	L, N, PE			

1,5 mm², 13 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	13 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Netzanschlussleitung, Buchse - Netzstecker UK

		H05VV-F Halogenhaltig
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	99.455.9910.0
Anwendung:	Netz 250 V		
Polkennzeichnung:	L, N, PE		

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H07RN-F Halogenhaltig	H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	G3.032.0103.1	92.238.1000.1	92.238.1010.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	G3.032.0203.1	92.238.2000.1	92.238.2010.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	G3.032.0303.1	92.238.3000.1	92.238.3010.1
		4	G3.032.0403.1	92.238.4000.1	92.238.4010.1
		5	G3.032.0503.1	92.238.5000.1	92.238.5010.1
		6	G3.032.0603.1	92.238.6000.1	92.238.6010.1
		7	G3.032.0703.1	92.238.7000.1	92.238.7010.1
		8	G3.032.0803.1	92.238.8000.1	92.238.8010.1
Farbe der Leitung:			■ schwarz	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	G3.032.0103.2	92.238.1000.2	92.238.1010.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	G3.032.0203.2	92.238.2000.2	92.238.2010.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	G3.032.0303.2	92.238.3000.2	92.238.3010.2
		4	G3.032.0403.2	92.238.4000.2	92.238.4010.2
		5	G3.032.0503.2	92.238.5000.2	92.238.5010.2
		6	G3.032.0603.2	92.238.6000.2	92.238.6010.2
		7	G3.032.0703.2	92.238.7000.2	92.238.7010.2
		8	G3.032.0803.2	92.238.8000.2	92.238.8010.2
Farbe der Leitung:				■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ lachsrot	1		92.238.1000.5	92.238.1010.5
Anwendung:	Netz 250 V	2		92.238.2000.5	92.238.2010.5
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3		92.238.3000.5	92.238.3010.5
		4		92.238.4000.5	92.238.4010.5
		5		92.238.5000.5	92.238.5010.5
		6		92.238.6000.5	92.238.6010.5
		7		92.238.7000.5	92.238.7010.5
		8		92.238.8000.5	92.238.8010.5
Farbe der Leitung:				■ schwarz	
Codierfarbe:	■ braun	1		92.238.1000.4	
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2		92.238.2000.4	
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3		92.238.3000.4	
		4		92.238.4000.4	
		5		92.238.5000.4	
		6		92.238.6000.4	
		7		92.238.7000.4	
		8		92.238.8000.4	
Farbe der Leitung:				■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1		92.238.1000.3	92.238.1010.3
Anwendung:	USV 250 V	2		92.238.2000.3	92.238.2010.3
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3		92.238.3000.3	92.238.3010.3
		4		92.238.4000.3	92.238.4010.3
		5		92.238.5000.3	92.238.5010.3
		6		92.238.6000.3	92.238.6010.3
		7		92.238.7000.3	92.238.7010.3
		8		92.238.8000.3	92.238.8010.3
Farbe der Leitung:				■ schwarz	
Codierfarbe:	■ tomatenrot	3		92.298.3000.0	
Anwendung:	USV 250 V	4		92.298.4000.0	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	5		92.298.5000.0	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Dca s1 d2 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.238.1070.1	92.238.1050.1	92.238.1040.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2070.1	92.238.2050.1	92.238.2040.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3070.1	92.238.3050.1	92.238.3040.1
		4	92.238.4070.1	92.238.4050.1	92.238.4040.1
		5	92.238.5070.1	92.238.5050.1	92.238.5040.1
		6	92.238.6070.1	92.238.6050.1	92.238.6040.1
		7	92.238.7070.1	92.238.7050.1	92.238.7040.1
		8	92.238.8070.1	92.238.8050.1	92.238.8040.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß	
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.238.1070.2	92.238.1050.2	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2070.2	92.238.2050.2	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3070.2	92.238.3050.2	
		4	92.238.4070.2	92.238.4050.2	
		5	92.238.5070.2	92.238.5050.2	
		6	92.238.6070.2	92.238.6050.2	
		7	92.238.7070.2	92.238.7050.2	
		8	92.238.8070.2	92.238.8050.2	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.238.1070.5	92.238.1050.5	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2070.5	92.238.2050.5	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3070.5	92.238.3050.5	
		4	92.238.4070.5	92.238.4050.5	
		5	92.238.5070.5	92.238.5050.5	
		6	92.238.6070.5	92.238.6050.5	
		7	92.238.7070.5	92.238.7050.5	
		8	92.238.8070.5	92.238.8050.5	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ braun	1	92.238.1070.4	92.238.1050.4	
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.238.2070.4	92.238.2050.4	
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.238.3070.4	92.238.3050.4	
		4	92.238.4070.4	92.238.4050.4	
		5	92.238.5070.4	92.238.5050.4	
		6	92.238.6070.4	92.238.6050.4	
		7	92.238.7070.4	92.238.7050.4	
		8	92.238.8070.4	92.238.8050.4	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.238.1070.3	92.238.1050.3	
Anwendung:	USV 250 V	2	92.238.2070.3	92.238.2050.3	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3070.3	92.238.3050.3	
		4	92.238.4070.3	92.238.4050.3	
		5	92.238.5070.3	92.238.5050.3	
		6	92.238.6070.3	92.238.6050.3	
		7	92.238.7070.3	92.238.7050.3	
		8	92.238.8070.3	92.238.8050.3	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ tomatenrot	3			
Anwendung:	USV 250 V	4	92.298.4070.0	92.298.4050.0	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	5			
		6	92.298.6070.0	92.298.6050.0	
		8	92.298.8070.0	92.298.8050.0	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.298.1070.7	92.298.1050.7	
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.298.2070.7	92.298.2050.7	
		3	92.298.3070.7	92.298.3050.7	
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.298.4070.7	92.298.4050.7	
		5	92.298.5070.7	92.298.5050.7	
		6	92.298.6070.7	92.298.6050.7	
		7	92.298.7070.7	92.298.7050.7	
		8	92.298.8070.7	92.298.8050.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.238.1060.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2060.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3060.1
		4	92.238.4060.1
		5	92.238.5060.1
		6	92.238.6060.1
		7	92.238.7060.1
		8	92.238.8060.1
Farbe der Leitung:			□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.238.1060.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2060.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3060.2
		4	92.238.4060.2
		5	92.238.5060.2
		6	92.238.6060.2
		7	92.238.7060.2
		8	92.238.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.238.1060.5
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2060.5
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3060.5
		4	92.238.4060.5
		5	92.238.5060.5
		6	92.238.6060.5
		7	92.238.7060.5
		8	92.238.8060.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ braun	1	92.238.1060.4
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.238.2060.4
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.238.3060.4
		4	92.238.4060.4
		5	92.238.5060.4
		6	92.238.6060.4
		7	92.238.7060.4
		8	92.238.8060.4
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.238.1060.3
Anwendung:	USV 250 V	2	92.238.2060.3
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3060.3
		4	92.238.4060.3
		5	92.238.5060.3
		6	92.238.6060.3
		7	92.238.7060.3
		8	92.238.8060.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	3	
Anwendung:	USV 250 V	4	92.298.4060.0
Polkennzeichnung:	L, N, PE	5	
		6	
		8	
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.298.1060.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.298.2060.7
		3	92.298.3060.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.298.4060.7
		5	92.298.5060.7
		6	92.298.6060.7
		7	92.298.7060.7
		8	92.298.8060.7

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		Länge (m)	H07RN-F Halogenhaltig Bestell-Nr.	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	G3.332.0103.1	92.238.1003.1	92.238.1013.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	G3.332.0203.1	92.238.2003.1	92.238.2013.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	G3.332.0303.1	92.238.3003.1	92.238.3013.1
		4	G3.332.0403.1	92.238.4003.1	92.238.4013.1
		5	G3.332.0503.1	92.238.5003.1	92.238.5013.1
		6		92.238.6003.1	92.238.6013.1
		7	G3.332.0703.1	92.238.7003.1	92.238.7013.1
		8	G3.332.0803.1	92.238.8003.1	92.238.8013.1
Farbe der Leitung:			■ schwarz	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	G3.332.0103.2	92.238.1003.2	92.238.1013.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	G3.332.0203.2	92.238.2003.2	92.238.2013.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	G3.332.0303.2	92.238.3003.2	92.238.3013.2
		4		92.238.4003.2	92.238.4013.2
		5	G3.332.0503.2	92.238.5003.2	92.238.5013.2
		6		92.238.6003.2	92.238.6013.2
		7	G3.332.0703.2	92.238.7003.2	92.238.7013.2
		8		92.238.8003.2	92.238.8013.2
Farbe der Leitung:				■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ lachsrot	1		92.238.1003.5	92.238.1013.5
Anwendung:	Netz 250 V	2		92.238.2003.5	92.238.2013.5
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3		92.238.3003.5	92.238.3013.5
		4		92.238.4003.5	92.238.4013.5
		5		92.238.5003.5	92.238.5013.5
		6		92.238.6003.5	92.238.6013.5
		7		92.238.7003.5	92.238.7013.5
		8		92.238.8003.5	92.238.8013.5
Farbe der Leitung:				■ schwarz	
Codierfarbe:	■ braun	1		92.238.1003.4	
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2		92.238.2003.4	
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3		92.238.3003.4	
		4		92.238.4003.4	
		5		92.238.5003.4	
		6		92.238.6003.4	
		7		92.238.7003.4	
		8		92.238.8003.4	
Farbe der Leitung:				■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1		92.238.1003.3	92.238.1013.3
Anwendung:	USV 250 V	2		92.238.2003.3	92.238.2013.3
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3		92.238.3003.3	92.238.3013.3
		4		92.238.4003.3	92.238.4013.3
		5		92.238.5003.3	92.238.5013.3
		6		92.238.6003.3	92.238.6013.3
		7		92.238.7003.3	92.238.7013.3
		8		92.238.8003.3	92.238.8013.3

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Dca s1 d2 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	92.238.1073.1	92.238.1053.1	92.238.1043.1
Anwendung: Netz 250 V	2	92.238.2073.1	92.238.2053.1	92.238.2043.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	92.238.3073.1	92.238.3053.1	92.238.3043.1
	4	92.238.4073.1	92.238.4053.1	92.238.4043.1
	5	92.238.5073.1	92.238.5053.1	92.238.5043.1
	6	92.238.6073.1	92.238.6053.1	92.238.6043.1
	7	92.238.7073.1	92.238.7053.1	92.238.7043.1
	8	92.238.8073.1	92.238.8053.1	92.238.8043.1
Farbe der Leitung:		☐ weiß	☐ weiß	
Codierfarbe: ☐ weiß	1	92.238.1073.2	92.238.1053.2	
Anwendung: Netz 250 V	2	92.238.2073.2	92.238.2053.2	
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	92.238.3073.2	92.238.3053.2	
	4	92.238.4073.2	92.238.4053.2	
	5	92.238.5073.2	92.238.5053.2	
	6	92.238.6073.2	92.238.6053.2	
	7	92.238.7073.2	92.238.7053.2	
	8	92.238.8073.2	92.238.8053.2	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ lachsrot	1	92.238.1073.5	92.238.1053.5	
Anwendung: Netz 250 V	2	92.238.2073.5	92.238.2053.5	
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	92.238.3073.5	92.238.3053.5	
	4	92.238.4073.5	92.238.4053.5	
	5	92.238.5073.5	92.238.5053.5	
	6	92.238.6073.5	92.238.6053.5	
	7	92.238.7073.5	92.238.7053.5	
	8	92.238.8073.5	92.238.8053.5	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ braun	1	92.238.1073.4	92.238.1053.4	
Anwendung: Schaltfunktion 250 V	2	92.238.2073.4	92.238.2053.4	
Polkennzeichnung: 1, 2, 3	3	92.238.3073.4	92.238.3053.4	
	4	92.238.4073.4	92.238.4053.4	
	5	92.238.5073.4	92.238.5053.4	
	6	92.238.6073.4	92.238.6053.4	
	7	92.238.7073.4	92.238.7053.4	
	8	92.238.8073.4	92.238.8053.4	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ kieselgrau	1	92.238.1073.3	92.238.1053.3	
Anwendung: USV 250 V	2	92.238.2073.3	92.238.2053.3	
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	92.238.3073.3	92.238.3053.3	
	4	92.238.4073.3	92.238.4053.3	
	5	92.238.5073.3	92.238.5053.3	
	6	92.238.6073.3	92.238.6053.3	
	7	92.238.7073.3	92.238.7053.3	
	8	92.238.8073.3	92.238.8053.3	
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe: ■ maigrün	1	92.298.1073.7	92.298.1053.7	
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.298.2073.7	92.298.2053.7	
	3	92.298.3073.7	92.298.3053.7	
Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N	4	92.298.4073.7	92.298.4053.7	
	5	92.298.5073.7	92.298.5053.7	
	6	92.298.6073.7	92.298.6053.7	
	7	92.298.7073.7	92.298.7053.7	
	8	92.298.8073.7	92.298.8053.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca	
		Länge (m)	**Bestell-Nr.**
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.238.1063.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2063.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3063.1
		4	92.238.4063.1
		5	92.238.5063.1
		6	92.238.6063.1
		7	92.238.7063.1
		8	92.238.8063.1
Farbe der Leitung:			□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.238.1063.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2063.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3063.2
		4	92.238.4063.2
		5	92.238.5063.2
		6	92.238.6063.2
		7	92.238.7063.2
		8	92.238.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.238.1063.5
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2063.5
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3063.5
		4	92.238.4063.5
		5	92.238.5063.5
		6	92.238.6063.5
		7	92.238.7063.5
		8	92.238.8063.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ braun	1	92.238.1063.4
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.238.2063.4
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.238.3063.4
		4	92.238.4063.4
		5	92.238.5063.4
		6	92.238.6063.4
		7	92.238.7063.4
		8	92.238.8063.4
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.238.1063.3
Anwendung:	USV 250 V	2	92.238.2063.3
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3063.3
		4	92.238.4063.3
		5	92.238.5063.3
		6	92.238.6063.3
		7	92.238.7063.3
		8	92.238.8063.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.298.1063.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.298.2063.7
		3	92.298.3063.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.298.4063.7
		5	92.298.5063.7
		6	92.298.6063.7
		7	92.298.7063.7
		8	92.298.8063.7

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H07RN-F Halogenhaltig	H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	G3.432.0103.1	92.238.1004.1	92.238.1014.1
Anwendung: Netz 250 V	2	G3.432.0203.1	92.238.2004.1	92.238.2014.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.432.0303.1	92.238.3004.1	92.238.3014.1
	4	G3.432.0403.1	92.238.4004.1	92.238.4014.1
	5	G3.432.0503.1	92.238.5004.1	92.238.5014.1
	6	G3.432.0603.1	92.238.6004.1	92.238.6014.1
	7	G3.432.0703.1	92.238.7004.1	92.238.7014.1
	8	G3.432.0803.1	92.238.8004.1	92.238.8014.1
Farbe der Leitung:		■ schwarz	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe: □ weiß	1	G3.432.0103.2	92.238.1004.2	92.238.1014.2
Anwendung: Netz 250 V	2		92.238.2004.2	92.238.2014.2
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	G3.432.0303.2	92.238.3004.2	92.238.3014.2
	4	G3.432.0403.2	92.238.4004.2	92.238.4014.2
	5	G3.432.0503.2	92.238.5004.2	92.238.5014.2
	6	G3.432.0603.2	92.238.6004.2	92.238.6014.2
	7	G3.432.0703.2	92.238.7004.2	
	8		92.238.8004.2	92.238.8014.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ lachsrot	1		92.238.1004.5	92.238.1014.5
Anwendung: Netz 250 V	2		92.238.2004.5	92.238.2014.5
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.238.3004.5	92.238.3014.5
	4		92.238.4004.5	92.238.4014.5
	5		92.238.5004.5	92.238.5014.5
	6		92.238.6004.5	92.238.6014.5
	7		92.238.7004.5	92.238.7014.5
	8		92.238.8004.5	92.238.8014.5
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Codierfarbe: ■ braun	1		92.238.1004.4	
Anwendung: Schaltfunktion 250 V	2		92.238.2004.4	
Polkennzeichnung: 1, 2, 3	3		92.238.3004.4	
	4		92.238.4004.4	
	5		92.238.5004.4	
	6		92.238.6004.4	
	7		92.238.7004.4	
	8		92.238.8004.4	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ kieselgrau	1		92.238.1004.3	92.238.1014.3
Anwendung: USV 250 V	2		92.238.2004.3	92.238.2014.3
Polkennzeichnung: L, N, PE	3		92.238.3004.3	92.238.3014.3
	4		92.238.4004.3	92.238.4014.3
	5		92.238.5004.3	92.238.5014.3
	6		92.238.6004.3	92.238.6014.3
	7		92.238.7004.3	92.238.7014.3
	8		92.238.8004.3	92.238.8014.3

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.238.1074.1	92.238.1054.1	92.238.1044.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2074.1	92.238.2054.1	92.238.2044.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3074.1	92.238.3054.1	92.238.3044.1
		4	92.238.4074.1	92.238.4054.1	92.238.4044.1
		5	92.238.5074.1	92.238.5054.1	92.238.5044.1
		6	92.238.6074.1	92.238.6054.1	92.238.6044.1
		7	92.238.7074.1	92.238.7054.1	92.238.7044.1
		8	92.238.8074.1	92.238.8054.1	92.238.8044.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß	
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.238.1074.2	92.238.1054.2	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2074.2	92.238.2054.2	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3074.2	92.238.3054.2	
		4	92.238.4074.2	92.238.4054.2	
		5	92.238.5074.2	92.238.5054.2	
		6	92.238.6074.2	92.238.6054.2	
		7	92.238.7074.2	92.238.7054.2	
		8	92.238.8074.2	92.238.8054.2	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ lachsrot	1	92.238.1074.5	92.238.1054.5	
Anwendung:	Netz 250 V	2	92.238.2074.5	92.238.2054.5	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3074.5	92.238.3054.5	
		4	92.238.4074.5	92.238.4054.5	
		5	92.238.5074.5	92.238.5054.5	
		6	92.238.6074.5	92.238.6054.5	
		7	92.238.7074.5	92.238.7054.5	
		8	92.238.8074.5	92.238.8054.5	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ braun	1	92.238.1074.4	92.238.1054.4	
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	92.238.2074.4	92.238.2054.4	
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	92.238.3074.4	92.238.3054.4	
		4	92.238.4074.4	92.238.4054.4	
		5	92.238.5074.4	92.238.5054.4	
		6	92.238.6074.4	92.238.6054.4	
		7	92.238.7074.4	92.238.7054.4	
		8	92.238.8074.4	92.238.8054.4	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.238.1074.3	92.238.1054.3	
Anwendung:	USV 250 V	2	92.238.2074.3	92.238.2054.3	
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	92.238.3074.3	92.238.3054.3	
		4	92.238.4074.3	92.238.4054.3	
		5	92.238.5074.3	92.238.5054.3	
		6	92.238.6074.3	92.238.6054.3	
		7	92.238.7074.3	92.238.7054.3	
		8	92.238.8074.3	92.238.8054.3	
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.298.1074.7	92.298.1054.7	
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.298.2074.7	92.298.2054.7	
		3	92.298.3074.7	92.298.3054.7	
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N	4	92.298.4074.7	92.298.4054.7	
		5	92.298.5074.7	92.298.5054.7	
		6	92.298.6074.7	92.298.6054.7	
		7	92.298.7074.7	92.298.7054.7	
		8	92.298.8074.7	92.298.8054.7	

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

Farbe der Leitung:	Codierfarbe:	Anwendung:	Polkennzeichnung:	Länge (m)	Bestell-Nr.
					■ schwarz
	■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	1	92.238.1064.1
				2	92.238.2064.1
				3	92.238.3064.1
				4	92.238.4064.1
				5	92.238.5064.1
				6	92.238.6064.1
				7	92.238.7064.1
				8	92.238.8064.1
					□ weiß
	□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	1	92.238.1064.2
				2	92.238.2064.2
				3	92.238.3064.2
				4	92.238.4064.2
				5	92.238.5064.2
				6	92.238.6064.2
				7	92.238.7064.2
				8	92.238.8064.2
					■ schwarz
	■ lachsrot	Netz 250 V	L, N, PE	1	92.238.1064.5
				2	92.238.2064.5
				3	92.238.3064.5
				4	92.238.4064.5
				5	92.238.5064.5
				6	92.238.6064.5
				7	92.238.7064.5
				8	92.238.8064.5
					■ schwarz
	■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	1	92.238.1064.4
				2	92.238.2064.4
				3	92.238.3064.4
				4	92.238.4064.4
				5	92.238.5064.4
				6	92.238.6064.4
				7	92.238.7064.4
				8	92.238.8064.4
					■ schwarz
	■ kieselgrau	USV 250 V	L, N, PE	1	92.238.1064.3
				2	92.238.2064.3
				3	92.238.3064.3
				4	92.238.4064.3
				5	92.238.5064.3
				6	92.238.6064.3
				7	92.238.7064.3
				8	92.238.8064.3
					■ schwarz
	■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N	1	92.298.1064.7
				2	92.298.2064.7
				3	92.298.3064.7
				4	92.298.4064.7
				5	92.298.5064.7
				6	92.298.6064.7
				7	92.298.7064.7
				8	92.298.8064.7

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

2,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker

H05VV-F
Halogenhaltig
Eca

Farbe der Leitung: ■ schwarz
Codierfarbe: schwarz
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
1	92.238.1007.1
2	92.238.2007.1
3	92.238.3007.1
4	92.238.4007.1
5	92.238.5007.1
6	92.238.6007.1
8	92.238.8007.1

Farbe der Leitung: ☐ weiß
Codierfarbe: weiß
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

1	92.238.1007.2
2	92.238.2007.2
3	92.238.3007.2
4	92.238.4007.2
5	92.238.5007.2
7	92.238.7007.2
8	92.238.8007.2

GST18I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

4 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	■ schwarz
Anwendung:	Netz 250 V
Polkennzeichnung:	L, N, PE

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr. ■ schwarz	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr. ■ schwarz
2	92.299.2000.1	92.299.2070.1
4	92.299.4000.1	
6	92.299.6000.1	
8	92.299.8000.1	

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	■ schwarz
Anwendung:	Netz 250 V
Polkennzeichnung:	L, N, PE

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr. ■ schwarz
2	92.299.2004.1
3	92.299.3004.1

GST18I4, STECKVERBINDER, 4-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 6,2-11,2 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	2, N, PE, 1	92.943.3057.0	92.944.3057.0

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 6,8-11,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.3053.1	92.944.3053.1
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.3053.0	92.944.3053.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.3553.0	92.944.3553.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.3553.5	92.944.3553.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N, 3	92.943.3253.0	92.944.3253.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2/N, 3, 4	92.943.3353.0*	92.944.3353.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I4, STECKVERBINDER, 4-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 1,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse

für Leitungen Ø 6,5-9 mm			Buchse
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.1053.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.1053.0

Buchse

Stecker

für Leitungen Ø 9,5-11,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.0053.1	92.944.0053.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.0053.0	92.944.0053.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.0153.0	92.944.0153.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.943.0153.5	92.944.0153.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N, 3	92.943.0353.0	92.944.0353.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2/N, 3, 4	92.943.0453.0*	92.944.0453.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I4, GERÄTEANSCHLUSS, 4-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Einbauteil, Schraubanschluss einfach

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.3253.1	92.042.3353.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.3253.0	92.042.3353.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, 1, PE, N	92.041.3453.0	92.042.3453.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, 1, PE, N	92.041.3453.5	92.042.3453.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N, 3	92.041.3553.0	92.042.3553.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2/N, 3, 4	92.041.3953.0*	92.042.3953.0*
□ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	2, N, PE, 1		92.042.3357.0

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.9658.1	92.042.9658.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.9658.0	92.042.9658.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.9758.0	92.042.9758.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.9758.5	92.042.9758.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N, 3	92.041.8058.0	92.042.8058.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2/N, 3, 4	92.041.8258.0*	92.042.8258.0*

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.043.0058.1	92.044.0058.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.043.0058.0	92.044.0058.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.043.0158.0	92.044.0158.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.043.0158.5	92.044.0158.5

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I4, GERÄTEANSCHLUSS, 4-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.0058.1	92.042.0058.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.0058.0	92.042.0058.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.041.0158.0	92.042.0158.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1		92.042.0158.5

GST18I4, VERTEILER, 4-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.6953.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.6953.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.7053.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.7053.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, PE, 2/N, 3	92.040.7253.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2/N, 3, 4	92.040.7153.0*

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.1053.1
□ weiß	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.1053.0
■ kieselgrau	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.1153.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	2, N, PE, 1	92.040.1153.5

Zwischenkupplung, verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	99.453.9910.0

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.207.1000.1		92.207.1070.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2000.1	92.207.2010.1	92.207.2070.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3000.1	92.207.3010.1	92.207.3070.1
		4	92.207.4000.1	92.207.4010.1	92.207.4070.1
		5	92.207.5000.1	92.207.5010.1	92.207.5070.1
		6	92.207.6000.1		92.207.6070.1
		7	92.207.7000.1		92.207.7070.1
		8	92.207.8000.1		92.207.8070.1
Farbe der Leitung:			□ weiß		□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.207.1000.2		92.207.1070.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2000.2		92.207.2070.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3000.2		92.207.3070.2
		4	92.207.4000.2		92.207.4070.2
		5	92.207.5000.2		92.207.5070.2
		6	92.207.6000.2		92.207.6070.2
		7	92.207.7000.2		92.207.7070.2
		8	92.207.8000.2		92.207.8070.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.207.1000.3		92.207.1070.3
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2000.3		92.207.2070.3
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3000.3		92.207.3070.3
		4	92.207.4000.3		92.207.4070.3
		5	92.207.5000.3		92.207.5070.3
		6	92.207.6000.3		92.207.6070.3
		7	92.207.7000.3		92.207.7070.3
		8	92.207.8000.3		92.207.8070.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.207.1000.0		92.207.1070.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2000.0		92.207.2070.0
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3000.0		92.207.3070.0
		4	92.207.4000.0		92.207.4070.0
		5	92.207.5000.0		92.207.5070.0
		6	92.207.6000.0		92.207.6070.0
		7	92.207.7000.0		92.207.7070.0
		8	92.207.8000.0		92.207.8070.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.207.1000.7		92.207.1070.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.207.2000.7		92.207.2070.7
		3	92.207.3000.7		92.207.3070.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N, 3	4	92.207.4000.7		92.207.4070.7
		5	92.207.5000.7		92.207.5070.7
		6	92.207.6000.7		92.207.6070.7
		7	92.207.7000.7		92.207.7070.7
		8	92.207.8000.7		92.207.8070.7

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.207.1050.1	92.207.1060.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2050.1	92.207.2060.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3050.1	92.207.3060.1
		4	92.207.4050.1	92.207.4060.1
		5	92.207.5050.1	92.207.5060.1
		6	92.207.6050.1	92.207.6060.1
		7	92.207.7050.1	92.207.7060.1
		8	92.207.8050.1	92.207.8060.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.207.1050.2	92.207.1060.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2050.2	92.207.2060.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3050.2	92.207.3060.2
		4	92.207.4050.2	92.207.4060.2
		5	92.207.5050.2	92.207.5060.2
		6	92.207.6050.2	92.207.6060.2
		7	92.207.7050.2	92.207.7060.2
		8	92.207.8050.2	92.207.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.207.1050.3	92.207.1060.3
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2050.3	92.207.2060.3
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3050.3	92.207.3060.3
		4	92.207.4050.3	92.207.4060.3
		5	92.207.5050.3	92.207.5060.3
		6	92.207.6050.3	92.207.6060.3
		7	92.207.7050.3	92.207.7060.3
		8	92.207.8050.3	92.207.8060.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.207.1050.0	92.207.1060.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2050.0	92.207.2060.0
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3050.0	92.207.3060.0
		4	92.207.4050.0	92.207.4060.0
		5	92.207.5050.0	92.207.5060.0
		6	92.207.6050.0	92.207.6060.0
		7	92.207.7050.0	92.207.7060.0
		8	92.207.8050.0	92.207.8060.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.207.1050.7	92.207.1060.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.207.2050.7	92.207.2060.7
		3	92.207.3050.7	92.207.3060.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N, 3	4	92.207.4050.7	92.207.4060.7
		5	92.207.5050.7	92.207.5060.7
		6	92.207.6050.7	92.207.6060.7
		7	92.207.7050.7	92.207.7060.7
		8	92.207.8050.7	92.207.8060.7

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.207.1003.1	92.207.1073.1	92.207.1053.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2003.1	92.207.2073.1	92.207.2053.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3003.1	92.207.3073.1	92.207.3053.1
		4	92.207.4003.1	92.207.4073.1	92.207.4053.1
		5	92.207.5003.1	92.207.5073.1	92.207.5053.1
		6	92.207.6003.1	92.207.6073.1	92.207.6053.1
		7	92.207.7003.1	92.207.7073.1	92.207.7053.1
		8	92.207.8003.1	92.207.8073.1	92.207.8053.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.207.1003.2	92.207.1073.2	92.207.1053.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2003.2	92.207.2073.2	92.207.2053.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3003.2	92.207.3073.2	92.207.3053.2
		4	92.207.4003.2	92.207.4073.2	92.207.4053.2
		5	92.207.5003.2	92.207.5073.2	92.207.5053.2
		6	92.207.6003.2	92.207.6073.2	92.207.6053.2
		7	92.207.7003.2		
		8	92.207.8003.2		
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.207.1003.3	92.207.1073.3	92.207.1053.3
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2003.3	92.207.2073.3	92.207.2053.3
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3003.3		
		4	92.207.4003.3	92.207.4073.3	92.207.4053.3
		5	92.207.5003.3		
		6	92.207.6003.3		
		7	92.207.7003.3		
		8	92.207.8003.3		
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.207.1003.0	92.207.1073.0	92.207.1053.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2003.0	92.207.2073.0	92.207.2053.0
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3003.0	92.207.3073.0	92.207.3053.0
		4	92.207.4003.0	92.207.4073.0	92.207.4053.0
		5	92.207.5003.0	92.207.5073.0	92.207.5053.0
		6	92.207.6003.0	92.207.6073.0	92.207.6053.0
		7	92.207.7003.0	92.207.7073.0	92.207.7053.0
		8	92.207.8003.0	92.207.8073.0	92.207.8053.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.207.1003.7	92.207.1073.7	92.207.1053.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.207.2003.7	92.207.2073.7	92.207.2053.7
		3	92.207.3003.7	92.207.3073.7	92.207.3053.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N, 3	4	92.207.4003.7	92.207.4073.7	92.207.4053.7
		5	92.207.5003.7	92.207.5073.7	92.207.5053.7
		6	92.207.6003.7	92.207.6073.7	92.207.6053.7
		7	92.207.7003.7	92.207.7073.7	92.207.7053.7
		8	92.207.8003.7	92.207.8073.7	92.207.8053.7

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.207.1063.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2063.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3063.1
		4	92.207.4063.1
		5	92.207.5063.1
		6	92.207.6063.1
		7	92.207.7063.1
		8	92.207.8063.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	92.207.1063.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2063.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3063.2
		4	92.207.4063.2
		5	92.207.5063.2
		6	92.207.6063.2
		7	92.207.7063.2
		8	92.207.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.207.1063.3
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2063.3
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3063.3
		4	92.207.4063.3
		5	92.207.5063.3
		6	92.207.6063.3
		7	92.207.7063.3
		8	92.207.8063.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.207.1063.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2063.0
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3063.0
		4	92.207.4063.0
		5	92.207.5063.0
		6	92.207.6063.0
		7	92.207.7063.0
		8	92.207.8063.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.207.1063.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.207.2063.7
		3	92.207.3063.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N, 3	4	92.207.4063.7
		5	92.207.5063.7
		6	92.207.6063.7
		7	92.207.7063.7
		8	92.207.8063.7

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1	1	92.207.1004.1	92.207.1014.1	92.207.1074.1
	2	92.207.2004.1	92.207.2014.1	92.207.2074.1
	3	92.207.3004.1	92.207.3014.1	92.207.3074.1
	4	92.207.4004.1	92.207.4014.1	92.207.4074.1
	5	92.207.5004.1	92.207.5014.1	92.207.5074.1
	6	92.207.6004.1		92.207.6074.1
	7	92.207.7004.1		92.207.7074.1
	8	92.207.8004.1		92.207.8074.1
Farbe der Leitung:		□ weiß		□ weiß
Codierfarbe: □ weiß Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1	1	92.207.1004.2		92.207.1074.2
	2	92.207.2004.2		92.207.2074.2
	3	92.207.3004.2		92.207.3074.2
	4	92.207.4004.2		92.207.4074.2
	5	92.207.5004.2		92.207.5074.2
	6	92.207.6004.2		92.207.6074.2
	7	92.207.7004.2		
	8	92.207.8004.2		92.207.8074.2
Farbe der Leitung:		■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe: ■ kieselgrau Anwendung: USV 250/400 V Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1	1	92.207.1004.3		92.207.1074.3
	2	92.207.2004.3		92.207.2074.3
	3	92.207.3004.3		92.207.3074.3
	4	92.207.4004.3		92.207.4074.3
	5	92.207.5004.3		92.207.5074.3
	6	92.207.6004.3		92.207.6074.3
	7	92.207.7004.3		92.207.7074.3
	8	92.207.8004.3		92.207.8074.3
Farbe der Leitung:		■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe: ■ tomatenrot Anwendung: USV 250/400 V Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1	1	92.207.1004.0		92.207.1074.0
	2	92.207.2004.0		92.207.2074.0
	3	92.207.3004.0		92.207.3074.0
	4	92.207.4004.0		92.207.4074.0
	5	92.207.5004.0		92.207.5074.0
	6	92.207.6004.0		92.207.6074.0
	7	92.207.7004.0		92.207.7074.0
	8	92.207.8004.0		92.207.8074.0
Farbe der Leitung:		■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe: ■ maigrün Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE) Polkennzeichnung: 1, PE, 2/N, 3	1	92.207.1004.7		92.207.1074.7
	2	92.207.2004.7		92.207.2074.7
	3	92.207.3004.7		92.207.3074.7
	4	92.207.4004.7		92.207.4074.7
	5	92.207.5004.7		92.207.5074.7
	6	92.207.6004.7		92.207.6074.7
	7	92.207.7004.7		92.207.7074.7
	8	92.207.8004.7		92.207.8074.7

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.207.1054.1	92.207.1064.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2054.1	92.207.2064.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3054.1	92.207.3064.1
		4	92.207.4054.1	92.207.4064.1
		5	92.207.5054.1	92.207.5064.1
		6	92.207.6054.1	92.207.6064.1
		7	92.207.7054.1	92.207.7064.1
		8	92.207.8054.1	92.207.8064.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	92.207.1054.2	92.207.1064.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.207.2054.2	92.207.2064.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3054.2	92.207.3064.2
		4	92.207.4054.2	92.207.4064.2
		5	92.207.5054.2	92.207.5064.2
		6	92.207.6054.2	92.207.6064.2
		7		92.207.7064.2
		8	92.207.8054.2	92.207.8064.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	1	92.207.1054.3	92.207.1064.3
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2054.3	92.207.2064.3
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3054.3	92.207.3064.3
		4	92.207.4054.3	92.207.4064.3
		5	92.207.5054.3	92.207.5064.3
		6	92.207.6054.3	92.207.6064.3
		7	92.207.7054.3	92.207.7064.3
		8	92.207.8054.3	92.207.8064.3
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.207.1054.0	92.207.1064.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.207.2054.0	92.207.2064.0
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.207.3054.0	92.207.3064.0
		4	92.207.4054.0	92.207.4064.0
		5	92.207.5054.0	92.207.5064.0
		6	92.207.6054.0	92.207.6064.0
		7	92.207.7054.0	92.207.7064.0
		8	92.207.8054.0	92.207.8064.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.207.1054.7	92.207.1064.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.207.2054.7	92.207.2064.7
		3	92.207.3054.7	92.207.3064.7
Polkennzeichnung:	1, PE, 2/N, 3	4	92.207.4054.7	92.207.4064.7
		5	92.207.5054.7	92.207.5064.7
		6	92.207.6054.7	92.207.6064.7
		7	92.207.7054.7	92.207.7064.7
		8	92.207.8054.7	92.207.8064.7

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.208.1000.1	92.208.1070.1	92.208.1060.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.208.2000.1	92.208.2070.1	92.208.2060.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	2,5	92.208.2500.1		
		3	92.208.3000.1	92.208.3070.1	92.208.3060.1
		4	92.208.4000.1	92.208.4070.1	92.208.4060.1
		5	92.208.5000.1	92.208.5070.1	92.208.5060.1
		6	92.208.6000.1	92.208.6070.1	92.208.6060.1
		7	92.208.7000.1	92.208.7070.1	92.208.7060.1
Farbe der Leitung:			□ weiß		□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.208.1000.2		92.208.1060.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.208.2000.2		
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	4	92.208.4000.2		92.208.4060.2
		5	92.208.5000.2		92.208.5060.2
		6	92.208.6000.2		92.208.6060.2
		7	92.208.7000.2		92.208.7060.2
		8	92.208.8000.2		92.208.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz		
Codierfarbe:	■ kieselgrau	6	92.208.6000.3		
Anwendung:	USV 250/400 V				
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1				

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Aderenden
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1		92.208.1073.1	92.208.1063.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.208.2003.1		92.208.2063.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.208.3003.1		92.208.3063.1
		4	92.208.4003.1		92.208.4063.1
		5	92.208.5003.1		92.208.5063.1
		6	92.208.6003.1		92.208.6063.1
		7	92.208.7003.1		92.208.7063.1
		8	92.208.8003.1		92.208.8063.1
Farbe der Leitung:			□ weiß		□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.208.1003.2		92.208.1063.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.208.2003.2		
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	3	92.208.3003.2		
		4	92.208.4003.2		92.208.4063.2
		5	92.208.5003.2		92.208.5063.2
		6	92.208.6003.2		92.208.6063.2
		7	92.208.7003.2		92.208.7063.2
		8	92.208.8003.2		92.208.8063.2

GST18I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1			
1	92.208.1004.1	92.208.1074.1	92.208.1064.1
2	92.208.2004.1	92.208.2074.1	92.208.2064.1
3	92.208.3004.1	92.208.3074.1	92.208.3064.1
4	92.208.4004.1	92.208.4074.1	92.208.4064.1
5	92.208.5004.1	92.208.5074.1	92.208.5064.1
6	92.208.6004.1	92.208.6074.1	92.208.6064.1
7			92.208.7064.1
8	92.208.8004.1	92.208.8074.1	92.208.8064.1
Farbe der Leitung:	☐ weiß		☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 2, N, PE, 1			
1	92.208.1004.2		92.208.1064.2
2	92.208.2004.2		
3	92.208.3004.2		
4	92.208.4004.2		92.208.4064.2
5	92.208.5004.2		92.208.5064.2
6	92.208.6004.2		92.208.6064.2
7	92.208.7004.2		92.208.7064.2
8	92.208.8004.2		92.208.8064.2

GST18I5, STECKVERBINDER, 5-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 2,5 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

mit Prüfabgriff, für Leitungen Ø 7-13,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.7053.1	92.954.7053.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.7053.0	92.954.7053.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.953.7453.0	92.954.7453.0

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 7-13,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.4053.1	92.954.4053.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.4053.0	92.954.4053.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.953.4453.0	92.954.4453.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.953.4153.0*	92.954.4153.0*
■ kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.4553.0	92.954.4553.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.4553.5	92.954.4553.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N, 4	92.953.4253.0	92.954.4253.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N, 5	92.953.4353.0*	92.954.4353.0*

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 8-12,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
□ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	3, N, PE, 2, 1	92.953.4057.0	92.954.4057.0

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 11,5-15,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.5053.1	92.954.5053.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.5053.0	92.954.5053.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.953.5453.0	92.954.5453.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.953.5153.0*	92.954.5153.0*
■ kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.5553.0	92.954.5553.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.953.5553.5	92.954.5553.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N, 4	92.953.5253.0	92.954.5253.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N, 5	92.953.5353.0*	92.954.5353.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, GERÄTEANSCHLUSS, 5-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Einbauteil, Schraubanschluss einfach			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.051.3253.1	92.052.3353.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.051.3253.0	92.052.3353.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.051.3753.0	92.052.3753.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.051.3153.0*	92.052.3153.0*
■ kieselgrau	USV 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.051.3453.0	92.052.3453.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.051.3453.5	92.052.3453.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N, 4	92.051.3553.0	92.052.3553.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N, 5	92.051.3953.0*	92.052.3953.0*
□ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	3, N, PE, 2, 1	92.051.3257.0	

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.051.9658.1	92.052.9658.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.051.9658.0	92.052.9658.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.051.8658.0	92.052.8658.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.051.8358.0*	92.052.8358.0*
■ kieselgrau	USV 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.051.9758.0	92.052.9758.0
■ tomatenrot	USV 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.051.9758.5	92.052.9758.5
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N, 4	92.051.8058.0	92.052.8058.0
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N, 5	92.051.8258.0*	92.052.8258.0*

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.053.0058.1	92.054.0058.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.053.0058.0	92.054.0058.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	92.053.0458.0	92.054.0458.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.053.0258.0*	

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, GERÄTEANSCHLUSS, 5-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.051.0058.1	92.052.0058.1
□ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.051.0058.0	92.052.0058.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	92.051.0458.0	92.052.0458.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.051.0258.0*	

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, VERTEILER, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.6953.1
weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.6953.0
pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.050.7453.0
lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	92.050.7353.0*
kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.7053.0
tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.7053.5
maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N, 4	92.050.7253.0
türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N, 5	92.050.7153.0*

Phasenwahlverteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.0153.1
weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.0153.0
kieselgrau	USV 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.050.2153.0
tomatenrot	USV 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.050.2153.5

T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3053.1
weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3053.0
pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.050.3453.0
kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3553.0
tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3553.5

T-Verteiler für Phasenwahl L1, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3153.1
weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3153.0
kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3653.0
tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3653.5

T-Verteiler für Phasenwahl L2, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3253.1
weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3253.0
kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3753.0
tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3753.5

T-Verteiler für Phasenwahl L3, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3353.1
weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3353.0
kieselgrau	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3853.0
tomatenrot	USV 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	92.050.3853.5



Verteilerbox, Eingang GST18i5, Ausgang 3 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.220.0028.0

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, VERTEILER, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	



Verteilerbox, Eingang GST18i5, Ausgang 6 x GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.246.0028.0

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	



Verteilerbox, Eingang GST18i5, Ausgang 3 x GST18i3 und 1 x GST18i5

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.157.0028.0
□ weiß	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.323.0028.0
schwarz und lachsrot	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.326.0028.0



Verteilerbox, Eingang GST18i5, Ausgang 6 x GST18i3 und 1 x GST18i5

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.237.0028.0
□ weiß	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.324.0028.0
schwarz und lachsrot	Netz 250/400 V	1, 2, PE, 3, 4/N	99.281.0028.0

gesis® LINECT

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.050.2453.0

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

0,75 mm², 6 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	6 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 1, 2, 3, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	92.255.1064.2
2	92.255.2064.2
3	92.255.3064.2
4	92.255.4064.2
5	92.255.5064.2
6	92.255.6064.2
7	92.255.7064.2
8	92.255.8064.2

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1 mm², 10 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	10 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	☐ weiß
Anwendung:	Netz 250/400 V
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, N, PE

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	92.256.1064.2
2	92.256.2064.2
3	92.256.3064.2
4	92.256.4064.2
5	92.256.5064.2
6	92.256.6064.2
7	92.256.7064.2
8	92.256.8064.2

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker mit Prüfabgriff

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca	
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.357.1060.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	3	92.357.3060.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	4	92.357.4060.1
		5	92.357.5060.1
		6	92.357.6060.1
		7	92.357.7060.1
		8	92.357.8060.1
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.357.1060.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.357.2060.9
		3	92.357.3060.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.357.4060.9
		5	92.357.5060.9
		6	92.357.6060.9
		7	92.357.7060.9
		8	92.357.8060.9

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende mit Prüfabgriff

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca	
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.357.1063.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.357.2063.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.357.3063.1
		4	92.357.4063.1
		7	92.357.7063.1
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	2	92.357.2063.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	3	92.357.3063.9
		4	92.357.4063.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	5	92.357.5063.9
		6	92.357.6063.9
		7	92.357.7063.9
		8	92.357.8063.9

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende mit Prüfabgriff

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	■ schwarz
Anwendung:	Netz 250/400 V
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1
Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	■ pastellblau
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

Länge (m)	Bestell-Nr.
	■ schwarz
3	92.357.3064.1
7	92.357.7064.1
	■ schwarz
1	92.357.1064.9
2	92.357.2064.9
3	92.357.3064.9
4	92.357.4064.9
5	92.357.5064.9
6	92.357.6064.9

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.257.1000.1		92.257.1070.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2000.1	92.257.2010.1	92.257.2070.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3000.1	92.257.3010.1	92.257.3070.1
		4	92.257.4000.1	92.257.4010.1	92.257.4070.1
		5	92.257.5000.1	92.257.5010.1	92.257.5070.1
		6	92.257.6000.1		92.257.6070.1
		7	92.257.7000.1		92.257.7070.1
		8	92.257.8000.1		92.257.8070.1
Farbe der Leitung:			□ weiß		□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.257.1000.2		92.257.1070.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2000.2		92.257.2070.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3000.2		92.257.3070.2
		4	92.257.4000.2		92.257.4070.2
		5	92.257.5000.2		92.257.5070.2
		6	92.257.6000.2		92.257.6070.2
		7	92.257.7000.2		92.257.7070.2
		8	92.257.8000.2		92.257.8070.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.257.1000.9		92.257.1070.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.257.2000.9		92.257.2070.9
		3	92.257.3000.9		92.257.3070.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.257.4000.9		92.257.4070.9
		5	92.257.5000.9		92.257.5070.9
		6	92.257.6000.9		92.257.6070.9
		7	92.257.7000.9		92.257.7070.9
		8	92.257.8000.9		92.257.8070.9
Farbe der Leitung:					■ schwarz
Codierfarbe:	■ lichtblau	3			92.257.3070.6
Anwendung:	SELV	4			92.257.4070.6
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4, 5	5			92.257.5070.6
		6			92.257.6070.6
		7			92.257.7070.6
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.257.1000.0		92.257.1070.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.257.2000.0		92.257.2070.0
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3000.0		92.257.3070.0
		4	92.257.4000.0		92.257.4070.0
		5	92.257.5000.0		92.257.5070.0
		6	92.257.6000.0		92.257.6070.0
		7	92.257.7000.0		92.257.7070.0
		8	92.257.8000.0		92.257.8070.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.257.1000.7		92.257.1070.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.257.2000.7		92.257.2070.7
		3	92.257.3000.7		92.257.3070.7
Polkennzeichnung:	1, 2, PE, 3/N, 4	4	92.257.4000.7		92.257.4070.7
		5	92.257.5000.7		92.257.5070.7
		6	92.257.6000.7		92.257.6070.7
		7	92.257.7000.7		92.257.7070.7
		8	92.257.8000.7		92.257.8070.7
Farbe der Leitung:			■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe:	■ türkisblau	1	92.257.1000.8*		92.257.1070.8*
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	2	92.257.2000.8*		92.257.2070.8*
		3	92.257.3000.8*		92.257.3070.8*
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4/N, 5	4	92.257.4000.8*		92.257.4070.8*
		5	92.257.5000.8*		92.257.5070.8*
		6	92.257.6000.8*		92.257.6070.8*
		7	92.257.7000.8*		92.257.7070.8*
		8	92.257.8000.8*		92.257.8070.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.257.1050.1	92.257.1060.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2050.1	92.257.2060.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3050.1	92.257.3060.1
		4	92.257.4050.1	92.257.4060.1
		5	92.257.5050.1	92.257.5060.1
		6	92.257.6050.1	92.257.6060.1
		7	92.257.7050.1	92.257.7060.1
		8	92.257.8050.1	92.257.8060.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.257.1050.2	92.257.1060.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2050.2	92.257.2060.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3050.2	92.257.3060.2
		4	92.257.4050.2	92.257.4060.2
		5	92.257.5050.2	92.257.5060.2
		6	92.257.6050.2	92.257.6060.2
		7	92.257.7050.2	92.257.7060.2
		8	92.257.8050.2	92.257.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.257.1050.9	92.257.1060.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.257.2050.9	92.257.2060.9
		3	92.257.3050.9	92.257.3060.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.257.4050.9	92.257.4060.9
		5	92.257.5050.9	92.257.5060.9
		6	92.257.6050.9	92.257.6060.9
		7	92.257.7050.9	92.257.7060.9
		8	92.257.8050.9	92.257.8060.9
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ lichtblau	3	92.257.3050.6	92.257.3060.6
Anwendung:	SELV	4	92.257.4050.6	92.257.4060.6
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4, 5	5	92.257.5050.6	92.257.5060.6
		6	92.257.6050.6	92.257.6060.6
		7	92.257.7050.6	92.257.7060.6
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.257.1050.0	92.257.1060.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.257.2050.0	92.257.2060.0
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3050.0	92.257.3060.0
		4	92.257.4050.0	92.257.4060.0
		5	92.257.5050.0	92.257.5060.0
		6	92.257.6050.0	92.257.6060.0
		7	92.257.7050.0	92.257.7060.0
		8	92.257.8050.0	92.257.8060.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.257.1050.7	92.257.1060.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.257.2050.7	92.257.2060.7
		3	92.257.3050.7	92.257.3060.7
Polkennzeichnung:	1, 2, PE, 3/N, 4	4	92.257.4050.7	92.257.4060.7
		5	92.257.5050.7	92.257.5060.7
		6	92.257.6050.7	92.257.6060.7
		7	92.257.7050.7	92.257.7060.7
		8	92.257.8050.7	92.257.8060.7
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ türkisblau	1	92.257.1050.8*	92.257.1060.8*
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	2	92.257.2050.8*	92.257.2060.8*
		3	92.257.3050.8*	92.257.3060.8*
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4/N, 5	4	92.257.4050.8*	92.257.4060.8*
		5	92.257.5050.8*	92.257.5060.8*
		6	92.257.6050.8*	92.257.6060.8*
		7	92.257.7050.8*	92.257.7060.8*
		8	92.257.8050.8*	92.257.8060.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	92.257.1003.1	92.257.1073.1	92.257.1053.1
Anwendung: Netz 250/400 V	2	92.257.2003.1	92.257.2073.1	92.257.2053.1
Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3003.1	92.257.3073.1	92.257.3053.1
	4	92.257.4003.1	92.257.4073.1	92.257.4053.1
	5	92.257.5003.1	92.257.5073.1	92.257.5053.1
	6	92.257.6003.1	92.257.6073.1	92.257.6053.1
	7	92.257.7003.1	92.257.7073.1	92.257.7053.1
	8	92.257.8003.1	92.257.8073.1	92.257.8053.1
Farbe der Leitung:		☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß	1	92.257.1003.2	92.257.1073.2	92.257.1053.2
Anwendung: Netz 250/400 V	2	92.257.2003.2	92.257.2073.2	92.257.2053.2
Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3003.2	92.257.3073.2	92.257.3053.2
	4	92.257.4003.2	92.257.4073.2	92.257.4053.2
	5	92.257.5003.2	92.257.5073.2	92.257.5053.2
	6	92.257.6003.2	92.257.6073.2	92.257.6053.2
	7	92.257.7003.2	92.257.7073.2	92.257.7053.2
	8	92.257.8003.2	92.257.8073.2	92.257.8053.2
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ pastellblau	1	92.257.1003.9	92.257.1073.9	92.257.1053.9
Anwendung: Netz 250 V + nicht SELV	2	92.257.2003.9	92.257.2073.9	92.257.2053.9
	3	92.257.3003.9	92.257.3073.9	92.257.3053.9
Polkennzeichnung: L, N, PE, D2, D1	4	92.257.4003.9	92.257.4073.9	92.257.4053.9
	5	92.257.5003.9	92.257.5073.9	92.257.5053.9
	6	92.257.6003.9	92.257.6073.9	92.257.6053.9
	7	92.257.7003.9	92.257.7073.9	92.257.7053.9
	8	92.257.8003.9	92.257.8073.9	92.257.8053.9
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ tomatenrot	1	92.257.1003.0	92.257.1073.0	92.257.1053.0
Anwendung: USV 250/400 V	2	92.257.2003.0	92.257.2073.0	92.257.2053.0
Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3003.0	92.257.3073.0	92.257.3053.0
	4	92.257.4003.0	92.257.4073.0	92.257.4053.0
	5	92.257.5003.0	92.257.5073.0	92.257.5053.0
	6	92.257.6003.0	92.257.6073.0	92.257.6053.0
	7	92.257.7003.0	92.257.7073.0	92.257.7053.0
	8	92.257.8003.0	92.257.8073.0	92.257.8053.0
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ maigrün	1	92.257.1003.7	92.257.1073.7	92.257.1053.7
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.257.2003.7	92.257.2073.7	92.257.2053.7
	3	92.257.3003.7	92.257.3073.7	92.257.3053.7
Polkennzeichnung: 1, 2, PE, 3/N, 4	4	92.257.4003.7	92.257.4073.7	92.257.4053.7
	5	92.257.5003.7	92.257.5073.7	92.257.5053.7
	6	92.257.6003.7	92.257.6073.7	92.257.6053.7
	7	92.257.7003.7	92.257.7073.7	92.257.7053.7
	8	92.257.8003.7	92.257.8073.7	92.257.8053.7
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ türkisblau	1		92.257.1073.8*	92.257.1053.8*
Anwendung: Nach Kundenwunsch (ohne PE)	2		92.257.2073.8*	92.257.2053.8*
	3		92.257.3073.8*	92.257.3053.8*
Polkennzeichnung: 1, 2, 3, 4/N, 5	4		92.257.4073.8*	92.257.4053.8*
	5		92.257.5073.8*	92.257.5053.8*
	6		92.257.6073.8*	92.257.6053.8*
	7		92.257.7073.8*	92.257.7053.8*
	8		92.257.8073.8*	92.257.8053.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.257.1063.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2063.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3063.1
		4	92.257.4063.1
		5	92.257.5063.1
		6	92.257.6063.1
		7	92.257.7063.1
		8	92.257.8063.1
Farbe der Leitung:			□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.257.1063.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2063.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3063.2
		4	92.257.4063.2
		5	92.257.5063.2
		6	92.257.6063.2
		7	92.257.7063.2
		8	92.257.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.257.1063.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.257.2063.9
		3	92.257.3063.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.257.4063.9
		5	92.257.5063.9
		6	92.257.6063.9
		7	92.257.7063.9
		8	92.257.8063.9
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.257.1063.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.257.2063.0
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3063.0
		4	92.257.4063.0
		5	92.257.5063.0
		6	92.257.6063.0
		7	92.257.7063.0
		8	92.257.8063.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.257.1063.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.257.2063.7
		3	92.257.3063.7
Polkennzeichnung:	1, 2, PE, 3/N, 4	4	92.257.4063.7
		5	92.257.5063.7
		6	92.257.6063.7
		7	92.257.7063.7
		8	92.257.8063.7
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ türkisblau	1	92.257.1063.8*
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	2	92.257.2063.8*
		3	92.257.3063.8*
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4/N, 5	4	92.257.4063.8*
		5	92.257.5063.8*
		6	92.257.6063.8*
		7	92.257.7063.8*
		8	92.257.8063.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adernenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05V2V2-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	92.257.1004.1		92.257.1074.1
Anwendung: Netz 250/400 V	2	92.257.2004.1	92.257.2014.1	92.257.2074.1
Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3004.1	92.257.3014.1	92.257.3074.1
	4	92.257.4004.1	92.257.4014.1	92.257.4074.1
	5	92.257.5004.1	92.257.5014.1	92.257.5074.1
	6	92.257.6004.1		92.257.6074.1
	7	92.257.7004.1		
	8	92.257.8004.1		92.257.8074.1
Farbe der Leitung:		□ weiß		□ weiß
Codierfarbe: □ weiß	1	92.257.1004.2		92.257.1074.2
Anwendung: Netz 250/400 V	2	92.257.2004.2		92.257.2074.2
Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3004.2		92.257.3074.2
	4	92.257.4004.2		92.257.4074.2
	5	92.257.5004.2		92.257.5074.2
	6	92.257.6004.2		92.257.6074.2
	7	92.257.7004.2		92.257.7074.2
	8	92.257.8004.2		92.257.8074.2
Farbe der Leitung:		■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe: ■ pastellblau	1	92.257.1004.9		92.257.1074.9
Anwendung: Netz 250 V + nicht SELV	2	92.257.2004.9		92.257.2074.9
Polkennzeichnung: L, N, PE, D2, D1	3	92.257.3004.9		92.257.3074.9
	4	92.257.4004.9		92.257.4074.9
	5	92.257.5004.9		92.257.5074.9
	6	92.257.6004.9		92.257.6074.9
	7	92.257.7004.9		92.257.7074.9
	8	92.257.8004.9		92.257.8074.9
Farbe der Leitung:		■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe: ■ tomatenrot	1	92.257.1004.0		92.257.1074.0
Anwendung: USV 250/400 V	2	92.257.2004.0		92.257.2074.0
Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3004.0		92.257.3074.0
	4	92.257.4004.0		92.257.4074.0
	5	92.257.5004.0		92.257.5074.0
	6	92.257.6004.0		92.257.6074.0
	7	92.257.7004.0		92.257.7074.0
	8	92.257.8004.0		92.257.8074.0
Farbe der Leitung:		■ schwarz		■ schwarz
Codierfarbe: ■ maigrün	1	92.257.1004.7		92.257.1074.7
Anwendung: Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.257.2004.7		92.257.2074.7
	3	92.257.3004.7		92.257.3074.7
Polkennzeichnung: 1, 2, PE, 3/N, 4	4	92.257.4004.7		92.257.4074.7
	5	92.257.5004.7		92.257.5074.7
	6	92.257.6004.7		92.257.6074.7
	7	92.257.7004.7		92.257.7074.7
	8	92.257.8004.7		92.257.8074.7
Farbe der Leitung:				■ schwarz
Codierfarbe: ■ türkisblau	1			92.257.1074.8*
Anwendung: Nach Kundenwunsch (ohne PE)	2			92.257.2074.8*
	3			92.257.3074.8*
Polkennzeichnung: 1, 2, 3, 4/N, 5	4			92.257.4074.8*
	5			92.257.5074.8*
	6			92.257.6074.8*
	7			92.257.7074.8*
	8			92.257.8074.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.257.1054.1	92.257.1064.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2054.1	92.257.2064.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3054.1	92.257.3064.1
		4	92.257.4054.1	92.257.4064.1
		5	92.257.5054.1	92.257.5064.1
		6	92.257.6054.1	92.257.6064.1
		7		92.257.7064.1
		8	92.257.8054.1	92.257.8064.1
Farbe der Leitung:			□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.257.1054.2	92.257.1064.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.257.2054.2	92.257.2064.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3054.2	92.257.3064.2
		4	92.257.4054.2	92.257.4064.2
		5	92.257.5054.2	92.257.5064.2
		6	92.257.6054.2	92.257.6064.2
		7	92.257.7054.2	92.257.7064.2
		8	92.257.8054.2	92.257.8064.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.257.1054.9	92.257.1064.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.257.2054.9	92.257.2064.9
		3	92.257.3054.9	92.257.3064.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.257.4054.9	92.257.4064.9
		5	92.257.5054.9	92.257.5064.9
		6	92.257.6054.9	92.257.6064.9
		7	92.257.7054.9	92.257.7064.9
		8	92.257.8054.9	92.257.8064.9
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ tomatenrot	1	92.257.1054.0	92.257.1064.0
Anwendung:	USV 250/400 V	2	92.257.2054.0	92.257.2064.0
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.257.3054.0	92.257.3064.0
		4	92.257.4054.0	92.257.4064.0
		5	92.257.5054.0	92.257.5064.0
		6	92.257.6054.0	92.257.6064.0
		7	92.257.7054.0	92.257.7064.0
		8	92.257.8054.0	92.257.8064.0
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ maigrün	1	92.257.1054.7	92.257.1064.7
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (mit PE)	2	92.257.2054.7	92.257.2064.7
		3	92.257.3054.7	92.257.3064.7
Polkennzeichnung:	1, 2, PE, 3/N, 4	4	92.257.4054.7	92.257.4064.7
		5	92.257.5054.7	92.257.5064.7
		6	92.257.6054.7	92.257.6064.7
		7	92.257.7054.7	92.257.7064.7
		8	92.257.8054.7	92.257.8064.7
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ türkisblau	1	92.257.1054.8*	92.257.1064.8*
Anwendung:	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	2	92.257.2054.8*	92.257.2064.8*
		3	92.257.3054.8*	92.257.3064.8*
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4/N, 5	4	92.257.4054.8*	92.257.4064.8*
		5	92.257.5054.8*	92.257.5064.8*
		6	92.257.6054.8*	92.257.6064.8*
		7	92.257.7054.8*	92.257.7064.8*
		8	92.257.8054.8*	92.257.8064.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker mit Prüfabgriff

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1 92.358.1060.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2 92.358.2060.9
		3 92.358.3060.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4 92.358.4060.9
		5 92.358.5060.9
		6 92.358.6060.9

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

		H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1 92.258.1000.1	92.258.1070.1	92.258.1050.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2 92.258.2000.1	92.258.2070.1	92.258.2050.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3 92.258.3000.1	92.258.3070.1	92.258.3050.1
		4 92.258.4000.1	92.258.4070.1	92.258.4050.1
		5 92.258.5000.1	92.258.5070.1	92.258.5050.1
		6 92.258.6000.1	92.258.6070.1	92.258.6050.1
		7 92.258.7000.1	92.258.7070.1	92.258.7050.1
		8 92.258.8000.1	92.258.8070.1	92.258.8050.1
Farbe der Leitung:		□ weiß	□ weiß	□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1 92.258.1000.2	92.258.1070.2	92.258.1050.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2 92.258.2000.2	92.258.2070.2	92.258.2050.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3 92.258.3000.2	92.258.3070.2	92.258.3050.2
		4 92.258.4000.2	92.258.4070.2	92.258.4050.2
		5 92.258.5000.2	92.258.5070.2	92.258.5050.2
		6 92.258.6000.2	92.258.6070.2	92.258.6050.2
		7 92.258.7000.2	92.258.7070.2	92.258.7050.2
		8 92.258.8000.2	92.258.8070.2	92.258.8050.2
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1 92.258.1000.9	92.258.1070.9	92.258.1050.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2 92.258.2000.9	92.258.2070.9	92.258.2050.9
		3 92.258.3000.9	92.258.3070.9	92.258.3050.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4 92.258.4000.9	92.258.4070.9	92.258.4050.9
		5 92.258.5000.9	92.258.5070.9	92.258.5050.9
		6 92.258.6000.9	92.258.6070.9	92.258.6050.9
		7 92.258.7000.9	92.258.7070.9	92.258.7050.9
		8 92.258.8000.9	92.258.8070.9	92.258.8050.9
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	2	92.258.2070.3	92.258.2050.3
Anwendung:	USV 250/400 V	3	92.258.3070.3	92.258.3050.3
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	4	92.258.4070.3	92.258.4050.3
		6	92.258.6070.3	92.258.6050.3
		8	92.258.8070.3	92.258.8050.3

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.258.1060.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.258.2060.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.258.3060.1
		4	92.258.4060.1
		5	92.258.5060.1
		6	92.258.6060.1
		7	92.258.7060.1
		8	92.258.8060.1
Farbe der Leitung:			□ weiß
Codierfarbe:	□ weiß	1	92.258.1060.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.258.2060.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.258.3060.2
		4	92.258.4060.2
		5	92.258.5060.2
		6	92.258.6060.2
		7	92.258.7060.2
		8	92.258.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.258.1060.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.258.2060.9
		3	92.258.3060.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.258.4060.9
		5	92.258.5060.9
		6	92.258.6060.9
		7	92.258.7060.9
		8	92.258.8060.9
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ kieselgrau	2	92.258.2060.3
Anwendung:	USV 250/400 V	3	92.258.3060.3
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	4	92.258.4060.3
		6	92.258.6060.3
		8	92.258.8060.3

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.258.1003.1	92.258.1073.1	92.258.1053.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.258.2003.1	92.258.2073.1	92.258.2053.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.258.3003.1	92.258.3073.1	92.258.3053.1
		4	92.258.4003.1	92.258.4073.1	92.258.4053.1
		5	92.258.5003.1	92.258.5073.1	92.258.5053.1
		6	92.258.6003.1	92.258.6073.1	92.258.6053.1
		7	92.258.7003.1	92.258.7073.1	92.258.7053.1
		8	92.258.8003.1	92.258.8073.1	92.258.8053.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	92.258.1003.2	92.258.1073.2	92.258.1053.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.258.2003.2	92.258.2073.2	92.258.2053.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.258.3003.2	92.258.3073.2	92.258.3053.2
		4	92.258.4003.2	92.258.4073.2	92.258.4053.2
		5	92.258.5003.2	92.258.5073.2	92.258.5053.2
		6	92.258.6003.2	92.258.6073.2	92.258.6053.2
		7	92.258.7003.2	92.258.7073.2	92.258.7053.2
		8	92.258.8003.2	92.258.8073.2	92.258.8053.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.258.1003.9	92.258.1073.9	92.258.1053.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.258.2003.9	92.258.2073.9	92.258.2053.9
		3	92.258.3003.9	92.258.3073.9	92.258.3053.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.258.4003.9	92.258.4073.9	92.258.4053.9
		5	92.258.5003.9	92.258.5073.9	92.258.5053.9
		6	92.258.6003.9	92.258.6073.9	92.258.6053.9
		7	92.258.7003.9	92.258.7073.9	92.258.7053.9
		8	92.258.8003.9	92.258.8073.9	92.258.8053.9

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	92.258.1063.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.258.2063.1
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.258.3063.1
		4	92.258.4063.1
		5	92.258.5063.1
		6	92.258.6063.1
		7	92.258.7063.1
		8	92.258.8063.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	92.258.1063.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	92.258.2063.2
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	3	92.258.3063.2
		4	92.258.4063.2
		5	92.258.5063.2
		6	92.258.6063.2
		7	92.258.7063.2
		8	92.258.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	92.258.1063.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	92.258.2063.9
		3	92.258.3063.9
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	4	92.258.4063.9
		5	92.258.5063.9
		6	92.258.6063.9
		7	92.258.7063.9
		8	92.258.8063.9

GST18I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1			
1	92.258.1004.1	92.258.1074.1	92.258.1054.1
2	92.258.2004.1	92.258.2074.1	92.258.2054.1
3	92.258.3004.1	92.258.3074.1	92.258.3054.1
4	92.258.4004.1	92.258.4074.1	92.258.4054.1
5	92.258.5004.1	92.258.5074.1	92.258.5054.1
6	92.258.6004.1	92.258.6074.1	92.258.6054.1
7	92.258.7004.1	92.258.7074.1	92.258.7054.1
8	92.258.8004.1	92.258.8074.1	92.258.8054.1
Farbe der Leitung:	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1			
1	92.258.1004.2	92.258.1074.2	92.258.1054.2
2	92.258.2004.2	92.258.2074.2	92.258.2054.2
3	92.258.3004.2	92.258.3074.2	92.258.3054.2
4	92.258.4004.2	92.258.4074.2	92.258.4054.2
5	92.258.5004.2	92.258.5074.2	92.258.5054.2
6	92.258.6004.2	92.258.6074.2	92.258.6054.2
7	92.258.7004.2	92.258.7074.2	92.258.7054.2
8	92.258.8004.2	92.258.8074.2	92.258.8054.2
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ pastellblau Anwendung: Netz 250 V + nicht SELV Polkennzeichnung: L, N, PE, D2, D1			
1	92.258.1004.9	92.258.1074.9	92.258.1054.9
2	92.258.2004.9	92.258.2074.9	92.258.2054.9
3	92.258.3004.9	92.258.3074.9	92.258.3054.9
4	92.258.4004.9	92.258.4074.9	92.258.4054.9
5	92.258.5004.9	92.258.5074.9	92.258.5054.9
6	92.258.6004.9	92.258.6074.9	92.258.6054.9
7	92.258.7004.9	92.258.7074.9	92.258.7054.9
8	92.258.8004.9	92.258.8074.9	92.258.8054.9

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	
1	92.258.1064.1
2	92.258.2064.1
3	92.258.3064.1
4	92.258.4064.1
5	92.258.5064.1
6	92.258.6064.1
7	92.258.7064.1
8	92.258.8064.1
Farbe der Leitung:	☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß Anwendung: Netz 250/400 V Polkennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1	
1	92.258.1064.2
2	92.258.2064.2
3	92.258.3064.2
4	92.258.4064.2
5	92.258.5064.2
6	92.258.6064.2
7	92.258.7064.2
8	92.258.8064.2
Farbe der Leitung:	■ schwarz
Codierfarbe: ■ pastellblau Anwendung: Netz 250 V + nicht SELV Polkennzeichnung: L, N, PE, D2, D1	
1	92.258.1064.9
2	92.258.2064.9
3	92.258.3064.9
4	92.258.4064.9
5	92.258.5064.9
6	92.258.6064.9
7	92.258.7064.9
8	92.258.8064.9

Technische Änderungen vorbehalten

GST18I6, STECKVERBINDER, 6-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)		

Stecker

Buchse

für Leitungen Ø 10-12 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Stecker Bestell-Nr.	Buchse Bestell-Nr.
pastellblau/ schwarz	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht	3, 2, 1, N, PE, L	92.968.0158.1*	92.969.0158.1*
no-flame weiß	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht	3, 2, 1, N, PE, L	92.968.0157.0*	92.969.0157.0*

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,75 mm² - 4 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Stecker

Buchse

für Leitungen Ø 11-15,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Stecker Bestell-Nr.	Buchse Bestell-Nr.
pastellblau/ schwarz	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht	3, 2, 1, N, PE, L	92.968.0358.1	92.969.0358.1

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I6, GERÄTEANSCHLUSS, 6-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	2		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-2,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
pastellblau/ schwarz	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht	3, 2, 1, N, PE, L	92.061.8658.1	92.062.8658.1

GST18I6, VERTEILER, 6-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	20 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
pastellblau/schwarz	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht	3, 2, 1, N, PE, L	92.060.3053.1

GST18I6, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 6-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	pastellblau/ schwarz
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Bestell-Nr.	S05HH-F Halogenfrei Bestell-Nr.
	schwarz	schwarz
1	92.267.1060.1	99.411.0028.0*
2	92.267.2060.1	99.412.0028.0*
3	92.267.3060.1	99.413.0028.0*
4	92.267.4060.1	99.414.0028.0*
5	92.267.5060.1	99.415.0028.0*
6	92.267.6060.1	99.416.0028.0*
7	92.267.7060.1	99.417.0028.0*
8	92.267.8060.1	99.418.0028.0*

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Aderenden
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	pastellblau/ schwarz
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Bestell-Nr.	S05HH-F Halogenfrei Bestell-Nr.
	schwarz	schwarz
1	92.267.1063.1	99.431.0028.0*
2	92.267.2063.1	99.432.0028.0*
3	92.267.3063.1	99.433.0028.0*
4	92.267.4063.1	99.434.0028.0*
5	92.267.5063.1	99.435.0028.0*
6	92.267.6063.1	99.436.0028.0*
7	92.267.7063.1	99.437.0028.0*
8	92.267.8063.1	99.438.0028.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18I6, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 6-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Aderenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	pastellblau/ schwarz
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Bestell-Nr. schwarz	S05HH-F Halogenfrei Bestell-Nr. schwarz
1	92.267.1064.1	99.451.0028.0*
2	92.267.2064.1	99.452.0028.0*
3	92.267.3064.1	99.453.0028.0*
4	92.267.4064.1	99.454.0028.0*
5	92.267.5064.1	99.455.0028.0*
6	92.267.6064.1	99.456.0028.0*
7	92.267.7064.1	99.457.0028.0*
8	92.267.8064.1	99.458.0028.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST18®, ZUBEHÖR

Befestigungsmaterial, für fliegende Verbindungen GST18i3

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	Z5.566.5750.0

Befestigungsmaterial, für Verteilerschnittstelle

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	07.413.6853.1
□ weiß	07.413.6853.0

Befestigungsmaterial, Montagewinkel Einbauteile

Farbe	Bestell-Nr.
□ weiß	34.300.1122.1

Befestigungsmaterial, Snap-in Rahmen für fliegende Verbindungen GST18i3

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	06.561.7853.0

Verschlussstück, GST18i, für Buchsen

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.564.5353.0
□ weiß	05.564.5353.2

Verschlussstück, GST18i3, für Buchsen

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.561.3653.1
□ weiß	05.561.3653.0

Verschlussstück, GST18i3, für Stecker

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.594.4253.0
□ weiß	05.594.4250.0

GST18®, ZUBEHÖR

Verschlussstück, GST18i3, für snap-in Ausschnitt

Farbe	Bestell-Nr.
☐ weiß	07.425.8753.0

Verschlussstück, GST18i4, für Buchsen

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.566.9153.0

Verschlussstück, GST18i4, für snap-in Ausschnitt

Farbe	Bestell-Nr.
☐ weiß	07.425.8853.0

Verschlussstück, GST18i5, für Buchsen

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.566.9253.0

Verschlussstück, GST18i5, für Stecker

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.583.1853.0

Verschlussstück, GST18i5, für snap-in Ausschnitt

Farbe	Bestell-Nr.
☐ weiß	07.425.8953.0

Verriegelung, für fliegende Verbindungen GST18i6 flach

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	06.562.0753.1

GST18®, ZUBEHÖR

Verriegelung, als Ersatzteil für Snap-in

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.595.1453.0
□ weiß	05.595.1453.2

Verriegelung, als Ersatzteil für Verteiler

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.588.5753.1
□ weiß	05.588.5753.0

Verriegelung, für fliegende Verbindungen

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.587.3156.1
□ weiß	05.587.3156.0

Verriegelung, für Lötteile

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.590.4556.1
□ weiß	05.590.4556.0

Zugentlastung, für GST18i3

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	99.005.8210.0
□ weiß	99.004.8210.0

Steckdosenleiste, 2-fach

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.600.0028.0
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.612.0028.0

Steckdosenleiste, 3-fach, mit Berührschutz

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.652.0028.0
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.653.0028.0

GST18®, ZUBEHÖR, 3-POLIG

Steckdosenleiste, 3-fach

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	99.601.0028.0
□ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	99.602.0028.0

Servicestecker

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.002.5153.1
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	92.002.5253.1
■ grau	USV 250/400 V	2, 1, PE, N	92.002.5053.0
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	92.002.5353.0

Überspannungsschutz, akkustische Fehleranzeige

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	250 V	L, N, PE	84.990.1243.0

Überspannungsschutz, optische Fehleranzeige

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	250 V	L, N, PE	84.990.1242.0



Verteilerbox GST18®, leer für Geräteanschlüsse, max. 7 Pole je Seite, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0

Farbe	Bestell-Nr.
■ grau	99.508.0028.0

GESIS® MINI
SCHNELL UND SICHER.

Das Installations-Steckverbindersystem mit dem Minimum an Größe und dem Maximum an Flexibilität. gesis® MINI eignet sich ideal als platzsparendes Elektroinstallationssystem sowie zur betriebsmittelinternen Verbindung oder als Betriebsmittelanschluss – natürlich gemäß den Anforderungen der festen Installation.



MERKMALE

+ 2-, 3-, 4- und 5-polig | 16 A Bemessungsstrom
+ Geeignet für den Einsatz als Installationsmaterial in der festen Installation
+ Geeignet als Betriebsmittelanschluss gemäß den Anforderungen der festen Installation
+ Geeignet als sicheres Verbindungsmaterial innerhalb elektrischer Betriebsmittel

CODIERUNG DER **STECKVERBINDER GST15**

Ansicht auf Steckgesicht Buchsenteil

GST15i2

Code 1	Code 2	Code 3	Code 5
L, N	D1, D2	1, 2	L, N
weiß			
schwarz	**pastellblau**	**lichtblau**	**kieselgrau**
			
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung Schutzklasse II	nicht SELV (z.B. DALI)	Niedervolt / SELV (50 V)	Netzspannung (z.B. USV) Schutzklasse II

GST15i3

Code 1	Code 4
L, N, PE	1, 2, 3
weiß	
schwarz	**braun**
	
Anwendung	**Anwendung**
Netzspannung	Schaltan-wendung

GST15i4

Code 1	Code 6	Code 7
2, N, PE, 1	1, PE, 2/N, 3	1, 2/N, 3, 4
weiß		
schwarz	**maigrün**	**türkisblau**
		
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung	nach Kundenwunsch (mit PE)	nach Kundenwunsch (ohne PE)

GST15i5

Code 1	Code 2	Code 3	Code 6	Code 7
3, N, PE, 2, 1	L, N, PE, D1, D2	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, PE, 3, 4/N	1, 2, 3, 4, 5/N
weiß				
schwarz	**pastellblau**	**lichtblau**	**maigrün**	**türkisblau**
				
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung	Netzspannung 250 V + nicht SELV (z.B. DALI)	Niedervolt / SELV (50 V)	nach Kundenwunsch (mit PE)	nach Kundenwunsch (ohne PE)

GST15I2, STECKVERBINDER, 2-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Schutzart (IP):	IP20		
Anschlüsse pro Pol:	1	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 3,4-5,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.2053.0	91.922.2053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.2053.1	91.922.2053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.921.2453.0*	91.922.2453.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.921.2353.0*	91.922.2353.0*

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 6-7,7 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.3053.0	91.922.3053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.3053.1	91.922.3053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.921.3453.0*	91.922.3453.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.921.3353.0*	91.922.2353.1
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.3553.0	91.922.3553.0

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, GERÄTEANSCHLUSS, 2-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.9053.0	91.922.9053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.9053.1	91.922.9053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.921.9453.0*	91.922.9453.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.921.9353.0*	91.922.9353.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.921.9553.0	91.922.9553.0

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.023.0153.0	91.024.0153.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.023.0153.1	91.024.0153.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.023.0353.0*	91.024.0353.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.023.0553.0*	91.024.0553.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.023.1153.0	91.024.1153.0

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.023.0053.0	91.024.0053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.023.0053.1	91.024.0053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.023.0253.0*	91.024.0253.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.023.0453.0*	91.024.0453.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.023.1053.0	91.024.1053.0

Buchse **Stecker**



Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.021.0153.0	91.022.0153.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.021.0153.1	91.022.0153.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.021.0353.0*	91.022.0353.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.021.0553.0*	91.022.0553.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.021.1153.0	91.022.1153.0

Buchse **Stecker**

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.021.0053.0	91.022.0053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.021.0053.1	91.022.0053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.021.0253.0*	91.022.0253.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.021.0453.0*	91.022.0453.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.021.1053.0	91.022.1053.0

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, VERTEILER, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

h-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.7053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.7053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.020.7153.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.020.7253.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.7453.0

H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.4953.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.4953.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.020.5053.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.020.5153.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.5353.0

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.1053.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.1053.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.020.1253.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.020.1453.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.1853.0

Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.5953.0
■ schwarz	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.5953.1
■ pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.020.6053.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2	91.020.6153.0*
■ kieselgrau	Schutzklasse II 250 V	L, N	91.020.6353.0

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.222.1000.2	91.222.1070.2	91.222.1050.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2000.2	91.222.2070.2	91.222.2050.2
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3000.2	91.222.3070.2	91.222.3050.2
		4	91.222.4000.2	91.222.4070.2	91.222.4050.2
		5	91.222.5000.2	91.222.5070.2	91.222.5050.2
		6	91.222.6000.2	91.222.6070.2	91.222.6050.2
		7	91.222.7000.2	91.222.7070.2	91.222.7050.2
		8	91.222.8000.2	91.222.8070.2	91.222.8050.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.222.1000.1	91.222.1070.1	91.222.1050.1
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2000.1	91.222.2070.1	91.222.2050.1
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3000.1	91.222.3070.1	91.222.3050.1
		4	91.222.4000.1	91.222.4070.1	91.222.4050.1
		5	91.222.5000.1	91.222.5070.1	91.222.5050.1
		6	91.222.6000.1	91.222.6070.1	91.222.6050.1
		7	91.222.7000.1	91.222.7070.1	91.222.7050.1
		8	91.222.8000.1	91.222.8070.1	91.222.8050.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.222.1000.9*	91.222.1070.9*	91.222.1050.9*
Anwendung:	nicht SELV	2	91.222.2000.9*	91.222.2070.9*	91.222.2050.9*
Polkennzeichnung:	D1, D2	3	91.222.3000.9*	91.222.3070.9*	91.222.3050.9*
		4	91.222.4000.9*	91.222.4070.9*	91.222.4050.9*
		5	91.222.5000.9*	91.222.5070.9*	91.222.5050.9*
		6	91.222.6000.9*	91.222.6070.9*	91.222.6050.9*
		7	91.222.7000.9*	91.222.7070.9*	91.222.7050.9*
		8	91.222.8000.9*	91.222.8070.9*	91.222.8050.9*
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	1	91.222.1000.6*	91.222.1070.6*	91.222.1050.6*
Anwendung:	SELV	2	91.222.2000.6*	91.222.2070.6*	91.222.2050.6*
Polkennzeichnung:	1, 2	3	91.222.3000.6*	91.222.3070.6*	91.222.3050.6*
		4	91.222.4000.6*	91.222.4070.6*	91.222.4050.6*
		5	91.222.5000.6*	91.222.5070.6*	91.222.5050.6*
		6	91.222.6000.6*	91.222.6070.6*	91.222.6050.6*
		7	91.222.7000.6*	91.222.7070.6*	91.222.7050.6*
		8	91.222.8000.6*	91.222.8070.6*	91.222.8050.6*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.222.1060.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2060.2
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3060.2
		4	91.222.4060.2
		5	91.222.5060.2
		6	91.222.6060.2
		7	91.222.7060.2
		8	
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.222.1060.1
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2060.1
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3060.1
		4	91.222.4060.1
		5	91.222.5060.1
		6	91.222.6060.1
		7	91.222.7060.1
		8	91.222.8060.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.222.1060.9*
Anwendung:	nicht SELV	2	91.222.2060.9*
Polkennzeichnung:	D1, D2	3	91.222.3060.9*
		4	91.222.4060.9*
		5	91.222.5060.9*
		6	91.222.6060.9*
		7	91.222.7060.9*
		8	91.222.8060.9*
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	1	
Anwendung:	SELV	2	
Polkennzeichnung:	1, 2	3	91.222.3060.6
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.222.1003.2	91.222.1073.2	91.222.1053.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2003.2	91.222.2073.2	91.222.2053.2
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3003.2	91.222.3073.2	91.222.3053.2
		4	91.222.4003.2	91.222.4073.2	91.222.4053.2
		5	91.222.5003.2	91.222.5073.2	91.222.5053.2
		6	91.222.6003.2	91.222.6073.2	91.222.6053.2
		7	91.222.7003.2	91.222.7073.2	91.222.7053.2
		8	91.222.8003.2	91.222.8073.2	91.222.8053.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.222.1003.1	91.222.1073.1	91.222.1053.1
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2003.1	91.222.2073.1	91.222.2053.1
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3003.1	91.222.3073.1	91.222.3053.1
		4	91.222.4003.1	91.222.4073.1	91.222.4053.1
		5	91.222.5003.1	91.222.5073.1	91.222.5053.1
		6	91.222.6003.1	91.222.6073.1	91.222.6053.1
		7	91.222.7003.1	91.222.7073.1	91.222.7053.1
		8	91.222.8003.1	91.222.8073.1	91.222.8053.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.222.1003.9*	91.222.1073.9*	91.222.1053.9*
Anwendung:	nicht SELV	2	91.222.2003.9*	91.222.2073.9*	91.222.2053.9*
Polkennzeichnung:	D1, D2	3	91.222.3003.9*	91.222.3073.9*	91.222.3053.9*
		4	91.222.4003.9*	91.222.4073.9*	91.222.4053.9*
		5	91.222.5003.9*	91.222.5073.9*	91.222.5053.9*
		6	91.222.6003.9*	91.222.6073.9*	91.222.6053.9*
		7	91.222.7003.9*		
		8	91.222.8003.9*	91.222.8073.9*	91.222.8053.9*
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	1	91.222.1003.6*	91.222.1073.6*	91.222.1053.6*
Anwendung:	SELV	2	91.222.2003.6*	91.222.2073.6*	91.222.2053.6*
Polkennzeichnung:	1, 2	3	91.222.3003.6*	91.222.3073.6*	91.222.3053.6*
		4	91.222.4003.6*	91.222.4073.6*	91.222.4053.6*
		5	91.222.5003.6*	91.222.5073.6*	91.222.5053.6*
		6	91.222.6003.6*	91.222.6073.6*	91.222.6053.6*
		7	91.222.7003.6*	91.222.7073.6*	91.222.7053.6*
		8	91.222.8003.6*	91.222.8073.6*	91.222.8053.6*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.222.1063.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2063.2
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3063.2
		4	91.222.4063.2
		5	91.222.5063.2
		6	91.222.6063.2
		7	91.222.7063.2
		8	91.222.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.222.1063.1
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2063.1
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3063.1
		4	91.222.4063.1
		5	91.222.5063.1
		6	91.222.6063.1
		7	91.222.7063.1
		8	91.222.8063.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.222.1063.9*
Anwendung:	nicht SELV	2	91.222.2063.9*
Polkennzeichnung:	D1, D2	3	91.222.3063.9*
		4	91.222.4063.9*
		5	91.222.5063.9*
		6	91.222.6063.9*
		7	91.222.7063.9*
		8	91.222.8063.9*
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	1	91.222.1063.6*
Anwendung:	SELV	2	
Polkennzeichnung:	1, 2	3	91.222.3063.6
		4	91.222.4063.6
		5	91.222.5063.6
		6	91.222.6063.6
		7	91.222.7063.6
		8	91.222.8063.6

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß Anwendung: Schutzklasse II 250 V Polkennzeichnung: L, N			
1	91.222.1004.2	91.222.1074.2	91.222.1054.2
2	91.222.2004.2	91.222.2074.2	91.222.2054.2
3	91.222.3004.2	91.222.3074.2	91.222.3054.2
4	91.222.4004.2	91.222.4074.2	91.222.4054.2
5	91.222.5004.2	91.222.5074.2	91.222.5054.2
6	91.222.6004.2	91.222.6074.2	91.222.6054.2
7	91.222.7004.2	91.222.7074.2	91.222.7054.2
8	91.222.8004.2	91.222.8074.2	91.222.8054.2
Farbe der Leitung:	■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz Anwendung: Schutzklasse II 250 V Polkennzeichnung: L, N			
1	91.222.1004.1	91.222.1074.1	91.222.1054.1
2	91.222.2004.1	91.222.2074.1	91.222.2054.1
3	91.222.3004.1	91.222.3074.1	91.222.3054.1
4	91.222.4004.1	91.222.4074.1	91.222.4054.1
5	91.222.5004.1	91.222.5074.1	91.222.5054.1
6	91.222.6004.1	91.222.6074.1	91.222.6054.1
7	91.222.7004.1	91.222.7074.1	91.222.7054.1
8	91.222.8004.1	91.222.8074.1	91.222.8054.1
Farbe der Leitung:	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe: ■ pastellblau Anwendung: nicht SELV Polkennzeichnung: D1, D2			
1	91.222.1004.9*	91.222.1074.9*	91.222.1054.9*
2	91.222.2004.9*	91.222.2074.9*	91.222.2054.9*
3	91.222.3004.9*	91.222.3074.9*	91.222.3054.9*
4	91.222.4004.9*	91.222.4074.9*	91.222.4054.9*
5	91.222.5004.9*	91.222.5074.9*	91.222.5054.9*
6	91.222.6004.9*	91.222.6074.9*	91.222.6054.9*
7	91.222.7004.9*	91.222.7074.9*	91.222.7054.9*
8	91.222.8004.9*	91.222.8074.9*	91.222.8054.9*
Farbe der Leitung:	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe: ■ lichtblau Anwendung: SELV Polkennzeichnung: 1, 2			
1	91.222.1004.6*	91.222.1074.6*	91.222.1054.6*
2	91.222.2004.6*	91.222.2074.6*	91.222.2054.6*
3	91.222.3004.6*	91.222.3074.6*	91.222.3054.6*
4	91.222.4004.6*	91.222.4074.6*	91.222.4054.6*
5	91.222.5004.6*	91.222.5074.6*	91.222.5054.6*
6	91.222.6004.6*	91.222.6074.6*	91.222.6054.6*
7	91.222.7004.6*	91.222.7074.6*	91.222.7054.6*
8	91.222.8004.6*	91.222.8074.6*	91.222.8054.6*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca	
		Länge (m)	**Bestell-Nr.**
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.222.1064.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2064.2
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3064.2
		4	91.222.4064.2
		5	91.222.5064.2
		6	91.222.6064.2
		7	91.222.7064.2
		8	91.222.8064.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.222.1064.1
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	91.222.2064.1
Polkennzeichnung:	L, N	3	91.222.3064.1
		4	91.222.4064.1
		5	91.222.5064.1
		6	91.222.6064.1
		7	91.222.7064.1
		8	91.222.8064.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.222.1064.9*
Anwendung:	nicht SELV	2	91.222.2064.9*
Polkennzeichnung:	D1, D2	3	91.222.3064.9*
		4	91.222.4064.9*
		5	91.222.5064.9*
		6	91.222.6064.9*
		7	91.222.7064.9*
		8	91.222.8064.9*
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	1	91.222.1064.6
Anwendung:	SELV	2	
Polkennzeichnung:	1, 2	3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I3, STECKVERBINDER, 3-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**



für Leitungen Ø 5,5-9 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.3053.0	91.932.3053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.3053.1	91.932.3053.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.931.3853.0	91.932.3853.0
☐ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE	91.931.3057.0	91.932.3057.0

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 5,6-11 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.4053.0	91.932.4053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.4053.1	91.932.4053.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.932.4853.0	91.932.4853.1

GST15I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.9053.0	91.932.9053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.9053.1	91.932.9053.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.931.9853.0	91.932.9853.0
☐ no-flame weiß	no-flame nach IEC 60335-1	L, N, PE	91.931.9057.0	

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm, vorstehend, nicht steckbar mit bündigen Snap-ins

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.9153.0	91.932.9153.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.931.9153.1	91.932.9153.1

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**



Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.033.0153.0	91.034.0153.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.033.0153.1	91.034.0153.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.033.0753.0	91.034.0753.0

Buchse **Stecker**



Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.033.0053.0	91.034.0053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.033.0053.1	91.034.0053.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.033.0653.0	91.034.0653.0

Buchse **Stecker**



Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.031.0153.0	91.032.0153.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.031.0153.1	91.032.0153.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.031.0753.0	91.032.0753.0

GST15I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.031.0053.0	91.032.0053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.031.0053.1	91.032.0053.1
■ braun	Schaltfunktion 250 V	1, 2, 3	91.031.0653.0	91.032.0653.0

GST15I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

h-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.6053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.6053.1

H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.4953.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.4953.1

HH-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9253.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.5253.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.5253.1

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, kaskadierbar

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.1053.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.1053.1

U-Zwischenkupplung, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.5853.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.5853.1

Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.5953.0
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	91.030.5953.1

GST15I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.232.1000.2	91.232.1070.2	91.232.1050.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2000.2	91.232.2070.2	91.232.2050.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3000.2	91.232.3070.2	91.232.3050.2
		4	91.232.4000.2	91.232.4070.2	91.232.4050.2
		5	91.232.5000.2	91.232.5070.2	91.232.5050.2
		6	91.232.6000.2	91.232.6070.2	91.232.6050.2
		7	91.232.7000.2	91.232.7070.2	91.232.7050.2
		8	91.232.8000.2	91.232.8070.2	91.232.8050.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.232.1000.1	91.232.1070.1	91.232.1050.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2000.1	91.232.2070.1	91.232.2050.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3000.1	91.232.3070.1	91.232.3050.1
		4	91.232.4000.1	91.232.4070.1	91.232.4050.1
		5	91.232.5000.1	91.232.5070.1	91.232.5050.1
		6	91.232.6000.1	91.232.6070.1	91.232.6050.1
		7	91.232.7000.1	91.232.7070.1	91.232.7050.1
		8	91.232.8000.1	91.232.8070.1	91.232.8050.1
Farbe der Leitung:			■ schwarz		
Codierfarbe:	■ braun	1	91.232.1000.4		
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	91.232.2000.4		
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	91.232.3000.4		
		4	91.232.4000.4		
		5	91.232.5000.4		
		6	91.232.6000.4		
		7	91.232.7000.4		
		8	91.232.8000.4		

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.232.1060.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2060.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3060.2
		4	91.232.4060.2
		5	91.232.5060.2
		6	91.232.6060.2
		7	91.232.7060.2
		8	91.232.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.232.1060.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2060.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3060.1
		4	91.232.4060.1
		5	91.232.5060.1
		6	91.232.6060.1
		7	91.232.7060.1
		8	91.232.8060.1

GST15I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adernenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.232.1003.2	91.232.1073.2	91.232.1053.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2003.2	91.232.2073.2	91.232.2053.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3003.2	91.232.3073.2	91.232.3053.2
		4	91.232.4003.2	91.232.4073.2	91.232.4053.2
		5	91.232.5003.2	91.232.5073.2	91.232.5053.2
		6	91.232.6003.2	91.232.6073.2	91.232.6053.2
		7	91.232.7003.2	91.232.7073.2	91.232.7053.2
		8	91.232.8003.2	91.232.8073.2	91.232.8053.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.232.1003.1	91.232.1073.1	91.232.1053.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2003.1	91.232.2073.1	91.232.2053.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3003.1	91.232.3073.1	91.232.3053.1
		4	91.232.4003.1	91.232.4073.1	91.232.4053.1
		5	91.232.5003.1	91.232.5073.1	91.232.5053.1
		6	91.232.6003.1	91.232.6073.1	91.232.6053.1
		7	91.232.7003.1	91.232.7073.1	91.232.7053.1
		8	91.232.8003.1	91.232.8073.1	91.232.8053.1
Farbe der Leitung:			■ schwarz		
Codierfarbe:	■ braun	1	91.232.1003.4		
Anwendung:	Schaltfunktion 250 V	2	91.232.2003.4		
Polkennzeichnung:	1, 2, 3	3	91.232.3003.4		
		4	91.232.4003.4		
		5	91.232.5003.4		
		6	91.232.6003.4		
		7	91.232.7003.4		
		8	91.232.8003.4		

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.232.1063.2
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2063.2
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3063.2
		4	91.232.4063.2
		5	91.232.5063.2
		6	91.232.6063.2
		7	91.232.7063.2
		8	91.232.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.232.1063.1
Anwendung:	Netz 250 V	2	91.232.2063.1
Polkennzeichnung:	L, N, PE	3	91.232.3063.1
		4	91.232.4063.1
		5	91.232.5063.1
		6	91.232.6063.1
		7	91.232.7063.1
		8	91.232.8063.1

GST15I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
	Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß	1	91.232.1004.2	91.232.1074.2	91.232.1054.2
Anwendung: Netz 250 V	2	91.232.2004.2	91.232.2074.2	91.232.2054.2
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	91.232.3004.2	91.232.3074.2	91.232.3054.2
	4	91.232.4004.2	91.232.4074.2	91.232.4054.2
	5	91.232.5004.2	91.232.5074.2	91.232.5054.2
	6	91.232.6004.2	91.232.6074.2	91.232.6054.2
	7	91.232.7004.2	91.232.7074.2	91.232.7054.2
	8	91.232.8004.2	91.232.8074.2	91.232.8054.2
Farbe der Leitung:		■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	91.232.1004.1	91.232.1074.1	91.232.1054.1
Anwendung: Netz 250 V	2	91.232.2004.1	91.232.2074.1	91.232.2054.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	91.232.3004.1	91.232.3074.1	91.232.3054.1
	4	91.232.4004.1	91.232.4074.1	91.232.4054.1
	5	91.232.5004.1	91.232.5074.1	91.232.5054.1
	6	91.232.6004.1		
	7	91.232.7004.1	91.232.7074.1	91.232.7054.1
	8	91.232.8004.1		
Farbe der Leitung:		■ schwarz		
Codierfarbe: ■ braun	1	91.232.1004.4		
Anwendung: Schaltfunktion 250 V	2	91.232.2004.4		
Polkennzeichnung: 1, 2, 3	3	91.232.3004.4		
	4	91.232.4004.4		
	5	91.232.5004.4		
	6	91.232.6004.4		
	7	91.232.7004.4		
	8	91.232.8004.4		

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
	Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:		☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß	1	91.232.1064.2
Anwendung: Netz 250 V	2	91.232.2064.2
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	91.232.3064.2
	4	91.232.4064.2
	5	91.232.5064.2
	6	91.232.6064.2
	7	91.232.7064.2
	8	91.232.8064.2
Farbe der Leitung:		■ schwarz
Codierfarbe: ■ schwarz	1	91.232.1064.1
Anwendung: Netz 250 V	2	91.232.2064.1
Polkennzeichnung: L, N, PE	3	91.232.3064.1
	4	91.232.4064.1
	5	91.232.5064.1
	6	91.232.6064.1
	7	91.232.7064.1
	8	91.232.8064.1

Technische Änderungen vorbehalten

GST15I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker

H05VV-F Halogenhaltig

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
2	99.641.0000.0
3	99.642.0000.0
5	99.668.0000.0
	■ schwarz
2	99.640.0000.0
4	99.643.0000.0

Adapterleitung, GST18i3 Stecker – GST15i3 Buchse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	☐ weiß	☐ weiß
1	91.232.1009.2	91.232.1069.2
2	91.232.2009.2	91.232.2069.2
3	91.232.3009.2	91.232.3069.2
4	91.232.4009.2	91.232.4069.2
5	91.232.5009.2	91.232.5069.2
6	91.232.6009.2	91.232.6069.2
7	91.232.7009.2	91.232.7069.2
8	91.232.8009.2	91.232.8069.2
	■ schwarz	■ schwarz
1	91.232.1009.1	91.232.1069.1
2	91.232.2009.1	91.232.2069.1
3	91.232.3009.1	91.232.3069.1
4	91.232.4009.1	91.232.4069.1
5	91.232.5009.1	91.232.5069.1
6	91.232.6009.1	91.232.6069.1
7	91.232.7009.1	91.232.7069.1
8	91.232.8009.1	91.232.8069.1

GST15I4, STECKVERBINDER, 4-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm^2 - 2,5 mm^2
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

gerade, im 5-poligen Gehäuse, für Leitungen Ø 8,5-12,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.4053.0	91.942.4053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.4053.1	91.942.4053.1

Buchse **Stecker**

gewinkelt, im 5-poligen Gehäuse, für Leitungen Ø 6-11,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.3053.0	91.942.3053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.3053.1	91.942.3053.1

Buchse **Stecker**

für Leitungen Ø 6,5-12 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.4050.0	91.942.4050.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.4050.1	91.942.4050.1
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N	91.941.4250.0*	91.942.4250.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N	91.941.4650.0*	91.942.4650.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I4, GERÄTEANSCHLUSS, 4-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.9050.0	91.942.9050.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.9050.1	91.942.9050.1
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N	91.941.9250.0*	91.942.9250.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N	91.941.9650.0*	91.942.9650.0*

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm, im 5-poligen Gehäuse

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.9053.0	91.942.9053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.941.9053.1	91.942.9053.1

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**



Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0150.0	91.044.0150.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0150.1	91.044.0150.1
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N	91.043.1350.0*	91.044.1350.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N	91.043.1550.0*	91.044.1550.0*

Buchse **Stecker**



Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0050.0	91.044.0050.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0050.1	91.044.0050.1
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N	91.043.1250.0*	91.044.1250.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N	91.043.1450.0*	91.044.1450.0*

Buchse **Stecker**



Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0150.0	91.042.0150.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0150.1	91.042.0150.1
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N	91.041.1350.0*	91.042.1350.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N	91.041.1550.0*	91.042.1550.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I4, GERÄTEANSCHLUSS, 4-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse **Stecker**

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0050.0	91.042.0050.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0050.1	91.042.0050.1
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3/N	91.041.1250.0*	91.042.1250.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4/N	91.041.1450.0*	91.042.1450.0*

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, im 5-poligen Gehäuse

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0153.0	91.044.0153.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0153.1	91.044.0153.1

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, im 5-poligen Gehäuse

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0053.0	91.044.0053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.043.0053.1	91.044.0053.1

Buchse **Stecker**

Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, im 5-poligen Gehäuse

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0153.0	91.042.0153.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0153.1	91.042.0153.1

Buchse **Stecker**

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, im 5-poligen Gehäuse

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0053.0	91.042.0053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.041.0053.1	91.042.0053.1

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I4, VERTEILER, 4-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit, im 5-poligen Gehäuse

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	2, 1, PE, N	91.040.5953.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	2, N, PE, 1	91.040.5953.1

GST15I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 2, 1, PE, N

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
1	91.207.1000.2	91.207.1070.2	91.207.1050.2
2	91.207.2000.2	91.207.2070.2	91.207.2050.2
3	91.207.3000.2	91.207.3070.2	91.207.3050.2
4	91.207.4000.2	91.207.4070.2	91.207.4050.2
5	91.207.5000.2		
6	91.207.6000.2	91.207.6070.2	91.207.6050.2
7	91.207.7000.2		
8	91.207.8000.2	91.207.8070.2	91.207.8050.2

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 2, 1, PE, N

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	91.207.1060.2
2	91.207.2060.2
3	91.207.3060.2
4	91.207.4060.2
5	91.207.5060.2
6	91.207.6060.2
7	91.207.7060.2
8	91.207.8060.2

Technische Änderungen vorbehalten

GST15I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 2, 1, PE, N

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
1	91.207.1003.2	91.207.1073.2	91.207.1053.2
2	91.207.2003.2		
3	91.207.3003.2	91.207.3073.2	91.207.3053.2
4	91.207.4003.2		
5	91.207.5003.2	91.207.5073.2	91.207.5053.2
6	91.207.6003.2		
7	91.207.7003.2		
8	91.207.8003.2		

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 2, 1, PE, N

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	91.207.1063.2
2	91.207.2063.2
3	91.207.3063.2
4	91.207.4063.2
5	91.207.5063.2
6	91.207.6063.2
7	91.207.7063.2
8	91.207.8063.2

GST15I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 2, 1, PE, N

Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
	☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
1	91.207.1004.2	91.207.1074.2	91.207.1054.2
2	91.207.2004.2		
3	91.207.3004.2		
4	91.207.4004.2		
5	91.207.5004.2		
6	91.207.6004.2		
7	91.207.7004.2		
8	91.207.8004.2		

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 2, 1, PE, N

Länge (m)	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	91.207.1064.2
2	91.207.2064.2
3	91.207.3064.2
4	91.207.4064.2
5	91.207.5064.2
6	91.207.6064.2
7	91.207.7064.2
8	91.207.8064.2

GST15I5, STECKVERBINDER, 5-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

gerade, für Leitungen Ø 8,5-12,5 mm

			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.951.4053.0	91.952.4053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.951.4053.1	91.952.4053.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	91.951.4453.0	91.952.4453.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.951.4353.0*	91.952.4353.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.951.4253.0*	91.952.4253.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.951.4653.0*	91.952.4653.0*

Buchse **Stecker**

gewinkelt, für Leitungen Ø 6-11,5 mm

			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.951.3053.0	91.952.3053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.951.3053.1	91.952.3053.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	91.951.3453.0	91.952.3453.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.951.3353.0*	91.952.3353.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.951.3253.0*	91.952.3253.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.951.3653.0*	91.952.3653.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I5, GERÄTEANSCHLUSS, 5-POLIG

SCHRAUBANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsstrom:	16 A	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 2,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Anschlüsse pro Pol:	1		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)		

Buchse **Stecker**

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.951.9053.0	91.952.9053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.951.9053.1	91.952.9053.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	91.951.9453.0	91.952.9453.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.951.9353.0*	91.952.9353.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.951.9253.0*	91.952.9253.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.951.9653.0*	91.952.9653.0*

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.053.0153.0	91.054.0153.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.053.0153.1	91.054.0153.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	91.053.0353.0	91.054.0353.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.053.0553.0*	91.054.0553.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.053.1353.0*	91.054.1353.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.053.1553.0*	91.054.1553.0*

Buchse **Stecker**

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.053.0053.0	91.054.0053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.053.0053.1	91.054.0053.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	91.053.0253.0	91.054.0253.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.053.0453.0*	91.054.0453.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.053.1253.0*	91.054.1253.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.053.1453.0*	91.054.1453.0*

Buchse **Stecker**



Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Buchse Bestell-Nr.	Stecker Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.051.0153.0	91.052.0153.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.051.0153.1	91.052.0153.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	91.051.0353.0	91.052.0353.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.051.0553.0*	91.052.0553.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.051.1353.0*	91.052.1353.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.051.1553.0*	91.052.1553.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I5, GERÄTEANSCHLUSS, 5-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.051.0053.0	91.052.0053.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, 2, 1, PE, N	91.051.0053.1	91.052.0053.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	91.051.0253.0	91.052.0253.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.051.0453.0*	91.052.0453.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.051.1253.0*	91.052.1253.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.051.1453.0*	91.052.1453.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I5, VERTEILER, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

h-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	91.050.7053.0*
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	91.050.7053.1*
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	91.050.7153.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.050.7253.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.050.7353.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.050.7453.0*

Phasenwahlverteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V, Abgriff L1	3, N, PE, 2, 1	91.050.3151.0*
☐ weiß	Netz 250/400 V, Abgriff L2	3, N, PE, 2, 1	91.050.3251.0*
☐ weiß	Netz 250/400 V, Abgriff L3	3, N, PE, 2, 1	91.050.3351.0*

H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	91.050.4953.0*
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	91.050.4953.1*
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	91.050.5053.0*
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.050.5153.0*
■ maigrün	Nach Kundenwunsch (mit PE)	1, 2, PE, 3, 4/N	91.050.5253.0*
■ türkisblau	Nach Kundenwunsch (ohne PE)	1, 2, 3, 4, 5/N	91.050.5353.0*

Zwischenkupplung, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	91.050.5953.0
■ schwarz	Netz 250/400 V	3, N, PE, 2, 1	91.050.5953.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	91.050.6053.0
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.050.6153.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

0,75 mm², 6 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	ja
Bemessungsstrom:	6 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

H05VV-F
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:		Länge (m)	Bestell-Nr.
			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	0,4	91.255.0404.1
Anwendung:	Netz 250/400 V		
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE		

Technische Änderungen vorbehalten

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.257.1000.2	91.257.1070.2	91.257.1050.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2000.2	91.257.2070.2	91.257.2050.2
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3000.2	91.257.3070.2	91.257.3050.2
		4	91.257.4000.2	91.257.4070.2	91.257.4050.2
		5	91.257.5000.2	91.257.5070.2	91.257.5050.2
		6	91.257.6000.2		
		7	91.257.7000.2		
		8	91.257.8000.2		
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.257.1000.1	91.257.1070.1	91.257.1050.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2000.1		91.257.2050.1
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3000.1	91.257.3070.1	91.257.3050.1
		4	91.257.4000.1	91.257.4070.1	91.257.4050.1
		5	91.257.5000.1		91.257.5050.1
		6	91.257.6000.1		91.257.6050.1
		7	91.257.7000.1		91.257.7050.1
		8	91.257.8000.1		91.257.8050.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.257.1000.9	91.257.1070.9	91.257.1050.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	91.257.2000.9	91.257.2070.9	91.257.2050.9
		3	91.257.3000.9	91.257.3070.9	91.257.3050.9
Polkennzeichnung:	D1, D2, L, PE, N	4	91.257.4000.9	91.257.4070.9	91.257.4050.9
		5	91.257.5000.9	91.257.5070.9	91.257.5050.9
		6	91.257.6000.9	91.257.6070.9	91.257.6050.9
		7	91.257.7000.9	91.257.7070.9	91.257.7050.9
		8	91.257.8000.9	91.257.8070.9	91.257.8050.9

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.257.1060.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2060.2
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3060.2
		4	91.257.4060.2
		5	91.257.5060.2
		6	91.257.6060.2
		7	91.257.7060.2
		8	91.257.8060.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.257.1060.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2060.1
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3060.1
		4	91.257.4060.1
		5	91.257.5060.1
		6	91.257.6060.1
		7	91.257.7060.1
		8	91.257.8060.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.257.1060.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	91.257.2060.9
		3	91.257.3060.9
Polkennzeichnung:	D1, D2, L, PE, N	4	91.257.4060.9
		5	91.257.5060.9
		6	91.257.6060.9
		7	91.257.7060.9
		8	91.257.8060.9

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adernenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

			H05VV-F Halogenhaltig Eca	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.257.1003.2	91.257.1073.2	91.257.1053.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2003.2	91.257.2073.2	91.257.2053.2
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3003.2	91.257.3073.2	91.257.3053.2
		4	91.257.4003.2		
		5	91.257.5003.2	91.257.5073.2	91.257.5053.2
		6	91.257.6003.2	91.257.6073.2	91.257.6053.2
		7	91.257.7003.2		
		8	91.257.8003.2		
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.257.1003.1	91.257.1073.1	91.257.1053.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2003.1	91.257.2073.1	91.257.2053.1
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3003.1	91.257.3073.1	91.257.3053.1
		4	91.257.4003.1		
		5	91.257.5003.1		
		6	91.257.6003.1	91.257.6073.1	91.257.6053.1
		7	91.257.7003.1		
		8	91.257.8003.1		
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.257.1003.9	91.257.1073.9	91.257.1053.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	91.257.2003.9	91.257.2073.9	91.257.2053.9
		3	91.257.3003.9	91.257.3073.9	91.257.3053.9
Polkennzeichnung:	D1, D2, L, PE, N	4	91.257.4003.9	91.257.4073.9	91.257.4053.9
		5	91.257.5003.9	91.257.5073.9	91.257.5053.9
		6	91.257.6003.9	91.257.6073.9	91.257.6053.9
		7	91.257.7003.9	91.257.7073.9	91.257.7053.9
		8	91.257.8003.9	91.257.8073.9	91.257.8053.9

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

			H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.257.1063.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2063.2
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3063.2
		4	91.257.4063.2
		5	91.257.5063.2
		6	91.257.6063.2
		7	91.257.7063.2
		8	91.257.8063.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.257.1063.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2063.1
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3063.1
		4	91.257.4063.1
		5	91.257.5063.1
		6	91.257.6063.1
		7	91.257.7063.1
		8	91.257.8063.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.257.1063.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	91.257.2063.9
		3	91.257.3063.9
Polkennzeichnung:	D1, D2, L, PE, N	4	91.257.4063.9
		5	91.257.5063.9
		6	91.257.6063.9
		7	91.257.7063.9
		8	91.257.8063.9

Technische Änderungen vorbehalten

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		Länge (m)	H05VV-F Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.257.1004.2	91.257.1074.2	91.257.1054.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2004.2	91.257.2074.2	91.257.2054.2
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3004.2	91.257.3074.2	91.257.3054.2
		4	91.257.4004.2		
		5	91.257.5004.2	91.257.5074.2	91.257.5054.2
		6	91.257.6004.2	91.257.6074.2	91.257.6054.2
		7	91.257.7004.2		
		8	91.257.8004.2		
Farbe der Leitung:			■ schwarz	■ schwarz	■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.257.1004.1		
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2004.1	91.257.2074.1	91.257.2054.1
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3004.1	91.257.3074.1	91.257.3054.1
		4	91.257.4004.1		
		5	91.257.5004.1		
		6	91.257.6004.1	91.257.6074.1	91.257.6054.1
		7	91.257.7004.1		
		8	91.257.8004.1		
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß	☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.257.1004.9	91.257.1074.9	91.257.1054.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	91.257.2004.9	91.257.2074.9	91.257.2054.9
Polkennzeichnung:	D1, D2, L, PE, N	3	91.257.3004.9	91.257.3074.9	91.257.3054.9
		4	91.257.4004.9	91.257.4074.9	91.257.4054.9
		5	91.257.5004.9	91.257.5074.9	91.257.5054.9
		6	91.257.6004.9	91.257.6074.9	91.257.6054.9
		7	91.257.7004.9	91.257.7074.9	91.257.7054.9
		8	91.257.8004.9	91.257.8074.9	91.257.8054.9

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

		H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca	
		Länge (m)	**Bestell-Nr.**
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	91.257.1064.2
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2064.2
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3064.2
		4	91.257.4064.2
		5	91.257.5064.2
		6	91.257.6064.2
		7	91.257.7064.2
		8	91.257.8064.2
Farbe der Leitung:			■ schwarz
Codierfarbe:	■ schwarz	1	91.257.1064.1
Anwendung:	Netz 250/400 V	2	91.257.2064.1
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, PE, N	3	91.257.3064.1
		4	91.257.4064.1
		5	91.257.5064.1
		6	91.257.6064.1
		7	91.257.7064.1
		8	91.257.8064.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ pastellblau	1	91.257.1064.9
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	2	91.257.2064.9
		3	91.257.3064.9
Polkennzeichnung:	D1, D2, L, PE, N	4	91.257.4064.9
		5	91.257.5064.9
		6	91.257.6064.9
		7	91.257.7064.9
		8	91.257.8064.9

Technische Änderungen vorbehalten

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Adapterleitung, GST18i5 Stecker - GST15i5 Buchse

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ pastellblau
Anwendung: Netz 250 V + nicht SELV
Polkennzeichnung: D1, D2, L, PE, N

H05VV-F
Halogenhaltig
Eca

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
0,5	99.400.1574.0
1,5	G0.501.0105.8
3	G0.501.0105.9
3,5	99.401.1574.0
5	G0.501.0106.0

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

2,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung: ☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 3, 2, 1, N, PE

	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	91.253.1060.2
2	91.253.2060.2
4	91.253.4060.2
6	91.253.6060.2
8	91.253.8060.2

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

Farbe der Leitung: ☐ weiß
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250/400 V
Polkennzeichnung: 3, 2, 1, N, PE

	H05Z1Z1-F Halogenfrei Eca
Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	91.253.1063.2
2	91.253.2063.2
4	91.253.4063.2
6	91.253.6063.2
8	91.253.8063.2

Technische Änderungen vorbehalten

GST15I5, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 5-POLIG

2,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Bemessungsstrom:	16 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtete Adenrenden

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	☐ weiß
Anwendung:	Netz 250/400 V
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE

H05Z1Z1-F
Halogenfrei
Eca

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	91.253.1064.2
2	91.253.2064.2
4	91.253.4064.2
6	91.253.6064.2
8	91.253.8064.2

GST15, ZUBEHÖR

Befestigungsmaterial, für Verteilerschnittstelle h/H-Verteiler

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	07.418.9153.1

Befestigungsmaterial, für Verteilerschnittstelle HH-Verteiler

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	07.418.9253.1

Servicestecker

Farbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ lichtblau	SELV	1, 2, 3, 4, 5	91.002.5453.0

Technische Änderungen vorbehalten

GESIS® MICRO
NICHT SICHTBARE INSTALLATION

Das Steckverbindersystem außerhalb der festen Installation ermöglicht, Betriebsmittel wie Leuchten beispielsweise in Möbeln und Regalen auf einfachste und kleinste Art und Weise sicher und flexibel anzuschließen. Die Elektroinstallation wird dadurch auf ein Minimum reduziert und lenkt nicht vom Wesentlichen ab. Aufgrund der optimalen Abstimmung von gesis® MICRO mit der gesamten gesis®- Familie wird ein durchgängiges System von der Verteilung bis in das Betriebsmittel und in den Warenträger ermöglicht.



MERKMALE

+ 2- bis 4-polig | 6/2,5 A Bemessungsstrom
+ Geringer Durchmesser von nur 8 mm
+ Durch die Adapterleitungen zu gesis® MINI und zu nationalen Steckvorrichtungen gelingt die komplette und flexible Installation von der Infrastruktur bis in den Warenträger
+ Geeignet für den Einsatz als Installationsmaterial außerhalb der festen Installation

CODIERUNG DER **STECKVERBINDER GST08**

Ansicht auf Steckgesicht Buchsenteil

GST08i2

Code 1	Code 2	Code 3	Code 5
L, N	+, -	+, -	+, -
weiß	**blau**	**grün**	**gelb**
			
Anwendung	**Anwendung**	**Anwendung**	**Anwendung**
Netzspannung Schutzklasse II	Kleinspannung parallel (z.B. 12 V)	Kleinspannung parallel (z.B. 24 V)	Kleinspannung seriell (Konstantstrom)

GST08i3

Code 1
L, N, PE
weiß

Anwendung
Netzspannung

GST08i4

Code 1
1, 2, 3, 4
weiß

Anwendung
Netzspannung

GST08I2, GERÄTEANSCHLUSS, 2-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	2,5 A	Verriegelbar:	nein
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Buchse

Stecker

Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
☐ weiß	Netz 250 V	L, N	90.031.0153.0	90.032.0153.0
■ grün	SELV	+, -	90.011.0153.0*	90.012.0153.0*
■ lichtblau	SELV	+, -	90.001.0153.0*	90.002.0153.0*
■ gelb	SELV seriell	+, -	90.021.0153.0*	90.022.0153.0*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST08I2, VERTEILER, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	2,5 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

h-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	90.030.0153.0
■ grün	SELV	+, -	90.010.0153.0*
■ lichtblau	SELV	+, -	90.000.0153.0*
■ gelb	SELV seriell	+, -	90.020.0153.0*

6-fach Verteiler, Eingang GST08

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Länge (m)	Bestell-Nr.
☐ weiß	Schutzklasse II 250 V	L, N	0,5 m	90.230.0526.2
■ grün	SELV	+, -	3 m	90.210.3026.2*

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	6 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

6-fach Verteiler, Eingang offenes Ende

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Länge (m)	Bestell-Nr.
■ grün	SELV	+, -	0,2 m	99.419.0000.8*
■ lichtblau	SELV	+, -	0,2 m	99.413.0000.8*

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST08I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

0,75 mm², 2,5 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	2,5 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H03V2V2H2-F
Halogenhaltig

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	1	90.230.1020.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	3	90.230.3020.2
Polkennzeichnung:	L, N		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ grün	1	90.210.1020.2*
Anwendung:	SELV	2	90.210.2020.2*
Polkennzeichnung:	+, -	2,5	90.210.2520.2*
		3	90.210.3020.2*
		4	90.210.4020.2*
		5	90.210.5020.2*
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	1	90.200.1020.2*
Anwendung:	SELV	3	90.200.3020.2*
Polkennzeichnung:	+, -		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ gelb	1	90.220.1020.2*
Anwendung:	SELV seriell	3	90.220.3020.2*
Polkennzeichnung:	+, -		

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	2,5 A	Leiterendenbehandlung:	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

H03V2V2H2-F
Halogenhaltig

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	0,5	90.230.0523.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V		
Polkennzeichnung:	L, N		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ grün	0,3	90.210.0323.2*
Anwendung:	SELV	0,5	90.210.0523.2*
Polkennzeichnung:	+, -	1	90.210.1023.2*
		2	90.210.2023.2*
		3	90.210.3023.2*
		4	90.210.4023.2
		5	90.210.5023.2*
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	0,5	90.200.0523.2*
Anwendung:	SELV	3	90.200.3023.2*
Polkennzeichnung:	+, -		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ gelb	0,5	90.220.0523.2*
Anwendung:	SELV seriell		
Polkennzeichnung:	+, -		

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST08I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

0,75 mm², 2,5 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	2,5 A	Leiterendenbehandlung:	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

H03V2V2H2-F
Halogenhaltig

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	0,5	90.230.0524.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V	2	90.230.2024.2
Polkennzeichnung:	L, N		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ grün	0,5	90.210.0524.2*
Anwendung:	SELV	1	90.210.1024.2*
Polkennzeichnung:	+, -	2	90.210.2024.2
		2,5	90.210.2524.2*
		3	90.210.0324.2*
		5	90.210.5024.2*
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	0,5	90.200.0524.2*
Anwendung:	SELV	1	90.200.1024.2*
Polkennzeichnung:	+, -		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ gelb	0,5	90.220.0524.2*
Anwendung:	SELV seriell		
Polkennzeichnung:	+, -		

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	2,5 A		
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Adapterleitung, GST08i2 Buchse - GST15i2 Stecker

H03V2V2H2-F
Halogenhaltig

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	☐ weiß	0,5	90.230.0525.2
Anwendung:	Schutzklasse II 250 V		
Polkennzeichnung:	L, N		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ grün	0,5	90.210.0525.2*
Anwendung:	SELV		
Polkennzeichnung:	+, -		
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Codierfarbe:	■ lichtblau	0,5	90.200.0525.2*
Anwendung:	SELV		
Polkennzeichnung:	+, -		

*) Abweichende technische Daten, siehe facts & data.

GST08I2, ZUBEHÖR

Befestigungsmaterial, Gehäusedurchführung für Buchse für fliegende Verbindungen GST08i2

Farbe	Bestell-Nr.
☐ weiß	99.450.0000.8

Verschlussstück

Farbe	Bestell-Nr.
☐ weiß	06.562.3100.0

Dichtungstülle, IP44

Farbe	Bestell-Nr.
natur	06.562.3200.0

Technische Änderungen vorbehalten

GST08I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	6 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

6-fach Verteiler, Eingang GST08

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Länge (m)	Bestell-Nr.
☐ weiß	Netz 250 V	L, N, PE	0,5 m	90.240.0506.2

Technische Änderungen vorbehalten

GST08I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

0,75 mm², 6 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	6 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H03VV-F
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	☐ weiß
Anwendung:	Netz 250 V
Polkennzeichnung:	L, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	90.240.1000.2
3	90.240.3000.2

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	6 A	Leiterendenbehandlung:	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

H03VV-F
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	☐ weiß
Anwendung:	Netz 250 V
Polkennzeichnung:	L, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
0,5	90.240.0503.2

GST08I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

0,75 mm², 6 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	6 A	Leiterendenbehandlung:	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

H03VV-F
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
0,5	90.240.0504.2

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	6 A		
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Adapterleitung, GST08i3 Buchse - GST15i3 Stecker

H03VV-F
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250 V
Polkennzeichnung: L, N, PE

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
0,5	90.240.0505.2

Technische Änderungen vorbehalten

GST08I3, ZUBEHÖR

Befestigungsmaterial, Gehäusedurchführung für Buchsen für fliegende Verbindungen GST08i3

Farbe	Bestell-Nr.
☐ weiß	99.451.0000.8

GST08I4, GERÄTEANSCHLUSS, 4-POLIG

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	3 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

Buchse

Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch — **Buchse**

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
grau	SELV	1, 2, 3, 4	90.051.0153.0

Technische Änderungen vorbehalten

GST08I4, VERTEILER, 4-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	3 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

6-fach Verteiler, Eingang GST08

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Länge (m)	Bestell-Nr.
grau	SELV	1, 2, 3, 4	0,5 m	90.255.0536.2

6-fach Verteiler, Eingang offenes Ende

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Länge (m)	Bestell-Nr.
grau	SELV	1, 2, 3, 4	0,5 m	90.255.0537.2

GST08I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	3 A	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Schutzart (IP):	IP20		

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

LiYZ
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	grau
Anwendung:	SELV
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
0,5	90.255.0530.2
1	90.255.1030.2
1,5	90.255.1530.2

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	3 A	Leiterendenbehandlung:	Aderendhülse
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

LiYZ
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:	
Codierfarbe:	grau
Anwendung:	SELV
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
0,5	90.255.0533.2
1	90.255.1033.2
1,5	90.255.1533.2

Technische Änderungen vorbehalten

GST08I4, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 4-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	nein
Bemessungsstrom:	3 A	Leiterendenbehandlung:	Aderendhülse
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

LiYZ
Halogenhaltig

Farbe der Leitung:	☐ weiß
Codierfarbe:	■ grau
Anwendung:	SELV
Polkennzeichnung:	1, 2, 3, 4

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	90.255.0534.2
1	90.255.1034.2
1,5	90.255.1534.2

GESIS® NV
NIEDERVOLT-TECHNOLOGIE

Das Steckverbindersystem für die schnelle, einfache und sichere Bus-Verkabelung und Signalanwendungen. Erfüllt alle Anforderungen der modernen Gebäudeinstallation.



MERKMALE

+ Die Steckverbinder dienen der Verteilung von SELV-Signalen in Gebäuden, parallel zur Energieverteilung
+ Mit nur vier Grundkomponenten sind komplexe Installationen von der Unterverteilung bis hin zu jeder Bedarfsstelle realisierbar
+ Ausführung gemäß KNX-Handbuch

GESIS® NV KOMPONENTEN

VERTEILER UND STECKVERBINDER

- Schneller und werkzeugloser Feldanschluss der Steckverbinder liefert eine hohe Flexibilität
- Große Auswahl an Verteilern unterschiedlichster Bauformen ermöglicht die Signalverteilung parallel zur Energieverteilung
  + Übersichtliche Installation
  + Sichere Trennung von Energie und SELV-Signalen
- Systemkonforme Verteilung der Daten gemäß KNX-Handbuch

GERÄTEANSCHLÜSSE

- Dienen der Einbindung der Betriebsmittel (z.B. Raumcontroller oder Leuchte) in die Dateninfrastruktur:
  + Lötteile können direkt auf der Leiterplatte integriert werden
  + Snap-In mit Federkraftanschluss bilden die Schnittstelle zum Betriebsmittel im Gehäuseausschnitt

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

- Industriell vorgefertigte Leitungen ermöglichen eine hohe Geschwindigkeit in der Verkabelung
  + Für die Anwendung KNX werden KNX-zertifizierte Leitungen verwendet
  + Für andere Anwendungen stehen weitere Kabeltypen zur Verfügung



BST14I2, STECKVERBINDER, 2-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,25 mm² - 0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

für Leitungen Ø 5,5-6,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.421.0553.1	93.422.0553.1
pastellblau	SELV	1+, 2-	93.421.4553.1	93.422.4553.1

Technische Änderungen vorbehalten

BST14I2, GERÄTEANSCHLUSS, 2-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,25 mm² - 0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.421.0353.1	93.422.0353.1
pastellblau	SELV	1+, 2-	93.421.4353.1	93.422.4353.1

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	3 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.421.0653.1	93.422.0653.1
pastellblau	SELV	1+, 2-	93.421.4653.1	93.422.4653.1

BST14I2, VERTEILER, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

H-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.420.0453.0

HH-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.420.0053.0

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.420.0653.0
pastellblau	SELV	1+, 2-	93.420.4653.0

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Bestell-Nr.
pastellblau	SELV	93.420.4553.0

BST14I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: grün
Anwendung: SELV (KNX)
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	J-H(St)Hh 2x2x0,8 Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
	grün	grün	grün
1	94.425.1050.7	94.425.1000.7	94.425.1060.7
2	94.425.2050.7	94.425.2000.7	94.425.2060.7
3	94.425.3050.7	94.425.3000.7	94.425.3060.7
4	94.425.4050.7	94.425.4000.7	94.425.4060.7
5	94.425.5050.7	94.425.5000.7	94.425.5060.7
6	94.425.6050.7	94.425.6000.7	94.425.6060.7
7	94.425.7050.7	94.425.7000.7	94.425.7060.7
8	94.425.8050.7	94.425.8000.7	94.425.8060.7
		grau	grün
1		94.425.1000.9	
2		94.425.2000.9	
3		94.425.3000.9	94.425.3060.9
4		94.425.4000.9	
5		94.425.5000.9	94.425.5060.9
6		94.425.6000.9	
7		94.425.7000.9	
8		94.425.8000.9	

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: pastellblau
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: pastellblau
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	L03VV-U Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	L03Z1Z1-U Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	schwarz	schwarz
1	94.425.1030.9	94.425.1090.9
2	94.425.2030.9	94.425.2090.9
3	94.425.3030.9	94.425.3090.9
4	94.425.4030.9	94.425.4090.9
5	94.425.5030.9	94.425.5090.9
6	94.425.6030.9	94.425.6090.9
7	94.425.7030.9	94.425.7090.9
8	94.425.8030.9	94.425.8090.9

BST14I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	abisoliert

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: grün
Anwendung: SELV (KNX)
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	J-H(St)Hh 2x2x0,8 Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
	grün	grün	grün
1	94.425.1053.7	94.425.1003.7	94.425.1063.7
2	94.425.2053.7	94.425.2003.7	94.425.2063.7
3	94.425.3053.7	94.425.3003.7	94.425.3063.7
4	94.425.4053.7	94.425.4003.7	94.425.4063.7
5	94.425.5053.7	94.425.5003.7	94.425.5063.7
6	94.425.6053.7	94.425.6003.7	94.425.6063.7
7	94.425.7053.7	94.425.7003.7	94.425.7063.7
8	94.425.8053.7	94.425.8003.7	94.425.8063.7
		grau	grün
1		94.425.1003.9	
2		94.425.2003.9	
3		94.425.3003.9	94.425.3063.9
4		94.425.4003.9	
5		94.425.5003.9	
6		94.425.6003.9	
7		94.425.7003.9	
8		94.425.8003.9	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: pastellblau
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	L03VV-U Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	L03Z1Z1-U Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	schwarz	schwarz
1	94.425.1033.9	94.425.1093.9
2	94.425.2033.9	94.425.2093.9
3	94.425.3033.9	94.425.3093.9
4	94.425.4033.9	
5	94.425.5033.9	94.425.5093.9
6	94.425.6033.9	94.425.6093.9
7		94.425.7093.9
8	94.425.8033.9	94.425.8093.9

Technische Änderungen vorbehalten

BST14I2, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 2-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A	Leiterendenbehandlung:	abisoliert
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung: grün
Codierfarbe: grün
Anwendung: SELV (KNX)
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	J-H(St)Hh 2x2x0,8 Halogenfrei Cca s1 d1 a1 Bestell-Nr.	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
	grün	grün	grün
1	94.425.1054.7	94.425.1004.7	94.425.1064.7
2	94.425.2054.7	94.425.2004.7	94.425.2064.7
3	94.425.3054.7	94.425.3004.7	94.425.3064.7
4	94.425.4054.7	94.425.4004.7	94.425.4064.7
5	94.425.5054.7	94.425.5004.7	94.425.5064.7
6	94.425.6054.7	94.425.6004.7	94.425.6064.7
7	94.425.7054.7	94.425.7004.7	94.425.7064.7
8	94.425.8054.7	94.425.8004.7	94.425.8064.7

Farbe der Leitung: grau
Codierfarbe: pastellblau
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)			
1		94.425.1004.9	
2		94.425.2004.9	
3		94.425.3004.9	
4		94.425.4004.9	
5		94.425.5004.9	
6			
7			
8			

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung: schwarz
Codierfarbe: pastellblau
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	L03VV-U Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	L03Z1Z1-U Halogenfrei Eca Bestell-Nr.
	schwarz	schwarz
1	94.425.1034.9	94.425.1094.9
2	94.425.2034.9	94.425.2094.9
3	94.425.3034.9	94.425.3094.9
4	94.425.4034.9	94.425.4094.9
5	94.425.5034.9	94.425.5094.9
6	94.425.6034.9	94.425.6094.9
7	94.425.7034.9	94.425.7094.9
8	94.425.8034.9	94.425.8094.9

BST14I3, STECKVERBINDER, 3-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,25 mm² - 0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

für Leitungen Ø 5,5-6,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.431.2553.1	93.432.2553.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.431.2553.0	93.432.2553.0

Technische Änderungen vorbehalten

BST14I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,25 mm² - 0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.431.2353.1	93.432.2353.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.431.2353.0	93.432.2353.0

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	3 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.431.2653.1	93.432.2653.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.431.2653.0	93.432.2653.0

BST14I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

H-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.430.2453.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.430.2453.0

HH-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.430.2053.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.430.2053.0

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.430.2653.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.430.2653.0

BST14I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
	■ grau	■ grün
1	94.435.1000.1	94.435.1060.1
2	94.435.2000.1	94.435.2060.1
3	94.435.3000.1	94.435.3060.1
4	94.435.4000.1	94.435.4060.1
5	94.435.5000.1	94.435.5060.1
6	94.435.6000.1	94.435.6060.1
7	94.435.7000.1	94.435.7060.1
8	94.435.8000.1	94.435.8060.1

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	abisoliert
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.
	■ grau
1	94.435.1003.1
2	94.435.2003.1
3	94.435.3003.1
4	94.435.4003.1
5	94.435.5003.1
6	94.435.6003.1

BST14I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A	Leiterendenbehandlung:	abisoliert
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1
Länge (m)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	■ grau	■ grün
1	94.435.1004.1	94.435.1064.1
2	94.435.2004.1	94.435.2064.1
3	94.435.3004.1	94.435.3064.1
4	94.435.4004.1	94.435.4064.1
5	94.435.5004.1	
6	94.435.6004.1	94.435.6064.1
7	94.435.7004.1	
8	94.435.8004.1	94.435.8064.1

Technische Änderungen vorbehalten

BST14I3, STECKVERBINDER, 3-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,25 mm² - 0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

für Leitungen Ø 5,5-6,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.431.2553.1	93.432.2553.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.431.2553.0	93.432.2553.0

BST14I3, GERÄTEANSCHLUSS, 3-POLIG

FEDERKRAFTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,25 mm² - 0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol:	1		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5-1,5 mm			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.431.2353.1	93.432.2353.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.431.2353.0	93.432.2353.0

LÖTANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Anschlüsse pro Pol:	1
Bemessungsstrom:	3 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Buchse

Stecker

Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch			Buchse	Stecker
Codierfarbe	**Anwendung**	**Polkennzeichnung**	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.431.2653.1	93.432.2653.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.431.2653.0	93.432.2653.0

BST14I3, VERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

H-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.430.2453.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.430.2453.0

HH-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.430.2053.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.430.2053.0

T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	SELV	1+, 2-	93.430.2653.1
□ weiß	SELV	1+, 2-	93.430.2653.0

BST14I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1
Länge (m)	**Bestell-Nr.**	**Bestell-Nr.**
	■ grau	■ grün
1	94.435.1000.1	94.435.1060.1
2	94.435.2000.1	94.435.2060.1
3	94.435.3000.1	94.435.3060.1
4	94.435.4000.1	94.435.4060.1
5	94.435.5000.1	94.435.5060.1
6	94.435.6000.1	94.435.6060.1
7	94.435.7000.1	94.435.7060.1
8	94.435.8000.1	94.435.8060.1

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A		
Schutzart (IP):	IP20	Leiterendenbehandlung:	abisoliert
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

Anschlussleitung, Buchse - freies Ende

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca
Länge (m)	**Bestell-Nr.**
	■ grau
1	94.435.1003.1
2	94.435.2003.1
3	94.435.3003.1
4	94.435.4003.1
5	94.435.5003.1
6	94.435.6003.1

Technische Änderungen vorbehalten

BST14I3, KONFEKTIONIERTE LEITUNG, 3-POLIG

0,5 mm², 3 A

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	50 V	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Bemessungsstrom:	3 A	Leiterendenbehandlung:	abisoliert
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

Anschlussleitung, Stecker - freies Ende

Farbe der Leitung:
Codierfarbe: ■ schwarz
Anwendung: SELV
Polkennzeichnung: 1+, 2-

Länge (m)	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	FB-H(ST) 2x2x0,8 Halogenfrei Dca s1 d2 a1 Bestell-Nr.
	■ grau	■ grün
1	94.435.1004.1	94.435.1064.1
2	94.435.2004.1	94.435.2064.1
3	94.435.3004.1	94.435.3064.1
4	94.435.4004.1	94.435.4064.1
5	94.435.5004.1	
6	94.435.6004.1	94.435.6064.1
7	94.435.7004.1	
8	94.435.8004.1	94.435.8064.1

BST14, ZUBEHÖR

Verschlussstück, BST14, für Buchsen

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.563.7753.0

Verschlussstück, BST14, für Stecker

Farbe	Bestell-Nr.
■ schwarz	05.563.7853.0

Verschlussstück, BST14i, für snap-in Ausschnitt

Farbe	Bestell-Nr.
□ weiß	07.425.8453.0

Technische Änderungen vorbehalten

GESIS® NRG
DIE FLEXIBLE STROMSCHIENE



MODULARITÄT

Alle Leitungen 2,5 / 4 mm² mit oder ohne Bus in der gleichen Bauform ermöglichen die Abbildung unterschiedlichster Anwendungen mit wenigen Adaptern, was zu übersichtlichen Stücklisten führt.

FLEXIBILITÄT

Adapter können überall gesetzt und jederzeit versetzt werden, was den Planungsaufwand reduziert und die Flexibilität erhöht.

GERINGER PLATZBEDARF

Die Rundleitungen und Steckplätze sind an allen Adaptern parallel zur Flachleitung ausgeführt, dies spart Installationsraum.

DURCHGÄNGIGKEIT

Alle Abgangsadapter sind steckbar, mit identischen Bemessungsdaten zum Steckverbinder (GST18®, GST15, BST14), wodurch die komplette Elektroinstallation abgebildet werden kann.

GESIS® NRG HIGHLIGHTS



EINSTELLBARE PHASENVORWAHL FÜR GST18i3

Vor der Kontaktierung kann die Phase, die den 3-poligen GST18i3 Abgang speisen soll, über einen Phasenwahlschieber ausgewählt werden.
Diese Wahl kann aber auch nachträglich verändert werden. Einfach die Kontaktschraube lösen, den Schieber auf die neue Position schieben und neu kontaktieren. Der Adapter muss nicht versetzt werden – ein entscheidender Vorteil des Systems.

EINSTELLBARE PHASENVORWAHL FÜR GST18i5

Analog zur Phasenvorwahl für den GST18i3 kann bei Verwendung der Leitung 5+2 für Netz + nicht SELV (z.B. DALI) und dem Kombiadapter GST18i5 pastellblau ebenso die abzugreifende Phasen gewählt und auch nachträglich geändert werden.

SICHTFENSTER FÜR PHASENWAHL

Durch das transparente Sichtfenster kann auch bei geschlossenem Deckel kontrolliert werden, welche der 3 Phasen auf die GST18®-Leitung geführt wird.

INTEGRIERTE VERRIEGELUNG

Die Verriegelung ist an jedem Abgangsadapter immer dabei, wie es z.B. bei den GST18® H-Verteilern der Fall ist. Damit ist immer eine sichere Verbindung gewährleistet, ohne dass eine separate Verriegelung bestellt werden muss.

ERHÖHTE SICHERHEIT

Durch die integrierte Verschlusssicherung der Adapter kann der Deckel bei nicht komplett angezogenen Schrauben nicht geschlossen werden. Durch einhalten des Nenndrehmoments wird eine vollständige Kontaktierung gesichert.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT IM UNTERTEIL

Das Unterteil ist mit 4 Befestigungslöchern ausgestattet, die eine Befestigung der Komponenten an Wänden, Decken oder auch Kabelrinnen ermöglicht.

NRG, FLACHLEITUNG

5G2,5/4

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	600 V / 1.000 V	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Bemessungsstrom:	20 A		

5G2,5 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	PVC Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	00.712.0303.1	00.770.0303.1
grün	Netz 250/400 V	00.712.0303.7	00.770.0303.7
pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	00.712.0303.6	00.770.0303.6

5G4 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
schwarz	Netz 250/400 V	00.770.0304.1
grün	Netz 250/400 V	00.770.0304.7
pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	00.770.0304.6

5G2,5/4+2X1,5 MIT SCHIRM

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	600 V / 1.000 V	Bemessungsstrom:	20 A
Bemessungsspannung Bus:	50 V	Bemessungsstrom Bus:	3 A
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G2,5 mm² + 2X1,5 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	PVC Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
grün	Netz 250/400 V + SELV	00.712.0323.7	00.770.0323.7

5G4 mm² + 2X1,5 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
grün	Netz 250/400 V + SELV	00.770.0324.7

Technische Änderungen vorbehalten

NRG, FLACHLEITUNG

5G2,5/4+2X1,5 OHNE SCHIRM

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	600 V / 1.000 V	Bemessungsstrom:	20 A
Bemessungsspannung Bus:	250 V	Bemessungsstrom Bus:	6 A
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G2,5 mm² + 2X1,5 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	PVC Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V + nicht SELV	00.712.1323.1	00.770.1323.1

5G4 mm² + 2X1,5 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V + nicht SELV	00.770.1324.1

5G10

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	600 V / 1.000 V	Weitere technische Daten, siehe facts & data.	
Bemessungsstrom:	50 A		

5G10 mm²

Farbe der Leitung	Anwendung	PVC Halogenhaltig Eca Bestell-Nr.	Halogenfrei B2ca s1 d1 a1 Bestell-Nr.
■ grün	Netz 250/400 V	00.702.0306.7	00.770.0306.7

NRG, FLACHLEITUNGSADAPTER

MITTELEINSPEISUNG, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	20 A	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	2,5 mm² - 4 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	2,5 mm² - 6 mm²
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G2,5/4, für Rundleitungen 12…16 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	L3, L2, PE, N, L1	92.050.1553.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	92.050.1653.0

ABGRIFF, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G2,5/4, mit Phasenwahl, steckbar mit GST18i3

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250 V	L, N, PE	92.031.5453.1

ABGRIFF, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G2,5/4, steckbar mit GST18i5

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ schwarz	Netz 250/400 V	L3, L2, PE, N, L1	92.051.5453.1
■ pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	D1, D2, L, PE, N	92.051.5553.0

MITTELEINSPEISUNG, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	3 A	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G2,5/4+2X1,5 mit Schirm, für Rundleitungen 5,9...7,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
■ grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.420.5453.0

Technische Änderungen vorbehalten

NRG, FLACHLEITUNGSADAPTER

ABGRIFF, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsstrom:	3 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

5G2,5/4+2X1,5 mit Schirm, steckbar mit BST14i2

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
grün	SELV (KNX)	1+, 2-	93.421.5453.0

MITTELEINSPEISUNG, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsstrom:	6 A	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	0,5 mm² - 1,5 mm²

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

5G2,5/4+2X1,5 ohne Schirm, für Rundleitungen 5,9...7,5 mm

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.020.5453.0

ABGRIFF, 2-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsstrom:	6 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

5G2,5/4+2X1,5 ohne Schirm, steckbar mit GST15i2

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
pastellblau	nicht SELV	D1, D2	91.021.5453.0

ABGRIFF, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		

Weitere technische Daten, siehe facts & data.

5G2,5/4+2X1,5 ohne Schirm, mit Phasenwahl, steckbar mit GST18i5

Codierfarbe	Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
pastellblau	Netz 250 V + nicht SELV	L, N, PE, D2, D1	92.051.5653.0

NRG, FLACHLEITUNGSADAPTER

ENDEINSPEISUNG, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	50 A	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	10 mm² - 16 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	10 mm² - 16 mm²
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G10, Verschraubung M32

Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
Netz 250/400 V	1, 2, 3, N, PE	92.050.9053.0

MITTELEINSPEISUNG, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	50 A	Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Schutzart (IP):	IP20		
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G10, Verschraubung M40

Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
Netz 250/400 V	L3, L2, PE, N, L1	92.050.8853.0

ABGRIFF, 5-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsstrom:	32 A	Anschlussquerschnitt feindrähtig:	2,5 mm² - 6 mm²
Schutzart (IP):	IP20		
Verriegelbar:	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)	Anschlussquerschnitt eindrähtig:	2,5 mm² - 6 mm²
		Weitere technische Daten, siehe facts & data.	

5G10, für Rundleitungen 9,7...18 mm

Anwendung	Polkennzeichnung	Bestell-Nr.
Netz 250/400 V	L3, L2, PE, N, L1	92.050.9153.0

Technische Änderungen vorbehalten

NRG, ZUBEHÖR

Kabelschere, für 5G2,5/4 und 5+2

Farbe	Bestell-Nr.
grau	95.300.0600.0

Endkappe, für 5G2,5/4

Farbe	Anwendung	Bestell-Nr.
natur	Netz 250/400 V	06.562.0653.0

Endkappe, für 5G2,5/4, enthält silikonhaltiges Gel

Farbe	Anwendung	Bestell-Nr.
natur	Netz 250/400 V	06.564.1753.0



Endkappe, für bis zu 50 V auf der Busleitung

Farbe	Anwendung	Bestell-Nr.
natur	Netz 250/400 V + SELV	06.562.4353.0

Endkappe, für bis zu 250 V auf der Busleitung, enthält silikonhaltiges Gel

Farbe	Anwendung	Bestell-Nr.
natur	Netz 250/400 V + nicht SELV	06.562.9753.0

Endkappe, für 5G10

Farbe	Anwendung	Bestell-Nr.
natur	Netz 250/400 V	Z6.562.4453.0

Kabelpflaster, für Flachleitungen 5G2,5/4/10 und 5+2

Farbe	Bestell-Nr.
schwarz	Z6.563.5700.0

NRG, ZUBEHÖR

für 5G2,5/4 und 5+2

Farbe	Bestell-Nr.
grau	05.562.3000.0

für 5G10

Farbe	Bestell-Nr.
grau	05.563.9753.0

Technische Änderungen vorbehalten

LÄNDERSPEZIFISCHE PRODUKTE
GROSSBRITANNIEN



GST18i3	Verteiler, Verteilerboxen, konfektionierte Leitungen	**179**
GST18i4	Verteiler, Verteilerboxen, konfektionierte Leitungen	**185**
GST18i5	Verteiler, Verteilerboxen, konfektionierte Leitungen	**195**
GST18i6	Verteiler, Verteilerboxen, konfektionierte Leitungen	**199**
MST®	Konfektionierte Leitungen, Verteiler und Zubehör	**205**

GST18i3, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

T-Stück mit Anschlussleitung 3G

Farbe der Leitung / T-Stück:
Farbcodierung: ☐ weiß
Anwendung: Netz 250 V
Anschluss Leuchte: freies Ende



	Halogenfrei LSOH 3G1,5
Länge (m)	**Bestell-Nr.**
	☐ weiß
0,5	99.482.9910.0

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i3, SCHALTVERTEILER MIT ANSCHLUSSLEITUNG, 3-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

Ein-/Aus-Schaltung 1-polig (L1)

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ■ schwarz
Anwendung: Netz 250 V
Ein / Aus-Schalter – Anschlussleitung freies Ende



Länge (m)	Halogenfrei LSOH 3G1,5 Bestell-Nr. ☐ weiß
4,0 / 3-adrig	G1.833.0412.1

Infrarot-Bewegungsmelder (L1)

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ■ schwarz
Anwendung: Netz 250 V
Passiver Infrarot-Schalter – Anschluss-leitung freies Ende



Länge (m)	Halogenfrei LSOH 4G1,5 Bestell-Nr. ☐ weiß
4,0 / 4-adrig	G1.834.0442.1

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durch-verdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i3, SCHALTVERTEILER, 3-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Bemessungsstrom:	16 A

Ein-/Ausschaltung

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.830.0012.1
mit Durchgangsverdrahtung		



Infrarot-Bewegungsmelder passiv

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.830.0042.1
mit Durchgangsverdrahtung		



Wechselschaltung

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.830.0062.1



Technische Änderungen vorbehalten

GST18i3, BESA-PLATTE, 3-POLIG

Besa-Platte, Metallplatte für Besa-Abzweigdose

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
	metall	G1.131.1370.1

für 3-polige Snap-in Steckverbinder (z.B. Bestell-Nr. 92.031.9658.1)
Besa-Erweiterungsring wird zusätzlich benötigt (Bezug über andere Anbieter)

GST18i3, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 3-POLIG

4,0 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

H05Z1Z1-F
Halogenfrei

Farbe der Leitung:	
Farbcodierung:	■ schwarz
Polkennzeichnung:	N, PE, L / L, PE, N
Anwendung:	Netz 250 V

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	G1.033.0104.6
2	G1.033.0204.6
3	G1.033.0304.6
4	G1.033.0404.6
5	G1.033.0504.6
6	G1.033.0604.6
7	G1.033.0704.6
8	G1.033.0804.6

4,0 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	20 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei

Farbe der Leitung:	
Farbcodierung:	■ schwarz
Polkennzeichnung:	N, PE, L
Anwendung:	Netz 250 V

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	G1.333.0104.6
2	G1.333.0204.6
3	G1.333.0304.6
4	G1.333.0404.6
5	G1.333.0504.6
6	G1.333.0604.6
7	G1.333.0704.6
8	G1.333.0804.6

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i3, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 3-POLIG

4,0 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	20 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Stecker – freies Ende

H05Z1Z1-F
Halogenfrei

Farbe der Leitung:	
Farbcodierung:	■ schwarz
Polkennzeichnung:	L, PE, N
Anwendung:	Netz 250 V

Länge (m)	Bestell-Nr.
	□ weiß
1	G1.433.0104.6
2	G1.433.0204.6
3	G1.433.0304.6
4	G1.433.0404.6
5	G1.433.0504.6
6	G1.433.0604.6
7	G1.433.0704.6
8	G1.433.0804.6

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i4, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

T-Stück mit Verbindungsleitung 3G

Farbe der Leitung / T-Stück: weiß / schwarz
Farbcodierung: ■ schwarz
Anschluss Leuchte: freies Ende

	Halogenfrei LSOH 3G1,5
Länge (m)	**Bestell-Nr.**
0,5 / 3-adrig	G1.943.0542.1



T-Stück mit Verbindungsleitung 4G

Farbe der Leitung / T-Stück: weiß / schwarz
Farbcodierung: ■ schwarz
Anschluss Leuchte: freies Ende

	Halogenfrei LSOH 4G1,5
Länge (m)	**Bestell-Nr.**
0,5 / 4-adrig	G1.944.0542.1



Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i4, SCHALTVERTEILER MIT ANSCHLUSSLEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V/400 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

Ein-/Aus-Schaltung 1-polig (L1)

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ■ schwarz
Ein / Aus-Schalter – Anschlussleitung freies Ende

	Halogenfrei LSOH 3G1,5
Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
4,0 / 3-adrig	G1.843.0412.1

Ein-/Aus-Schaltung 1-polig (L2, Notbeleuchtung)

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ■ schwarz
Ein / Aus-Schalter – Anschlussleitung freies Ende

	Halogenfrei LSOH 3G1,5
Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
4,0 / 3-adrig	G1.843.0422.1



Infrarot-Bewegungsmelder

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ■ schwarz
Passiver Infrarot-Schalter – Anschluss-leitung freies Ende

	Halogenfrei LSOH 4G1,5
Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
4,0 / 4-adrig	G1.844.0442.1



Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durch-verdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i4, SCHALTVERTEILER MIT ANSCHLUSSLEITUNG, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V/400 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

Ein-/Aus-Schaltung 2-polig (L1+L2)

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ☐weiß
Ein / Aus-Schalter – Anschlussleitung
freies Ende

	Halogenfrei LSOH 5G1,5
Länge (m)	**Bestell-Nr.**
	☐weiß
4,0 / 5-adrig	G1.845.0432.2



Zwischenstück für 2-Wege-Zwischenschalter

Farbe der Leitung / Gehäuse:
Farbcodierung: ☐weiß
2-Wege-Schalter – Anschlussleitung
freies Ende

	Halogenfrei LSOH 5G1,5
Länge (m)	**Bestell-Nr.**
	☐weiß
4,0 / 5-adrig	G1.845.0472.2

Technische Änderungen vorbehalten

GST18i4, SCHALTVERTEILER, 4-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Bemessungsstrom:	16 A

Ein-/Ausschaltung (L1)

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.840.0012.1
mit Durchgangsverdrahtung		



Infrarot-Bewegungsmelder passiv (L1)

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.840.0042.1
mit Durchgangsverdrahtung		



Wechselschaltung (L1)

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.840.0062.1



GST18i4, BESA-PLATTE 4-POLIG

Besa-Platte, Metallplatte für Besa-Abzweigdose

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
	metall	G1.141.1300.1

für 4-polige Snap-in Steckverbinder (z.B. Bestell-Nr. 92.041.9658.1)
Besa-Erweiterungsring wird zusätzlich benötigt (Bezug über andere Anbieter)

GST18i4, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

LSOH 4G1.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.044.0102.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1 / 1, PE, N, 2	2	G1.044.0202.1
		3	G1.044.0302.1
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	4	G1.044.0402.1
		5	G1.044.0502.1
		6	G1.044.0602.1
		7	G1.044.0702.1
		8	G1.044.0802.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	☐ weiß	1	G1.044.0102.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1 / 1, PE, N, 2	2	G1.044.0202.2
		3	G1.044.0302.2
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	4	G1.044.0402.2
		5	G1.044.0502.2
		6	G1.044.0602.2
		7	G1.044.0702.2
		8	G1.044.0802.2

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	20 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

LSOH 4G1.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.344.0102.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	2	G1.344.0202.1
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.344.0302.1
		4	G1.344.0402.1
		5	G1.344.0502.1
		6	G1.344.0602.1
		7	G1.344.0702.1
		8	G1.344.0802.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	☐ weiß	1	G1.344.0102.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	2	G1.344.0202.2
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.344.0302.2
		4	G1.344.0402.2
		5	G1.344.0502.2
		6	G1.344.0602.2
		7	G1.344.0702.2
		8	G1.344.0802.2

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i4, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 4-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	16 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Stecker – freies Ende

LSOH 4G1.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.444.0102.1
Polkennzeichnung:	1, PE, N, 2	2	G1.444.0202.1
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.444.0302.1
		4	G1.444.0402.1
		5	G1.444.0502.1
		6	G1.444.0602.1
		7	G1.444.0702.1
		8	G1.444.0802.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	☐ weiß	1	G1.444.0102.2
Polkennzeichnung:	1, PE, N, 2	2	G1.444.0202.2
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.444.0302.2
		4	G1.444.0402.2
		5	G1.444.0502.2
		6	G1.444.0602.2
		7	G1.444.0702.2
		8	G1.444.0802.2

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i4, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 4-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.
Bemessungsstrom:	20 A	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

LSOH 4G2.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.044.0103.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1 / 1, PE, N, 2	2	G1.044.0203.1
		3	G1.044.0303.1
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	4	G1.044.0403.1
		5	G1.044.0503.1
		6	G1.044.0603.1
		7	G1.044.0703.1
		8	G1.044.0803.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	☐ weiß	1	G1.044.0103.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1 / 1, PE, N, 2	2	G1.044.0203.2
		3	G1.044.0303.2
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	4	G1.044.0403.2
		5	G1.044.0503.2
		6	G1.044.0603.2
		7	G1.044.0703.2
		8	G1.044.0803.2

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	20 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

LSOH 4G1.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.344.0103.1
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	2	G1.344.0203.1
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.344.0303.1
		4	G1.344.0403.1
		5	G1.344.0503.1
		6	G1.344.0603.1
		7	G1.344.0703.1
		8	G1.344.0803.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	☐ weiß	1	G1.344.0103.2
Polkennzeichnung:	2, N, PE, 1	2	G1.344.0203.2
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.344.0303.2
		4	G1.344.0403.2
		5	G1.344.0503.2
		6	G1.344.0603.2
		7	G1.344.0703.2
		8	G1.344.0803.2

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i4, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 4-POLIG

2,5 mm², 20 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	20 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Stecker – freies Ende

LSOH 4G2.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.444.0103.1
Polkennzeichnung:	1, PE, N, 2	2	G1.444.0203.1
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.444.0303.1
		4	G1.444.0403.1
		5	G1.444.0503.1
		6	G1.444.0603.1
		7	G1.444.0703.1
		8	G1.444.0803.1
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	☐ weiß	1	G1.444.0103.2
Polkennzeichnung:	1, PE, N, 2	2	G1.444.0203.2
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.444.0303.2
		4	G1.444.0403.2
		5	G1.444.0503.2
		6	G1.444.0603.2
		7	G1.444.0703.2
		8	G1.444.0803.2

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i5, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V/400 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

T-Stück mit Verbindungsleitung 5G

		Halogenfrei LSOH 5G1,5	
		Länge (m)	**Bestell-Nr.**
Farbe der Leitung / T-Stück:			weiß / pastellblau
Farbcodierung:	■ pastellblau	0,5 / 5-adrig	G1.955.0542.7
Anschluss Leuchte:	freies Ende		
Farbe der Leitung / T-Stück:			weiß / schwarz
Farbcodierung:	☐ weiß	0,5 / 5-adrig	G1.955.0542.1
Anschluss Leuchte:	freies Ende		



Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i5, VERTEILERBOX 1 IN 10 AUSGÄNGE, 5 POLIG



TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Bemessungsstrom:	20 A

5-poliger Rangierverteiler mit 10 Ausgängen

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
pastellblau	metall	34.399.2173.1

BESA-PLATTE, 5-POLIG

Besa-Platte, Metallplatte für Besa-Abzweigdose

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
	metall	34.399.1673.1

für 5-polige Snap-in Steckverbinder (z.B. Bestell-Nr. 92.051.8658.1)
Besa-Erweiterungsring wird zusätzlich benötigt (Bezug über andere Anbieter)

GST18i5, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

			LSOH 5G1.5 Halogenfrei	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß
Farbcodierung:	■ pastellblau	1	G1.055.0102.7	G1.055.0103.7
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1 / D1, D2, PE, N, L	2	G1.055.0202.7	G1.055.0203.7
		3	G1.055.0302.7	G1.055.0303.7
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	4	G1.055.0402.7	G1.055.0403.7
		5	G1.055.0502.7	G1.055.0503.7
		7	G1.055.0702.7	G1.055.0703.7
		10	G1.055.1002.7	G1.055.1003.7
Farbe der Leitung:			■ schwarz	
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.055.0102.1	
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1 / 1, 2, PE, N, 3	2	G1.055.0202.1	
		3	G1.055.0302.1	
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	4	G1.055.0402.1	
		5	G1.055.0502.1	
		7	G1.055.0702.1	
		10	G1.055.1002.1	

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i5 verwendet werden.

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	16 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Verbindungsleitung, Buchse - freies Ende

			LSOH 5G1.5 Halogenfrei	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß
Farbcodierung:	■ pastellblau	1	G1.355.0102.7	G1.355.0103.7
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	2	G1.355.0202.7	G1.355.0203.7
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	3	G1.355.0302.7	G1.355.0303.7
		4	G1.355.0402.7	G1.355.0403.7
		5	G1.355.0502.7	G1.355.0503.7
		7	G1.355.0702.7	G1.355.0703.7
		10	G1.355.1002.7	G1.355.1003.7
Farbe der Leitung:			☐ weiß	
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.355.0102.1	
Polkennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1	2	G1.355.0202.1	
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.355.0302.1	
		4	G1.355.0402.1	
		5	G1.355.0502.1	
		7	G1.355.0702.1	
		10	G1.355.1002.1	

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i5 verwendet werden.

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:

Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i5, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 5-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	16 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Stecker – freies Ende

			LSOH 5G1.5 Halogenfrei	H05Z1Z1-F Halogenfrei Cca s1 d1 a1
		Länge (m)	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß	☐ weiß
Farbcodierung:	■ pastellblau	1	G1.455.0102.7	G1.455.0103.7
Polkennzeichnung:	D1, D2, PE, N, L	2	G1.455.0202.7	G1.455.0203.7
Anwendung:	Netz 250 V + nicht SELV	3	G1.455.0302.7	G1.455.0303.7
		4	G1.455.0402.7	G1.455.0403.7
		5	G1.455.0502.7	G1.455.0503.7
		7	G1.455.0702.7	G1.455.0703.7
		10	G1.455.1002.7	G1.455.1003.7
Farbe der Leitung:			☐ weiß	
Farbcodierung:	■ schwarz	1	G1.455.0102.1	
Polkennzeichnung:	1, 2, PE, N, 3	2	G1.455.0202.1	
Anwendung:	Netz 250 V/400 V	3	G1.455.0302.1	
		4	G1.455.0402.1	
		5	G1.455.0502.1	
		7	G1.455.0702.1	
		10	G1.455.1002.1	

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i5 verwendet werden.

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	16 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Verbindungsleitung, Stecker - freies Ende

			LSOH 2x1.5 Halogenfrei
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■ pastellblau	1	G1.452.0102.7
Polkennzeichnung:	L, N, PE, D2, D1	2	G1.452.0202.7
Anwendung:	nicht SELV	3	G1.452.0302.7
		4	G1.452.0402.7
		5	G1.452.0502.7
		7	G1.452.0702.7
		10	G1.452.1002.7

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i5 verwendet werden.

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i6, VERTEILER MIT ANSCHLUSSLEITUNG, 6-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

T-Stück mit Anschlussleitung 2X1,5 mm²

			Halogenfrei LSOH 2X1,5
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung / Gehäuse:			weiß / weiß
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz	0,5 / 2-adrig	G1.962.0542.9
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L		
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht		
Anschluss Leuchte:	freies Ende		

T-Stück mit Anschlussleitung 3G

			Halogenfrei LSOH 3G1,5
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung / Gehäuse:			weiß / weiß
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz	0,5 / 3-adrig	G1.963.0542.9
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L		
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht		
Anschluss Leuchte:	freies Ende		



T-Stück mit Anschlussleitung 4G

			Halogenfrei LSOH 4G1,5
		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung / Gehäuse:			weiß / weiß
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz	0,5 / 4-adrig	G1.964.0542.9
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L		
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht		
Anschluss Leuchte:	freies Ende		

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

Technische Änderungen vorbehalten

GST18i6, VERTEILER MIT ANSCHLUSSLEITUNG, 6-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Schutzart:	IP20, gesteckt IP40
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung:	integriert

T-Stück mit Anschlussleitung 5G

		Halogenfrei LSOH 5G1,5	
		Länge (m)	**Bestell-Nr.**
Farbe der Leitung / Gehäuse:			weiß / weiß
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz	0,5 / 5-adrig	G1.965.0542.9
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L		
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht		
Anschluss Leuchte:	freies Ende		

T-Stück mit Anschlussleitung 6G

		Halogenfrei LSOH 6G1,5	
		Länge (m)	**Bestell-Nr.**
Farbe der Leitung / Gehäuse:			weiß / weiß
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz	0,5 / 6-adrig	G1.966.0542.9
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L		
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht		
Anschluss Leuchte:	freies Ende		



Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i6, SCHALTVERTEILER, 6-POLIG

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Bemessungsstrom:	16 A

Infrarot-Bewegungsmelder passiv (L1)

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
pastellblau / schwarz	☐ weiß	G1.860.0042.7
mit Durchgangsverdrahtung		



Verteilerblock ohne Schaltfunktion

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
☐ weiß	☐ weiß	G1.966.0000.7
mit Durchgangsverdrahtung		



Technische Änderungen vorbehalten

GST18i6, BESA-PLATTE 6-POLIG

Besa-Platte, Metallplatte für Besa-Abzweigdose

Farbcodierung	Farbe Gehäuse	Bestell-Nr.
	metall	G1.161.1300.1

für 6-polige Snap-in Steckverbinder (z.B. Bestell-Nr. 92.061.8658.1)
Besa-Erweiterungsring wird zusätzlich benötigt (Bezug über andere Anbieter)

GST18i6, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 6-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.
Bemessungsstrom:	16 A	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	

Verbindungsleitung, Buchse - Stecker

LSOH 6G1.5
Halogenfrei

Farbe der Leitung:	
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz
Polkennzeichnung:	L, PE, N, 1, 2, 3 / 3, 2, 1, N, PE, L
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	G1.066.0102.7
2	G1.066.0202.7
3	G1.066.0302.7
4	G1.066.0402.7
5	G1.066.0502.7
6	G1.066.0602.7
7	G1.066.0702.7
10	G1.066.1002.7

Zur Bestellung von konfektionierten Leitungen in der Codierungskombination schwarz/grau ersetzen Sie die letzte Ziffer durch 0.

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i6 verwendet werden.

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	16 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

LSOH 6G1.5
Halogenfrei

Farbe der Leitung:	
Farbcodierung:	pastellblau / schwarz
Polkennzeichnung:	L, PE, N, 1, 2, 3
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht

Länge (m)	Bestell-Nr.
	☐ weiß
1	G1.366.0102.7
2	G1.366.0202.7
3	G1.366.0302.7
4	G1.366.0402.7
5	G1.366.0502.7
6	G1.366.0602.7
7	G1.366.0702.7
10	G1.366.1002.7

Zur Bestellung von konfektionierten Leitungen in der Codierungskombination schwarz/grau ersetzen Sie die letzte Ziffer durch 0.

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i6 verwendet werden.

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen
Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

GST18i6, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN, 6-POLIG

1,5 mm², 16 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V	Leiterendenbehandlung:	ultraschallverdichtet
Bemessungsstrom:	16 A	Es muss immer eine Verriegelung verwendet werden.	
Schutzart:	IP20, gesteckt IP40	Verriegelung für fliegende Verbindungen: siehe Zubehör	

Anschlussleitungen Buchse – freies Ende

LSOH 6G1.5
Halogenfrei

		Länge (m)	Bestell-Nr.
Farbe der Leitung:			☐ weiß
Farbcodierung:	■■ pastellblau / schwarz	1	G1.466.0102.7
Polkennzeichnung:	3, 2, 1, N, PE, L	2	G1.466.0202.7
Anwendung:	Netz 250 V + Dimmen + Notlicht	3	G1.466.0302.7
		4	G1.466.0402.7
		5	G1.466.0502.7
		6	G1.466.0602.7
		7	G1.466.0702.7
		10	G1.466.1002.7

Zur Bestellung von konfektionierten Leitungen in der Codierungskombination schwarz/grau ersetzen Sie die letzte Ziffer durch 0.

Aufgrund der unterschiedlichen Konfigurationen in der Verdrahtung, die an britische Standards angepaßt ist, dürfen diese Leitungen nicht zusammen mit anderen konfektionierten Leitungen der Serie GST18i6 verwendet werden.

Auf Anfrage: Andere Kabel, andere Längen, andere Codierungen

Anmerkung:
Kabel ist nur für die Verkabelung im Innenbereich geeignet. Das Kabel ist nicht zum Einsatz in Hochtemperaturzonen, in der Nähe von Glühlampen, zur Durchverdrahtung in der Leuchte, zum Einsatz im Außenbereich oder in UV durchfluteten Bereichen geeignet. BS7671 559 muss beachtet werden.

MST®, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Verbindungsleitung, Buchse – Stecker

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST32i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C1
Anwendung: Netz 250 V, 32 A, 6,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.031.0206.1
3	G5.031.0306.1
5	G5.031.0506.1
7	G5.031.0706.1
9	G5.031.0906.1
11	G5.031.1106.1
13	G5.031.1306.1
15	G5.031.1506.1

MST25i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C2
Anwendung: Netz 250 V + “high integrity earth“, 25 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.041.0204.2
3	G5.041.0304.2
5	G5.041.0504.2
7	G5.041.0704.2
9	G5.041.0904.2
11	G5.041.1104.2
13	G5.041.1304.2
15	G5.041.1504.2

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 2,5 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.031.0203.3
3	G5.031.0303.3
5	G5.031.0503.3
7	G5.031.0703.3
9	G5.031.0903.3
11	G5.031.1103.3
13	G5.031.1303.3
15	G5.031.1503.3

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 4,0 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.031.0204.3
3	G5.031.0304.3
5	G5.031.0504.3
7	G5.031.0704.3
9	G5.031.0904.3
11	G5.031.1104.3
13	G5.031.1304.3
15	G5.031.1504.3

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht, 20 A, 2,5 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.041.0203.4
3	G5.041.0303.4
5	G5.041.0503.4
7	G5.041.0703.4
9	G5.041.0903.4
11	G5.041.1103.4
13	G5.041.1303.4
15	G5.041.1503.4

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht, 20 A, 4,0 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.041.0204.4
3	G5.041.0304.4
5	G5.041.0504.4
7	G5.041.0704.4
9	G5.041.0904.4
11	G5.041.1104.4
13	G5.041.1304.4
15	G5.041.1504.4

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C5 DALI
Anwendung: DALI 250 V, 20 A, 2,5 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.051.0203.5
3	G5.051.0303.5
5	G5.051.0503.5
7	G5.051.0703.5
9	G5.051.0903.5
11	G5.051.1103.5
13	G5.051.1303.5
15	G5.051.1503.5

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C6
Anwendung: DALI 250 V + Notlicht, 20 A, 2,5 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.061.0203.6
3	G5.061.0303.6
5	G5.061.0503.6
7	G5.061.0703.6
9	G5.061.0903.6
11	G5.061.1103.6
13	G5.061.1303.6
15	G5.061.1503.6

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C7, 3-phasig
Anwendung: Netz 250 V/400 V, 20 A, 2,5 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.051.0203.7
3	G5.051.0303.7
5	G5.051.0503.7
7	G5.051.0703.7
9	G5.051.0903.7
11	G5.051.1103.7
13	G5.051.1303.7
15	G5.051.1503.7

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C8 LON
Anwendung: Netz 250 V Belden, 20 A, 2,5 mm²



Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.061.0203.8
3	G5.061.0303.8
5	G5.061.0503.8
7	G5.061.0703.8
9	G5.061.0903.8
11	G5.061.1103.8
13	G5.061.1303.8
15	G5.061.1503.8

Technische Änderungen vorbehalten

MST®, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Anschlussleitung, Buchse – freies Ende

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST32i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C1
Anwendung: Netz 250 V, 32 A, 6,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.331.0206.1
3	G5.331.0306.1
5	G5.331.0506.1
7	G5.331.0706.1
9	G5.331.0906.1
11	G5.331.1106.1
13	G5.331.1306.1
15	G5.331.1506.1

MST25i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C2
Anwendung: Netz 250 V + “high integrity earth“, 25 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.341.0204.2
3	G5.341.0304.2
5	G5.341.0504.2
7	G5.341.0704.2
9	G5.341.0904.2
11	G5.341.1104.2
13	G5.341.1304.2
15	G5.341.1504.2

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.331.0203.3
3	G5.331.0303.3
5	G5.331.0503.3
7	G5.331.0703.3
9	G5.331.0903.3
11	G5.331.1103.3
13	G5.331.1303.3
15	G5.331.1503.3

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.331.0204.3
3	G5.331.0304.3
5	G5.331.0504.3
7	G5.331.0704.3
9	G5.331.0904.3
11	G5.331.1104.3
13	G5.331.1304.3
15	G5.331.1504.3

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.341.0203.4
3	G5.341.0303.4
5	G5.341.0503.4
7	G5.341.0703.4
9	G5.341.0903.4
11	G5.341.1103.4
13	G5.341.1303.4
15	G5.341.1503.4

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht, 20 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.341.0204.4
3	G5.341.0304.4
5	G5.341.0504.4
7	G5.341.0704.4
9	G5.341.0904.4
11	G5.341.1104.4
13	G5.341.1304.4
15	G5.341.1504.4

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C5 DALI
Anwendung: DALI 250 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.351.0203.5
3	G5.351.0303.5
5	G5.351.0503.5
7	G5.351.0703.5
9	G5.351.0903.5
11	G5.351.1103.5
13	G5.351.1303.5
15	G5.351.1503.5

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C6
Anwendung: DALI 250 V + Notlicht, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.361.0203.6
3	G5.361.0303.6
5	G5.361.0503.6
7	G5.361.0703.6
9	G5.361.0903.6
11	G5.361.1103.6
13	G5.361.1303.6
15	G5.361.1503.6

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C7, 3-phasig
Anwendung: Netz 250 V/400 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.351.0203.7
3	G5.351.0303.7
5	G5.351.0503.7
7	G5.351.0703.7
9	G5.351.0903.7
11	G5.351.1103.7
13	G5.351.1303.7
15	G5.351.1503.7

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C8 LON
Anwendung: Netz 250 V Belden, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.361.0203.8
3	G5.361.0303.8
5	G5.361.0503.8
7	G5.361.0703.8
9	G5.361.0903.8
11	G5.361.1103.8
13	G5.361.1303.8
15	G5.361.1503.8

MST®, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Anschlussleitung, Stecker – freies Ende

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST32i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C1
Anwendung: Netz 250 V, 32 A, 6,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.431.0206.1
3	G5.431.0306.1
5	G5.431.0506.1
7	G5.431.0706.1
9	G5.431.0906.1
11	G5.431.1106.1
13	G5.431.1306.1
15	G5.431.1506.1

MST25i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C2
Anwendung: Netz 250 V + “high integrity earth“, 25 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.441.0204.2
3	G5.441.0304.2
5	G5.441.0504.2
7	G5.441.0704.2
9	G5.441.0904.2
11	G5.441.1104.2
13	G5.441.1304.2
15	G5.441.1504.2

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.431.0203.3
3	G5.431.0303.3
5	G5.431.0503.3
7	G5.431.0703.3
9	G5.431.0903.3
11	G5.431.1103.3
13	G5.431.1303.3
15	G5.431.1503.3

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.431.0204.3
3	G5.431.0304.3
5	G5.431.0504.3
7	G5.431.0704.3
9	G5.431.0904.3
11	G5.431.1104.3
13	G5.431.1304.3
15	G5.431.1504.3

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.441.0203.4
3	G5.441.0303.4
5	G5.441.0503.4
7	G5.441.0703.4
9	G5.441.0903.4
11	G5.441.1103.4
13	G5.441.1303.4
15	G5.441.1503.4

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht, 20 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.441.0204.4
3	G5.441.0304.4
5	G5.441.0504.4
7	G5.441.0704.4
9	G5.441.0904.4
11	G5.441.1104.4
13	G5.441.1304.4
15	G5.441.1504.4

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C5 DALI
Anwendung: DALI 250 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.451.0203.5
3	G5.451.0303.5
5	G5.451.0503.5
7	G5.451.0703.5
9	G5.451.0903.5
11	G5.451.1103.5
13	G5.451.1303.5
15	G5.451.1503.5

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C6
Anwendung: DALI 250 V + Notlicht, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.461.0203.6
3	G5.461.0303.6
5	G5.461.0503.6
7	G5.461.0703.6
9	G5.461.0903.6
11	G5.461.1103.6
13	G5.461.1303.6
15	G5.461.1503.6

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C7, 3-phasig
Anwendung: Netz 250 V/400 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.451.0203.7
3	G5.451.0303.7
5	G5.451.0503.7
7	G5.451.0703.7
9	G5.451.0903.7
11	G5.451.1103.7
13	G5.451.1303.7
15	G5.451.1503.7

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung: C8 LON
Anwendung: Netz 250 V Belden, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.461.0203.8
3	G5.461.0303.8
5	G5.461.0503.8
7	G5.461.0703.8
9	G5.461.0903.8
11	G5.461.1103.8
13	G5.461.1303.8
15	G5.461.1503.8

Technische Änderungen vorbehalten

MST®, KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Anschlussleitung, Buchse – Stecker

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST20i3, 3-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ☐ C3
Anwendung: Netz 250 V, 20 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.036.0204.3
3	G5.036.0304.3
5	G5.036.0504.3
7	G5.036.0704.3
9	G5.036.0904.3
11	G5.036.1104.3
13	G5.036.1304.3
15	G5.036.1504.3

MST20i4, 4-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ■ L2
Anwendung: Netz 250 V + E, 20 A, 4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.046.0204.C
3	G5.046.0304.C
5	G5.046.0504.C
7	G5.046.0704.C
9	G5.046.0904.C
11	G5.046.1104.C
13	G5.046.1304.C
15	G5.046.1504.C

Anschlussleitung, Stecker – freies Ende

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST20i5, 5-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ■ C5 DALI
Anwendung: DALI 250 V, 20 A, 2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
2	G5.456.0203.5
3	G5.456.0303.5
5	G5.456.0503.5
7	G5.456.0703.5
9	G5.456.0903.5
11	G5.456.1103.5
13	G5.456.1303.5
15	G5.456.1503.5

MST®, T-VERTEILER

T-Verteiler mit offenem Ende

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST32i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ C1
Anwendung:	Netz 250 V 32 A
Querschnitt des Abgangs:	6,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.931.0596.1
1,0	G5.931.1096.1

MST32i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ C1
Anwendung:	Netz 250 V 32 A
Querschnitt des Abgangs:	4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.931.0594.1
1,0	G5.931.1094.1

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	☐ C3
Anwendung:	Netz 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs:	2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.931.0593.3
1,0	G5.931.1093.3
1,5	G5.931.1593.3
2,0	G5.931.2093.3
3,0	G5.931.3093.3
4,0	G5.931.4093.3
5,0	G5.931.5093.3

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	☐ C3
Anwendung:	Netz 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs:	4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.931.0594.3
1,0	G5.931.1094.3
1,5	G5.931.1594.3
2,0	G5.931.2094.3
3,0	G5.931.3094.3
4,0	G5.931.4094.3
5,0	G5.931.5094.3

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ C4
Anwendung:	Netz 250 V + Notlicht 20 A
Querschnitt des Abgangs:	2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.941.0593.4

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ C4
Anwendung:	Netz 250 V + Notlicht 20 A
Querschnitt des Abgangs:	4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
1,0	G5.941.1094.4
1,5	G5.941.1594.4
2,0	G5.941.2094.4
3,0	G5.941.3094.4
4,0	G5.941.4094.4

MST20i6, 6-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ C8 LON
Anwendung:	Netz 250 V Belden 20 A
Querschnitt des Abgangs:	1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.961.0592.8
1,0	G5.961.1092.8
1,5	G5.961.1592.8

Technische Änderungen vorbehalten

MST®, T-VERTEILER

T-Verteiler mit steckbarem Abgang

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	☐C3
Anwendung:	Netz 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs:	2,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.931.0503.3

MST20i3, 3-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	☐C3
Anwendung:	Netz 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs:	4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.931.0504.3

MST20i4, 4-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ L2
Anwendung:	Netz 250 V + E 20 A
Querschnitt des Abgangs:	4,0 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.941.0504.C

MST20i5, 5-polig

flexibler Metallschlauch

Farbcodierung:	■ C5
Anwendung:	DALI 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs:	1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.951.0502.5
1,0	G5.951.1002.5
1,5	G5.951.1502.5

MST®, T-VERTEILER

T-Verteiler mit offenem Ende

TECHNISCHE DATEN		
Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss verwendet werden
Schutzart:	IP20	

MST20i3, 3-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ☐ C3
Anwendung: Netz 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs: 1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.936.0542.3
1,0	G5.936.1042.3
1,5	G5.936.1542.3

MST20i4, 4-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ■ C4
Anwendung: Netz 250 V + Notlicht 20 A
Querschnitt des Abgangs: 1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.946.0542.4
1,0	G5.946.1042.4
1,5	G5.946.1542.4

MST20i5, 5-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ■ C5 DALI
Anwendung: DALI 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs: 1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.956.0542.5
1,0	G5.956.1042.5
1,5	G5.956.1542.5

MST20i5, 5-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ■ C5 DALI
Anwendung: DALI 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs: 2x 1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.926.0542.5
1,0	G5.926.1042.5
1,5	G5.926.1542.5
2,0	G5.926.2042.5

MST20i6, 6-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung: ■ C6
Anwendung: DALI 250 V + Notlicht 20 A
Querschnitt des Abgangs: 1,5 mm²

Länge (m)	Bestell-Nr.
0,5	G5.966.0542.6
1,0	G5.966.1042.6
1,5	G5.966.1542.6

Technische Änderungen vorbehalten

MST®, VERTEILER

T-Verteiler mit schaltbarem Abgang

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 250/400V	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)	
Schutzart:	IP20	muss verwendet werden	

MST32i3, 3-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung:	■ C1
Anwendung:	Netz 250 V 32 A
Querschnitt des Abgangs:	2,5 mm², 10 A Sicherung

Länge (m)	Bestell-Nr.
1,0	G5.536.0103.1
2,0	G5.536.0203.1

MST20i3, 3-polig

H05Z1Z1-F

Farbcodierung:	☐ C3
Anwendung:	Netz 250 V 20 A
Querschnitt des Abgangs:	2,5 mm², 10 A Sicherung

Länge (m)	Bestell-Nr.
1,0	G5.536.0103.3
2,0	G5.536.0203.3

H-Verteiler

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 250/400V	Schutzart:	IP20

H-Verteiler

Farbcodierung	Eingang	Ausgang	Bestell-Nr.
■ C7	1x	3x	G5.800.0023.7
■ C5	1x	3x	G5.800.0023.5

Schaltverteiler

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 250/400V	Schutzart:	IP20

Schaltverteiler

Codierung	Bestell-Nr.
C6 Eingang, C6 Ausgang, C6 LICHT, C0 Schaltausgang	G5.800.0044.6
C6 Eingang, C6 LICHT, 2x C0 Schaltausgang	G5.800.0063.6
C4 Eingang, C4 Ausgang, C4 LICHT, C0 Schaltausgang	G5.800.0044.4
C4 Eingang, C4 LICHT, 2x C0 Schaltausgang	G5.800.0063.4

MST®, UNTERBODENBOX

32 A

TECHNISCHE DATEN			
Bemessungsspannung:	250 V / 250 V/400 V	Schutzart:	IP20

Unterbodenbox

Farbcodierung	Bestell-Nr.
C1	G0.000.0823.1

Technische Änderungen vorbehalten

MST®, ZUBEHÖR

M2 Abdeckung

M2 Abdeckung

	Bestell-Nr.
	06.560.4153.0

M2 Entriegelungswerkzeug

M2 Entriegelungswerkzeug

	Bestell-Nr.
	34.399.2623.1

FACTS & DATA









Allgemeine technische Daten	**212**
Sicherheitshinweise	**217**
Montagehinweise	
gesis® CLASSIC GST18®	**225**
gesis® MINI GST15	**235**
gesis® MICRO | GST08	**239**
gesis® NV | BST14	**240**
gesis® NRG	**241**
gesis® METALYNX² | MST	**246**
Technische Daten	**248**

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Definition unseres Nummern-Schlüssels

Durchdachte Struktur für effiziente Bestellvorgänge

Unser Nummern-Schlüssel ermöglicht ein zeitsparendes und komfortables Bestellen unserer konfektionierten Leitungen. Es kann schnell und effizient Ihr Bedarf zusammengestellt werden. Die Funktionsweise ist einfach und bezieht sich auf unsere Bestell-Nummern, die eine durchgehende Struktur haben. In wenigen Schritten kann Ihr individuelles Produkt bestellt werden.

Beispiel: 92.232.3000.1, Leitung 3-adrig, 1,5 mm², Länge 3,0 m, Leitung PVC H05VV-F, Ausführung Stecker – Buchse, Code 1 (Netz schwarz)

			92.	232.	30	0	0.	1
Stecksystem								
	gesis® MINI	GST 15	**91.**					
	gesis® CLASSIC	GST 18®	**92.**					
	gesis® NV	BST14	**94.**					
Leitungsangabe und-querschnitt								
Netzleitung 2-adrig	0,75 mm²	GST15i2, GST18i3		**220.**				
Netzleitung 2-adrig	1,0 mm²	GST15i2, GST18i3		**221.**				
Netzleitung 2-adrig	1,5 mm²	GST15i2, GST18i3		**222.**				
Netzleitung 3-adrig	0,75 mm²	GST15i3, GST18i3		**230.**				
Netzleitung 3-adrig	1,0 mm²	GST15i3, GST18i3		**231.**				
Netzleitung 3-adrig	1,5 mm²	GST15i3, GST18i3		**232./297.**				
Netzleitung 3-adrig	2,5 mm²	GST18i3, GST15i3		**238./298.**				
Netzleitung 3-adrig	4,0 mm²	GST18i3		**299.**				
Netzeitung 4-adrig	1,5 mm²	GST15i4, GST18i4		**207.**				
Netzleitung 4-adrig	2,5 mm²	GST18i4		**208.**				
Netzleitung 5-adrig	0,75 mm²	GST18i5		**255.**				
Netzleitung 5-adrig	1,0 mm²	GST18i5		**256.**				
Netzleitung 5-adrig	1,5 mm²	GST18i5, GST15i5		**257.**				
Netzleitung 5-adrig	2,5 mm²	GST18i5		**258.**				
Netzleitung 5-adrig	4,0 mm²	GST18i5		**259.**				
Netzleitung 6-adrig	1,5 mm²	GST18i6 (flache Ausführung)		**267.**				
Busleitung 2-adrig	0,5 mm²	BST14i2,		**425.**				
Busleitung 2x2-adrig	0,8 mm	BST14i2		**425.**				
Busleitung 2x2-adrig	0,8 mm	BST14i3		**435.**				
Länge								
Länge inkl. Buchse / Stecker bis 10 m in dm (Beispiel: 3,0 m = 30 dm)					**30**			
Typ der Leitung, Material und Brandklasse								
H05VV-F, Eca		PVC				**0**		
H05V2V2-F, Eca		PVC, 90°C Dauertemperaturbeständig				**1**		
H07RN-F, Eca		Gummi				**3**		
H05Z1Z1-F, Eca		halogenfrei				**6**		
H05Z1Z1-F, Dca		halogenfrei				**4**		
H05Z1Z1-F, Cca		halogenfrei				**5**		
H05Z1Z1-F, B2ca		halogenfrei				**7**		
Art. der Konfektionierung								
Verlängerung		Stecker - Buchse					**0.**	
Verlängerung		Stecker - Buchse mit Schirm auf PE					**2.**	
Anschlussleitung		Buchse - freies Ende					**3.**	
Anschlussleitung		Stecker - freies Ende					**4.**	
Anschlussleitung		Buchse - freies Ende mit Schirm auf PE					**5.**	
Anschlussleitung		Stecker - freies Ende mit Schirm auf PE					**6.**	
Netz-Anschlussleitung		SchuKo-Stecker - Buchse					**7.**	
Adapterleitung		Buchse GST15 - Stecker GST18®					**9.**	
Farben und Codierungen im Stecksystem								
tomatenrot		GST18i3 … i5						**0**
schwarz		GST18i3 … i5, GST15i2 … i5, BST14i3						**1**
weiß		GST18i3 … i5, GST15i2 … i5						**2**
kieselgrau		GST18i3 … i5, GST15i2						**3**
braun		GST18i3, GST15i3						**4**
lachsrot		GST18i3						**5**
lichtblau		GST18i5, GST15i2						**6**
maigrün		GST18i3 … i5, GST15i4 ... GST15i5, BST14i2						**7**
türkisblau		GST18i3 … i5, GST15i4 ... GST15i5						**8**
pastellblau		GST18i3, GST18i5, GST15i2, GST15i5, BST14i2						**9**
pastellblau/schwarz		GST18i6						**1**

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Beispiel: 90.210.1020.1, Leitung 2-adrig, 0,75 mm², Länge 1,0 m, Leitung PVC H03V2V2H2-F, Ausführung Stecker – Buchse, Code 3 (grün)

			90.	210.	10	2	0.	1
Stecksystem								
	gesis® MICRO	GST08	**90.**					
Leitungsangabe und -querschnitt								
Netzleitung 2-adrig	0,75 mm² / blau	GST08i2		**200.**				
Netzleitung 2-adrig	0,75 mm² / grün	GST08i2		**210.**				
Netzleitung 2-adrig	0,5 mm² / grün	GST08i2		**215.**				
Netzleitung 2-adrig	0,75 mm² / gelb	GST08i2		**220.**				
Netzleitung 2-adrig	0,75 mm² / weiß	GST08i2		**230.**				
Netzleitung 3-adrig	0,75 mm² / weiß	GST08i3		**240.**				
Länge								
Länge inkl. Buchse / Stecker bis 10 m in dm (Beispiel: 3,0 m = 30 dm)					**30**			
Typ der Leitung, Material								
H03VV-F		PVC				**0**		
H03VVH2-F		PVC				**1**		
H03V2V2H2-F		PVC, 90°C Dauertemperaturbeständig				**2**		
H03Z1Z1H2-F		halogenfrei				**4**		
LiYZ		PVC				**3**		
Art. Der Konfektionierung								
Verlängerung		Stecker - Buchse					**0.**	
Anschlussleitung		Buchse - freies Ende					**3.**	
Anschlussleitung		Stecker - freies Ende					**4.**	
Netz-Anschlussleitung		Buchse - Schuko / Euroflachstecker					**2.**	
Netz-Anschlussleitung		Stecker - Schuko / Euroflachkupplung					**8.**	
Adapterleitung		Buchse GST08 - Stecker GST15					**5.**	
Verteilerleitung		Stecker - Verteiler					**6.**	
Verteilerleitung		freies Ende - Verteiler					**7.**	
Verteilerleitung		Verteiler - Schuko / Euroflachstecker					**9.**	
Farbe der Leitung								
schwarz								**1**
weiß								**2**

Beispiel: G5.431.1506.1, Ausführung Stecker – freies Ende, 3-polig, Leitung Metallschlauch, Länge 15,0 m, 6,0 mm², Kodierung 3 polig, 32 A, 250 V

			G5.	4	3	1.	150	6.	1
Stecksystem									
	gesis® METALYNX®	MST®	**G5.**						
Art. Der Konfektionierung									
Verlängerung	Stecker - Buchse			**0**					
Anschlussleitung	Buchse - freies Ende			**3**					
Anschlussleitung	Stecker - freies Ende			**4**					
Anzahl Pole									
3					**3**				
4					**4**				
5					**5**				
6					**6**				
Typ der Leitung, Material									
Metallschlauch						**1.**			
H05VV-F		PVC				**2.**			
Kunststoffschlauch						**3.**			
H05Z1Z1-F		halogenfrei				**6.**			
Länge									
Länge inkl. Buchse / Stecker bis 100 m in dm (Beispiel: 15,0 m = 150 dm)							**150**		
Anschlussquerschnitt									
1,5 mm²								**2.**	
2,5 mm²								**3.**	
4,0 mm²								**4.**	
6,0 mm²								**6.**	
Kodierung									
C1	3 polig, 32 A, 250 V								**1**
C2	4 polig, 25 A, 250 V								**2**
C3	3 polig, 20 A, 250 V								**3**
C4	4 polig, 20 A, 250 V								**4**
C5	5 polig, 20 A, 250 V + nicht SELV								**5**
C6	6 polig, 20 A, 250 V								**6**
C7	5 polig, 20 A, 250/400 V								**7**
C8	3 polig + SELV-Datenleitung								**8**

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Generelles

Leiterquerschnitte / AWG

Die angenäherte Beziehung zwischen den Leiterquerschnitten in mm^2 und den AWG-Größen definiert sich folgendermaßen:

AWG	Querschnitt mm^2	Metrisches Äquivalent mm^2
22	0,32	0,34
20	0,52	0,75
18	0,82	1,0
16	1,31	1,5
14	2,08	2,5
12	3,31	4,0
10	5,26	6,0
8	8,37	10,0
6	13,3	16,0



Nicht SELV-Systeme:
Bei gemeinsamer Führung der Netz- und Signalleitungen muss die am höchsten vorkommende Netzspannung koordiniert werden (i.d.R. 250 V). Beispiele sind SMI oder DALI. Eine Verwechslung mit SELV, PELV und FELV muss ausgeschlossen sein.

SELV / PELV-Systeme:
Als Steckverbinder für SELV/PELV-Systeme sind die Stecksysteme GST18® lichtblau, GST15 lichtblau (z.B. die Binäreingänge des gesis® FLEX) und BST14i2 (z.B. KNX) zu verwenden.
Eine Verwechslung mit FELV und netzähnlichen Systemen muss ausgeschlossen sein.

Netzähnliche Systeme:
Komponenten sind gemäß Netzspannung auszulegen. Beispiele sind Touch DIM oder SMI Tasterbetrieb. Eine Verwechslung mit SELV, PELV und FELV muss ausgeschlossen sein.

Info Verschmutzungsgrad:
Steckverbinder aus dem Hause Wieland, die gemäß EN 61535 typgeprüft sind, können unter Einhaltung des Verschmutzungsgrades 2 in Betriebsmitteln der Schutzklasse II eingesetzt werden und erfüllen die mit der Schutzklasse II einhergehenden Anforderungen der nächst höheren Überspannungskategorie für die Luftstrecke (6 kV).
Bei Geräteeinbauteilen ist der Berührschutz für doppelte oder verstärkte Isolierung zu gewährleisten.
Die entsprechenden Betriebsmittelvorschriften sind zu beachten.
Zur Verwendung werden die Produktfamilien GST18®, GST15, RST20 und RST16 empfohlen.

- **Keine generelle Eignung der gesis®-Produkte in Chlor-haltiger Umgebung. Nicht verwendet werden können Komponenten mit Federkraft (z.B. Snap-in und Feldanschluss). Wir empfehlen Feldanschlüsse und Snap-in mit Schraubanschluss bzw. Produkte der Baureihe RST® mit Schraubanschluss. Diese sind bei Nichtgebrauch mit geeigneten Abdeckkappen zu verschließen.**
- **Die Eignung für Einsätze in aggressiver Umgebung (Ammoniak, Ozon, salzhaltige Luft) muss separat angefragt werden.**

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Normenlage (BauPVO) Bauprodukteverordnung

Seit dem 10.06.16 fallen alle dauerhaft im Bauwerk installierte Kabel und Leitungen unter die BauPVO. Seit dem 01.07.17 müssen alle BauPVO Leitungen ein CE-Kennzeichnen tragen. Das deutsche Baurecht macht aktuell keine Vorgaben, welche Brandklassen wo einzusetzen sind. Mindestanforderung ist die Klasse E_{CA}.

KLASSIFIZIERUNG DER NORMEN



Vorschlag für die zu verwendeden Euroklassen für Brandschutzkabel

Euroklassen		Zusätzliche Klassen		Sicherheistbedarf
Flammausbreitung Wärmeentwicklung	**Rauchentwicklung/ -dichte**	**Brennende Tropfen**	**Säureentwicklung/ Korrosivität**	**Gebäude**
A_{ca}				Sehr Hoch
$B1_{ca}$				Sehr Hoch
$B2_{ca}$	s1	d1	a1	Sehr Hoch
C_{ca}	s1	d1	a1	Hoch
D_{ca}	s2	d2	a1	Mittel
E_{ca}				Gering
F_{ca}				Kein

HINWEIS:

Unterklassifizierung: Je niedriger der dazu angegeben Zahlenwert, um so geringer das schadhafte Verhalten.

s – smoke
Rauch

d – drop
Tröpfchenbildung

a – acid
giftige Gase

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Übersicht freie Enden, Aderfarben und Polbelegungen

Ausführungen der freien Enden bei konfektionierten Leitungen:

	Abmantellänge	Abisolierlänge
GST18®: Standard	37 mm	9 mm
GST18®: Codierung braun	100 mm	12 mm
GST15: Standard	21 mm	8 mm
GST15: Codierung braun	100 mm	12 mm
GST08i2 0,5 mm²	15 mm	7 mm
GST08i2 0,75 mm²	21 mm	7 mm
GST08i3	25 mm	7 mm
BST14	21 mm	9 mm

Diese Polbelegung stellt auch unsere Empfehlung für den kundenseitig ausgeführten Anschluss des Steckverbinders / Geräteanschlusses dar.

BST14i2	
Standard	1 (+) = rot, 2 (-) = schwarz
GST15i2 / GST08i2	
Standard	N=blau, L=braun
Sondervariante Kodierung pastellblau	D2=blau, D1=braun
GST18i3 / GST15i3 / GST08i3	
Standard	PE=grün/gelb, N=blau, L=braun
Sondervariante Kodierung braun	1=schwarz; 2=grau; 3=braun auf Anfrage verfügbar mit 2=blau
Sondervariante Kodierung maigrün	1=braun, N/2=blau, PE=grün/gelb
Sondervariante Kodierung pastellblau und türkisblau	1=schwarz, 2=blau, 3=braun
GST18i4 / GST15i4	
Standard	PE=grün/gelb, N=blau, 1=braun, 2=schwarz
Sondervariante Kodierung maigrün	1=braun, PE=grün/gelb, N/2=blau, 3=schwarz
Sondervariante Kodierung türkisblau	1=braun, N/2=blau, 3=schwarz, 4=grau
GST18i5 / GST15i5	
Standard	PE=grün/gelb, N=blau, 1=braun, 2=schwarz, 3=grau
Sondervariante Kodierung pastellblau	PE=grün/gelb, N=blau, L=braun, D2=schwarz, D1=grau
Sondervariante Kodierung pastellblau für UK	PE=grün/gelb, N=blau, L=braun, D2=weiß, D1=rot
Sondervariante Kodierung maigrün	1=braun, 2=schwarz, PE=grün/gelb, 3/N=blau, 4=grau
Sondervariante Kodierung türkisblau	1=grau, 2=schwarz 1, 3=schwarz 2, 4/N=blau, 5=braun
Sondervariante Kodierung lichtblau	1=grau, 2=schwarz 1, 3=schwarz 2, 4/N=blau, 5=braun
GST18i6	
Standard	PE=grün/gelb, N=blau, L=braun, L'=schwarz, D1=rot, D2=weiß
MST®	
MST32i3 C1, MST20i3 C3	PE=grün/gelb, N=blau, L=braun
MST25i4 C2	PE=grün/gelb, N=blau, 1=braun, 2=schwarz
MST20i4 C4	N=blau, PE=grün/gelb, 1=braun, 2=rot
MST20i5 C5	N=blau, PE=grün/gelb, 1=braun, 3=rot, 4=weiß
MST20i6 C6	N=blau, PE=grün/gelb, 1=braun, 2=rot, 3=grau, 4=schwarz
MST20i5 C7	PE=grün/gelb, N=blau, 1=braun, 2=schwarz, 3=grau
MST20i6 C8	N=blau, PE=grün/gelb, 1=braun, 2=schwarz, S=Schirm, 3=weiß
NRG	
Aderbelegung NRG passt überein zum jeweiligen Stecksystem des Abgangsadapters	

NRG 2,5/4 mm²
Netz 250/400 V

NRG 2,5/4 mm²
Netz 250 V + nicht SELV

NRG 2,5/4 mm²
Netz 250/400 V + (nicht) SELV

NRG 10 mm²
Netz 250/400 V

SICHERHEITSHINWEISE

Vermeidung von Gefahr

Die Verwendung von gleichen Codierungen, die sich durch Bedruckung und / oder Farbkennzeichnung voneinander unterscheiden ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass ein gefahrbringendes Stecken zwischen Buchse und Stecker sicher verhindert wird.

Der Errichter / Planer muss sicherstellen und die Verantwortung übernehmen, dass ein Vertauschen und damit eine gefahrbringende Situation nicht möglich ist. Dieses kann beispielsweise bei unterschiedlichen Spannungsebenen durch eine räumliche Trennung bei der Installation vor Ort erreicht werden.

Entsprechende Warnhinweise sind in den technischen Dokumentationen erforderlich. Dazu gehören auch Beispiele für mögliche Fehler und deren Folgen.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS EINE FALSCHE STECKUNG VON STECKER UND BUCHSE ZU GEFAHRBRINGENDEN SITUATIONEN WIE

+ SPANNUNGS-VESCHLEPPUNG
+ GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLAG
+ ZERSTÖRUNG VON BETRIEBSMITTELN

FÜHREN KANN

Grundsätzlich gilt:
Errichtung, Erweiterung und Änderung an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektro-Fachkräften ausgeführt werden. Installationssteckverbinder nach IEC 61535 (wie z.B. GST18®, GST15, MST® sind für die Installation durch elektrotechnisch unterwiesene oder ausgebildete Personen vorgesehen. Geltende Errichtungsbestimmungen sowie Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften müssen beachtet werden.

Worauf Sie bei der Montage achten müssen:
Jede Farbe der Installations-Steckverbinder bedeutet eine eigene mechanische Codierung. Es können nur Buchsen und Stecker in der gleichen Farbe zusammengesteckt werden. Die einzige Ausnahme davon sind Steckverbinder in schwarz/weiß bzw. grau/tomatenrot, die jeweils gleich codiert sind. Gemäß den Errichtungsbestimmungen müssen immer Verriegelungen verwendet werden.

Bei GST18®-Verteilern (mit Ausnahme der Abgänge T- und h-Verteiler) und Snap-in-Steckverbindern sind diese integriert. Bei fliegender Verbindung von konfektionierten Leitungen, Steckverbindern, Lötteilen oder Flachleitungsadaptern des alten Systems, muss eine Verriegelung von Hand nachgerüstet werden (siehe Zubehör). Die Verriegelung muss hörbar einrasten, damit eine sichere Kontaktierung gewährleistet ist.

Alle Komponenten von GST15, NRG und MST® sind immer mit Verriegelungen ausgestattet und müssen nicht nachgerüstet werden.

Anschluss- und Verbindungsstellen sowie Steckverbindungen von Kabeln/Leitungen müssen gemäß VDE0100-520 von mechanischen Beanspruchungen entlastet sein.

Trennen oder stecken Sie gesis®-Verbindungen niemals mit Gewalt. Verriegelungen müssen mit einem Werkzeug, z.B. passender Schraubendreher, geöffnet werden, dann sind die Verbindungen leicht zu trennen.

Stecken oder trennen Sie Verbindungen nicht unter Last. Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf Originalteile von Wieland.

Im System MST® ist die Verwendung eines RDC zwingend erforderlich.

Beachten Sie für alle Arten der Geräteanschlüsse (Snap-in, Einbauteil, Lötteil): Für einen ungekapselten Steckverbinder wird der Schutz gegen elektrischen Schlag durch das Gehäuse des Betriebsmittels, in das der Steckverbinder eingebaut wird, in Übereinstimmung mit der anwendbaren Sicherheitsnorm des Produktes hergestellt.

SICHERHEITSHINWEISE

Codierung

NICHT ZULÄSSIG:

Nicht zulässig ist eine Verwendung unterschiedlicher Steckverbinder der gleichen Codierung mit unterschiedlichen Belegungen, da somit eine gefahrbringende Versteckung möglich ist.



ZULÄSSIG:

Durch eine räumliche Trennung der Steckverbinder gleicher Codierung mit unterschiedlicher Belegung kann eine gefahrbringende Versteckung unterbunden werden, wodurch diese Belegung zulässig wird.
Zur dauerhaften Vermeidung von Gefahren empfehlen wir innerhalb eines Gebäudes stets identische Belegungen zu wählen.



SICHERHEITSHINWEISE

GST18® | gesis® CLASSIC

Nach IEC 61535 sind Installationssteckverbinder nur für das Verbinden und Trennen ohne Last vorgesehen.

Das spannungsführende Teil MUSS nach den Errichtungsbestimmungen ein Buchsenteil sein.

Trennen Sie gesis®-Steckverbinder niemals mit Gewalt.

Alle gesis® Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Die Verwendung von Installationssteckverbindern ist gemäß VDE 0100 nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen gestattet.

Berührschutz an Buchsenteilen auch im ungesteckten Zustand vorhanden wenn im nicht leicht zugänglichen Bereich verwendet.

Bei der Verwendung von GST18®-Steckverbindern in leicht zugänglichen Bereichen müssen Kappen bzw. Verschlussstücke verwendet werden, die nur mit Hilfe eines Werkzeugs entfernbar sind (siehe Zubehör).

Die Gefahr bringende Verwechselbarkeit zwischen Installationssteckverbindersystemen verschiedener Hersteller wird nicht automatisch durch Übereinstimmung mit der EN 61535 verhindert. Die Kompatibilität mit Produkten von Fremdherstellern kann nicht gewährleistet werden.

Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Für Schäden, die aus der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.

Installationssteckverbinder sind kein Ersatz für nationale Stecker- / Steckdosensysteme für den Hausgebrauch.
Es besteht keine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Systemen gemäß IEC 60309, IEC 60320 oder IEC 60906 bzw. mit nationalen Stecker- und Steckdosensystemen für den Hausgebrauch.

Nehmen Sie keine Manipulationen an den Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Das Wieland-Codierungs-Konzept sieht vor, Codierungen und Farben einer Applikation zuzuordnen. Die Applikationen sind in diesem Katalog beschrieben. Bei Einsatz der Codierungen für abweichende Applikationen muss der Anwender sicherstellen, dass es nicht zu einer Gefahr bringenden Verwechslung kommt. Ggf. abweichende technische Daten sind zu prüfen.

Die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.

Schutzleiter ist voreilend, wenn vorhanden.

Unsere konfektionierten GST18i3-Leitungen in PVC mit dem Leiterquerschnitt von 1,5 mm², Einbauteile und Snap-In sind auch zugelassen nach DIN EN 60320.

Sicherheitshinweise Steckdosenleisten Ein- und Ausgang GST18i3:
Gemäß VDE 0620-1 ist das Hintereinanderstecken von ortsveränderlichen Steckdosen nicht zulässig, da sonst nicht sichergestellt werden kann, dass Leitungsschutzschalter sicher abschalten. Dies gilt auch für die hier abgebildeten Mehrfachsteckdosen mit GST18® Ein- und -Ausgang.

Bei fester Installation unserer Mehrfachsteckdosen, z.B. in Schreibtischen, Kabelkanälen, Regalen etc., können die Steckdosen bei Beachtung der Gesamtanschlussleistung von 3.500 W und einem maximalen Strom von 16 A und der für die jeweilige Installation zulässigen maximalen Leitungslänge hintereinander gereiht werden.

SICHERHEITSHINWEISE

GST15 | gesis® MINI

Nach IEC 61535 sind Installationssteckverbinder nur für das Verbinden und Trennen ohne Last vorgesehen.

Das spannungsführende Teil MUSS nach den Errichtungsbestimmungen ein Buchsenteil sein.

Trennen Sie gesis®-Steckverbinder niemals mit Gewalt.

Alle gesis® Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Die Verwendung von Installationssteckverbindern ist gemäß VDE 0100 nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen gestattet.

Berührschutz an Buchsenteilen auch im ungesteckten Zustand vorhanden wenn im nicht leicht zugänglichen Bereich verwendet.

Offene GST15-Buchsen sind im leicht zugänglichen Bereichen nicht gestattet.

Die Gefahr bringende Verwechselbarkeit zwischen Installationssteckverbindersystemen verschiedener Hersteller wird nicht automatisch durch Übereinstimmung mit der EN 61535 verhindert. Die Kompatibilität mit Produkten von Fremdherstellern kann nicht gewährleistet werden.

Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Für Schäden, die aus der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.

Installationssteckverbinder sind kein Ersatz für nationale Stecker- / Steckdosensysteme für den Hausgebrauch. Es besteht keine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Systemen gemäß IEC 60309, IEC 60320 oder IEC 60906 bzw. mit nationalen Stecker- und Steckdosensystemen für den Hausgebrauch.

Nehmen Sie keine Manipulationen an den Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Das Wieland-Codierungs-Konzept sieht vor, Codierungen und Farben einer Applikation zuzuordnen. Die Applikationen sind in diesem Katalog beschrieben. Bei Einsatz der Codierungen für abweichende Applikationen muss der Anwender sicherstellen, dass es nicht zu einer Gefahr bringenden Verwechslung kommt. Ggf. abweichende technische Daten sind zu prüfen.

Die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.

Schutzleiter ist voreilend, wenn vorhanden.



SICHERHEITSHINWEISE

GST08 | gesis® MICRO

gesis® MICRO (GST08) ist nicht für die Verwendung in der festen Installation nach IEC 61535 konzipiert.

Das spannungsführende Teil MUSS nach den Errichtungsbestimmungen ein Buchsenteil sein.

Bei Adapterleitungen auf GST15 oder GST18® muss der Stromkreis entsprechend dem Nennstrom der GST08-Komponenten abgesichert werden!

Trennen oder Stecken Sie die Steckverbinder nicht unter Last.

Alle gesis® Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Die Verwendung von Installationssteckverbindern ist gemäß VDE 0100 nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen gestattet.

Berührschutz an Buchsenteilen auch im ungesteckten Zustand vorhanden wenn im nicht leicht zugänglichen Bereich verwendet.

Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Für Schäden, die aus der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.

GST08-Steckverbinder sind kein Ersatz für nationale Stecker- /Steckdosensysteme für den Hausgebrauch. Es besteht keine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Systemen gemäß IEC 60309, IEC 60320 oder IEC 60906 bzw. mit nationalen Stecker- und Steckdosensystemen für den Hausgebrauch.

Nehmen Sie keine Manipulationen an Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Das Wieland-Codierungs-Konzept sieht vor, Codierungen und Farben einer Applikation zuzuordnen. Die Applikationen sind in diesem Katalog beschrieben. Bei Einsatz der Codierungen für abweichende Applikationen muss der Anwender sicherstellen, dass es nicht zu einer gefahrbringenden Verwechslung kommt. Ggf. abweichende technische Daten sind zu prüfen.

Die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.

SICHERHEITSHINWEISE

BST14 | gesis® NV

BST14-Steckverbinder nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Spannungsversorgung einsetzen!

Das spannungsführende Teil MUSS nach den Errichtungsbestimmungen ein Buchsenteil sein.

Trennen oder Stecken Sie die Steckverbinder nicht unter Last.

Alle gesis® Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Die Verwendung von Installationssteckverbindern ist gemäß VDE 0100 nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen gestattet.

Bei nicht-SELV-Systemen müssen nicht gesteckte Steckverbinder mit Abdeckungen verschlossen werden.

Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Für Schäden, die aus der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.

BST14-Steckverbinder sind kein Ersatz für nationale Stecker- /Steckdosensysteme für den Hausgebrauch. Es besteht keine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Systemen gemäß IEC 60309, IEC 60320 oder IEC 60906 bzw. mit nationalen Stecker- und Steckdosensystemen für den Hausgebrauch.

Nehmen Sie keine Manipulationen an den Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Das Wieland-Codierungs-Konzept sieht vor, Codierungen und Farben einer Applikation zuzuordnen. Die Applikationen sind in diesem Katalog beschrieben. Bei Einsatz der Codierungen für abweichende Applikationen muss der Anwender sicherstellen, dass es nicht zu einer Gefahr bringenden Verwechslung kommt. Ggf. abweichende technische Daten sind zu prüfen.

Die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.

SICHERHEITSHINWEISE

gesis® NRG

Stecken oder trennen Sie die Steckverbindungen und montieren und demontieren Sie die Adapter nicht unter Last.

Trennen Sie gesis®-Steckverbinder niemals mit Gewalt.

Öffnen Sie die Abdeckungen der gesis® NRG-Komponenten nur, wenn sie spannungsfrei sind.

Alle gesis® Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Die Verwendung von Installationssteckverbindern ist gemäß VDE 0100 nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen gestattet.

Berührschutz an Buchsenteilen auch im ungesteckten Zustand vorhanden wenn im nicht leicht zugänglichen Bereich verwendet.

Die Kompatibilität mit Produkten von Fremdherstellern kann nicht gewährleistet werden. Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Für Schäden, die aus der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.

Nehmen Sie keine Manipulationen an den Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Das Wieland-Codierungs-Konzept sieht vor, Codierungen und Farben einer Applikation zuzuordnen. Die Applikationen sind in diesem Katalog beschrieben. Bei Einsatz der Codierungen für abweichende Applikationen muss der Anwender sicherstellen, dass es nicht zu einer Gefahr bringenden Verwechslung kommt. Ggf. abweichende technische Daten sind zu prüfen.

Die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.

Schutzleiter ist voreilend, wenn vorhanden.

Anschluss- und Verbindungsstellen sowie Steckverbindungen von Kabeln/Leitungen müssen gemäß VDE 0100-520 von mechanischen Beanspruchungen entlastet sein.

Explizit zu NRG 5+2 BASIC+SELV (Bus geschirmt):
Komponenten des Bussystems müssen unter Einhaltung der SELV ausgewählt werden.

Die Busleitung mit Schirmung ist nur zum Einsatz in SELV-Anwendungen geeignet.

Explizit zu NRG 2,5/4 mm²:
Die Spannungszuführung (Einspeisung) in die Flachleitung erfolgt mittels schraubbaren Flachleitungsadapter. Die Abgangsdosen sind grundsätzlich mittels isolationsdurchdringender Schraubtechnik adaptierbar. Die Abgänge selbst sind steckbar mittels gesis® Steckverbindersystemen.

Die Steckverbinder müssen mit dem Adapter verriegelt sein.

Die Funktionssicherheit kann nur bei Verwendung der Originalleitung gewährleistet werden.

Explizit zu NRG 10 mm²:
Die Spannungszuführung (Einspeisung) in die Flachleitung erfolgt mittels Reihenklemmen.

Die Abgangsdosen sind grundsätzlich mittels isolationsdurchdringender Schraubtechnik und Festanschluss ausgeführt.

Die Funktionssicherheit kann nur bei Verwendung der Originalleitung gewährleistet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

MST® | gesis® METALYNX²

Nach IEC 61535 sind Installationssteckverbinder nur für das Verbinden und Trennen ohne Last vorgesehen.

Trennen Sie gesis®-Steckverbinder niemals mit Gewalt.

Alle gesis® Komponenten dürfen nur von geschulten Elektrofachkräften installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Die Verwendung von Installationssteckverbindern ist gemäß VDE 0100 nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen gestattet.

Berührschutz an Buchsenteilen auch im ungesteckten Zustand vorhanden wenn im nicht leicht zugänglichen Bereich verwendet.

Bei der Verwendung von MST®-Steckverbindern in leicht zugänglichen Bereichen müssen Kappen bzw. Verschlussstücke verwendet werden, die nur mit Hilfe eines Werkzeugs entfernbar sind (siehe Zubehör).

Die Gefahr bringende Verwechselbarkeit zwischen Installationssteckverbindersystemen verschiedener Hersteller wird nicht automatisch durch Übereinstimmung mit der EN 61535 verhindert. Die Kompatibilität mit Produkten von Fremdherstellern kann nicht gewährleistet werden.

Verwenden Sie keine Komponenten von Fremdherstellern. Für Schäden, die aus der Kombination mit Komponenten von Drittanbietern resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen.

Installationssteckverbinder sind kein Ersatz für nationale Stecker- / Steckdosensysteme für den Hausgebrauch. Es besteht keine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Systemen gemäß IEC 60309, IEC 60320 oder IEC 60906 bzw. mit nationalen Stecker- und Steckdosensystemen für den Hausgebrauch.

Nehmen Sie keine Manipulationen an den Leitungen und Komponenten vor! Beachten Sie geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.

Das Wieland-Codierungs-Konzept sieht vor, Codierungen und Farben einer Applikation zuzuordnen. Die Applikationen sind in diesem Katalog beschrieben. Bei Einsatz der Codierungen für abweichende Applikationen muss der Anwender sicherstellen, dass es nicht zu einer Gefahr bringenden Verwechslung kommt. Ggf. abweichende technische Daten sind zu prüfen.

Die einschlägigen Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten.

Eine offene Buchse stellt den Anfang eines Leitungszuges dar.

Ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.

Bei der Verwendung von Leitungen mit Metallschlauch ist die Verwendung von RCDs zwingend notwendig.

Schutzleiter ist voreilend, wenn vorhanden.

MONTAGEHINWEISE **GST18i3…i6**

Steckverbinder mit **Schraubanschluss**



Bei 4- und 5-poligen Steckverbindern identisch vorgehen.
Polbelegung beachten.

Leitervorbereitung

Eindrähtige und feindrähtige Leiter 0,75 … 2,5 mm² auch ohne Aderendhülse anschließbar.
4 mm² nur mit hoher Zugentlastung anschließbar, eine Aderendhülse kann nicht verwendet werden.

STANDARD ZUGENTLASTUNG

GST18i3



GST18i5



GST18i4



GST18i6



HOHE ZUGENTLASTUNG

GST18i3



GST18i5



Alle Angaben in mm.

MONTAGEHINWEISE **GST18i3...i4**

Steckverbinder mit **Federkraftanschluss**

EIN KABEL



Bei 4-poligen Steckverbindern identisch vorgehen.
Polbelegung beachten.

ZWEI KABEL



Bei 4-poligen Steckverbindern identisch vorgehen.
Polbelegung beachten.

Leitervorbereitung

Eindrähtige Leiter 0,5 – 2,5 mm².
Feindrähtige Leiter 0,5 – 1,5 mm² mit Aderendhülse.

EIN KABEL

GST18i3



GST18i4



ZWEI KABEL

GST18i3



GST18i4



Alle Angaben in mm.

MONTAGEHINWEISE **GST18i3...i6**

Generelle Übersicht GST18® optionale Verriegelungsschieber

Die Verwendung einer Verriegelung ist normativ vorgeschrieben. Bei GST18® sind die Verriegelungen nur mit Werkzeug lösbar, weswegen dieses Steckverbindersystem auch in leicht erreichbaren Bereichen verwendet werden kann. Bei gewissen Komponenten des Installationssteckverbindersystems müssen separat Verriegelungsschieber aus dem Zubehör verwendet werden.

STECKVERBINDER

Einzeln oder als konf. Leitung sind Steckverbinder immer ohne eine Verriegelung ausgeführt. Eine zusätzliche Verriegelung wird benötigt, wenn das Gegenstück keine Verriegelung besitzt.

LÖTTEILE

Immer ohne eine Verriegelung ausgeführt. Eine zusätzliche Verriegelung wird benötigt, wenn das Gegenstück keine Verriegelung besitzt.

VERTEILER

Immer mit einer Verriegelung ausgeführt. Eine zusätzliche Verriegelung an einem Steckverbinder wird nicht benötigt. Ausnahme sind die Abgänge der T- und h-Verteiler, die ohne Verriegelung ausgeführt sind. Diese Abgänge sind somit geeignet zum direkten Stecken in ein Snap-in bzw. ggf. zum Kaskadieren mehrerer Verteiler.

SNAP-IN

Immer mit einer Verriegelung ausgeführt. Eine zusätzliche Verriegelung am Gegenstück wird nicht benötigt.

EINBAUTEILE

Immer ohne eine Verriegelung ausgeführt. Eine zusätzliche Verriegelung wird benötigt, wenn das Gegenstück keine Verriegelung besitzt.

Beispiel: Verbinden zweier H-Verteiler mit einer konf. Leitung erfordert keine zusätzlichen Verriegelungen aus dem Zubehör. Das Verbinden z.B. einer Leuchte und dem Abgang eines T-Verteilers mit einer konf. Leitung erfordert eine zusätzliche Verriegelung am Steckverbinder, der mit dem Abgang des T-Verteilers verbunden wird.

Verriegelung Schraubanschluss | Federkraftanschluss



Bei Verteilern, Snap-In's und Lötteilen identisch vorgehen.

MONTAGEHINWEISE **GST18i3...i6**

Snap-in Montage

Abisolierlänge 0,5 - 1,5 mm²: 8 mm; Abisolierlänge 2,5 mm²: 9 mm | bei Einbauteilen identisch



Für einen ungekapselten Steckverbinder wird der Schutz gegen elektrischen Schlag durch das Gehäuse des Betriebsmittels, in das der Steckverbinder eingebaut wird, in Übereinstimmung mit der anwendbaren Sicherheitsnorm des Produktes hergestellt.

Blechausschnitte

3-polig GST18®



4-polig GST18®



5-polig GST18®



6-polig GST18®



MONTAGEHINWEISE **GST18i3…i6**

Bohrbilder | Lötteile

3-polig	4-polig	5-polig

Buchse vertikal







Stecker vertikal







Buchse horizontal









Stecker horizontal









MONTAGEHINWEISE **GST18i3...i6**

Einsatz von Verteilern



EINSATZ DER HOHEN ZUGENTLASTUNG 4 mm² AN VERTEILERN:

Bei H-Verteilern der alten Baureihe 92.0x0.0/1/4x53.x ist die Buchse über dem Eingang / Stecker nicht befähigt, die hohe Zugentlastung aufzunehmen, wenn diese bereits beim Eingang verwendet wird.
Bei H-Verteilern der neuen Baureihe 92.0x0.6/753.x können an allen Steckplätzen die hohe Zugentlastung verwendet werden.
Bei HH-Verteilern ist die Buchse über dem Eingang / Stecker nicht befähigt, die hohe Zugentlastung aufzunehmen, wenn diese bereits beim Eingang verwendet wird.

BITTE BEACHTEN SIE:

Bei h-Verteilern und T-Verteilern hat jeweils ein Ausgang **KEINE** Verriegelung.
Dieser Ausgang ist dafür vorgesehen, direkt in Geräteanschlüsse gesteckt zu werden. Wenn Sie diesen Ausgang für z.B. eine konfektionierte Leitung verwenden, muß eine separate Verriegelung (Zubehör) verwendet werden.



Kaskadierung, vorherige Entfernung des Verrieglungsschiebers, mit Schraubendreher



Verwendung mit Feldanschlussteil am unteren Abgang, zusätzlicher Verriegelungsschieber

MONTAGEHINWEISE **GST18i3…i6**

Verteilertragplatte 07.413.6853.1/0 für GST18®

TRAGPLATTE ZUM ANSCHRAUBEN



Montage auf Tragplatte, Richtung 1



Montage auf Tragplatte, Richtung 2



Demontage von Tragplatte, mit Schraubendreher

BITTE BEACHTEN SIE:

Durch die angespritzten Montagedübel kann die Montage-platte werkzeuglos an gängigen Kabeltragsystemen montiert werden.

MONTAGEHINWEISE **GST18i3...i6**

Schaltbilder | Schaltverteiler

AUSSCHALTUNG

92.030.0053.1



BEWEGUNGSMELDER

92.030.0153.1



SERIENSCHALTUNG

92.030.0353.1



WECHSELSCHALTUNG

92.030.0253.1



ANMERKUNG:

Die Schaltverteiler sind nur für den Einsatz im wirksam überwachten Bereich geeignet.

MONTAGEHINWEISE **GST18i3**

Technische Daten gesis® TOP



GESIS® TOP:

- Bemessungsspannung max. 250 V
- Bemessungsstrom max. 20 A
- Bemessungsstrom max. 2,5 A, im Leuchtenabgang
- Temperaturbereich -35 °C bis +50 °C
- Schutzart IP40, gesteckt
- Zulassung Durchgang IEC 61535, Abgang IEC 61984
- Farbe weiß
- Abmessungen (L x B x H) 59,0 x 30,4 x 18,3 mm

Abmessungen



Benötigter Blechausschnitt

LEUCHTENKLEMME:

- gemäß den Angaben des Herstellers BJB
- Ref.-Nr. BJB 46.413.1302

MONTAGEHINWEISE **GST18®**

Montageanleitung IDC-Adapter

1



1. Kabel an der gewünschten Stelle durchtrennen
2. Kabel an beiden Seiten 35 mm abmanteln
3. Öffnen der Abdeckung
4. Lösen der Zugentlastung mit einem Schraubendreher

2



5. Einlegen der Adern in die Führungen (Zuordnung der Pole beachten!)

3



Detail

4



6. Einsetzen der Zugentlastung Mit einem Schraubendreher in den Aufnahmen fest nachdrücken

5



7. Schließen der Abdeckung
8. Gleiches Vorgehen auf der Rückseite des Adapters
9. GST 18i3-Leitung anschließen, Verriegelung verwenden

Trennen von verriegelten Verbindungen

1



2



BITTE BEACHTEN SIE:

Zur Entriegelung von verriegelten, fliegenden Verbindungen, Verteilern, Snap-in, Geräteanschlüssen und Lötteilen mit einem flachen, geeigneten Schraubendreher die Verriegelung anheben und die Verbindung trennen.

MONTAGEHINWEISE **GST15i2…i5**

Steckverbinder mit Schraubanschluss



Leitervorbereitung

Eindrähtige und feindrähtige Leiter 0,5 … 1,5 mm² auch ohne Aderendhülse anschließbar.
Bei 2,5 mm² darf keine Aderendhülse verwendet werden.

GERADE BAUFORM

GST15i2



GST15i4



GST15i3



GST15i5
(und GST15i4 in 5-poligem Gehäuse)



GEWINKELTE BAUFORM

GST15i5
(und GST15i4 in 5-poligem Gehäuse)



MONTAGEHINWEISE **GST15i2...i5**

Snap-in

Montagerichtung für GST15i2, GST15i4 und GST15i5



Montagerichtung für alle GST15



Für einen ungekapselten Steckverbinder wird der Schutz gegen elektrischen Schlag durch das Gehäuse des Betriebsmittels, in das der Steckverbinder eingebaut wird, in Übereinstimmung mit der anwendbaren Sicherheitsnorm des Produktes hergestellt.

Blechausschnitte

GST15i2



GST15i3 bündig



GST15i3 vorstehend



GST15i4



GST15i5



auch für GST15i4 als Bauform in 5-poligem Gehäuse gültig

MONTAGEHINWEISE **GST15i2...i5**

Bohrbilder | Lötteile

2-polig	3-polig	4-polig	4/5-polig

Buchse vertikal









nur für 5-polig

Stecker vertikal









nur für 5-polig

Buchse horizontal









nur für 5-polig

Stecker horizontal









nur für 5-polig

MONTAGEHINWEISE **GST15i2...i5**

Verteiler h mit Phasenwahl auf GST18i3

91.050.3151.0 **Abgriff L1** auf GST18i3 Code 1 (schwarz / weiß)

91.050.3251.0 **Abgriff L2** auf GST18i3 Code 1 (schwarz / weiß)

91.050.3351.0 **Abgriff L3** auf GST18i3 Code 1 (schwarz / weiß)

Verteiler besitzt keine Befestigungs-möglichkeit



Verwendung der Montageplatten für Verteiler



Zeigt die Montageplatte für H/h-Verteiler. Vorgehen für die Montagepalte für HH-Verteiler identisch

Trennen von verriegelten Verbindungen



- Mit geeignetem Werkzeug die Verriegelung nach unten drücken und gleichzeitig die Verbindung trennen.
- Vorgehen für vorstehende Snap-in, Lötteile und Verteiler identisch.
- Zur Demontage der bündigen Snap-in muss das Werkzeug zum Entriegeln in den dafür vorgesehenen Öffnungskanal eingeführt werden.
- Zur Demontage eines Steckverbinders oder Geräteanschlusses vom Abgang des T-Verteilers muss das geeignete Werkzeug am Hebel angesetzt werden.

MONTAGEHINWEISE **GST08i2...i4**

gesis® MICRO

GST08i2 Bohrlochbemaßung



Gehäusedurchführungen (nur für Buchsen)





GST08 generelle Montage und Demontage

Die Steckverbinder besitzen keine werkzeugsichere Verriegelung. Verbinden und Trennen erfolgt durch Stecken und Ziehen. Je nach verwendeter Kodierung muss beim Stecken die Orientierung berücksichtigt werden, da die Steckverbinder der Kodierfarben blau, grün und gelb verpolgeschützt sind.

Zur Erhöhung der Schutzart einer fliegenden Verbindung auf IP44 kann für GST08i2 eine Dichtungstülle (siehe Zubehör) zwischengesteckt werden.

HINWEIS:

Ein Feldanschluss ist nicht möglich.

Systemaufbau mit Codierung gelb, Anwendung seriell:
Es müssen stets alle Steckplätze im System belegt sein.
Ein nicht verwendeter Steckplatz (z.B. einer der Ausgänge der Verteiler) führt zu einem nicht funktionsfähigen System.

MONTAGEHINWEISE **BST14i2/i3**

gesis® NV

BST14 Bohrlochbemaßung



Snap-in Blechausschnitt



Materialstärke 0,5 – 1,5 mm



BST14 generelle Montage und Demontage

Die Steckverbinder besitzen eine Zwangsverriegelung, die Teil einer jeden Komponenten ist. Diese ist keine werkzeugsichere Verriegelung. Verbindung und Trennen erfolgt durch Stecken und Ziehen. Beim Stecken muss die Orientierung berücksichtigt werden, da die Steckverbinder codiert sind.
Beim Ziehen muss die Verriegelung überzogen werden.

MONTAGE



Manteln Sie die Leitung ab (21+-1 mm) und isolieren Sie die Einzeladern (9-1 mm).
Leiter können durch push-in-Technik in die Anschlussfeder gedrückt werden, siehe a in Abbildung. Alternativ kann auch der Öffnungsschieber zum Öffnen der Anschlussfeder gedrückt und gehalten werden, um den Leiter einzuführen, siehe b in Abbildung. Lassen Sie die Zugentlastung zuschnappen. Diese muss den Leitungsmantel komplett umschließen. Ein deutliches Klicken muss vernehmbar sein.
Überprüfen Sie, dass beide Laschen der Zugentlastung fest geschlossen sind.

DEMONTAGE



Öffnen Sie beide Laschen der Zugentlastung mit einem geeigneten Werkzeug, siehe Abbildung. Entfernen Sie die Leiter, indem Sie den Öffner-Schieber gedrückt halten und die einzelnen Leiter herausziehen.

MONTAGEHINWEISE **GESIS® NRG**

Flachleitungssystem 5/5+2-polig

MONTAGE ABGÄNGE
am Beispiel des Abgriffs GST18i3

1. Flachleitung in einem geeigneten Kabelführungssystem verlegen. Verlegerichtung für die Abgangsrichtung der Steckverbinder beachten. Flachleitung bündig in die codierte Bodenplatte einlegen.



2. Wenn nötig, Bodenplatte mit den Befestigungslöchern am gewünschten Untergrund befestigen.



3. Anschlussmodul schließen und mit deutlich vernehmbarem Klicken einrasten.

4. Nur GST18i3: Phasenwahlschieber in gewünschte Stellung bringen, bis er mit deutlich vernehmbarem Klicken einrastet.



5. Kontaktschrauben anziehen (0,5 Nm).

6. **Phasenänderung:** (nur GST18i3) Schraube am Phasenwahlschieber herausdrehen bis roter Ring bündig mit weißem Kontaktschieber ist. Phase erneut auswählen und Schraube anziehen (0,5 Nm).
Achtung:
Wenn die Kontaktschraube schon in einer Stellung eingeschraubt wurde, darf diese Position nicht wiederverwendet werden.



7. Deckel schließen und mit deutlich vernehmbarem Klicken einrasten.
Achtung:
Wenn der Deckel nicht vollständig schließt, wurden nicht alle Schrauben korrekt angezogen!



8. Steckverbinder aufstecken und mit deutlich vernehmbarem Klicken aufrasten.

MONTAGE EINSPEISUNG
am Beispiel 5-poliger Einspeisung

1. Abgemantelte (PE: 100 mm, L1/D1: 82 mm, N: 72 mm, L2/D2: 62 mm, L3: 56 mm, Abmantelhilfe im Deckel) und abisolierte (8 mm) Adern nacheinander in die gekennzeichneten Klemmstellen einlegen und Kontaktschraube anziehen (0,5 Nm).



2. Einspeisekabel in die Zugentlastung einlegen, Zugentlasungsbügel mit beiden Schrauben anziehen (0,6 Nm).



3. Flachleitung bündig in die codierte Bodenplatte einlegen (92.050.1553.1 für grüne/schwarze Leitung, 92.050.1653.0 für blaue Leitung, 93.420.5453.0 für grüne Leitung, 91.020.5453.0 für schwarze Leitung). Verlegerichtung für die Abgangsrichtung der Steckverbinder beachten.

4. Wenn nötig, Bodenplatte mit den Befestigungslöchern am gewünschten Untergrund befestigen.



5. Kontaktschrauben anziehen (0,5 Nm).

6. Deckel schließen und mit deutlich vernehmbarem Klicken einrasten.
Achtung:
Wenn der Deckel nicht vollständig schließt, wurden nicht alle Schrauben korrekt angezogen!



ANMERKUNG:

- Abmantellänge Einspeisung 2-polig: 25 mm
- Abisolierlänge Einspeisung 2-polig: 8 mm
- Bei feindrähtigen Adern Aderendhülsen verwenden

MONTAGEHINWEISE **GESIS® NRG**

Flachleitungssystem 5/5+2-polig

DEMONTAGE ABGÄNGE
am Beispiel des Abgriffs GST18i3

1. Verriegelung des Steckverbinders mit Werkzeug (Schraubendreher) lösen und Steckverbinder abziehen. Steckverbinder BST14 ist ohne Werkzeug lösbar.
2. Verriegelung in Pfeilrichtung drücken und Deckel öffnen.
3. Kontaktschrauben lösen.
4. Verriegelung der Bodenplatte mit Werkzeug (Schraubendreher) entriegeln und Modul von Flachleitung lösen.
5. Kontaktöffnungen in Leitung mit Kabelpflaster verschließen.



DEMONTAGE EINSPEISUNG
am Beispiel 5-poliger Einspeisung

1. Verriegelung des Deckels mit einem Werkzeug (Schraubendreher) öffnen. Verriegelungsnasen in Pfeilrichtung drücken.
2. Kontaktschrauben und Anschlussschrauben lösen.
3. Verriegelung der Bodenplatte mit Werkzeug (Schraubendreher) entriegeln und Modul von Flachleitung lösen.
4. Kontaktöffnungen in Leitung mit Kabelpflaster verschließen.



ZUSATZHINWEISE:

- Zum Entfernen der Haube Schraubendreher in die dafür vorgesehenen Schlitze einführen und Deckel aufhebeln.
- **Für eine Installation gemäß VDE-Zulassung müssen die Enden der Flachleitung mit der speziellen Kablschere abgeschnitten und mit dem Kabelendstück abgeschlossen werden.**
  Dies garantiert die notwendige Isolation zwischen den Leitern.
- Wird auf die spezielle Kabelschere verzichtet und es erfolgt ein gerader Schnitt des Leitungsendes muss eine Endkappe mit silikonhaltigem Gel aus dem Zubehör verwendet werden. Die VDE-Zulassung deckt dies nicht ab, einzig eine Herstellererklärung.
- Nach dem Entfernen der Adapter müssen die von den Spitzen der Piercingschrauben kontaktierten Leitungsabschnitte mit dem Kabelpflaster aus dem Zubehör abgeklebt werden.
- Funktion ist nur mit original Wieland Komponenten und Flachleitung gewährleistet.



Flachleitungssystem 5-polig, offen

MONTAGEHINWEISE **GESIS® NRG**

Flachleitungssystem 5/5+2-polig: Bohrlöcher



Leitungsklammern

Als Befestigungsmaterial empfehlen wir gängige Materialien, wie etwa die Leitungsklammern von OBO Bettermann:

Farbe: lichtgrau	Type	Bestellnr. Firma OBO
einseitig	2032	2205017
einseitig, anschießbar	2032 AS	2205052
zweiseitig	2034	2205041
zweiseitig, anschießbar	2034 AS	2205054

Leitungsklammer

MONTAGEHINWEISE **GESIS® NRG**

Flachleitungssystem 5-polig, 5G10 mm²

Anschlussquerschnitt: 2,5 – 6 mm², feindrähtig mit Aderendhülse, Hülsenlänge 12 mm.
6 mm² mit Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen.
Abmantellänge 65 mm, Abislolierlänge 12 mm

MONTAGE



DEMONTAGE



HINWEIS:

- Nach dem Entfernen der Adapter müssen die von den Spitzen der Piercingschrauben kontaktierten Leitungsabschnitte mit dem Kabelpflaster aus dem Zubehör abgeklebt werden.
- Funktion ist nur mit original Wieland Komponenten und Flachleitung gewährleistet.

ÜBERSICHT GESIS® NRG

	5G2.5/4 BASIC	5G2.5/4 DIMM	5G2.5/4+2X1.5 nicht geschirmt	5G2.5/4+2X1.5 geschirmt	5G10
	 x=7 x=1				
Flachleitungen					
PVC $2{,}5^2$ E_{ca}	00.712.0303.x	00.712.0303.6	00.712.1323.1	00.712.0323.7	–
Halogenfrei $2{,}5^2$ $B2_{ca}$	00.770.0303. x	00.770.0303.6	00.770.1323.1	00.770.0323.7	–
Halogenfrei 4^2 $B2_{ca}$	00.770.0304. x	00.770.0304.6	00.770.1324.1	00.770.0324.7	–
PVC 10^2 E_{ca}	–	–	–	–	00.702.0306.7
Halogenfrei 10^2 $B2_{ca}$	–	–	–	–	00.770.0306.7
Netz 5-polig Einspeisung	92.050.1553.1	-	92.050.1553.1	92.050.1553.1	92.050.9053.0 92.050.8853.0
Netz 5-polig Abgang 3, N, PE, 2, 1 3~	92.051.5453.1	-	92.051.5453.1	92.051.5453.1	92.050.9153.0
Netz 3-polig Abgang L, N, PE 1~	92.031.5453.1	-	92.031.5453.1	92.031.5453.1	-
Netz 3-polig + Signal Einspeisung	-	92.050.1653.0	-	-	-
Netz 3-polig + 250 V Signal z.B. DALI Abgang L, N, PE, D1, D2 1~	-	92.051.5553.0	92.051.5653.0	-	-
Netz 3-polig + 250 V Signal z.B. TouchDIM o. SMI Abgang L, N, PE, D1, D2 1~	-	92.051.5553.0	-	-	-
einzig 250 V / 6 A Signal z.B. DALI Einspeisung 1~	-	92.050.1653.0	91.020.5453.0	-	-
einzig 250 V / 6 A Signal z.B. DALI Abgang D1, D2	-	92.051.5553.0	91.021.5453.0	-	-
nur SELV 3 A z.B. KNX Einspeisung	-	-	-	93.420.5453.0	-
nur SELV 3 A z.B. KNX Abgang 1+, 2- SELV KNX	-	-	-	93.421.5453.0	-
Endkappe [1)]	06.562.0653.0 06.564.1753.0	06.562.0653.0	06.562.9753.0	06.562.4353.0	Z6.562.4453.0
passende Steckverbinder-varianten	gesis® CLASSIC, 3-polig, Kodierfarbe schwarz gesis® CLASSIC, 5-polig, Kodierfarbe schwarz	gesis® CLASSIC, 5-polig, Kodierfarbe pastellblau	gesis® CLASSIC, 3-polig, Kodierfarbe schwarz gesis® CLASSIC, 5-polig, Kodierfarbe schwarz gesis® MINI, 2-polig, Kodierfarbe pastellblau	gesis® CLASSIC, 3-polig, Kodierfarbe schwarz gesis® CLASSIC, 5-polig, Kodierfarbe schwarz gesis® NV, 2-polig, Kodierfarbe grün	-

1) = 2 Endkappen pro Leitungsstück. Spezielle Kabelschere verpflichtend.

MONTAGEHINWEISE **MST®**

gesis® METALYNX²

HINWEISE:

- Das System MST® kann mit konfektionierten Leitungen mit Metallschlauch, 16 mm Durchmesser, oder mit flexiblen Mantelleitungen bestellt werden.
- Dies hat keinen Einfluss auf die Codierung.

Das System besitzt bei der Verwendung eines durch uns zu definierenden Metallschlauchs eine Zulassung gemäß UL. Diese Komponenten sind nicht Teil dieses Katalogs. Bitte sprechen Sie uns an.

MST® generelle Montage und Demontage

Die Steckverbinder besitzen eine werkzeugsichere Verriegelung. Diese ist Teil einer jeden Komponente. Verbinden erfolgt durch Stecken. Trennen erfolgt durch Entriegeln mit Werkzeugeinsatz und Ziehen. Beim Stecken muss die Orientierung berücksichtigt werden, da die Steckverbinder codiert sind.

HINWEIS:

Ein Feldanschluss ist nicht möglich.

TECHNISCHE DATEN

	GST18®	GST15	GST08
Allgemein			
Anzahl Pole	3…6	2…5	2…4
Systemkomponenten	Steckverbinder, Lötteil, Snap-In, Einbauteil, Verteiler, konf. Leitung, Zubehör	Steckverbinder, Lötteil, Snap-In, Verteiler, konf. Leitung, Zubehör	Lötteil, Verteiler, konf. Leitung, Zubehör
verfügbare Kodierungen	je nach Polzahl: Netz 250 V / Netz 250/400 V Netz 250 V + nicht SELV USV 250 V / USV 250/400 V Schaltfunktion nicht SELV SELV nach Kundenwunsch mit PE nach Kundenwunsch ohne PE Netz 250 V + Notlicht + nicht SELV	je nach Polzahl: Netz 250 V für SK II Netz 250 V / Netz 250/400 V Netz 250 V + nicht SELV Schaltfunktion nicht SELV SELV nach Kundenwunsch mit PE nach Kundenwunsch ohne PE	je nach Polzahl: 250 V AC 24 V (Bem.Span. 50 V) 12 V (Bem.Span. 50 V) 50 V Konstantstrom
Art der Kodierung	mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)
Verpolungsgeschützt	ja	ja	ja (Ausnahme GST08i2/i3 weiß)
Art der Verriegelung	selbstverriegelnd, werkzeugentriegelbar, teilweise integriert, teilweise separat	selbstverriegelnd, werkzeugentriegelbar, integriert	nein
IP Schutz	IP20 (gesteckt oder mit Endkappe IP40)	IP20 (gesteckt IP40)	IP20 (gesteckt IP40, mit Dichtungs-tülle IP44)
Umgebungstemperatur im Betrieb in °C	-5 … +40	-5 … +40	-5 … +40
Brandlast in kWh	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop
Rastermaß in mm	9,75	5,3	6
Lötstiftlänge in mm	horizontal 3,3; vertikal 3,2	3,2	2,4
Farbe der Zugentlastung im Standard	schwarz (weiß bei weißer Kodierung)	weiß (schwarz bei schwarzer Kodierung)	wie Farbe der Leitung
Bemessungsdaten			
Bemessungsstrom in A	20 (abhängig von verwendeter Leitung)	16 (abhängig von verwendeter Leitung)	6
abw. Bemessungsstrom in A	GST18i4 türkisblau: Abhängig von Polbe-legung und Anwendung. Bitte sprechen Sie uns an.	GST15i2 pastellblau: 6 GST15i4/i5 maigrün: 13 GST15i4/i5 türkisblau: 13 GST15i5 lichtblau: 13 (abhängig von verwendeter Leitung)	GST08i2 weiß: 2,5
Bemessungsspannung in V	2-, 3-polig: 250 4-, 5-, 6-polig: 250/400	2-, 3-polig: 250 4-, 5-polig: 250/400	SELV
abw. Bemessungsspannung in V	Lichtblau: 50	Lichtblau: 50	weiß: 250
Bemessungsstoßspannung	4 kV Überspannungs-kategorie III	4 kV Überspannungs-kategorie III	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2	2	2
Normen und Zulassungen			
angewandte Produktnormen	61535, (61984 bei GST18i4 türkisblau) UL 1977, CSA …, 60320 bei GST18i3 1,5 mm² mit PVC-Leitung	61535 (61984 bei H- und h-Verteilern GST15i5)	61984 (60320 bei Kodierung weiß)
Zulassungen (kann je nach Type variieren)	VDE, UL, CSA Detailliert finden Sie diese in unserem eShop	VDE, UL, CSA Detailliert finden Sie diese in unserem eShop	VDE, UL Detailliert finden Sie diese in unserem eShop

NRG 2,5/4 Leitung	NRG 2,5/4 Adapter	NRG 10 Leitung	NRG 10 Adapter	BST	MST®
5, 5+2	2, 3, 5	5	5	2, 3	3…6
Leitung, Endkappe, Kabelschere, Zubehör	Einspeisung, Abgangsadapter	Leitung, Endkappe, Kabelschere, Zubehör	Einspeisung, Abgangsadapter	Steckverbinder, Lötteil, Snap-In, Verteiler, konf. Leitung, Zubehör	Snap-In, Verteiler, konf. Leitung, Zubehör
je nach Leitung Netz-Teil der Leitung: Netz 250/400 V Netz 250 V + nicht SELV Bus der Leitung: 50 V SELV 250 V nicht SELV	GST18: Netz 250 V / Netz 250/400 V Netz 250 V + nicht SELV BST14: 50 V SELV GST15: 250 V nicht SELV	Netz 250/400 V	Netz 250 V / Netz 250/400 V	SELV (KNX) SELV	Netz 250 V / Netz 250/400 V Netz 250 V + „high integrity earth“ Netz 250 V + Notlicht Netz 250 V + nicht SELV Netz 250 V + Notlicht + nicht SELV Netz 250 V + LON
mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)	mechanisch, optisch (Farbe)
ja	ja	ja	ja	ja	ja
X	ja, je nach Anschlussstecker	X	X	selbstverriegelnd, überziehbar ohne Werkzeug, integriert	selbstverriegelnd, werkzeugentriegelbar, integriert
X	IP20	X	IP20	IP20 (gesteckt IP40)	IP20 (gesteckt IP40)
-5 … +70	-5 … +40	-5 … +70	+5 … +40 für Montage -5 … +40 in Betrieb	-5 … +40	-5 … +40 (SPUR mit 10 A Sicherung bis +35 °C)
bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop
X	X	X	X	2,54	X
X	X	X	X	Stecker 3,25; Buchse 3,4	X
X	X	X	X	schwarz	schwarz
20	20	50	32	3	Codierung C1: 32 (anhängig von verwendeter Leitung)
Bus geschirmt für SELV-Anwendungen: 3 Bus ungeschirmt für nicht-SELV-Anwendungen: 6	identisch zu Anschlussstecker	X	Einspeisung: 50	X	Kodierung C2: 25 Kodierung C3...C8: 20 (anhängig von verwendeter Leitung)
600/1000	2/3-polig: 250 5-polig: 250/400	600/1000	400/690	SELV	250, 250/400
Bus geschirmt: SELV Bus ungeschirmt: 250	SELV-Adapter: SELV nicht-SELV-Kombiadapter: 250	X	X	X	LON-Leitung der C8: gemäß LON
4 kV Überspannungskategorie III	4 kV Überspannungskategorie III	6 kV Überspannungskategorie III	6 kV Überspannungskategorie III	0,8 kV Überspannungskategorie III	4 kV Überspannungskategorie III
X	2	X	3	2	2
bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	61535, 60998-1, 60998-2-3, KNX Handbuch	bitte entnehmen Sie diese unserem eShop	60670, 60999, 60998-1, 60998-2-3	61984, KNX Handbuch	61535 Steckverbinder selbst
VDE	VDE	VDE	VDE	X	ASTA, UL/CSA

TECHNISCHE DATEN

	GST18®	GST15	GST08
Verwendete Materialien			
Material Isolierteile Standard	PA, halogenfrei, UL 94 V-0	PA, halogenfrei UL 94 V-2	PA6.6
Material Isolierteile no-flame	PA, halogenfrei und flammresistent, UL 94 V-0	PA6 halogenfrei und flammresistent UL 94 V-2	X
Material Kontakte	CuZn, je nach Ausführung verzinnt oder versilbert	CuZn, versilbert	CuSn, verzinnt
Material Klemmstelle	Federkraft: Federstahl und Kupferknetlegierung Schraube: Stahl, verzinkt IDC: Kupferknetlegierung	Schraube: Stahl, verzinkt	X
Material Zugentlastung	PA	PA	PVC, umspritzt
Anschlusstechnik			
verfügbare Anschlusstechnik	Schraube Feder Crimp Lötanschluss IDC	Schraube Lötanschluss	Crimp Lötanschluss
Querschnittsbereich Anschluss (Detailliert finden Sie diese in unserem eShop)	zu finden auf der jeweiligen Produktseite, in der Bedienungsanleitung und im eShop	zu finden auf der jeweiligen Produktseite, in der Bedienungsanleitung und im eShop	X
Drehmoment Schraubanschluss in Nm	0,5	0,5	X
Drehmoment Piercing in Nm	X	X	X
Drehmoment ZE in Nm	0,5 … 0,7	0,5 … 0,7	X
Zugentlastungs-Bereich	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	X
Ausführung freies Ende bei konf. Leitung	ultraschallverdichtet	ultraschallverdichtet	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Informationen zur Leitung			
Farbe Leitung	schwarz (weiß bei weißer Kodierung)	weiß (schwarz bei schwarzer und brauner Kodierung)	weiß bei weißer Zugentlastung, schwarz bei schwarzer Zugentlastung
Leitungsmantelmaterial	H05VV-F, H05Z1Z1-F, H05V2V2-F, H07RN-F, RZ1-K 0,6/1 kV	H05VV-F, H05Z1Z1-F, H05V2V2-F	GST0i8i2 0,5 mm²: LiYZ GST0i8i2 0,75 mm²: H03VVH2-F, H03V2V2H2-F, H03Z1Z1H2-F GST08i3: H03VV-F
Leitungsaufbau	feindrähtig	feindrähtig	feindrähtig
Dimensionen in mm	je nach Leitung	je nach Leitung	je nach Leitung
Mindestbiegeradius in mm	je nach Leitung	je nach Leitung	je nach Leitung
Brandverhalten	je nach Leitung	je nach Leitung	je nach Leitung

NRG 2,5/4 Leitung	NRG 2,5/4 Adapter	NRG 10 Leitung	NRG 10 Adapter	BST	MST®
X	PA6 GF, flammresistent und halogenfrei UL 94 V-2	X	PA66 GF, flammresistent und halogenfrei UL 94 V-0	PA6 GF flammresistent und halogenfrei UL 94 V-2	Steckgesicht: PA6 GF Kontakthalter: PA666 Abdeckung: PA6 GF
X	X	X	X	X	X
X	Klemmkörper Einspeisung: CuZn, verzinnt	X	Klemmkörper Abgangsadapter: CuZn, vernickelt	CuBe, selektiv vergoldet	CuZn, versilbert
X	piercing-Schraube: CuZn, versilbert	X	piercing-Schraube: CuZn, versilbert	wie Kontaktmaterial	CuZn, versilbert
X	Einspeisung: PA6 GF, flammresistent und halogenfrei UL 94 V-2	X	PA66 GF, flammresistent und halogenfrei UL 94 V-0	PA	PA66 flammresistent und halogenfrei UL 94 V-2
X	Piercing und Schraube	X	Piercing und Schraube	Feder, Lötanschluss	Crimp
X	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	X	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	X
X	0,5	X	0,8	X	X
X	0,5	x	1	X	X
X	0,6	X	0,6 … 0,8	X	X
X	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	X	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	X
X	X	X	X	abisoliert	7-strands abisoliert freindrähtig ultraschall- verdichtet
grün (5-polig Netz, 5+2 Netz+SELV schwarz (5-polig Netz, 5+2 Netz+nicht SELV) pastellblau (3-polig Netz+nicht SELV)	X	grün	X	zu finden auf der jeweiligen Produktseite und im eShop	Metallschlauch silber Mantelleitung weiß
halogenhaltig, halogenfrei	X	halogenhaltig, halogenfrei	X	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8 FB-H(ST) 2x2x0,8 L03VV-U L03Z1Z1-U	Einzeladern im Metall- schlauch H07Z-R halogen- frei, H05VV-F, H05Z1Z1-F
feindrähtig	X	feindrähtig	X	starr	7-strands feindrähtig
5-polig 27,5 x 6,3; 5+2-polig 36,9 x 6,3	X	38,5 x 10	X	je nach Leitung	je nach Leitung, Metall-Conduit D 16 mm
10-facher Leitungsdurch- messer flache Seite	X	10-facher Leitungsdurch- messer flache Seite	X	je nach Leitung	je nach Leitung
selbstverlöschend	X	selbstverlöschend	X	je nach Leitung	je nach Leitung

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

00.702.0306.7	165
00.712.0303.1	164
00.712.0303.6	164
00.712.0303.7	164
00.712.0323.7	164
00.712.1323.1	165
00.770.0303.1	164
00.770.0303.6	164
00.770.0303.7	164
00.770.0304.1	164
00.770.0304.6	164
00.770.0304.7	164
00.770.0306.7	165
00.770.0323.7	164
00.770.0324.7	164
00.770.1323.1	165
00.770.1324.1	165
05.561.3653.0	80
05.561.3653.1	80
05.562.3000.0	170
05.563.7753.0	160
05.563.7853.0	160
05.563.9753.0	170
05.564.5353.0	80
05.564.5353.2	80
05.566.9153.0	81
05.566.9253.0	81
05.583.1853.0	81
05.587.3156.0	82
05.587.3156.1	82
05.588.5753.0	82
05.588.5753.1	82
05.590.4556.0	82
05.590.4556.1	82
05.594.4250.0	80
05.594.4253.0	80
05.595.1453.0	82
05.595.1453.2	82
06.560.4153.0	209
06.561.7853.0	80
06.562.0653.0	169
06.562.0753.1	81
06.562.3100.0	132
06.562.3200.0	132
06.562.4353.0	169
06.562.9753.0	169
06.564.1753.0	169
07.413.6853.0	80
07.413.6853.1	80
07.418.9153.1	124
07.418.9253.1	124
07.425.8453.0	160
07.425.8753.0	81
07.425.8853.0	81
07.425.8953.0	81
34.300.1122.1	80
34.399.1673.1	191
34.399.2173.1	191
34.399.2623.1	209
84.990.1242.0	83
84.990.1243.0	83
90.000.0153.0*	129
90.001.0153.0*	128
90.002.0153.0*	128
90.010.0153.0*	129
90.011.0153.0*	128
90.012.0153.0*	128
90.020.0153.0*	129
90.021.0153.0*	128
90.022.0153.0*	128
90.030.0153.0	129
90.031.0153.0	128
90.032.0153.0	128
90.051.0153.0	138
90.200.0523.2*	130
90.200.0524.2*	131
90.200.0525.2*	131
90.200.1020.2*	130
90.200.1024.2*	131
90.200.3020.2*	130
90.200.3023.2*	130
90.210.0323.2*	130
90.210.0324.2*	131
90.210.0523.2*	130
90.210.0524.2*	131
90.210.0525.2*	131
90.210.1020.2*	130
90.210.1023.2*	130
90.210.1024.2*	131
90.210.2020.2*	130
90.210.2023.2*	130
90.210.2024.2	131
90.210.2520.2*	130
90.210.2524.2*	131
90.210.3020.2*	130
90.210.3023.2*	130
90.210.3026.2*	129
90.210.4020.2*	130
90.210.4023.2	130
90.210.5020.2*	130
90.210.5023.2*	130
90.210.5024.2*	131
90.220.0523.2*	130
90.220.0524.2*	131
90.220.1020.2*	130
90.220.3020.2*	130
90.230.0523.2	130
90.230.0524.2	131
90.230.0525.2	131
90.230.0526.2	129
90.230.1020.2	130
90.230.2024.2	131
90.230.3020.2	130
90.240.0503.2	135
90.240.0504.2	136
90.240.0505.2	136
90.240.0506.2	134
90.240.1000.2	135
90.240.3000.2	135
90.255.0530.2	140
90.255.0533.2	140
90.255.0534.2	141
90.255.0536.2	139
90.255.0537.2	139
90.255.1030.2	140
90.255.1033.2	140
90.255.1034.2	141
90.255.1530.2	140
90.255.1533.2	140
90.255.1534.2	141
91.002.5453.0	124
91.020.1053.0	88
91.020.1053.1	88
91.020.1253.0*	88
91.020.1453.0*	88
91.020.1853.0	88
91.020.4953.0	88
91.020.4953.1	88
91.020.5053.0*	88
91.020.5153.0*	88
91.020.5353.0	88
91.020.5453.0	167
91.020.5953.0	88
91.020.5953.1	88
91.020.6053.0*	88
91.020.6153.0*	88
91.020.6353.0	88
91.020.7053.0	88
91.020.7053.1	88
91.020.7153.0*	88
91.020.7253.0*	88
91.020.7453.0	88
91.021.0053.0	87
91.021.0053.1	87
91.021.0153.0	87
91.021.0153.1	87
91.021.0253.0*	87
91.021.0353.0*	87
91.021.0453.0*	87
91.021.0553.0*	87
91.021.1053.0	87
91.021.1153.0	87
91.021.5453.0	167
91.022.0053.0	87
91.022.0053.1	87
91.022.0153.0	87
91.022.0153.1	87
91.022.0253.0*	87
91.022.0353.0*	87
91.022.0453.0*	87
91.022.0553.0*	87
91.022.1053.0	87
91.022.1153.0	87
91.023.0053.0	87
91.023.0053.1	87
91.023.0153.0	87
91.023.0153.1	87
91.023.0253.0*	87
91.023.0353.0*	87
91.023.0453.0*	87
91.023.0553.0*	87
91.023.1053.0	87
91.023.1153.0	87
91.024.0053.0	87
91.024.0053.1	87
91.024.0153.0	87
91.024.0153.1	87
91.024.0253.0*	87
91.024.0353.0*	87
91.024.0453.0*	87
91.024.0553.0*	87
91.024.1053.0	87
91.024.1153.0	87
91.030.1053.0	99
91.030.1053.1	99
91.030.4953.0	99
91.030.4953.1	99
91.030.5253.0	99
91.030.5253.1	99
91.030.5853.0	99
91.030.5853.1	99
91.030.5953.0	99
91.030.5953.1	99
91.030.6053.0	99
91.030.6053.1	99
91.031.0053.0	98
91.031.0053.1	98
91.031.0153.0	97
91.031.0153.1	97
91.031.0653.0	98
91.031.0753.0	97
91.032.0053.0	98
91.032.0053.1	98
91.032.0153.0	97
91.032.0153.1	97
91.032.0653.0	98
91.032.0753.0	97
91.033.0053.0	97
91.033.0053.1	97
91.033.0153.0	97
91.033.0153.1	97
91.033.0653.0	97
91.033.0753.0	97
91.034.0053.0	97
91.034.0053.1	97
91.034.0153.0	97
91.034.0153.1	97
91.034.0653.0	97
91.034.0753.0	97
91.040.5953.0	107
91.040.5953.1	107
91.041.0050.0	106
91.041.0050.1	106
91.041.0053.0	106
91.041.0053.1	106
91.041.0150.0	105
91.041.0150.1	105
91.041.0153.0	106
91.041.0153.1	106
91.041.1250.0*	106
91.041.1350.0*	105
91.041.1450.0*	106
91.041.1550.0*	105
91.042.0050.0	106
91.042.0050.1	106
91.042.0053.0	106
91.042.0053.1	106
91.042.0150.0	105
91.042.0150.1	105
91.042.0153.0	106
91.042.0153.1	106
91.042.1250.0*	106
91.042.1350.0*	105
91.042.1450.0*	106
91.042.1550.0*	105
91.043.0050.0	105
91.043.0050.1	105
91.043.0053.0	106
91.043.0053.1	106
91.043.0150.0	105
91.043.0150.1	105
91.043.0153.0	106
91.043.0153.1	106
91.043.1250.0*	105
91.043.1350.0*	105
91.043.1450.0*	105
91.043.1550.0*	105
91.044.0050.0	105
91.044.0050.1	105
91.044.0053.0	106
91.044.0053.1	106
91.044.0150.0	105
91.044.0150.1	105
91.044.0153.0	106
91.044.0153.1	106
91.044.1250.0*	105
91.044.1350.0*	105
91.044.1450.0*	105
91.044.1550.0*	105
91.050.3151.0*	115
91.050.3251.0*	115
91.050.3351.0*	115
91.050.4953.0*	115
91.050.4953.1*	115
91.050.5053.0*	115
91.050.5153.0*	115
91.050.5253.0*	115
91.050.5353.0*	115
91.050.5953.0	115
91.050.5953.1	115
91.050.6053.0	115
91.050.6153.0*	115
91.050.7053.0*	115
91.050.7053.1*	115
91.050.7153.0*	115
91.050.7253.0*	115
91.050.7353.0*	115
91.050.7453.0*	115
91.051.0053.0	114
91.051.0053.1	114
91.051.0153.0	113
91.051.0153.1	113
91.051.0253.0	114
91.051.0353.0	113
91.051.0453.0*	114
91.051.0553.0*	113
91.051.1253.0*	114
91.051.1353.0*	113
91.051.1453.0*	114
91.051.1553.0*	113
91.052.0053.0	114
91.052.0053.1	114
91.052.0153.0	113
91.052.0153.1	113
91.052.0253.0	114
91.052.0353.0	113
91.052.0453.0*	114
91.052.0553.0*	113
91.052.1253.0*	114
91.052.1353.0*	113
91.052.1453.0*	114
91.052.1553.0*	113
91.053.0053.0	113
91.053.0053.1	113
91.053.0153.0	113
91.053.0153.1	113
91.053.0253.0	113
91.053.0353.0	113

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

91.053.0453.0*	113
91.053.0553.0*	113
91.053.1253.0*	113
91.053.1353.0*	113
91.053.1453.0*	113
91.053.1553.0*	113
91.054.0053.0	113
91.054.0053.1	113
91.054.0153.0	113
91.054.0153.1	113
91.054.0253.0	113
91.054.0353.0	113
91.054.0453.0*	113
91.054.0553.0*	113
91.054.1253.0*	113
91.054.1353.0*	113
91.054.1453.0*	113
91.054.1553.0*	113
91.207.1000.2	108
91.207.1003.2	109
91.207.1004.2	110
91.207.1050.2	108
91.207.1053.2	109
91.207.1054.2	110
91.207.1060.2	108
91.207.1063.2	109
91.207.1064.2	110
91.207.1070.2	108
91.207.1073.2	109
91.207.1074.2	110
91.207.2000.2	108
91.207.2003.2	109
91.207.2004.2	110
91.207.2050.2	108
91.207.2060.2	108
91.207.2063.2	109
91.207.2064.2	110
91.207.2070.2	108
91.207.3000.2	108
91.207.3003.2	109
91.207.3004.2	110
91.207.3050.2	108
91.207.3053.2	109
91.207.3060.2	108
91.207.3063.2	109
91.207.3064.2	110
91.207.3070.2	108
91.207.3073.2	109
91.207.4000.2	108
91.207.4003.2	109
91.207.4004.2	110
91.207.4050.2	108
91.207.4060.2	108
91.207.4063.2	109
91.207.4064.2	110
91.207.4070.2	108
91.207.5000.2	108
91.207.5003.2	109
91.207.5004.2	110
91.207.5053.2	109
91.207.5060.2	108
91.207.5063.2	109
91.207.5064.2	110
91.207.5073.2	109
91.207.6000.2	108
91.207.6003.2	109
91.207.6004.2	110
91.207.6050.2	108
91.207.6060.2	108
91.207.6063.2	109
91.207.6064.2	110
91.207.6070.2	108
91.207.7000.2	108
91.207.7003.2	109
91.207.7004.2	110
91.207.7060.2	108
91.207.7063.2	109
91.207.7064.2	110
91.207.8000.2	108
91.207.8003.2	109
91.207.8004.2	110
91.207.8050.2	108
91.207.8060.2	108
91.207.8063.2	109
91.207.8064.2	110
91.207.8070.2	108
91.222.1000.1	89
91.222.1000.2	89
91.222.1000.6*	89
91.222.1000.9*	89
91.222.1003.1	91
91.222.1003.2	91
91.222.1003.6*	91
91.222.1003.9*	91
91.222.1004.1	93
91.222.1004.2	93
91.222.1004.6*	93
91.222.1004.9*	93
91.222.1050.1	89
91.222.1050.2	89
91.222.1050.6*	89
91.222.1050.9*	89
91.222.1053.1	91
91.222.1053.2	91
91.222.1053.6*	91
91.222.1053.9*	91
91.222.1054.1	93
91.222.1054.2	93
91.222.1054.6*	93
91.222.1054.9*	93
91.222.1060.1	90
91.222.1060.2	90
91.222.1060.9*	90
91.222.1063.1	92
91.222.1063.2	92
91.222.1063.6*	92
91.222.1063.9*	92
91.222.1064.1	94
91.222.1064.2	94
91.222.1064.6	94
91.222.1064.9*	94
91.222.1070.1	89
91.222.1070.2	89
91.222.1070.6*	89
91.222.1070.9*	89
91.222.1073.1	91
91.222.1073.2	91
91.222.1073.6*	91
91.222.1073.9*	91
91.222.1074.1	93
91.222.1074.2	93
91.222.1074.6*	93
91.222.1074.9*	93
91.222.2000.1	89
91.222.2000.2	89
91.222.2000.6*	89
91.222.2000.9*	89
91.222.2003.1	91
91.222.2003.2	91
91.222.2003.6*	91
91.222.2003.9*	91
91.222.2004.1	93
91.222.2004.2	93
91.222.2004.6*	93
91.222.2004.9*	93
91.222.2050.1	89
91.222.2050.2	89
91.222.2050.6*	89
91.222.2050.9*	89
91.222.2053.1	91
91.222.2053.2	91
91.222.2053.6*	91
91.222.2053.9*	91
91.222.2054.1	93
91.222.2054.2	93
91.222.2054.6*	93
91.222.2054.9*	93
91.222.2060.1	90
91.222.2060.2	90
91.222.2060.9*	90
91.222.2063.1	92
91.222.2063.2	92
91.222.2063.9*	92
91.222.2064.1	94
91.222.2064.2	94
91.222.2064.9*	94
91.222.2070.1	89
91.222.2070.2	89
91.222.2070.6*	89
91.222.2070.9*	89
91.222.2073.1	91
91.222.2073.2	91
91.222.2073.6*	91
91.222.2073.9*	91
91.222.2074.1	93
91.222.2074.2	93
91.222.2074.6*	93
91.222.2074.9*	93
91.222.3000.1	89
91.222.3000.2	89
91.222.3000.6*	89
91.222.3000.9*	89
91.222.3003.1	91
91.222.3003.2	91
91.222.3003.6*	91
91.222.3003.9*	91
91.222.3004.1	93
91.222.3004.2	93
91.222.3004.6*	93
91.222.3004.9*	93
91.222.3050.1	89
91.222.3050.2	89
91.222.3050.6*	89
91.222.3050.9*	89
91.222.3053.1	91
91.222.3053.2	91
91.222.3053.6*	91
91.222.3053.9*	91
91.222.3054.1	93
91.222.3054.2	93
91.222.3054.6*	93
91.222.3054.9*	93
91.222.3060.1	90
91.222.3060.2	90
91.222.3060.6	90
91.222.3060.9*	90
91.222.3063.1	92
91.222.3063.2	92
91.222.3063.6	92
91.222.3063.9*	92
91.222.3064.1	94
91.222.3064.2	94
91.222.3064.9*	94
91.222.3070.1	89
91.222.3070.2	89
91.222.3070.6*	89
91.222.3070.9*	89
91.222.3073.1	91
91.222.3073.2	91
91.222.3073.6*	91
91.222.3073.9*	91
91.222.3074.1	93
91.222.3074.2	93
91.222.3074.6*	93
91.222.3074.9*	93
91.222.4000.1	89
91.222.4000.2	89
91.222.4000.6*	89
91.222.4000.9*	89
91.222.4003.1	91
91.222.4003.2	91
91.222.4003.6*	91
91.222.4003.9*	91
91.222.4004.1	93
91.222.4004.2	93
91.222.4004.6*	93
91.222.4004.9*	93
91.222.4050.1	89
91.222.4050.2	89
91.222.4050.6*	89
91.222.4050.9*	89
91.222.4053.1	91
91.222.4053.2	91
91.222.4053.6*	91
91.222.4053.9*	91
91.222.4054.1	93
91.222.4054.2	93
91.222.4054.6*	93
91.222.4054.9*	93
91.222.4060.1	90
91.222.4060.2	90
91.222.4060.9*	90
91.222.4063.1	92
91.222.4063.2	92
91.222.4063.6	92
91.222.4063.9*	92
91.222.4064.1	94
91.222.4064.2	94
91.222.4064.9*	94
91.222.4070.1	89
91.222.4070.2	89
91.222.4070.6*	89
91.222.4070.9*	89
91.222.4073.1	91
91.222.4073.2	91
91.222.4073.6*	91
91.222.4073.9*	91
91.222.4074.1	93
91.222.4074.2	93
91.222.4074.6*	93
91.222.4074.9*	93
91.222.5000.1	89
91.222.5000.2	89
91.222.5000.6*	89
91.222.5000.9*	89
91.222.5003.1	91
91.222.5003.2	91
91.222.5003.6*	91
91.222.5003.9*	91
91.222.5004.1	93
91.222.5004.2	93
91.222.5004.6*	93
91.222.5004.9*	93
91.222.5050.1	89
91.222.5050.2	89
91.222.5050.6*	89
91.222.5050.9*	89
91.222.5053.1	91
91.222.5053.2	91
91.222.5053.6*	91
91.222.5053.9*	91
91.222.5054.1	93
91.222.5054.2	93
91.222.5054.6*	93
91.222.5054.9*	93
91.222.5060.1	90
91.222.5060.2	90
91.222.5060.9*	90
91.222.5063.1	92
91.222.5063.2	92
91.222.5063.6	92
91.222.5063.9*	92
91.222.5064.1	94
91.222.5064.2	94
91.222.5064.9*	94
91.222.5070.1	89
91.222.5070.2	89
91.222.5070.6*	89
91.222.5070.9*	89
91.222.5073.1	91
91.222.5073.2	91
91.222.5073.6*	91
91.222.5073.9*	91
91.222.5074.1	93
91.222.5074.2	93
91.222.5074.6*	93
91.222.5074.9*	93
91.222.6000.1	89
91.222.6000.2	89
91.222.6000.6*	89
91.222.6000.9*	89
91.222.6003.1	91
91.222.6003.2	91
91.222.6003.6*	91
91.222.6003.9*	91
91.222.6004.1	93
91.222.6004.2	93
91.222.6004.6*	93

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

91.222.6004.9*	93
91.222.6050.1	89
91.222.6050.2	89
91.222.6050.6*	89
91.222.6050.9*	89
91.222.6053.1	91
91.222.6053.2	91
91.222.6053.6*	91
91.222.6053.9*	91
91.222.6054.1	93
91.222.6054.2	93
91.222.6054.6*	93
91.222.6054.9*	93
91.222.6060.1	90
91.222.6060.2	90
91.222.6060.9*	90
91.222.6063.1	92
91.222.6063.2	92
91.222.6063.6	92
91.222.6063.9*	92
91.222.6064.1	94
91.222.6064.2	94
91.222.6064.9*	94
91.222.6070.1	89
91.222.6070.2	89
91.222.6070.6*	89
91.222.6070.9*	89
91.222.6073.1	91
91.222.6073.2	91
91.222.6073.6*	91
91.222.6073.9*	91
91.222.6074.1	93
91.222.6074.2	93
91.222.6074.6*	93
91.222.6074.9*	93
91.222.7000.1	89
91.222.7000.2	89
91.222.7000.6*	89
91.222.7000.9*	89
91.222.7003.1	91
91.222.7003.2	91
91.222.7003.6*	91
91.222.7003.9*	91
91.222.7004.1	93
91.222.7004.2	93
91.222.7004.6*	93
91.222.7004.9*	93
91.222.7050.1	89
91.222.7050.2	89
91.222.7050.6*	89
91.222.7050.9*	89
91.222.7053.1	91
91.222.7053.2	91
91.222.7053.6*	91
91.222.7054.1	93
91.222.7054.2	93
91.222.7054.6*	93
91.222.7054.9*	93
91.222.7060.1	90
91.222.7060.2	90
91.222.7060.9*	90
91.222.7063.1	92
91.222.7063.2	92
91.222.7063.6	92
91.222.7063.9*	92
91.222.7064.1	94
91.222.7064.2	94
91.222.7064.9*	94
91.222.7070.1	89
91.222.7070.2	89
91.222.7070.6*	89
91.222.7070.9*	89
91.222.7073.1	91
91.222.7073.2	91
91.222.7073.6*	91
91.222.7074.1	93
91.222.7074.2	93
91.222.7074.6*	93
91.222.7074.9*	93
91.222.8000.1	89
91.222.8000.2	89
91.222.8000.6*	89
91.222.8000.9*	89
91.222.8003.1	91
91.222.8003.2	91
91.222.8003.6*	91
91.222.8003.9*	91
91.222.8004.1	93
91.222.8004.2	93
91.222.8004.6*	93
91.222.8004.9*	93
91.222.8050.1	89
91.222.8050.2	89
91.222.8050.6*	89
91.222.8050.9*	89
91.222.8053.1	91
91.222.8053.2	91
91.222.8053.6*	91
91.222.8053.9*	91
91.222.8054.1	93
91.222.8054.2	93
91.222.8054.6*	93
91.222.8054.9*	93
91.222.8060.1	90
91.222.8060.9*	90
91.222.8063.1	92
91.222.8063.2	92
91.222.8063.6	92
91.222.8063.9*	92
91.222.8064.1	94
91.222.8064.2	94
91.222.8064.9*	94
91.222.8070.1	89
91.222.8070.2	89
91.222.8070.6*	89
91.222.8070.9*	89
91.222.8073.1	91
91.222.8073.2	91
91.222.8073.6*	91
91.222.8073.9*	91
91.222.8074.1	93
91.222.8074.2	93
91.222.8074.6*	93
91.222.8074.9*	93
91.232.1000.1	100
91.232.1000.2	100
91.232.1000.4	100
91.232.1003.1	101
91.232.1003.2	101
91.232.1003.4	101
91.232.1004.1	102
91.232.1004.2	102
91.232.1004.4	102
91.232.1009.1	103
91.232.1009.2	103
91.232.1050.1	100
91.232.1050.2	100
91.232.1053.1	101
91.232.1053.2	101
91.232.1054.1	102
91.232.1054.2	102
91.232.1060.1	100
91.232.1060.2	100
91.232.1063.1	101
91.232.1063.2	101
91.232.1064.1	102
91.232.1064.2	102
91.232.1069.1	103
91.232.1069.2	103
91.232.1070.1	100
91.232.1070.2	100
91.232.1073.1	101
91.232.1073.2	101
91.232.1074.1	102
91.232.1074.2	102
91.232.2000.1	100
91.232.2000.2	100
91.232.2000.4	100
91.232.2003.1	101
91.232.2003.2	101
91.232.2003.4	101
91.232.2004.1	102
91.232.2004.2	102
91.232.2004.4	102
91.232.2009.1	103
91.232.2009.2	103
91.232.2050.1	100
91.232.2050.2	100
91.232.2053.1	101
91.232.2053.2	101
91.232.2054.1	102
91.232.2054.2	102
91.232.2060.1	100
91.232.2060.2	100
91.232.2063.1	101
91.232.2063.2	101
91.232.2064.1	102
91.232.2064.2	102
91.232.2069.1	103
91.232.2069.2	103
91.232.2070.1	100
91.232.2070.2	100
91.232.2073.1	101
91.232.2073.2	101
91.232.2074.1	102
91.232.2074.2	102
91.232.3000.1	100
91.232.3000.2	100
91.232.3000.4	100
91.232.3003.1	101
91.232.3003.2	101
91.232.3003.4	101
91.232.3004.1	102
91.232.3004.2	102
91.232.3004.4	102
91.232.3009.1	103
91.232.3009.2	103
91.232.3050.1	100
91.232.3050.2	100
91.232.3053.1	101
91.232.3053.2	101
91.232.3054.1	102
91.232.3054.2	102
91.232.3060.1	100
91.232.3060.2	100
91.232.3063.1	101
91.232.3063.2	101
91.232.3064.1	102
91.232.3064.2	102
91.232.3069.1	103
91.232.3069.2	103
91.232.3070.1	100
91.232.3070.2	100
91.232.3073.1	101
91.232.3073.2	101
91.232.3074.1	102
91.232.3074.2	102
91.232.4000.1	100
91.232.4000.2	100
91.232.4000.4	100
91.232.4003.1	101
91.232.4003.2	101
91.232.4003.4	101
91.232.4004.1	102
91.232.4004.2	102
91.232.4004.4	102
91.232.4009.1	103
91.232.4009.2	103
91.232.4050.1	100
91.232.4050.2	100
91.232.4053.1	101
91.232.4053.2	101
91.232.4054.1	102
91.232.4054.2	102
91.232.4060.1	100
91.232.4060.2	100
91.232.4063.1	101
91.232.4063.2	101
91.232.4064.1	102
91.232.4064.2	102
91.232.4069.1	103
91.232.4069.2	103
91.232.4070.1	100
91.232.4070.2	100
91.232.4073.1	101
91.232.4073.2	101
91.232.4074.1	102
91.232.4074.2	102
91.232.5000.1	100
91.232.5000.2	100
91.232.5000.4	100
91.232.5003.1	101
91.232.5003.2	101
91.232.5003.4	101
91.232.5004.1	102
91.232.5004.2	102
91.232.5004.4	102
91.232.5009.1	103
91.232.5009.2	103
91.232.5050.1	100
91.232.5050.2	100
91.232.5053.1	101
91.232.5053.2	101
91.232.5054.1	102
91.232.5054.2	102
91.232.5060.1	100
91.232.5060.2	100
91.232.5063.1	101
91.232.5063.2	101
91.232.5064.1	102
91.232.5064.2	102
91.232.5069.1	103
91.232.5069.2	103
91.232.5070.1	100
91.232.5070.2	100
91.232.5073.1	101
91.232.5073.2	101
91.232.5074.1	102
91.232.5074.2	102
91.232.6000.1	100
91.232.6000.2	100
91.232.6000.4	100
91.232.6003.1	101
91.232.6003.2	101
91.232.6003.4	101
91.232.6004.1	102
91.232.6004.2	102
91.232.6004.4	102
91.232.6009.1	103
91.232.6009.2	103
91.232.6050.1	100
91.232.6050.2	100
91.232.6053.1	101
91.232.6053.2	101
91.232.6054.2	102
91.232.6060.1	100
91.232.6060.2	100
91.232.6063.1	101
91.232.6063.2	101
91.232.6064.1	102
91.232.6064.2	102
91.232.6069.1	103
91.232.6069.2	103
91.232.6070.1	100
91.232.6070.2	100
91.232.6073.1	101
91.232.6073.2	101
91.232.6074.2	102
91.232.7000.1	100
91.232.7000.2	100
91.232.7000.4	100
91.232.7003.1	101
91.232.7003.2	101
91.232.7003.4	101
91.232.7004.1	102
91.232.7004.2	102
91.232.7004.4	102
91.232.7009.1	103
91.232.7009.2	103
91.232.7050.1	100
91.232.7050.2	100
91.232.7053.1	101
91.232.7053.2	101
91.232.7054.1	102
91.232.7054.2	102
91.232.7060.1	100
91.232.7060.2	100
91.232.7063.1	101

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

91.232.7063.2	101
91.232.7064.1	102
91.232.7064.2	102
91.232.7069.1	103
91.232.7069.2	103
91.232.7070.1	100
91.232.7070.2	100
91.232.7073.1	101
91.232.7073.2	101
91.232.7074.1	102
91.232.7074.2	102
91.232.8000.1	100
91.232.8000.2	100
91.232.8000.4	100
91.232.8003.1	101
91.232.8003.2	101
91.232.8003.4	101
91.232.8004.1	102
91.232.8004.2	102
91.232.8004.4	102
91.232.8009.1	103
91.232.8009.2	103
91.232.8050.1	100
91.232.8050.2	100
91.232.8053.1	101
91.232.8053.2	101
91.232.8054.2	102
91.232.8060.1	100
91.232.8060.2	100
91.232.8063.1	101
91.232.8063.2	101
91.232.8064.1	102
91.232.8064.2	102
91.232.8069.1	103
91.232.8069.2	103
91.232.8070.1	100
91.232.8070.2	100
91.232.8073.1	101
91.232.8073.2	101
91.232.8074.2	102
91.253.1060.2	122
91.253.1063.2	122
91.253.1064.2	123
91.253.2060.2	122
91.253.2063.2	122
91.253.2064.2	123
91.253.4060.2	122
91.253.4063.2	122
91.253.4064.2	123
91.253.6060.2	122
91.253.6063.2	122
91.253.6064.2	123
91.253.8060.2	122
91.253.8063.2	122
91.253.8064.2	123
91.255.0404.1	116
91.257.1000.1	117
91.257.1000.2	117
91.257.1000.9	117
91.257.1003.1	118
91.257.1003.2	118
91.257.1003.9	118
91.257.1004.1	119
91.257.1004.2	119
91.257.1004.9	119
91.257.1050.1	117
91.257.1050.2	117
91.257.1050.9	117
91.257.1053.1	118
91.257.1053.2	118
91.257.1053.9	118
91.257.1054.2	119
91.257.1054.9	119
91.257.1060.1	117
91.257.1060.2	117
91.257.1060.9	117
91.257.1063.1	118
91.257.1063.2	118
91.257.1063.9	118
91.257.1064.1	120
91.257.1064.2	120
91.257.1064.9	120
91.257.1070.1	117
91.257.1070.2	117
91.257.1070.9	117
91.257.1073.1	118
91.257.1073.2	118
91.257.1073.9	118
91.257.1074.2	119
91.257.1074.9	119
91.257.2000.1	117
91.257.2000.2	117
91.257.2000.9	117
91.257.2003.1	118
91.257.2003.2	118
91.257.2003.9	118
91.257.2004.1	119
91.257.2004.2	119
91.257.2004.9	119
91.257.2050.1	117
91.257.2050.2	117
91.257.2050.9	117
91.257.2053.1	118
91.257.2053.2	118
91.257.2053.9	118
91.257.2054.1	119
91.257.2054.2	119
91.257.2054.9	119
91.257.2060.1	117
91.257.2060.2	117
91.257.2060.9	117
91.257.2063.1	118
91.257.2063.2	118
91.257.2063.9	118
91.257.2064.1	120
91.257.2064.2	120
91.257.2064.9	120
91.257.2070.2	117
91.257.2070.9	117
91.257.2073.1	118
91.257.2073.2	118
91.257.2073.9	118
91.257.2074.1	119
91.257.2074.2	119
91.257.2074.9	119
91.257.3000.1	117
91.257.3000.2	117
91.257.3000.9	117
91.257.3003.1	118
91.257.3003.2	118
91.257.3003.9	118
91.257.3004.1	119
91.257.3004.2	119
91.257.3004.9	119
91.257.3050.1	117
91.257.3050.2	117
91.257.3050.9	117
91.257.3053.1	118
91.257.3053.2	118
91.257.3053.9	118
91.257.3054.1	119
91.257.3054.2	119
91.257.3054.9	119
91.257.3060.1	117
91.257.3060.2	117
91.257.3060.9	117
91.257.3063.1	118
91.257.3063.2	118
91.257.3063.9	118
91.257.3064.1	120
91.257.3064.2	120
91.257.3064.9	120
91.257.3070.1	117
91.257.3070.2	117
91.257.3070.9	117
91.257.3073.1	118
91.257.3073.2	118
91.257.3073.9	118
91.257.3074.1	119
91.257.3074.2	119
91.257.3074.9	119
91.257.4000.1	117
91.257.4000.2	117
91.257.4000.9	117
91.257.4003.1	118
91.257.4003.2	118
91.257.4003.9	118
91.257.4004.1	119
91.257.4004.2	119
91.257.4004.9	119
91.257.4050.1	117
91.257.4050.2	117
91.257.4050.9	117
91.257.4053.9	118
91.257.4054.9	119
91.257.4060.1	117
91.257.4060.2	117
91.257.4060.9	117
91.257.4063.1	118
91.257.4063.2	118
91.257.4063.9	118
91.257.4064.1	120
91.257.4064.2	120
91.257.4064.9	120
91.257.4070.1	117
91.257.4070.2	117
91.257.4070.9	117
91.257.4073.9	118
91.257.4074.9	119
91.257.5000.1	117
91.257.5000.2	117
91.257.5000.9	117
91.257.5003.1	118
91.257.5003.2	118
91.257.5003.9	118
91.257.5004.1	119
91.257.5004.2	119
91.257.5004.9	119
91.257.5050.1	117
91.257.5050.2	117
91.257.5050.9	117
91.257.5053.2	118
91.257.5053.9	118
91.257.5054.2	119
91.257.5054.9	119
91.257.5060.1	117
91.257.5060.2	117
91.257.5060.9	117
91.257.5063.1	118
91.257.5063.2	118
91.257.5063.9	118
91.257.5064.1	120
91.257.5064.2	120
91.257.5064.9	120
91.257.5070.2	117
91.257.5070.9	117
91.257.5073.2	118
91.257.5073.9	118
91.257.5074.2	119
91.257.5074.9	119
91.257.6000.1	117
91.257.6000.2	117
91.257.6000.9	117
91.257.6003.1	118
91.257.6003.2	118
91.257.6003.9	118
91.257.6004.1	119
91.257.6004.2	119
91.257.6004.9	119
91.257.6050.1	117
91.257.6050.9	117
91.257.6053.1	118
91.257.6053.2	118
91.257.6053.9	118
91.257.6054.1	119
91.257.6054.2	119
91.257.6054.9	119
91.257.6060.1	117
91.257.6060.2	117
91.257.6060.9	117
91.257.6063.1	118
91.257.6063.2	118
91.257.6063.9	118
91.257.6064.1	120
91.257.6064.2	120
91.257.6064.9	120
91.257.6070.9	117
91.257.6073.1	118
91.257.6073.2	118
91.257.6073.9	118
91.257.6074.1	119
91.257.6074.2	119
91.257.6074.9	119
91.257.7000.1	117
91.257.7000.2	117
91.257.7000.9	117
91.257.7003.1	118
91.257.7003.2	118
91.257.7003.9	118
91.257.7004.1	119
91.257.7004.2	119
91.257.7004.9	119
91.257.7050.1	117
91.257.7050.9	117
91.257.7053.9	118
91.257.7054.9	119
91.257.7060.1	117
91.257.7060.2	117
91.257.7060.9	117
91.257.7063.1	118
91.257.7063.2	118
91.257.7063.9	118
91.257.7064.1	120
91.257.7064.2	120
91.257.7064.9	120
91.257.7070.9	117
91.257.7073.9	118
91.257.7074.9	119
91.257.8000.1	117
91.257.8000.2	117
91.257.8000.9	117
91.257.8003.1	118
91.257.8003.2	118
91.257.8003.9	118
91.257.8004.1	119
91.257.8004.2	119
91.257.8004.9	119
91.257.8050.1	117
91.257.8050.9	117
91.257.8053.9	118
91.257.8054.9	119
91.257.8060.1	117
91.257.8060.2	117
91.257.8060.9	117
91.257.8063.1	118
91.257.8063.2	118
91.257.8063.9	118
91.257.8064.1	120
91.257.8064.2	120
91.257.8064.9	120
91.257.8070.9	117
91.257.8073.9	118
91.257.8074.9	119
91.921.2053.0	86
91.921.2053.1	86
91.921.2353.0*	86
91.921.2453.0*	86
91.921.3053.0	86
91.921.3053.1	86
91.921.3353.0*	86
91.921.3453.0*	86
91.921.3553.0	86
91.921.9053.0	87
91.921.9053.1	87
91.921.9353.0*	87
91.921.9453.0*	87
91.921.9553.0	87
91.922.2053.0	86
91.922.2053.1	86
91.922.2353.0*	86
91.922.2353.1	86
91.922.2453.0*	86
91.922.3053.0	86
91.922.3053.1	86
91.922.3453.0*	86
91.922.3553.0	86
91.922.9053.0	87
91.922.9053.1	87

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

91.922.9353.0*	87
91.922.9453.0*	87
91.922.9553.0	87
91.931.3053.0	96
91.931.3053.1	96
91.931.3057.0	96
91.931.3853.0	96
91.931.4053.0	96
91.931.4053.1	96
91.931.9053.0	97
91.931.9053.1	97
91.931.9057.0	97
91.931.9153.0	97
91.931.9153.1	97
91.931.9853.0	97
91.932.3053.0	96
91.932.3053.1	96
91.932.3057.0	96
91.932.3853.0	96
91.932.4053.0	96
91.932.4053.1	96
91.932.4853.0	96
91.932.4853.1	96
91.932.9053.0	97
91.932.9053.1	97
91.932.9153.0	97
91.932.9153.1	97
91.932.9853.0	97
91.941.3053.0	104
91.941.3053.1	104
91.941.4050.0	104
91.941.4050.1	104
91.941.4053.0	104
91.941.4053.1	104
91.941.4250.0*	104
91.941.4650.0*	104
91.941.9050.0	105
91.941.9050.1	105
91.941.9053.0	105
91.941.9053.1	105
91.941.9250.0*	105
91.941.9650.0*	105
91.942.3053.0	104
91.942.3053.1	104
91.942.4050.0	104
91.942.4050.1	104
91.942.4053.0	104
91.942.4053.1	104
91.942.4250.0*	104
91.942.4650.0*	104
91.942.9050.0	105
91.942.9050.1	105
91.942.9053.0	105
91.942.9053.1	105
91.942.9250.0*	105
91.942.9650.0*	105
91.951.3053.0	112
91.951.3053.1	112
91.951.3253.0*	112
91.951.3353.0*	112
91.951.3453.0	112
91.951.3653.0*	112
91.951.4053.0	112
91.951.4053.1	112
91.951.4253.0*	112
91.951.4353.0*	112
91.951.4453.0	112
91.951.4653.0*	112
91.951.9053.0	113
91.951.9053.1	113
91.951.9253.0*	113
91.951.9353.0*	113
91.951.9453.0	113
91.951.9653.0*	113
91.952.3053.0	112
91.952.3053.1	112
91.952.3253.0*	112
91.952.3353.0*	112
91.952.3453.0	112
91.952.3653.0*	112
91.952.4053.0	112
91.952.4053.1	112
91.952.4253.0*	112
91.952.4353.0*	112
91.952.4453.0	112
91.952.4653.0*	112
91.952.9053.0	113
91.952.9053.1	113
91.952.9253.0*	113
91.952.9353.0*	113
91.952.9453.0	113
91.952.9653.0*	113
92.002.5053.0	83
92.002.5153.1	83
92.002.5253.1	83
92.002.5353.0	83
92.030.0053.1	14
92.030.0153.1	14
92.030.0253.1	14
92.030.0353.1	14
92.030.0953.0	14
92.030.0953.1	14
92.030.1253.0	14
92.030.1253.1	14
92.030.1353.0	15
92.030.2053.0	16
92.030.2153.0	16
92.030.2253.0	15
92.030.3053.0	14
92.030.3053.1	14
92.030.3153.0	14
92.030.3153.1	14
92.030.3553.0	14
92.030.3553.5	14
92.030.3653.0	14
92.030.3653.5	14
92.030.5853.0	15
92.030.5958.0	16
92.030.5958.1	16
92.030.6053.0	14
92.030.6053.1	14
92.030.6953.0	14
92.030.6953.1	14
92.030.7053.0	14
92.030.7053.5	14
92.030.7153.0	14
92.030.7253.0	14
92.030.7553.0	14
92.031.0058.0	13
92.031.0058.1	13
92.031.0158.0	13
92.031.0158.5	13
92.031.0458.0	13
92.031.0658.0	13
92.031.0758.0	13
92.031.3257.0	11
92.031.3258.0	11
92.031.3258.1	11
92.031.3458.0	11
92.031.3458.5	11
92.031.3558.0	11
92.031.3658.0	11
92.031.3757.0	11
92.031.3758.0	11
92.031.3858.0	11
92.031.3958.0	11
92.031.4453.0	11
92.031.4453.1	11
92.031.4853.0	11
92.031.4953.0	11
92.031.5453.1	166
92.031.7657.1	12
92.031.7658.0	12
92.031.7658.1	12
92.031.7758.0	12
92.031.8058.0	12
92.031.8258.0	12
92.031.8458.0	12
92.031.8558.0	12
92.031.8758.0	11
92.031.8758.1	11
92.031.9658.0	12
92.031.9658.1	12
92.031.9758.0	12
92.031.9758.5	12
92.032.0058.0	13
92.032.0058.1	13
92.032.0158.0	13
92.032.0158.5	13
92.032.0458.0	13
92.032.0658.0	13
92.032.3357.0	11
92.032.3358.0	11
92.032.3358.1	11
92.032.3457.0	11
92.032.3458.0	11
92.032.3458.5	11
92.032.3558.0	11
92.032.3658.0	11
92.032.3757.0	11
92.032.3758.0	11
92.032.3858.0	11
92.032.3958.0	11
92.032.7657.0	12
92.032.7657.1	12
92.032.7658.0	12
92.032.7658.1	12
92.032.7758.0	12
92.032.7958.0	12
92.032.7958.5	12
92.032.8058.0	12
92.032.8258.0	12
92.032.8458.0	12
92.032.8558.0	12
92.032.8758.0	11
92.032.8758.1	11
92.032.9658.0	12
92.032.9658.1	12
92.032.9758.0	12
92.032.9758.5	12
92.033.0057.0	13
92.033.0058.0	13
92.033.0058.1	13
92.033.0158.0	13
92.033.0158.5	13
92.033.0458.0	13
92.033.0658.0	13
92.033.0758.0	13
92.034.0057.0	13
92.034.0058.0	13
92.034.0058.1	13
92.034.0158.0	13
92.034.0158.5	13
92.034.0458.0	13
92.034.0658.0	13
92.040.1053.0	44
92.040.1053.1	44
92.040.1153.0	44
92.040.1153.5	44
92.040.6953.0	44
92.040.6953.1	44
92.040.7053.0	44
92.040.7053.5	44
92.040.7153.0*	44
92.040.7253.0	44
92.041.0058.0	43
92.041.0058.1	43
92.041.0158.0	43
92.041.3253.0	42
92.041.3253.1	42
92.041.3453.0	42
92.041.3453.5	42
92.041.3553.0	42
92.041.3953.0*	42
92.041.8058.0	42
92.041.8258.0*	42
92.041.9658.0	42
92.041.9658.1	42
92.041.9758.0	42
92.041.9758.5	42
92.042.0058.0	43
92.042.0058.1	43
92.042.0158.0	43
92.042.0158.5	43
92.042.3353.0	42
92.042.3353.1	42
92.042.3357.0	42
92.042.3453.0	42
92.042.3453.5	42
92.042.3553.0	42
92.042.3953.0*	42
92.042.8058.0	42
92.042.8258.0*	42
92.042.9658.0	42
92.042.9658.1	42
92.042.9758.0	42
92.042.9758.5	42
92.043.0058.0	42
92.043.0058.1	42
92.043.0158.0	42
92.043.0158.5	42
92.044.0058.0	42
92.044.0058.1	42
92.044.0158.0	42
92.044.0158.5	42
92.050.0153.0	57
92.050.0153.1	57
92.050.1553.1	166
92.050.1653.0	166
92.050.2153.0	57
92.050.2153.5	57
92.050.2453.0	58
92.050.3053.0	57
92.050.3053.1	57
92.050.3153.0	57
92.050.3153.1	57
92.050.3253.0	57
92.050.3253.1	57
92.050.3353.0	57
92.050.3353.1	57
92.050.3453.0	57
92.050.3553.0	57
92.050.3553.5	57
92.050.3653.0	57
92.050.3653.5	57
92.050.3753.0	57
92.050.3753.5	57
92.050.3853.0	57
92.050.3853.5	57
92.050.6953.0	57
92.050.6953.1	57
92.050.7053.0	57
92.050.7053.5	57
92.050.7153.0*	57
92.050.7253.0	57
92.050.7353.0*	57
92.050.7453.0	57
92.050.8853.0	168
92.050.9053.0	168
92.050.9153.0	168
92.051.0058.0	56
92.051.0058.1	56
92.051.0258.0*	56
92.051.0458.0	56
92.051.3153.0*	55
92.051.3253.0	55
92.051.3253.1	55
92.051.3257.0	55
92.051.3453.0	55
92.051.3453.5	55
92.051.3553.0	55
92.051.3753.0	55
92.051.3953.0*	55
92.051.5453.1	166
92.051.5553.0	166
92.051.5653.0	167
92.051.8058.0	55
92.051.8258.0*	55
92.051.8358.0*	55
92.051.8658.0	55
92.051.9658.0	55
92.051.9658.1	55
92.051.9758.0	55
92.051.9758.5	55
92.052.0058.0	56
92.052.0058.1	56
92.052.0458.0	56
92.052.3153.0*	55

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.052.3353.0	55
92.052.3353.1	55
92.052.3453.0	55
92.052.3453.5	55
92.052.3553.0	55
92.052.3753.0	55
92.052.3953.0*	55
92.052.8058.0	55
92.052.8258.0*	55
92.052.8358.0*	55
92.052.8658.0	55
92.052.9658.0	55
92.052.9658.1	55
92.052.9758.0	55
92.052.9758.5	55
92.053.0058.0	55
92.053.0058.1	55
92.053.0258.0*	55
92.053.0458.0	55
92.054.0058.0	55
92.054.0058.1	55
92.054.0458.0	55
92.060.3053.1	76
92.061.8658.1	75
92.062.8658.1	75
92.207.1000.0	45
92.207.1000.1	45
92.207.1000.2	45
92.207.1000.3	45
92.207.1000.7	45
92.207.1003.0	47
92.207.1003.1	47
92.207.1003.2	47
92.207.1003.3	47
92.207.1003.7	47
92.207.1004.0	49
92.207.1004.1	49
92.207.1004.2	49
92.207.1004.3	49
92.207.1004.7	49
92.207.1014.1	49
92.207.1050.0	46
92.207.1050.1	46
92.207.1050.2	46
92.207.1050.3	46
92.207.1050.7	46
92.207.1053.0	47
92.207.1053.1	47
92.207.1053.2	47
92.207.1053.3	47
92.207.1053.7	47
92.207.1054.0	50
92.207.1054.1	50
92.207.1054.2	50
92.207.1054.3	50
92.207.1054.7	50
92.207.1060.0	46
92.207.1060.1	46
92.207.1060.2	46
92.207.1060.3	46
92.207.1060.7	46
92.207.1063.0	48
92.207.1063.1	48
92.207.1063.2	48
92.207.1063.3	48
92.207.1063.7	48
92.207.1064.0	50
92.207.1064.1	50
92.207.1064.2	50
92.207.1064.3	50
92.207.1064.7	50
92.207.1070.0	45
92.207.1070.1	45
92.207.1070.2	45
92.207.1070.3	45
92.207.1070.7	45
92.207.1073.0	47
92.207.1073.1	47
92.207.1073.2	47
92.207.1073.3	47
92.207.1073.7	47
92.207.1074.0	49
92.207.1074.1	49
92.207.1074.2	49
92.207.1074.3	49
92.207.1074.7	49
92.207.2000.0	45
92.207.2000.1	45
92.207.2000.2	45
92.207.2000.3	45
92.207.2000.7	45
92.207.2003.0	47
92.207.2003.1	47
92.207.2003.2	47
92.207.2003.3	47
92.207.2003.7	47
92.207.2004.0	49
92.207.2004.1	49
92.207.2004.2	49
92.207.2004.3	49
92.207.2004.7	49
92.207.2010.1	45
92.207.2014.1	49
92.207.2050.0	46
92.207.2050.1	46
92.207.2050.2	46
92.207.2050.3	46
92.207.2050.7	46
92.207.2053.0	47
92.207.2053.1	47
92.207.2053.2	47
92.207.2053.3	47
92.207.2053.7	47
92.207.2054.0	50
92.207.2054.1	50
92.207.2054.2	50
92.207.2054.3	50
92.207.2054.7	50
92.207.2060.0	46
92.207.2060.1	46
92.207.2060.2	46
92.207.2060.3	46
92.207.2060.7	46
92.207.2063.0	48
92.207.2063.1	48
92.207.2063.2	48
92.207.2063.3	48
92.207.2063.7	48
92.207.2064.0	50
92.207.2064.1	50
92.207.2064.2	50
92.207.2064.3	50
92.207.2064.7	50
92.207.2070.0	45
92.207.2070.1	45
92.207.2070.2	45
92.207.2070.3	45
92.207.2070.7	45
92.207.2073.0	47
92.207.2073.1	47
92.207.2073.2	47
92.207.2073.3	47
92.207.2073.7	47
92.207.2074.0	49
92.207.2074.1	49
92.207.2074.2	49
92.207.2074.3	49
92.207.2074.7	49
92.207.3000.0	45
92.207.3000.1	45
92.207.3000.2	45
92.207.3000.3	45
92.207.3000.7	45
92.207.3003.0	47
92.207.3003.1	47
92.207.3003.2	47
92.207.3003.3	47
92.207.3003.7	47
92.207.3004.0	49
92.207.3004.1	49
92.207.3004.2	49
92.207.3004.3	49
92.207.3004.7	49
92.207.3010.1	45
92.207.3014.1	49
92.207.3050.0	46
92.207.3050.1	46
92.207.3050.2	46
92.207.3050.3	46
92.207.3050.7	46
92.207.3053.0	47
92.207.3053.1	47
92.207.3053.2	47
92.207.3053.7	47
92.207.3054.0	50
92.207.3054.1	50
92.207.3054.2	50
92.207.3054.3	50
92.207.3054.7	50
92.207.3060.0	46
92.207.3060.1	46
92.207.3060.2	46
92.207.3060.3	46
92.207.3060.7	46
92.207.3063.0	48
92.207.3063.1	48
92.207.3063.2	48
92.207.3063.3	48
92.207.3063.7	48
92.207.3064.0	50
92.207.3064.1	50
92.207.3064.2	50
92.207.3064.3	50
92.207.3064.7	50
92.207.3070.0	45
92.207.3070.1	45
92.207.3070.2	45
92.207.3070.3	45
92.207.3070.7	45
92.207.3073.0	47
92.207.3073.1	47
92.207.3073.2	47
92.207.3073.7	47
92.207.3074.0	49
92.207.3074.1	49
92.207.3074.2	49
92.207.3074.3	49
92.207.3074.7	49
92.207.4000.0	45
92.207.4000.1	45
92.207.4000.2	45
92.207.4000.3	45
92.207.4000.7	45
92.207.4003.0	47
92.207.4003.1	47
92.207.4003.2	47
92.207.4003.3	47
92.207.4003.7	47
92.207.4004.0	49
92.207.4004.1	49
92.207.4004.2	49
92.207.4004.3	49
92.207.4004.7	49
92.207.4010.1	45
92.207.4014.1	49
92.207.4050.0	46
92.207.4050.1	46
92.207.4050.2	46
92.207.4050.3	46
92.207.4050.7	46
92.207.4053.0	47
92.207.4053.1	47
92.207.4053.2	47
92.207.4053.3	47
92.207.4053.7	47
92.207.4054.0	50
92.207.4054.1	50
92.207.4054.2	50
92.207.4054.3	50
92.207.4054.7	50
92.207.4060.0	46
92.207.4060.1	46
92.207.4060.2	46
92.207.4060.3	46
92.207.4060.7	46
92.207.4063.0	48
92.207.4063.1	48
92.207.4063.2	48
92.207.4063.3	48
92.207.4063.7	48
92.207.4064.0	50
92.207.4064.1	50
92.207.4064.2	50
92.207.4064.3	50
92.207.4064.7	50
92.207.4070.0	45
92.207.4070.1	45
92.207.4070.2	45
92.207.4070.3	45
92.207.4070.7	45
92.207.4073.0	47
92.207.4073.1	47
92.207.4073.2	47
92.207.4073.3	47
92.207.4073.7	47
92.207.4074.0	49
92.207.4074.1	49
92.207.4074.2	49
92.207.4074.3	49
92.207.4074.7	49
92.207.5000.0	45
92.207.5000.1	45
92.207.5000.2	45
92.207.5000.3	45
92.207.5000.7	45
92.207.5003.0	47
92.207.5003.1	47
92.207.5003.2	47
92.207.5003.3	47
92.207.5003.7	47
92.207.5004.0	49
92.207.5004.1	49
92.207.5004.2	49
92.207.5004.3	49
92.207.5004.7	49
92.207.5010.1	45
92.207.5014.1	49
92.207.5050.0	46
92.207.5050.1	46
92.207.5050.2	46
92.207.5050.3	46
92.207.5050.7	46
92.207.5053.0	47
92.207.5053.1	47
92.207.5053.2	47
92.207.5053.7	47
92.207.5054.0	50
92.207.5054.1	50
92.207.5054.2	50
92.207.5054.3	50
92.207.5054.7	50
92.207.5060.0	46
92.207.5060.1	46
92.207.5060.2	46
92.207.5060.3	46
92.207.5060.7	46
92.207.5063.0	48
92.207.5063.1	48
92.207.5063.2	48
92.207.5063.3	48
92.207.5063.7	48
92.207.5064.0	50
92.207.5064.1	50
92.207.5064.2	50
92.207.5064.3	50
92.207.5064.7	50
92.207.5070.0	45
92.207.5070.1	45
92.207.5070.2	45
92.207.5070.3	45
92.207.5070.7	45
92.207.5073.0	47
92.207.5073.1	47
92.207.5073.2	47
92.207.5073.7	47
92.207.5074.0	49
92.207.5074.1	49
92.207.5074.2	49

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.207.5074.3	49
92.207.5074.7	49
92.207.6000.0	45
92.207.6000.1	45
92.207.6000.2	45
92.207.6000.3	45
92.207.6000.7	45
92.207.6003.0	47
92.207.6003.1	47
92.207.6003.2	47
92.207.6003.3	47
92.207.6003.7	47
92.207.6004.0	49
92.207.6004.1	49
92.207.6004.2	49
92.207.6004.3	49
92.207.6004.7	49
92.207.6050.0	46
92.207.6050.1	46
92.207.6050.2	46
92.207.6050.3	46
92.207.6050.7	46
92.207.6053.0	47
92.207.6053.1	47
92.207.6053.2	47
92.207.6053.7	47
92.207.6054.0	50
92.207.6054.1	50
92.207.6054.2	50
92.207.6054.3	50
92.207.6054.7	50
92.207.6060.0	46
92.207.6060.1	46
92.207.6060.2	46
92.207.6060.3	46
92.207.6060.7	46
92.207.6063.0	48
92.207.6063.1	48
92.207.6063.2	48
92.207.6063.3	48
92.207.6063.7	48
92.207.6064.0	50
92.207.6064.1	50
92.207.6064.2	50
92.207.6064.3	50
92.207.6064.7	50
92.207.6070.0	45
92.207.6070.1	45
92.207.6070.2	45
92.207.6070.3	45
92.207.6070.7	45
92.207.6073.0	47
92.207.6073.1	47
92.207.6073.2	47
92.207.6073.7	47
92.207.6074.0	49
92.207.6074.1	49
92.207.6074.2	49
92.207.6074.3	49
92.207.6074.7	49
92.207.7000.0	45
92.207.7000.1	45
92.207.7000.2	45
92.207.7000.3	45
92.207.7000.7	45
92.207.7003.0	47
92.207.7003.1	47
92.207.7003.2	47
92.207.7003.3	47
92.207.7003.7	47
92.207.7004.0	49
92.207.7004.1	49
92.207.7004.2	49
92.207.7004.3	49
92.207.7004.7	49
92.207.7050.0	46
92.207.7050.1	46
92.207.7050.2	46
92.207.7050.3	46
92.207.7050.7	46
92.207.7053.0	47
92.207.7053.1	47
92.207.7053.7	47
92.207.7054.0	50
92.207.7054.1	50
92.207.7054.3	50
92.207.7054.7	50
92.207.7060.0	46
92.207.7060.1	46
92.207.7060.2	46
92.207.7060.3	46
92.207.7060.7	46
92.207.7063.0	48
92.207.7063.1	48
92.207.7063.2	48
92.207.7063.3	48
92.207.7063.7	48
92.207.7064.0	50
92.207.7064.1	50
92.207.7064.2	50
92.207.7064.3	50
92.207.7064.7	50
92.207.7070.0	45
92.207.7070.1	45
92.207.7070.2	45
92.207.7070.3	45
92.207.7070.7	45
92.207.7073.0	47
92.207.7073.1	47
92.207.7073.7	47
92.207.7074.0	49
92.207.7074.1	49
92.207.7074.3	49
92.207.7074.7	49
92.207.8000.0	45
92.207.8000.1	45
92.207.8000.2	45
92.207.8000.3	45
92.207.8000.7	45
92.207.8003.0	47
92.207.8003.1	47
92.207.8003.2	47
92.207.8003.3	47
92.207.8003.7	47
92.207.8004.0	49
92.207.8004.1	49
92.207.8004.2	49
92.207.8004.3	49
92.207.8004.7	49
92.207.8050.0	46
92.207.8050.1	46
92.207.8050.2	46
92.207.8050.3	46
92.207.8050.7	46
92.207.8053.0	47
92.207.8053.1	47
92.207.8053.7	47
92.207.8054.0	50
92.207.8054.1	50
92.207.8054.2	50
92.207.8054.3	50
92.207.8054.7	50
92.207.8060.0	46
92.207.8060.1	46
92.207.8060.2	46
92.207.8060.3	46
92.207.8060.7	46
92.207.8063.0	48
92.207.8063.1	48
92.207.8063.2	48
92.207.8063.3	48
92.207.8063.7	48
92.207.8064.0	50
92.207.8064.1	50
92.207.8064.2	50
92.207.8064.3	50
92.207.8064.7	50
92.207.8070.0	45
92.207.8070.1	45
92.207.8070.2	45
92.207.8070.3	45
92.207.8070.7	45
92.207.8073.0	47
92.207.8073.1	47
92.207.8073.7	47
92.207.8074.0	49
92.207.8074.1	49
92.207.8074.2	49
92.207.8074.3	49
92.207.8074.7	49
92.208.1000.1	51
92.208.1000.2	51
92.208.1003.2	51
92.208.1004.1	52
92.208.1004.2	52
92.208.1060.1	51
92.208.1060.2	51
92.208.1063.1	51
92.208.1063.2	51
92.208.1064.1	52
92.208.1064.2	52
92.208.1070.1	51
92.208.1073.1	51
92.208.1074.1	52
92.208.2000.1	51
92.208.2000.2	51
92.208.2003.1	51
92.208.2003.2	51
92.208.2004.1	52
92.208.2004.2	52
92.208.2060.1	51
92.208.2063.1	51
92.208.2064.1	52
92.208.2070.1	51
92.208.2074.1	52
92.208.2500.1	51
92.208.3000.1	51
92.208.3003.1	51
92.208.3003.2	51
92.208.3004.1	52
92.208.3004.2	52
92.208.3060.1	51
92.208.3063.1	51
92.208.3064.1	52
92.208.3070.1	51
92.208.3074.1	52
92.208.4000.1	51
92.208.4000.2	51
92.208.4003.1	51
92.208.4003.2	51
92.208.4004.1	52
92.208.4004.2	52
92.208.4060.1	51
92.208.4060.2	51
92.208.4063.1	51
92.208.4063.2	51
92.208.4064.1	52
92.208.4064.2	52
92.208.4070.1	51
92.208.4074.1	52
92.208.5000.1	51
92.208.5000.2	51
92.208.5003.1	51
92.208.5003.2	51
92.208.5004.1	52
92.208.5004.2	52
92.208.5060.1	51
92.208.5060.2	51
92.208.5063.1	51
92.208.5063.2	51
92.208.5064.1	52
92.208.5064.2	52
92.208.5070.1	51
92.208.5074.1	52
92.208.6000.1	51
92.208.6000.2	51
92.208.6000.3	51
92.208.6003.1	51
92.208.6003.2	51
92.208.6004.1	52
92.208.6004.2	52
92.208.6060.1	51
92.208.6060.2	51
92.208.6063.1	51
92.208.6063.2	51
92.208.6064.1	52
92.208.6064.2	52
92.208.6070.1	51
92.208.6074.1	52
92.208.7000.1	51
92.208.7000.2	51
92.208.7003.1	51
92.208.7003.2	51
92.208.7004.2	52
92.208.7060.1	51
92.208.7060.2	51
92.208.7063.1	51
92.208.7063.2	51
92.208.7064.1	52
92.208.7064.2	52
92.208.7070.1	51
92.208.8000.2	51
92.208.8003.1	51
92.208.8003.2	51
92.208.8004.1	52
92.208.8004.2	52
92.208.8060.2	51
92.208.8063.1	51
92.208.8063.2	51
92.208.8064.1	52
92.208.8064.2	52
92.208.8074.1	52
92.220.0304.1	17
92.220.0304.2	17
92.220.0364.1	17
92.220.0364.2	17
92.220.0504.1	17
92.220.0504.2	17
92.220.0564.1	17
92.220.0564.2	17
92.220.1004.1	17
92.220.1004.2	17
92.220.1064.1	17
92.220.1064.2	17
92.220.2004.1	17
92.230.1064.1	17
92.230.1064.2	17
92.230.2064.1	17
92.230.2064.2	17
92.230.3064.1	17
92.230.3064.2	17
92.231.1004.1	18
92.231.1004.2	18
92.231.1064.1	18
92.231.1064.2	18
92.231.2004.1	18
92.231.2004.2	18
92.231.3004.1	18
92.231.3004.2	18
92.231.3064.1	18
92.231.3064.2	18
92.231.4004.1	18
92.231.5004.1	18
92.232.1000.1	19
92.232.1000.2	19
92.232.1000.3	19
92.232.1000.4	19
92.232.1000.5	19
92.232.1003.1	22
92.232.1003.2	22
92.232.1003.3	22
92.232.1003.4	22
92.232.1003.5	22
92.232.1004.1	25
92.232.1004.2	25
92.232.1004.3	25
92.232.1004.4	25
92.232.1004.5	25
92.232.1007.1	28
92.232.1007.2	28
92.232.1010.1	19
92.232.1010.2	19
92.232.1010.3	19
92.232.1010.5	19
92.232.1013.1	22
92.232.1013.2	22
92.232.1013.3	22
92.232.1013.5	22

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.232.1014.1	25
92.232.1014.2	25
92.232.1014.3	25
92.232.1014.5	25
92.232.1040.1	20
92.232.1043.1	23
92.232.1044.1	26
92.232.1050.1	20
92.232.1050.2	20
92.232.1050.3	20
92.232.1050.4	20
92.232.1050.5	20
92.232.1053.1	23
92.232.1053.2	23
92.232.1053.3	23
92.232.1053.4	23
92.232.1053.5	23
92.232.1054.1	26
92.232.1054.2	26
92.232.1054.3	26
92.232.1054.4	26
92.232.1054.5	26
92.232.1060.1	21
92.232.1060.2	21
92.232.1060.3	21
92.232.1060.4	21
92.232.1060.5	21
92.232.1063.1	24
92.232.1063.2	24
92.232.1063.3	24
92.232.1063.4	24
92.232.1063.5	24
92.232.1064.1	27
92.232.1064.2	27
92.232.1064.3	27
92.232.1064.4	27
92.232.1064.5	27
92.232.1070.1	20
92.232.1070.2	20
92.232.1070.3	20
92.232.1070.4	20
92.232.1070.5	20
92.232.1073.1	23
92.232.1073.2	23
92.232.1073.3	23
92.232.1073.4	23
92.232.1073.5	23
92.232.1074.1	26
92.232.1074.2	26
92.232.1074.3	26
92.232.1074.4	26
92.232.1074.5	26
92.232.2000.1	19
92.232.2000.2	19
92.232.2000.3	19
92.232.2000.4	19
92.232.2000.5	19
92.232.2003.1	22
92.232.2003.2	22
92.232.2003.3	22
92.232.2003.4	22
92.232.2003.5	22
92.232.2004.1	25
92.232.2004.2	25
92.232.2004.3	25
92.232.2004.4	25
92.232.2004.5	25
92.232.2007.1	28
92.232.2007.2	28
92.232.2007.5	28
92.232.2010.1	19
92.232.2010.2	19
92.232.2010.3	19
92.232.2010.5	19
92.232.2013.1	22
92.232.2013.2	22
92.232.2013.3	22
92.232.2013.5	22
92.232.2014.1	25
92.232.2014.2	25
92.232.2014.3	25
92.232.2014.5	25
92.232.2040.1	20
92.232.2043.1	23
92.232.2044.1	26
92.232.2050.1	20
92.232.2050.2	20
92.232.2050.3	20
92.232.2050.4	20
92.232.2050.5	20
92.232.2053.1	23
92.232.2053.2	23
92.232.2053.3	23
92.232.2053.4	23
92.232.2053.5	23
92.232.2054.1	26
92.232.2054.2	26
92.232.2054.3	26
92.232.2054.4	26
92.232.2054.5	26
92.232.2060.1	21
92.232.2060.2	21
92.232.2060.3	21
92.232.2060.4	21
92.232.2060.5	21
92.232.2063.1	24
92.232.2063.2	24
92.232.2063.3	24
92.232.2063.4	24
92.232.2063.5	24
92.232.2064.1	27
92.232.2064.2	27
92.232.2064.3	27
92.232.2064.4	27
92.232.2064.5	27
92.232.2070.1	20
92.232.2070.2	20
92.232.2070.3	20
92.232.2070.4	20
92.232.2070.5	20
92.232.2073.1	23
92.232.2073.2	23
92.232.2073.3	23
92.232.2073.4	23
92.232.2073.5	23
92.232.2074.1	26
92.232.2074.2	26
92.232.2074.3	26
92.232.2074.4	26
92.232.2074.5	26
92.232.3000.1	19
92.232.3000.2	19
92.232.3000.3	19
92.232.3000.4	19
92.232.3000.5	19
92.232.3003.1	22
92.232.3003.2	22
92.232.3003.3	22
92.232.3003.4	22
92.232.3003.5	22
92.232.3004.1	25
92.232.3004.2	25
92.232.3004.3	25
92.232.3004.4	25
92.232.3004.5	25
92.232.3007.1	28
92.232.3007.2	28
92.232.3007.5	28
92.232.3010.1	19
92.232.3010.2	19
92.232.3010.3	19
92.232.3010.5	19
92.232.3013.1	22
92.232.3013.2	22
92.232.3013.3	22
92.232.3013.5	22
92.232.3014.1	25
92.232.3014.2	25
92.232.3014.3	25
92.232.3014.5	25
92.232.3040.1	20
92.232.3043.1	23
92.232.3044.1	26
92.232.3050.1	20
92.232.3050.2	20
92.232.3050.3	20
92.232.3050.4	20
92.232.3050.5	20
92.232.3053.1	23
92.232.3053.2	23
92.232.3053.3	23
92.232.3053.4	23
92.232.3053.5	23
92.232.3054.1	26
92.232.3054.2	26
92.232.3054.3	26
92.232.3054.4	26
92.232.3054.5	26
92.232.3060.1	21
92.232.3060.2	21
92.232.3060.3	21
92.232.3060.4	21
92.232.3060.5	21
92.232.3063.1	24
92.232.3063.2	24
92.232.3063.3	24
92.232.3063.4	24
92.232.3063.5	24
92.232.3064.1	27
92.232.3064.2	27
92.232.3064.3	27
92.232.3064.4	27
92.232.3064.5	27
92.232.3067.2	28
92.232.3070.1	20
92.232.3070.2	20
92.232.3070.3	20
92.232.3070.4	20
92.232.3070.5	20
92.232.3073.1	23
92.232.3073.2	23
92.232.3073.3	23
92.232.3073.4	23
92.232.3073.5	23
92.232.3074.1	26
92.232.3074.2	26
92.232.3074.3	26
92.232.3074.4	26
92.232.3074.5	26
92.232.4000.1	19
92.232.4000.2	19
92.232.4000.3	19
92.232.4000.4	19
92.232.4000.5	19
92.232.4003.1	22
92.232.4003.2	22
92.232.4003.3	22
92.232.4003.4	22
92.232.4003.5	22
92.232.4004.1	25
92.232.4004.2	25
92.232.4004.3	25
92.232.4004.4	25
92.232.4004.5	25
92.232.4007.1	28
92.232.4007.2	28
92.232.4010.1	19
92.232.4010.2	19
92.232.4010.3	19
92.232.4010.5	19
92.232.4013.1	22
92.232.4013.2	22
92.232.4013.3	22
92.232.4013.5	22
92.232.4014.1	25
92.232.4014.2	25
92.232.4014.3	25
92.232.4014.5	25
92.232.4040.1	20
92.232.4043.1	23
92.232.4044.1	26
92.232.4050.1	20
92.232.4050.2	20
92.232.4050.3	20
92.232.4050.4	20
92.232.4050.5	20
92.232.4053.1	23
92.232.4053.2	23
92.232.4053.3	23
92.232.4053.4	23
92.232.4053.5	23
92.232.4054.1	26
92.232.4054.2	26
92.232.4054.3	26
92.232.4054.4	26
92.232.4054.5	26
92.232.4060.1	21
92.232.4060.2	21
92.232.4060.3	21
92.232.4060.4	21
92.232.4060.5	21
92.232.4063.1	24
92.232.4063.2	24
92.232.4063.3	24
92.232.4063.4	24
92.232.4063.5	24
92.232.4064.1	27
92.232.4064.2	27
92.232.4064.3	27
92.232.4064.4	27
92.232.4064.5	27
92.232.4070.1	20
92.232.4070.2	20
92.232.4070.3	20
92.232.4070.4	20
92.232.4070.5	20
92.232.4073.1	23
92.232.4073.2	23
92.232.4073.3	23
92.232.4073.4	23
92.232.4073.5	23
92.232.4074.1	26
92.232.4074.2	26
92.232.4074.3	26
92.232.4074.4	26
92.232.4074.5	26
92.232.5000.1	19
92.232.5000.2	19
92.232.5000.3	19
92.232.5000.4	19
92.232.5000.5	19
92.232.5003.1	22
92.232.5003.2	22
92.232.5003.3	22
92.232.5003.4	22
92.232.5003.5	22
92.232.5004.1	25
92.232.5004.2	25
92.232.5004.3	25
92.232.5004.4	25
92.232.5004.5	25
92.232.5007.1	28
92.232.5007.2	28
92.232.5010.1	19
92.232.5010.2	19
92.232.5010.3	19
92.232.5010.5	19
92.232.5013.1	22
92.232.5013.2	22
92.232.5013.3	22
92.232.5013.5	22
92.232.5014.3	25
92.232.5014.5	25
92.232.5040.1	20
92.232.5043.1	23
92.232.5044.1	26
92.232.5050.1	20
92.232.5050.2	20
92.232.5050.3	20
92.232.5050.4	20
92.232.5050.5	20
92.232.5053.1	23
92.232.5053.2	23
92.232.5053.3	23
92.232.5053.4	23
92.232.5053.5	23
92.232.5054.1	26
92.232.5054.2	26

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.232.5054.3	26	92.232.6060.2	21	92.232.7063.2	24	92.232.8064.5	27
92.232.5054.4	26	92.232.6060.3	21	92.232.7063.3	24	92.232.8070.1	20
92.232.5054.5	26	92.232.6060.4	21	92.232.7063.4	24	92.232.8070.2	20
92.232.5060.1	21	92.232.6060.5	21	92.232.7063.5	24	92.232.8070.3	20
92.232.5060.2	21	92.232.6063.1	24	92.232.7064.1	27	92.232.8070.5	20
92.232.5060.3	21	92.232.6063.2	24	92.232.7064.2	27	92.232.8073.1	23
92.232.5060.4	21	92.232.6063.3	24	92.232.7064.3	27	92.232.8073.2	23
92.232.5060.5	21	92.232.6063.4	24	92.232.7064.4	27	92.232.8073.3	23
92.232.5063.1	24	92.232.6063.5	24	92.232.7064.5	27	92.232.8073.4	23
92.232.5063.2	24	92.232.6064.1	27	92.232.7070.1	20	92.232.8073.5	23
92.232.5063.3	24	92.232.6064.2	27	92.232.7070.2	20	92.232.8074.1	26
92.232.5063.4	24	92.232.6064.3	27	92.232.7070.3	20	92.232.8074.2	26
92.232.5063.5	24	92.232.6064.4	27	92.232.7070.4	20	92.232.8074.3	26
92.232.5064.1	27	92.232.6064.5	27	92.232.7070.5	20	92.232.8074.4	26
92.232.5064.2	27	92.232.6070.1	20	92.232.7073.1	23	92.232.8074.5	26
92.232.5064.3	27	92.232.6070.2	20	92.232.7073.2	23	92.238.1000.1	29
92.232.5064.4	27	92.232.6070.3	20	92.232.7073.3	23	92.238.1000.2	29
92.232.5064.5	27	92.232.6070.4	20	92.232.7073.4	23	92.238.1000.3	29
92.232.5067.2	28	92.232.6070.5	20	92.232.7073.5	23	92.238.1000.4	29
92.232.5070.1	20	92.232.6073.1	23	92.232.7074.1	26	92.238.1000.5	29
92.232.5070.2	20	92.232.6073.2	23	92.232.7074.2	26	92.238.1003.1	32
92.232.5070.3	20	92.232.6073.3	23	92.232.7074.3	26	92.238.1003.2	32
92.232.5070.4	20	92.232.6073.4	23	92.232.7074.4	26	92.238.1003.3	32
92.232.5070.5	20	92.232.6073.5	23	92.232.7074.5	26	92.238.1003.4	32
92.232.5073.1	23	92.232.6074.1	26	92.232.7500.4	19	92.238.1003.5	32
92.232.5073.2	23	92.232.6074.2	26	92.232.8000.1	19	92.238.1004.1	35
92.232.5073.3	23	92.232.6074.3	26	92.232.8000.2	19	92.238.1004.2	35
92.232.5073.4	23	92.232.6074.4	26	92.232.8000.3	19	92.238.1004.3	35
92.232.5073.5	23	92.232.6074.5	26	92.232.8000.5	19	92.238.1004.4	35
92.232.5074.1	26	92.232.7000.1	19	92.232.8003.1	22	92.238.1004.5	35
92.232.5074.2	26	92.232.7000.2	19	92.232.8003.2	22	92.238.1007.1	38
92.232.5074.3	26	92.232.7000.3	19	92.232.8003.3	22	92.238.1007.2	38
92.232.5074.4	26	92.232.7000.4	19	92.232.8003.4	22	92.238.1010.1	29
92.232.5074.5	26	92.232.7000.5	19	92.232.8003.5	22	92.238.1010.2	29
92.232.6000.1	19	92.232.7003.1	22	92.232.8004.1	25	92.238.1010.3	29
92.232.6000.2	19	92.232.7003.2	22	92.232.8004.2	25	92.238.1010.5	29
92.232.6000.3	19	92.232.7003.3	22	92.232.8004.3	25	92.238.1013.1	32
92.232.6000.4	19	92.232.7003.4	22	92.232.8004.4	25	92.238.1013.2	32
92.232.6000.5	19	92.232.7003.5	22	92.232.8004.5	25	92.238.1013.3	32
92.232.6003.1	22	92.232.7004.1	25	92.232.8007.1	28	92.238.1013.5	32
92.232.6003.2	22	92.232.7004.2	25	92.232.8007.2	28	92.238.1014.1	35
92.232.6003.3	22	92.232.7004.3	25	92.232.8010.1	19	92.238.1014.2	35
92.232.6003.4	22	92.232.7004.4	25	92.232.8010.2	19	92.238.1014.3	35
92.232.6003.5	22	92.232.7004.5	25	92.232.8010.3	19	92.238.1014.5	35
92.232.6004.1	25	92.232.7007.1	28	92.232.8010.5	19	92.238.1040.1	30
92.232.6004.2	25	92.232.7007.2	28	92.232.8013.1	22	92.238.1043.1	33
92.232.6004.3	25	92.232.7010.1	19	92.232.8013.3	22	92.238.1044.1	36
92.232.6004.4	25	92.232.7010.2	19	92.232.8013.5	22	92.238.1050.1	30
92.232.6004.5	25	92.232.7010.3	19	92.232.8014.1	25	92.238.1050.2	30
92.232.6007.1	28	92.232.7010.5	19	92.232.8014.2	25	92.238.1050.3	30
92.232.6007.2	28	92.232.7013.1	22	92.232.8014.3	25	92.238.1050.4	30
92.232.6010.1	19	92.232.7013.2	22	92.232.8014.5	25	92.238.1050.5	30
92.232.6010.2	19	92.232.7013.3	22	92.232.8040.1	20	92.238.1053.1	33
92.232.6010.3	19	92.232.7013.5	22	92.232.8043.1	23	92.238.1053.2	33
92.232.6010.5	19	92.232.7014.1	25	92.232.8044.1	26	92.238.1053.3	33
92.232.6013.1	22	92.232.7014.2	25	92.232.8050.1	20	92.238.1053.4	33
92.232.6013.2	22	92.232.7014.3	25	92.232.8050.2	20	92.238.1053.5	33
92.232.6013.3	22	92.232.7014.5	25	92.232.8050.3	20	92.238.1054.1	36
92.232.6013.5	22	92.232.7040.1	20	92.232.8050.5	20	92.238.1054.2	36
92.232.6014.1	25	92.232.7043.1	23	92.232.8053.1	23	92.238.1054.3	36
92.232.6014.2	25	92.232.7044.1	26	92.232.8053.2	23	92.238.1054.4	36
92.232.6014.3	25	92.232.7050.1	20	92.232.8053.3	23	92.238.1054.5	36
92.232.6014.5	25	92.232.7050.2	20	92.232.8053.4	23	92.238.1060.1	31
92.232.6040.1	20	92.232.7050.3	20	92.232.8053.5	23	92.238.1060.2	31
92.232.6043.1	23	92.232.7050.4	20	92.232.8054.1	26	92.238.1060.3	31
92.232.6044.1	26	92.232.7050.5	20	92.232.8054.2	26	92.238.1060.4	31
92.232.6050.1	20	92.232.7053.1	23	92.232.8054.3	26	92.238.1060.5	31
92.232.6050.2	20	92.232.7053.2	23	92.232.8054.4	26	92.238.1063.1	34
92.232.6050.3	20	92.232.7053.3	23	92.232.8054.5	26	92.238.1063.2	34
92.232.6050.4	20	92.232.7053.4	23	92.232.8060.1	21	92.238.1063.3	34
92.232.6050.5	20	92.232.7053.5	23	92.232.8060.2	21	92.238.1063.4	34
92.232.6053.1	23	92.232.7054.1	26	92.232.8060.3	21	92.238.1063.5	34
92.232.6053.2	23	92.232.7054.2	26	92.232.8060.5	21	92.238.1064.1	37
92.232.6053.3	23	92.232.7054.3	26	92.232.8063.1	24	92.238.1064.2	37
92.232.6053.4	23	92.232.7054.4	26	92.232.8063.2	24	92.238.1064.3	37
92.232.6053.5	23	92.232.7054.5	26	92.232.8063.3	24	92.238.1064.4	37
92.232.6054.1	26	92.232.7060.1	21	92.232.8063.4	24	92.238.1064.5	37
92.232.6054.2	26	92.232.7060.2	21	92.232.8063.5	24	92.238.1070.1	30
92.232.6054.3	26	92.232.7060.3	21	92.232.8064.1	27	92.238.1070.2	30
92.232.6054.4	26	92.232.7060.4	21	92.232.8064.2	27	92.238.1070.3	30
92.232.6054.5	26	92.232.7060.5	21	92.232.8064.3	27	92.238.1070.4	30
92.232.6060.1	21	92.232.7063.1	24	92.232.8064.4	27	92.238.1070.5	30

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.238.1073.1	33
92.238.1073.2	33
92.238.1073.3	33
92.238.1073.4	33
92.238.1073.5	33
92.238.1074.1	36
92.238.1074.2	36
92.238.1074.3	36
92.238.1074.4	36
92.238.1074.5	36
92.238.2000.1	29
92.238.2000.2	29
92.238.2000.3	29
92.238.2000.4	29
92.238.2000.5	29
92.238.2003.1	32
92.238.2003.2	32
92.238.2003.3	32
92.238.2003.4	32
92.238.2003.5	32
92.238.2004.1	35
92.238.2004.2	35
92.238.2004.3	35
92.238.2004.4	35
92.238.2004.5	35
92.238.2007.1	38
92.238.2007.2	38
92.238.2010.1	29
92.238.2010.2	29
92.238.2010.3	29
92.238.2010.5	29
92.238.2013.1	32
92.238.2013.2	32
92.238.2013.3	32
92.238.2013.5	32
92.238.2014.1	35
92.238.2014.2	35
92.238.2014.3	35
92.238.2014.5	35
92.238.2040.1	30
92.238.2043.1	33
92.238.2044.1	36
92.238.2050.1	30
92.238.2050.2	30
92.238.2050.3	30
92.238.2050.4	30
92.238.2050.5	30
92.238.2053.1	33
92.238.2053.2	33
92.238.2053.3	33
92.238.2053.4	33
92.238.2053.5	33
92.238.2054.1	36
92.238.2054.2	36
92.238.2054.3	36
92.238.2054.4	36
92.238.2054.5	36
92.238.2060.1	31
92.238.2060.2	31
92.238.2060.3	31
92.238.2060.4	31
92.238.2060.5	31
92.238.2063.1	34
92.238.2063.2	34
92.238.2063.3	34
92.238.2063.4	34
92.238.2063.5	34
92.238.2064.1	37
92.238.2064.2	37
92.238.2064.3	37
92.238.2064.4	37
92.238.2064.5	37
92.238.2070.1	30
92.238.2070.2	30
92.238.2070.3	30
92.238.2070.4	30
92.238.2070.5	30
92.238.2073.1	33
92.238.2073.2	33
92.238.2073.3	33
92.238.2073.4	33
92.238.2073.5	33
92.238.2074.1	36
92.238.2074.2	36
92.238.2074.3	36
92.238.2074.4	36
92.238.2074.5	36
92.238.3000.1	29
92.238.3000.2	29
92.238.3000.3	29
92.238.3000.4	29
92.238.3000.5	29
92.238.3003.1	32
92.238.3003.2	32
92.238.3003.3	32
92.238.3003.4	32
92.238.3003.5	32
92.238.3004.1	35
92.238.3004.2	35
92.238.3004.3	35
92.238.3004.4	35
92.238.3004.5	35
92.238.3007.1	38
92.238.3007.2	38
92.238.3010.1	29
92.238.3010.2	29
92.238.3010.3	29
92.238.3010.5	29
92.238.3013.1	32
92.238.3013.2	32
92.238.3013.3	32
92.238.3013.5	32
92.238.3014.1	35
92.238.3014.2	35
92.238.3014.3	35
92.238.3014.5	35
92.238.3040.1	30
92.238.3043.1	33
92.238.3044.1	36
92.238.3050.1	30
92.238.3050.2	30
92.238.3050.3	30
92.238.3050.4	30
92.238.3050.5	30
92.238.3053.1	33
92.238.3053.2	33
92.238.3053.3	33
92.238.3053.4	33
92.238.3053.5	33
92.238.3054.1	36
92.238.3054.2	36
92.238.3054.3	36
92.238.3054.4	36
92.238.3054.5	36
92.238.3060.1	31
92.238.3060.2	31
92.238.3060.3	31
92.238.3060.4	31
92.238.3060.5	31
92.238.3063.1	34
92.238.3063.2	34
92.238.3063.3	34
92.238.3063.4	34
92.238.3063.5	34
92.238.3064.1	37
92.238.3064.2	37
92.238.3064.3	37
92.238.3064.4	37
92.238.3064.5	37
92.238.3070.1	30
92.238.3070.2	30
92.238.3070.3	30
92.238.3070.4	30
92.238.3070.5	30
92.238.3073.1	33
92.238.3073.2	33
92.238.3073.3	33
92.238.3073.4	33
92.238.3073.5	33
92.238.3074.1	36
92.238.3074.2	36
92.238.3074.3	36
92.238.3074.4	36
92.238.3074.5	36
92.238.4000.1	29
92.238.4000.2	29
92.238.4000.3	29
92.238.4000.4	29
92.238.4000.5	29
92.238.4003.1	32
92.238.4003.2	32
92.238.4003.3	32
92.238.4003.4	32
92.238.4003.5	32
92.238.4004.1	35
92.238.4004.2	35
92.238.4004.3	35
92.238.4004.4	35
92.238.4004.5	35
92.238.4007.1	38
92.238.4007.2	38
92.238.4010.1	29
92.238.4010.2	29
92.238.4010.3	29
92.238.4010.5	29
92.238.4013.1	32
92.238.4013.2	32
92.238.4013.3	32
92.238.4013.5	32
92.238.4014.1	35
92.238.4014.2	35
92.238.4014.3	35
92.238.4014.5	35
92.238.4040.1	30
92.238.4043.1	33
92.238.4044.1	36
92.238.4050.1	30
92.238.4050.2	30
92.238.4050.3	30
92.238.4050.4	30
92.238.4050.5	30
92.238.4053.1	33
92.238.4053.2	33
92.238.4053.3	33
92.238.4053.4	33
92.238.4053.5	33
92.238.4054.1	36
92.238.4054.2	36
92.238.4054.3	36
92.238.4054.4	36
92.238.4054.5	36
92.238.4060.1	31
92.238.4060.2	31
92.238.4060.3	31
92.238.4060.4	31
92.238.4060.5	31
92.238.4063.1	34
92.238.4063.2	34
92.238.4063.3	34
92.238.4063.4	34
92.238.4063.5	34
92.238.4064.1	37
92.238.4064.2	37
92.238.4064.3	37
92.238.4064.4	37
92.238.4064.5	37
92.238.4070.1	30
92.238.4070.2	30
92.238.4070.3	30
92.238.4070.4	30
92.238.4070.5	30
92.238.4073.1	33
92.238.4073.2	33
92.238.4073.3	33
92.238.4073.4	33
92.238.4073.5	33
92.238.4074.1	36
92.238.4074.2	36
92.238.4074.3	36
92.238.4074.4	36
92.238.4074.5	36
92.238.5000.1	29
92.238.5000.2	29
92.238.5000.3	29
92.238.5000.4	29
92.238.5000.5	29
92.238.5003.1	32
92.238.5003.2	32
92.238.5003.3	32
92.238.5003.4	32
92.238.5003.5	32
92.238.5004.1	35
92.238.5004.2	35
92.238.5004.3	35
92.238.5004.4	35
92.238.5004.5	35
92.238.5007.1	38
92.238.5007.2	38
92.238.5010.1	29
92.238.5010.2	29
92.238.5010.3	29
92.238.5010.5	29
92.238.5013.1	32
92.238.5013.2	32
92.238.5013.3	32
92.238.5013.5	32
92.238.5014.1	35
92.238.5014.2	35
92.238.5014.3	35
92.238.5014.5	35
92.238.5040.1	30
92.238.5043.1	33
92.238.5044.1	36
92.238.5050.1	30
92.238.5050.2	30
92.238.5050.3	30
92.238.5050.4	30
92.238.5050.5	30
92.238.5053.1	33
92.238.5053.2	33
92.238.5053.3	33
92.238.5053.4	33
92.238.5053.5	33
92.238.5054.1	36
92.238.5054.2	36
92.238.5054.3	36
92.238.5054.4	36
92.238.5054.5	36
92.238.5060.1	31
92.238.5060.2	31
92.238.5060.3	31
92.238.5060.4	31
92.238.5060.5	31
92.238.5063.1	34
92.238.5063.2	34
92.238.5063.3	34
92.238.5063.4	34
92.238.5063.5	34
92.238.5064.1	37
92.238.5064.2	37
92.238.5064.3	37
92.238.5064.4	37
92.238.5064.5	37
92.238.5070.1	30
92.238.5070.2	30
92.238.5070.3	30
92.238.5070.4	30
92.238.5070.5	30
92.238.5073.1	33
92.238.5073.2	33
92.238.5073.3	33
92.238.5073.4	33
92.238.5073.5	33
92.238.5074.1	36
92.238.5074.2	36
92.238.5074.3	36
92.238.5074.4	36
92.238.5074.5	36
92.238.6000.1	29
92.238.6000.2	29
92.238.6000.3	29
92.238.6000.4	29
92.238.6000.5	29
92.238.6003.1	32
92.238.6003.2	32
92.238.6003.3	32
92.238.6003.4	32
92.238.6003.5	32

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.238.6004.1 35
92.238.6004.2 35
92.238.6004.3 35
92.238.6004.4 35
92.238.6004.5 35
92.238.6007.1 38
92.238.6010.1 29
92.238.6010.2 29
92.238.6010.3 29
92.238.6010.5 29
92.238.6013.1 32
92.238.6013.2 32
92.238.6013.3 32
92.238.6013.5 32
92.238.6014.1 35
92.238.6014.2 35
92.238.6014.3 35
92.238.6014.5 35
92.238.6040.1 30
92.238.6043.1 33
92.238.6044.1 36
92.238.6050.1 30
92.238.6050.2 30
92.238.6050.3 30
92.238.6050.4 30
92.238.6050.5 30
92.238.6053.1 33
92.238.6053.2 33
92.238.6053.3 33
92.238.6053.4 33
92.238.6053.5 33
92.238.6054.1 36
92.238.6054.2 36
92.238.6054.3 36
92.238.6054.4 36
92.238.6054.5 36
92.238.6060.1 31
92.238.6060.2 31
92.238.6060.3 31
92.238.6060.4 31
92.238.6060.5 31
92.238.6063.1 34
92.238.6063.2 34
92.238.6063.3 34
92.238.6063.4 34
92.238.6063.5 34
92.238.6064.1 37
92.238.6064.2 37
92.238.6064.3 37
92.238.6064.4 37
92.238.6064.5 37
92.238.6070.1 30
92.238.6070.2 30
92.238.6070.3 30
92.238.6070.4 30
92.238.6070.5 30
92.238.6073.1 33
92.238.6073.2 33
92.238.6073.3 33
92.238.6073.4 33
92.238.6073.5 33
92.238.6074.1 36
92.238.6074.2 36
92.238.6074.3 36
92.238.6074.4 36
92.238.6074.5 36
92.238.7000.1 29
92.238.7000.2 29
92.238.7000.3 29
92.238.7000.4 29
92.238.7000.5 29
92.238.7003.1 32
92.238.7003.2 32
92.238.7003.3 32
92.238.7003.4 32
92.238.7003.5 32
92.238.7004.1 35
92.238.7004.2 35
92.238.7004.3 35
92.238.7004.4 35
92.238.7004.5 35
92.238.7007.2 38
92.238.7010.1 29
92.238.7010.2 29
92.238.7010.3 29
92.238.7010.5 29
92.238.7013.1 32
92.238.7013.2 32
92.238.7013.3 32
92.238.7013.5 32
92.238.7014.1 35
92.238.7014.3 35
92.238.7014.5 35
92.238.7040.1 30
92.238.7043.1 33
92.238.7044.1 36
92.238.7050.1 30
92.238.7050.2 30
92.238.7050.3 30
92.238.7050.4 30
92.238.7050.5 30
92.238.7053.1 33
92.238.7053.2 33
92.238.7053.3 33
92.238.7053.4 33
92.238.7053.5 33
92.238.7054.1 36
92.238.7054.2 36
92.238.7054.3 36
92.238.7054.4 36
92.238.7054.5 36
92.238.7060.1 31
92.238.7060.2 31
92.238.7060.3 31
92.238.7060.4 31
92.238.7060.5 31
92.238.7063.1 34
92.238.7063.2 34
92.238.7063.3 34
92.238.7063.4 34
92.238.7063.5 34
92.238.7064.1 37
92.238.7064.2 37
92.238.7064.3 37
92.238.7064.4 37
92.238.7064.5 37
92.238.7070.1 30
92.238.7070.2 30
92.238.7070.3 30
92.238.7070.4 30
92.238.7070.5 30
92.238.7073.1 33
92.238.7073.2 33
92.238.7073.3 33
92.238.7073.4 33
92.238.7073.5 33
92.238.7074.1 36
92.238.7074.2 36
92.238.7074.3 36
92.238.7074.4 36
92.238.7074.5 36
92.238.8000.1 29
92.238.8000.2 29
92.238.8000.3 29
92.238.8000.4 29
92.238.8000.5 29
92.238.8003.1 32
92.238.8003.2 32
92.238.8003.3 32
92.238.8003.4 32
92.238.8003.5 32
92.238.8004.1 35
92.238.8004.2 35
92.238.8004.3 35
92.238.8004.4 35
92.238.8004.5 35
92.238.8007.1 38
92.238.8007.2 38
92.238.8010.1 29
92.238.8010.2 29
92.238.8010.3 29
92.238.8010.5 29
92.238.8013.1 32
92.238.8013.2 32
92.238.8013.3 32
92.238.8013.5 32
92.238.8014.1 35
92.238.8014.2 35
92.238.8014.3 35
92.238.8014.5 35
92.238.8040.1 30
92.238.8043.1 33
92.238.8044.1 36
92.238.8050.1 30
92.238.8050.2 30
92.238.8050.3 30
92.238.8050.4 30
92.238.8050.5 30
92.238.8053.1 33
92.238.8053.2 33
92.238.8053.3 33
92.238.8053.4 33
92.238.8053.5 33
92.238.8054.1 36
92.238.8054.2 36
92.238.8054.3 36
92.238.8054.4 36
92.238.8054.5 36
92.238.8060.1 31
92.238.8060.2 31
92.238.8060.3 31
92.238.8060.4 31
92.238.8060.5 31
92.238.8063.1 34
92.238.8063.2 34
92.238.8063.3 34
92.238.8063.4 34
92.238.8063.5 34
92.238.8064.1 37
92.238.8064.2 37
92.238.8064.3 37
92.238.8064.4 37
92.238.8064.5 37
92.238.8070.1 30
92.238.8070.2 30
92.238.8070.3 30
92.238.8070.4 30
92.238.8070.5 30
92.238.8073.1 33
92.238.8073.2 33
92.238.8073.3 33
92.238.8073.4 33
92.238.8073.5 33
92.238.8074.1 36
92.238.8074.2 36
92.238.8074.3 36
92.238.8074.4 36
92.238.8074.5 36
92.255.1064.2 59
92.255.2064.2 59
92.255.3064.2 59
92.255.4064.2 59
92.255.5064.2 59
92.255.6064.2 59
92.255.7064.2 59
92.255.8064.2 59
92.256.1064.2 60
92.256.2064.2 60
92.256.3064.2 60
92.256.4064.2 60
92.256.5064.2 60
92.256.6064.2 60
92.256.7064.2 60
92.256.8064.2 60
92.257.1000.0 63
92.257.1000.1 63
92.257.1000.2 63
92.257.1000.7 63
92.257.1000.8* 63
92.257.1000.9 63
92.257.1003.0 65
92.257.1003.1 65
92.257.1003.2 65
92.257.1003.7 65
92.257.1003.9 65
92.257.1004.0 67
92.257.1004.1 67
92.257.1004.2 67
92.257.1004.7 67
92.257.1004.9 67
92.257.1050.0 64
92.257.1050.1 64
92.257.1050.2 64
92.257.1050.7 64
92.257.1050.8* 64
92.257.1050.9 64
92.257.1053.0 65
92.257.1053.1 65
92.257.1053.2 65
92.257.1053.7 65
92.257.1053.8* 65
92.257.1053.9 65
92.257.1054.0 68
92.257.1054.1 68
92.257.1054.2 68
92.257.1054.7 68
92.257.1054.8* 68
92.257.1054.9 68
92.257.1060.0 64
92.257.1060.1 64
92.257.1060.2 64
92.257.1060.7 64
92.257.1060.8* 64
92.257.1060.9 64
92.257.1063.0 66
92.257.1063.1 66
92.257.1063.2 66
92.257.1063.7 66
92.257.1063.8* 66
92.257.1063.9 66
92.257.1064.0 68
92.257.1064.1 68
92.257.1064.2 68
92.257.1064.7 68
92.257.1064.8* 68
92.257.1064.9 68
92.257.1070.0 63
92.257.1070.1 63
92.257.1070.2 63
92.257.1070.7 63
92.257.1070.8* 63
92.257.1070.9 63
92.257.1073.0 65
92.257.1073.1 65
92.257.1073.2 65
92.257.1073.7 65
92.257.1073.8* 65
92.257.1073.9 65
92.257.1074.0 67
92.257.1074.1 67
92.257.1074.2 67
92.257.1074.7 67
92.257.1074.8* 67
92.257.1074.9 67
92.257.2000.0 63
92.257.2000.1 63
92.257.2000.2 63
92.257.2000.7 63
92.257.2000.8* 63
92.257.2000.9 63
92.257.2003.0 65
92.257.2003.1 65
92.257.2003.2 65
92.257.2003.7 65
92.257.2003.9 65
92.257.2004.0 67
92.257.2004.1 67
92.257.2004.2 67
92.257.2004.7 67
92.257.2004.9 67
92.257.2010.1 63
92.257.2014.1 67
92.257.2050.0 64
92.257.2050.1 64
92.257.2050.2 64
92.257.2050.7 64
92.257.2050.8* 64
92.257.2050.9 64

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.257.2053.0	65
92.257.2053.1	65
92.257.2053.2	65
92.257.2053.7	65
92.257.2053.8*	65
92.257.2053.9	65
92.257.2054.0	68
92.257.2054.1	68
92.257.2054.2	68
92.257.2054.7	68
92.257.2054.8*	68
92.257.2054.9	68
92.257.2060.0	64
92.257.2060.1	64
92.257.2060.2	64
92.257.2060.7	64
92.257.2060.8*	64
92.257.2060.9	64
92.257.2063.0	66
92.257.2063.1	66
92.257.2063.2	66
92.257.2063.7	66
92.257.2063.8*	66
92.257.2063.9	66
92.257.2064.0	68
92.257.2064.1	68
92.257.2064.2	68
92.257.2064.7	68
92.257.2064.8*	68
92.257.2064.9	68
92.257.2070.0	63
92.257.2070.1	63
92.257.2070.2	63
92.257.2070.7	63
92.257.2070.8*	63
92.257.2070.9	63
92.257.2073.0	65
92.257.2073.1	65
92.257.2073.2	65
92.257.2073.7	65
92.257.2073.8*	65
92.257.2073.9	65
92.257.2074.0	67
92.257.2074.1	67
92.257.2074.2	67
92.257.2074.7	67
92.257.2074.8*	67
92.257.2074.9	67
92.257.3000.0	63
92.257.3000.1	63
92.257.3000.2	63
92.257.3000.7	63
92.257.3000.8*	63
92.257.3000.9	63
92.257.3003.0	65
92.257.3003.1	65
92.257.3003.2	65
92.257.3003.7	65
92.257.3003.9	65
92.257.3004.0	67
92.257.3004.1	67
92.257.3004.2	67
92.257.3004.7	67
92.257.3004.9	67
92.257.3010.1	63
92.257.3014.1	67
92.257.3050.0	64
92.257.3050.1	64
92.257.3050.2	64
92.257.3050.6	64
92.257.3050.7	64
92.257.3050.8*	64
92.257.3050.9	64
92.257.3053.0	65
92.257.3053.1	65
92.257.3053.2	65
92.257.3053.7	65
92.257.3053.8*	65
92.257.3053.9	65
92.257.3054.0	68
92.257.3054.1	68
92.257.3054.2	68
92.257.3054.7	68
92.257.3054.8*	68
92.257.3054.9	68
92.257.3060.0	64
92.257.3060.1	64
92.257.3060.2	64
92.257.3060.6	64
92.257.3060.7	64
92.257.3060.8*	64
92.257.3060.9	64
92.257.3063.0	66
92.257.3063.1	66
92.257.3063.2	66
92.257.3063.7	66
92.257.3063.8*	66
92.257.3063.9	66
92.257.3064.0	68
92.257.3064.1	68
92.257.3064.2	68
92.257.3064.7	68
92.257.3064.8*	68
92.257.3064.9	68
92.257.3070.0	63
92.257.3070.1	63
92.257.3070.2	63
92.257.3070.6	63
92.257.3070.7	63
92.257.3070.8*	63
92.257.3070.9	63
92.257.3073.0	65
92.257.3073.1	65
92.257.3073.2	65
92.257.3073.7	65
92.257.3073.8*	65
92.257.3073.9	65
92.257.3074.0	67
92.257.3074.1	67
92.257.3074.2	67
92.257.3074.7	67
92.257.3074.8*	67
92.257.3074.9	67
92.257.4000.0	63
92.257.4000.1	63
92.257.4000.2	63
92.257.4000.7	63
92.257.4000.8*	63
92.257.4000.9	63
92.257.4003.0	65
92.257.4003.1	65
92.257.4003.2	65
92.257.4003.7	65
92.257.4003.9	65
92.257.4004.0	67
92.257.4004.1	67
92.257.4004.2	67
92.257.4004.7	67
92.257.4004.9	67
92.257.4010.1	63
92.257.4014.1	67
92.257.4050.0	64
92.257.4050.1	64
92.257.4050.2	64
92.257.4050.6	64
92.257.4050.7	64
92.257.4050.8*	64
92.257.4050.9	64
92.257.4053.0	65
92.257.4053.1	65
92.257.4053.2	65
92.257.4053.7	65
92.257.4053.8*	65
92.257.4053.9	65
92.257.4054.0	68
92.257.4054.1	68
92.257.4054.2	68
92.257.4054.7	68
92.257.4054.8*	68
92.257.4054.9	68
92.257.4060.0	64
92.257.4060.1	64
92.257.4060.2	64
92.257.4060.6	64
92.257.4060.7	64
92.257.4060.8*	64
92.257.4060.9	64
92.257.4063.0	66
92.257.4063.1	66
92.257.4063.2	66
92.257.4063.7	66
92.257.4063.8*	66
92.257.4063.9	66
92.257.4064.0	68
92.257.4064.1	68
92.257.4064.2	68
92.257.4064.7	68
92.257.4064.8*	68
92.257.4064.9	68
92.257.4070.0	63
92.257.4070.1	63
92.257.4070.2	63
92.257.4070.6	63
92.257.4070.7	63
92.257.4070.8*	63
92.257.4070.9	63
92.257.4073.0	65
92.257.4073.1	65
92.257.4073.2	65
92.257.4073.7	65
92.257.4073.8*	65
92.257.4073.9	65
92.257.4074.0	67
92.257.4074.1	67
92.257.4074.2	67
92.257.4074.7	67
92.257.4074.8*	67
92.257.4074.9	67
92.257.5000.0	63
92.257.5000.1	63
92.257.5000.2	63
92.257.5000.7	63
92.257.5000.8*	63
92.257.5000.9	63
92.257.5003.0	65
92.257.5003.1	65
92.257.5003.2	65
92.257.5003.7	65
92.257.5003.9	65
92.257.5004.0	67
92.257.5004.1	67
92.257.5004.2	67
92.257.5004.7	67
92.257.5004.9	67
92.257.5010.1	63
92.257.5014.1	67
92.257.5050.0	64
92.257.5050.1	64
92.257.5050.2	64
92.257.5050.6	64
92.257.5050.7	64
92.257.5050.8*	64
92.257.5050.9	64
92.257.5053.0	65
92.257.5053.1	65
92.257.5053.2	65
92.257.5053.7	65
92.257.5053.8*	65
92.257.5053.9	65
92.257.5054.0	68
92.257.5054.1	68
92.257.5054.2	68
92.257.5054.7	68
92.257.5054.8*	68
92.257.5054.9	68
92.257.5060.0	64
92.257.5060.1	64
92.257.5060.2	64
92.257.5060.6	64
92.257.5060.7	64
92.257.5060.8*	64
92.257.5060.9	64
92.257.5063.0	66
92.257.5063.1	66
92.257.5063.2	66
92.257.5063.7	66
92.257.5063.8*	66
92.257.5063.9	66
92.257.5064.0	68
92.257.5064.1	68
92.257.5064.2	68
92.257.5064.7	68
92.257.5064.8*	68
92.257.5064.9	68
92.257.5070.0	63
92.257.5070.1	63
92.257.5070.2	63
92.257.5070.6	63
92.257.5070.7	63
92.257.5070.8*	63
92.257.5070.9	63
92.257.5073.0	65
92.257.5073.1	65
92.257.5073.2	65
92.257.5073.7	65
92.257.5073.8*	65
92.257.5073.9	65
92.257.5074.0	67
92.257.5074.1	67
92.257.5074.2	67
92.257.5074.7	67
92.257.5074.8*	67
92.257.5074.9	67
92.257.6000.0	63
92.257.6000.1	63
92.257.6000.2	63
92.257.6000.7	63
92.257.6000.8*	63
92.257.6000.9	63
92.257.6003.0	65
92.257.6003.1	65
92.257.6003.2	65
92.257.6003.7	65
92.257.6003.9	65
92.257.6004.0	67
92.257.6004.1	67
92.257.6004.2	67
92.257.6004.7	67
92.257.6004.9	67
92.257.6050.0	64
92.257.6050.1	64
92.257.6050.2	64
92.257.6050.6	64
92.257.6050.7	64
92.257.6050.8*	64
92.257.6050.9	64
92.257.6053.0	65
92.257.6053.1	65
92.257.6053.2	65
92.257.6053.7	65
92.257.6053.8*	65
92.257.6053.9	65
92.257.6054.0	68
92.257.6054.1	68
92.257.6054.2	68
92.257.6054.7	68
92.257.6054.8*	68
92.257.6054.9	68
92.257.6060.0	64
92.257.6060.1	64
92.257.6060.2	64
92.257.6060.6	64
92.257.6060.7	64
92.257.6060.8*	64
92.257.6060.9	64
92.257.6063.0	66
92.257.6063.1	66
92.257.6063.2	66
92.257.6063.7	66
92.257.6063.8*	66
92.257.6063.9	66
92.257.6064.0	68
92.257.6064.1	68
92.257.6064.2	68
92.257.6064.7	68
92.257.6064.8*	68
92.257.6064.9	68
92.257.6070.0	63

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.257.6070.1	63
92.257.6070.2	63
92.257.6070.6	63
92.257.6070.7	63
92.257.6070.8*	63
92.257.6070.9	63
92.257.6073.0	65
92.257.6073.1	65
92.257.6073.2	65
92.257.6073.7	65
92.257.6073.8*	65
92.257.6073.9	65
92.257.6074.0	67
92.257.6074.1	67
92.257.6074.2	67
92.257.6074.7	67
92.257.6074.8*	67
92.257.6074.9	67
92.257.7000.0	63
92.257.7000.1	63
92.257.7000.2	63
92.257.7000.7	63
92.257.7000.8*	63
92.257.7000.9	63
92.257.7003.0	65
92.257.7003.1	65
92.257.7003.2	65
92.257.7003.7	65
92.257.7003.9	65
92.257.7004.0	67
92.257.7004.1	67
92.257.7004.2	67
92.257.7004.7	67
92.257.7004.9	67
92.257.7050.0	64
92.257.7050.1	64
92.257.7050.2	64
92.257.7050.6	64
92.257.7050.7	64
92.257.7050.8*	64
92.257.7050.9	64
92.257.7053.0	65
92.257.7053.1	65
92.257.7053.2	65
92.257.7053.7	65
92.257.7053.8*	65
92.257.7053.9	65
92.257.7054.0	68
92.257.7054.2	68
92.257.7054.7	68
92.257.7054.8*	68
92.257.7054.9	68
92.257.7060.0	64
92.257.7060.1	64
92.257.7060.2	64
92.257.7060.6	64
92.257.7060.7	64
92.257.7060.8*	64
92.257.7060.9	64
92.257.7063.0	66
92.257.7063.1	66
92.257.7063.2	66
92.257.7063.7	66
92.257.7063.8*	66
92.257.7063.9	66
92.257.7064.0	68
92.257.7064.1	68
92.257.7064.2	68
92.257.7064.7	68
92.257.7064.8*	68
92.257.7064.9	68
92.257.7070.0	63
92.257.7070.1	63
92.257.7070.2	63
92.257.7070.6	63
92.257.7070.7	63
92.257.7070.8*	63
92.257.7070.9	63
92.257.7073.0	65
92.257.7073.1	65
92.257.7073.2	65
92.257.7073.7	65
92.257.7073.8*	65
92.257.7073.9	65
92.257.7074.0	67
92.257.7074.2	67
92.257.7074.7	67
92.257.7074.8*	67
92.257.7074.9	67
92.257.8000.0	63
92.257.8000.1	63
92.257.8000.2	63
92.257.8000.7	63
92.257.8000.8*	63
92.257.8000.9	63
92.257.8003.0	65
92.257.8003.1	65
92.257.8003.2	65
92.257.8003.7	65
92.257.8003.9	65
92.257.8004.0	67
92.257.8004.1	67
92.257.8004.2	67
92.257.8004.7	67
92.257.8004.9	67
92.257.8050.0	64
92.257.8050.1	64
92.257.8050.2	64
92.257.8050.7	64
92.257.8050.8*	64
92.257.8050.9	64
92.257.8053.0	65
92.257.8053.1	65
92.257.8053.2	65
92.257.8053.7	65
92.257.8053.8*	65
92.257.8053.9	65
92.257.8054.0	68
92.257.8054.1	68
92.257.8054.2	68
92.257.8054.7	68
92.257.8054.8*	68
92.257.8054.9	68
92.257.8060.0	64
92.257.8060.1	64
92.257.8060.2	64
92.257.8060.7	64
92.257.8060.8*	64
92.257.8060.9	64
92.257.8063.0	66
92.257.8063.1	66
92.257.8063.2	66
92.257.8063.7	66
92.257.8063.8*	66
92.257.8063.9	66
92.257.8064.0	68
92.257.8064.1	68
92.257.8064.2	68
92.257.8064.7	68
92.257.8064.8*	68
92.257.8064.9	68
92.257.8070.0	63
92.257.8070.1	63
92.257.8070.2	63
92.257.8070.7	63
92.257.8070.8*	63
92.257.8070.9	63
92.257.8073.0	65
92.257.8073.1	65
92.257.8073.2	65
92.257.8073.7	65
92.257.8073.8*	65
92.257.8073.9	65
92.257.8074.0	67
92.257.8074.1	67
92.257.8074.2	67
92.257.8074.7	67
92.257.8074.8*	67
92.257.8074.9	67
92.258.1000.1	69
92.258.1000.2	69
92.258.1000.9	69
92.258.1003.1	71
92.258.1003.2	71
92.258.1003.9	71
92.258.1004.1	72
92.258.1004.2	72
92.258.1004.9	72
92.258.1050.1	69
92.258.1050.2	69
92.258.1050.9	69
92.258.1053.1	71
92.258.1053.2	71
92.258.1053.9	71
92.258.1054.1	72
92.258.1054.2	72
92.258.1054.9	72
92.258.1060.1	70
92.258.1060.2	70
92.258.1060.9	70
92.258.1063.1	71
92.258.1063.2	71
92.258.1063.9	71
92.258.1064.1	72
92.258.1064.2	72
92.258.1064.9	72
92.258.1070.1	69
92.258.1070.2	69
92.258.1070.9	69
92.258.1073.1	71
92.258.1073.2	71
92.258.1073.9	71
92.258.1074.1	72
92.258.1074.2	72
92.258.1074.9	72
92.258.2000.1	69
92.258.2000.2	69
92.258.2000.9	69
92.258.2003.1	71
92.258.2003.2	71
92.258.2003.9	71
92.258.2004.1	72
92.258.2004.2	72
92.258.2004.9	72
92.258.2050.1	69
92.258.2050.2	69
92.258.2050.3	69
92.258.2050.9	69
92.258.2053.1	71
92.258.2053.2	71
92.258.2053.9	71
92.258.2054.1	72
92.258.2054.2	72
92.258.2054.9	72
92.258.2060.1	70
92.258.2060.2	70
92.258.2060.3	70
92.258.2060.9	70
92.258.2063.1	71
92.258.2063.2	71
92.258.2063.9	71
92.258.2064.1	72
92.258.2064.2	72
92.258.2064.9	72
92.258.2070.1	69
92.258.2070.2	69
92.258.2070.3	69
92.258.2070.9	69
92.258.2073.1	71
92.258.2073.2	71
92.258.2073.9	71
92.258.2074.1	72
92.258.2074.2	72
92.258.2074.9	72
92.258.3000.1	69
92.258.3000.2	69
92.258.3000.9	69
92.258.3003.1	71
92.258.3003.2	71
92.258.3003.9	71
92.258.3004.1	72
92.258.3004.2	72
92.258.3004.9	72
92.258.3050.1	69
92.258.3050.2	69
92.258.3050.3	69
92.258.3050.9	69
92.258.3053.1	71
92.258.3053.2	71
92.258.3053.9	71
92.258.3054.1	72
92.258.3054.2	72
92.258.3054.9	72
92.258.3060.1	70
92.258.3060.2	70
92.258.3060.3	70
92.258.3060.9	70
92.258.3063.1	71
92.258.3063.2	71
92.258.3063.9	71
92.258.3064.1	72
92.258.3064.2	72
92.258.3064.9	72
92.258.3070.1	69
92.258.3070.2	69
92.258.3070.3	69
92.258.3070.9	69
92.258.3073.1	71
92.258.3073.2	71
92.258.3073.9	71
92.258.3074.1	72
92.258.3074.2	72
92.258.3074.9	72
92.258.4000.1	69
92.258.4000.2	69
92.258.4000.9	69
92.258.4003.1	71
92.258.4003.2	71
92.258.4003.9	71
92.258.4004.1	72
92.258.4004.2	72
92.258.4004.9	72
92.258.4050.1	69
92.258.4050.2	69
92.258.4050.3	69
92.258.4050.9	69
92.258.4053.1	71
92.258.4053.2	71
92.258.4053.9	71
92.258.4054.1	72
92.258.4054.2	72
92.258.4054.9	72
92.258.4060.1	70
92.258.4060.2	70
92.258.4060.3	70
92.258.4060.9	70
92.258.4063.1	71
92.258.4063.2	71
92.258.4063.9	71
92.258.4064.1	72
92.258.4064.2	72
92.258.4064.9	72
92.258.4070.1	69
92.258.4070.2	69
92.258.4070.3	69
92.258.4070.9	69
92.258.4073.1	71
92.258.4073.2	71
92.258.4073.9	71
92.258.4074.1	72
92.258.4074.2	72
92.258.4074.9	72
92.258.5000.1	69
92.258.5000.2	69
92.258.5000.9	69
92.258.5003.1	71
92.258.5003.2	71
92.258.5003.9	71
92.258.5004.1	72
92.258.5004.2	72
92.258.5004.9	72
92.258.5050.1	69
92.258.5050.2	69
92.258.5050.9	69
92.258.5053.1	71
92.258.5053.2	71
92.258.5053.9	71
92.258.5054.1	72

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.258.5054.2	72
92.258.5054.9	72
92.258.5060.1	70
92.258.5060.2	70
92.258.5060.9	70
92.258.5063.1	71
92.258.5063.2	71
92.258.5063.9	71
92.258.5064.1	72
92.258.5064.2	72
92.258.5064.9	72
92.258.5070.1	69
92.258.5070.2	69
92.258.5070.9	69
92.258.5073.1	71
92.258.5073.2	71
92.258.5073.9	71
92.258.5074.1	72
92.258.5074.2	72
92.258.5074.9	72
92.258.6000.1	69
92.258.6000.2	69
92.258.6000.9	69
92.258.6003.1	71
92.258.6003.2	71
92.258.6003.9	71
92.258.6004.1	72
92.258.6004.2	72
92.258.6004.9	72
92.258.6050.1	69
92.258.6050.2	69
92.258.6050.3	69
92.258.6050.9	69
92.258.6053.1	71
92.258.6053.2	71
92.258.6053.9	71
92.258.6054.1	72
92.258.6054.2	72
92.258.6054.9	72
92.258.6060.1	70
92.258.6060.2	70
92.258.6060.3	70
92.258.6060.9	70
92.258.6063.1	71
92.258.6063.2	71
92.258.6063.9	71
92.258.6064.1	72
92.258.6064.2	72
92.258.6064.9	72
92.258.6070.1	69
92.258.6070.2	69
92.258.6070.3	69
92.258.6070.9	69
92.258.6073.1	71
92.258.6073.2	71
92.258.6073.9	71
92.258.6074.1	72
92.258.6074.2	72
92.258.6074.9	72
92.258.7000.1	69
92.258.7000.2	69
92.258.7000.9	69
92.258.7003.1	71
92.258.7003.2	71
92.258.7003.9	71
92.258.7004.1	72
92.258.7004.2	72
92.258.7004.9	72
92.258.7050.1	69
92.258.7050.2	69
92.258.7050.9	69
92.258.7053.1	71
92.258.7053.2	71
92.258.7053.9	71
92.258.7054.1	72
92.258.7054.2	72
92.258.7054.9	72
92.258.7060.1	70
92.258.7060.2	70
92.258.7060.9	70
92.258.7063.1	71
92.258.7063.2	71
92.258.7063.9	71
92.258.7064.1	72
92.258.7064.2	72
92.258.7064.9	72
92.258.7070.1	69
92.258.7070.2	69
92.258.7070.9	69
92.258.7073.1	71
92.258.7073.2	71
92.258.7073.9	71
92.258.7074.1	72
92.258.7074.2	72
92.258.7074.9	72
92.258.8000.1	69
92.258.8000.2	69
92.258.8000.9	69
92.258.8003.1	71
92.258.8003.2	71
92.258.8003.9	71
92.258.8004.1	72
92.258.8004.2	72
92.258.8004.9	72
92.258.8050.1	69
92.258.8050.2	69
92.258.8050.3	69
92.258.8050.9	69
92.258.8053.1	71
92.258.8053.2	71
92.258.8053.9	71
92.258.8054.1	72
92.258.8054.2	72
92.258.8054.9	72
92.258.8060.1	70
92.258.8060.2	70
92.258.8060.3	70
92.258.8060.9	70
92.258.8063.1	71
92.258.8063.2	71
92.258.8063.9	71
92.258.8064.1	72
92.258.8064.2	72
92.258.8064.9	72
92.258.8070.1	69
92.258.8070.2	69
92.258.8070.3	69
92.258.8070.9	69
92.258.8073.1	71
92.258.8073.2	71
92.258.8073.9	71
92.258.8074.1	72
92.258.8074.2	72
92.258.8074.9	72
92.267.1060.1	77
92.267.1063.1	77
92.267.1064.1	78
92.267.2060.1	77
92.267.2063.1	77
92.267.2064.1	78
92.267.3060.1	77
92.267.3063.1	77
92.267.3064.1	78
92.267.4060.1	77
92.267.4063.1	77
92.267.4064.1	78
92.267.5060.1	77
92.267.5063.1	77
92.267.5064.1	78
92.267.6060.1	77
92.267.6063.1	77
92.267.6064.1	78
92.267.7060.1	77
92.267.7063.1	77
92.267.7064.1	78
92.267.8060.1	77
92.267.8063.1	77
92.267.8064.1	78
92.297.1000.0	19
92.297.1000.7	19
92.297.1003.0	22
92.297.1003.7	22
92.297.1004.0	25
92.297.1004.7	25
92.297.1050.0	20
92.297.1050.7	20
92.297.1053.0	23
92.297.1053.7	23
92.297.1054.0	26
92.297.1054.7	26
92.297.1060.0	21
92.297.1060.7	21
92.297.1063.0	24
92.297.1063.7	24
92.297.1064.0	27
92.297.1064.7	27
92.297.1070.0	20
92.297.1070.7	20
92.297.1073.0	23
92.297.1073.7	23
92.297.1074.0	26
92.297.1074.7	26
92.297.2000.0	19
92.297.2000.7	19
92.297.2003.0	22
92.297.2003.7	22
92.297.2004.0	25
92.297.2004.7	25
92.297.2050.0	20
92.297.2050.7	20
92.297.2053.0	23
92.297.2053.7	23
92.297.2054.0	26
92.297.2054.7	26
92.297.2060.0	21
92.297.2060.7	21
92.297.2063.0	24
92.297.2063.7	24
92.297.2064.0	27
92.297.2064.7	27
92.297.2070.0	20
92.297.2070.7	20
92.297.2073.0	23
92.297.2073.7	23
92.297.2074.0	26
92.297.2074.7	26
92.297.3000.0	19
92.297.3000.7	19
92.297.3003.0	22
92.297.3003.7	22
92.297.3004.0	25
92.297.3004.7	25
92.297.3050.0	20
92.297.3050.7	20
92.297.3053.0	23
92.297.3053.7	23
92.297.3054.0	26
92.297.3054.7	26
92.297.3060.0	21
92.297.3060.7	21
92.297.3063.0	24
92.297.3063.7	24
92.297.3064.0	27
92.297.3064.7	27
92.297.3070.0	20
92.297.3070.7	20
92.297.3073.0	23
92.297.3073.7	23
92.297.3074.0	26
92.297.3074.7	26
92.297.4000.0	19
92.297.4000.7	19
92.297.4003.0	22
92.297.4003.7	22
92.297.4004.0	25
92.297.4004.7	25
92.297.4050.0	20
92.297.4050.7	20
92.297.4053.0	23
92.297.4053.7	23
92.297.4054.0	26
92.297.4054.7	26
92.297.4060.0	21
92.297.4060.7	21
92.297.4063.0	24
92.297.4063.7	24
92.297.4064.0	27
92.297.4064.7	27
92.297.4070.0	20
92.297.4070.7	20
92.297.4073.0	23
92.297.4073.7	23
92.297.4074.0	26
92.297.4074.7	26
92.297.5000.0	19
92.297.5000.7	19
92.297.5003.0	22
92.297.5003.7	22
92.297.5004.0	25
92.297.5004.7	25
92.297.5050.0	20
92.297.5050.7	20
92.297.5053.0	23
92.297.5053.7	23
92.297.5054.0	26
92.297.5054.7	26
92.297.5060.0	21
92.297.5060.7	21
92.297.5063.0	24
92.297.5063.7	24
92.297.5064.0	27
92.297.5064.7	27
92.297.5070.0	20
92.297.5070.7	20
92.297.5073.0	23
92.297.5073.7	23
92.297.5074.0	26
92.297.5074.7	26
92.297.6000.0	19
92.297.6000.7	19
92.297.6003.0	22
92.297.6003.7	22
92.297.6004.0	25
92.297.6004.7	25
92.297.6050.0	20
92.297.6050.7	20
92.297.6053.0	23
92.297.6053.7	23
92.297.6054.0	26
92.297.6054.7	26
92.297.6060.0	21
92.297.6060.7	21
92.297.6063.0	24
92.297.6063.7	24
92.297.6064.0	27
92.297.6064.7	27
92.297.6070.0	20
92.297.6070.7	20
92.297.6073.0	23
92.297.6073.7	23
92.297.6074.0	26
92.297.6074.7	26
92.297.7000.0	19
92.297.7000.7	19
92.297.7003.0	22
92.297.7003.7	22
92.297.7004.0	25
92.297.7004.7	25
92.297.7050.0	20
92.297.7050.7	20
92.297.7053.0	23
92.297.7053.7	23
92.297.7054.0	26
92.297.7054.7	26
92.297.7060.0	21
92.297.7060.7	21
92.297.7063.0	24
92.297.7063.7	24
92.297.7064.0	27
92.297.7064.7	27
92.297.7070.0	20
92.297.7070.7	20
92.297.7073.0	23
92.297.7073.7	23
92.297.7074.0	26
92.297.7074.7	26
92.297.8000.0	19
92.297.8000.7	19

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

92.297.8003.0	22
92.297.8003.7	22
92.297.8004.0	25
92.297.8004.7	25
92.297.8050.0	20
92.297.8050.7	20
92.297.8053.0	23
92.297.8053.7	23
92.297.8054.0	26
92.297.8054.7	26
92.297.8060.0	21
92.297.8060.7	21
92.297.8063.0	24
92.297.8063.7	24
92.297.8064.0	27
92.297.8064.7	27
92.297.8070.0	20
92.297.8070.7	20
92.297.8073.0	23
92.297.8073.7	23
92.297.8074.0	26
92.297.8074.7	26
92.298.1050.7	30
92.298.1053.7	33
92.298.1054.7	36
92.298.1060.7	31
92.298.1063.7	34
92.298.1064.7	37
92.298.1070.7	30
92.298.1073.7	33
92.298.1074.7	36
92.298.2050.7	30
92.298.2053.7	33
92.298.2054.7	36
92.298.2060.7	31
92.298.2063.7	34
92.298.2064.7	37
92.298.2070.7	30
92.298.2073.7	33
92.298.2074.7	36
92.298.3000.0	29
92.298.3050.7	30
92.298.3053.7	33
92.298.3054.7	36
92.298.3060.7	31
92.298.3063.7	34
92.298.3064.7	37
92.298.3070.7	30
92.298.3073.7	33
92.298.3074.7	36
92.298.4000.0	29
92.298.4050.0	30
92.298.4050.7	30
92.298.4053.7	33
92.298.4054.7	36
92.298.4060.0	31
92.298.4060.7	31
92.298.4063.7	34
92.298.4064.7	37
92.298.4070.0	30
92.298.4070.7	30
92.298.4073.7	33
92.298.4074.7	36
92.298.5000.0	29
92.298.5050.7	30
92.298.5053.7	33
92.298.5054.7	36
92.298.5060.7	31
92.298.5063.7	34
92.298.5064.7	37
92.298.5070.7	30
92.298.5073.7	33
92.298.5074.7	36
92.298.6050.0	30
92.298.6050.7	30
92.298.6053.7	33
92.298.6054.7	36
92.298.6060.7	31
92.298.6063.7	34
92.298.6064.7	37
92.298.6070.0	30
92.298.6070.7	30
92.298.6073.7	33
92.298.6074.7	36
92.298.7050.7	30
92.298.7053.7	33
92.298.7054.7	36
92.298.7060.7	31
92.298.7063.7	34
92.298.7064.7	37
92.298.7070.7	30
92.298.7073.7	33
92.298.7074.7	36
92.298.8050.0	30
92.298.8050.7	30
92.298.8053.7	33
92.298.8054.7	36
92.298.8060.7	31
92.298.8063.7	34
92.298.8064.7	37
92.298.8070.0	30
92.298.8070.7	30
92.298.8073.7	33
92.298.8074.7	36
92.299.2000.1	39
92.299.2004.1	39
92.299.2070.1	39
92.299.3004.1	39
92.299.4000.1	39
92.299.6000.1	39
92.299.8000.1	39
92.357.1060.1	61
92.357.1060.9	61
92.357.1063.1	61
92.357.1064.9	62
92.357.2060.9	61
92.357.2063.1	61
92.357.2063.9	61
92.357.2064.9	62
92.357.3060.1	61
92.357.3060.9	61
92.357.3063.1	61
92.357.3063.9	61
92.357.3064.1	62
92.357.3064.9	62
92.357.4060.1	61
92.357.4060.9	61
92.357.4063.1	61
92.357.4063.9	61
92.357.4064.9	62
92.357.5060.1	61
92.357.5060.9	61
92.357.5063.9	61
92.357.5064.9	62
92.357.6060.1	61
92.357.6060.9	61
92.357.6063.9	61
92.357.6064.9	62
92.357.7060.1	61
92.357.7060.9	61
92.357.7063.1	61
92.357.7063.9	61
92.357.7064.1	62
92.357.8060.1	61
92.357.8060.9	61
92.357.8063.9	61
92.358.1060.9	69
92.358.2060.9	69
92.358.3060.9	69
92.358.4060.9	69
92.358.5060.9	69
92.358.6060.9	69
92.731.6053.0	10
92.931.3053.0	8
92.931.3053.1	8
92.931.3057.0	8
92.931.3453.0	8
92.931.3453.5	8
92.931.3553.0	8
92.931.3653.0	8
92.931.3753.0	8
92.931.3853.0	8
92.931.4053.0	8
92.931.5053.0	8
92.931.5053.1	8
92.931.5353.0	8
92.931.5353.5	8
92.931.5553.0	8
92.931.5653.0	8
92.931.5853.0	8
92.931.6053.0	8
92.932.3053.0	8
92.932.3053.1	8
92.932.3057.0	8
92.932.3453.0	8
92.932.3453.5	8
92.932.3553.0	8
92.932.3653.0	8
92.932.3753.0	8
92.932.3853.0	8
92.932.4053.0	8
92.932.5053.0	8
92.932.5053.1	8
92.932.5353.0	8
92.932.5353.5	8
92.932.5553.0	8
92.932.5653.0	8
92.932.5853.0	8
92.932.6053.0	8
92.933.0053.0	9
92.933.0053.1	9
92.933.0153.0	9
92.933.0153.5	9
92.933.0453.0	9
92.933.0553.0	9
92.933.0653.0	9
92.933.0753.0	9
92.934.0053.0	9
92.934.0053.1	9
92.934.0153.0	9
92.934.0153.5	9
92.934.0453.0	9
92.934.0553.0	9
92.934.0653.0	9
92.934.0753.0	9
92.943.0053.0	41
92.943.0053.1	41
92.943.0153.0	41
92.943.0153.5	41
92.943.0353.0	41
92.943.0453.0*	41
92.943.1053.0	41
92.943.1053.1	41
92.943.3053.0	40
92.943.3053.1	40
92.943.3057.0	40
92.943.3253.0	40
92.943.3353.0*	40
92.943.3553.0	40
92.943.3553.5	40
92.944.0053.0	41
92.944.0053.1	41
92.944.0153.0	41
92.944.0153.5	41
92.944.0353.0	41
92.944.0453.0*	41
92.944.3053.0	40
92.944.3053.1	40
92.944.3057.0	40
92.944.3253.0	40
92.944.3353.0*	40
92.944.3553.0	40
92.944.3553.5	40
92.953.4053.0	54
92.953.4053.1	54
92.953.4057.0	54
92.953.4153.0*	54
92.953.4253.0	54
92.953.4353.0*	54
92.953.4453.0	54
92.953.4553.0	54
92.953.4553.5	54
92.953.5053.0	54
92.953.5053.1	54
92.953.5153.0*	54
92.953.5253.0	54
92.953.5353.0*	54
92.953.5453.0	54
92.953.5553.0	54
92.953.5553.5	54
92.953.7053.0	54
92.953.7053.1	54
92.953.7453.0	54
92.954.4053.0	54
92.954.4053.1	54
92.954.4057.0	54
92.954.4153.0*	54
92.954.4253.0	54
92.954.4353.0*	54
92.954.4453.0	54
92.954.4553.0	54
92.954.4553.5	54
92.954.5053.0	54
92.954.5053.1	54
92.954.5153.0*	54
92.954.5253.0	54
92.954.5353.0*	54
92.954.5453.0	54
92.954.5553.0	54
92.954.5553.5	54
92.954.7053.0	54
92.954.7053.1	54
92.954.7453.0	54
92.968.0157.0*	74
92.968.0158.1*	74
92.968.0358.1	74
92.969.0157.0*	74
92.969.0158.1*	74
92.969.0358.1	74
93.420.0053.0	146
93.420.0453.0	146
93.420.0653.0	146
93.420.4553.0	146
93.420.4653.0	146
93.420.5453.0	166
93.421.0353.1	145
93.421.0553.1	144
93.421.0653.1	145
93.421.4353.1	145
93.421.4553.1	144
93.421.4653.1	145
93.421.5453.0	167
93.422.0353.1	145
93.422.0553.1	144
93.422.0653.1	145
93.422.4353.1	145
93.422.4553.1	144
93.422.4653.1	145
93.430.2053.0	152
93.430.2053.0	157
93.430.2053.1	152
93.430.2053.1	157
93.430.2453.0	152
93.430.2453.0	157
93.430.2453.1	152
93.430.2453.1	157
93.430.2653.0	152
93.430.2653.0	157
93.430.2653.1	152
93.430.2653.1	157
93.431.2353.0	151
93.431.2353.0	156
93.431.2353.1	151
93.431.2353.1	156
93.431.2553.0	150
93.431.2553.0	155
93.431.2553.1	150
93.431.2553.1	155
93.431.2653.0	151
93.431.2653.0	156
93.431.2653.1	151
93.431.2653.1	156
93.432.2353.0	151
93.432.2353.0	156
93.432.2353.1	151
93.432.2353.1	156
93.432.2553.0	150
93.432.2553.0	155

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

93.432.2553.1	150
93.432.2553.1	155
93.432.2653.0	151
93.432.2653.0	156
93.432.2653.1	151
93.432.2653.1	156
94.425.1000.7	147
94.425.1000.9	147
94.425.1003.7	148
94.425.1003.9	148
94.425.1004.7	149
94.425.1004.9	149
94.425.1030.9	147
94.425.1033.9	148
94.425.1034.9	149
94.425.1050.7	147
94.425.1053.7	148
94.425.1054.7	149
94.425.1060.7	147
94.425.1063.7	148
94.425.1064.7	149
94.425.1090.9	147
94.425.1093.9	148
94.425.1094.9	149
94.425.2000.7	147
94.425.2000.9	147
94.425.2003.7	148
94.425.2003.9	148
94.425.2004.7	149
94.425.2004.9	149
94.425.2030.9	147
94.425.2033.9	148
94.425.2034.9	149
94.425.2050.7	147
94.425.2053.7	148
94.425.2054.7	149
94.425.2060.7	147
94.425.2063.7	148
94.425.2064.7	149
94.425.2090.9	147
94.425.2093.9	148
94.425.2094.9	149
94.425.3000.7	147
94.425.3000.9	147
94.425.3003.7	148
94.425.3003.9	148
94.425.3004.7	149
94.425.3004.9	149
94.425.3030.9	147
94.425.3033.9	148
94.425.3034.9	149
94.425.3050.7	147
94.425.3053.7	148
94.425.3054.7	149
94.425.3060.7	147
94.425.3060.9	147
94.425.3063.7	148
94.425.3063.9	148
94.425.3064.7	149
94.425.3090.9	147
94.425.3093.9	148
94.425.3094.9	149
94.425.4000.7	147
94.425.4000.9	147
94.425.4003.7	148
94.425.4003.9	148
94.425.4004.7	149
94.425.4004.9	149
94.425.4030.9	147
94.425.4033.9	148
94.425.4034.9	149
94.425.4050.7	147
94.425.4053.7	148
94.425.4054.7	149
94.425.4060.7	147
94.425.4063.7	148
94.425.4064.7	149
94.425.4090.9	147
94.425.4094.9	149
94.425.5000.7	147
94.425.5000.9	147
94.425.5003.7	148
94.425.5003.9	148
94.425.5004.7	149
94.425.5004.9	149
94.425.5030.9	147
94.425.5033.9	148
94.425.5034.9	149
94.425.5050.7	147
94.425.5053.7	148
94.425.5054.7	149
94.425.5060.7	147
94.425.5060.9	147
94.425.5063.7	148
94.425.5064.7	149
94.425.5090.9	147
94.425.5093.9	148
94.425.5094.9	149
94.425.6000.7	147
94.425.6000.9	147
94.425.6003.7	148
94.425.6003.9	148
94.425.6004.7	149
94.425.6030.9	147
94.425.6033.9	148
94.425.6034.9	149
94.425.6050.7	147
94.425.6053.7	148
94.425.6054.7	149
94.425.6060.7	147
94.425.6063.7	148
94.425.6064.7	149
94.425.6090.9	147
94.425.6093.9	148
94.425.6094.9	149
94.425.7000.7	147
94.425.7000.9	147
94.425.7003.7	148
94.425.7003.9	148
94.425.7004.7	149
94.425.7030.9	147
94.425.7034.9	149
94.425.7050.7	147
94.425.7053.7	148
94.425.7054.7	149
94.425.7060.7	147
94.425.7063.7	148
94.425.7064.7	149
94.425.7090.9	147
94.425.7093.9	148
94.425.7094.9	149
94.425.8000.7	147
94.425.8000.9	147
94.425.8003.7	148
94.425.8003.9	148
94.425.8004.7	149
94.425.8033.9	148
94.425.8034.9	149
94.425.8050.7	147
94.425.8053.7	148
94.425.8054.7	149
94.425.8060.7	147
94.425.8063.7	148
94.425.8064.7	149
94.425.8093.9	148
94.425.8094.9	149
94.435.1000.1	153
94.435.1000.1	158
94.435.1003.1	153
94.435.1003.1	158
94.435.1004.1	154
94.435.1004.1	159
94.435.1060.1	153
94.435.1060.1	158
94.435.1064.1	154
94.435.1064.1	159
94.435.2000.1	153
94.435.2000.1	158
94.435.2003.1	153
94.435.2003.1	158
94.435.2004.1	154
94.435.2004.1	159
94.435.2060.1	153
94.435.2060.1	158
94.435.2064.1	154
94.435.2064.1	159
94.435.3000.1	153
94.435.3000.1	158
94.435.3003.1	153
94.435.3003.1	158
94.435.3004.1	154
94.435.3004.1	159
94.435.3060.1	153
94.435.3060.1	158
94.435.3064.1	154
94.435.3064.1	159
94.435.4000.1	153
94.435.4000.1	158
94.435.4003.1	153
94.435.4003.1	158
94.435.4004.1	154
94.435.4004.1	159
94.435.4060.1	153
94.435.4060.1	158
94.435.4064.1	154
94.435.4064.1	159
94.435.5000.1	153
94.435.5000.1	158
94.435.5003.1	153
94.435.5003.1	158
94.435.5004.1	154
94.435.5004.1	159
94.435.5060.1	153
94.435.5060.1	158
94.435.6000.1	153
94.435.6000.1	158
94.435.6003.1	153
94.435.6003.1	158
94.435.6004.1	154
94.435.6004.1	159
94.435.6060.1	153
94.435.6060.1	158
94.435.6064.1	154
94.435.6064.1	159
94.435.7000.1	153
94.435.7000.1	158
94.435.7004.1	154
94.435.7004.1	159
94.435.7060.1	153
94.435.7060.1	158
94.435.8000.1	153
94.435.8000.1	158
94.435.8004.1	154
94.435.8004.1	159
94.435.8060.1	153
94.435.8060.1	158
94.435.8064.1	154
94.435.8064.1	159
95.300.0600.0	169
99.004.8210.0	82
99.005.8210.0	82
99.157.0028.0	58
99.188.0028.0	15
99.189.0028.0	15
99.201.0028.0	15
99.202.0028.0	15
99.220.0028.0	57
99.234.0028.0	15
99.237.0028.0	58
99.238.0028.0	15
99.246.0028.0	58
99.279.0028.0	15
99.281.0028.0	58
99.293.0028.0	15
99.294.0028.0	15
99.297.0028.0	15
99.300.0028.0	15
99.308.0028.0	15
99.317.0028.0	15
99.323.0028.0	58
99.324.0028.0	58
99.326.0028.0	58
99.377.0028.0	15
99.400.1574.0	121
99.400.5623.1	18
99.401.1574.0	121
99.411.0028.0*	77
99.412.0028.0*	77
99.413.0000.8*	129
99.413.0028.0*	77
99.414.0028.0*	77
99.415.0028.0*	77
99.416.0028.0*	77
99.417.0028.0*	77
99.418.0028.0*	77
99.419.0000.8*	129
99.431.0028.0*	77
99.432.0028.0*	77
99.433.0028.0*	77
99.434.0028.0*	77
99.435.0028.0*	77
99.436.0028.0*	77
99.437.0028.0*	77
99.438.0028.0*	77
99.450.0000.8	132
99.451.0000.8	137
99.451.0028.0*	78
99.452.0028.0*	78
99.452.9910.0	16
99.453.0028.0*	78
99.453.9910.0	44
99.454.0028.0*	78
99.455.0028.0*	78
99.455.9910.0	28
99.456.0028.0*	78
99.457.0028.0*	78
99.458.0028.0*	78
99.482.9910.0	174
99.508.0028.0	83
99.600.0028.0	82
99.601.0028.0	83
99.602.0028.0	83
99.612.0028.0	82
99.640.0000.0	103
99.641.0000.0	103
99.642.0000.0	103
99.643.0000.0	103
99.652.0028.0	82
99.653.0028.0	82
99.668.0000.0	103
G0.000.0823.1	208
G0.501.0105.8	121
G0.501.0105.9	121
G0.501.0106.0	121
G1.033.0104.6	178
G1.033.0204.6	178
G1.033.0304.6	178
G1.033.0404.6	178
G1.033.0504.6	178
G1.033.0604.6	178
G1.033.0704.6	178
G1.033.0804.6	178
G1.044.0102.1	185
G1.044.0102.2	185
G1.044.0103.1	187
G1.044.0103.2	187
G1.044.0202.1	185
G1.044.0202.2	185
G1.044.0203.1	187
G1.044.0203.2	187
G1.044.0302.1	185
G1.044.0302.2	185
G1.044.0303.1	187
G1.044.0303.2	187
G1.044.0402.1	185
G1.044.0402.2	185
G1.044.0403.1	187
G1.044.0403.2	187
G1.044.0502.1	185
G1.044.0502.2	185
G1.044.0503.1	187
G1.044.0503.2	187
G1.044.0602.1	185
G1.044.0602.2	185
G1.044.0603.1	187
G1.044.0603.2	187
G1.044.0702.1	185
G1.044.0702.2	185

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

G1.044.0703.1	187
G1.044.0703.2	187
G1.044.0802.1	185
G1.044.0802.2	185
G1.044.0803.1	187
G1.044.0803.2	187
G1.055.0102.1	192
G1.055.0102.7	192
G1.055.0103.7	192
G1.055.0202.1	192
G1.055.0202.7	192
G1.055.0203.7	192
G1.055.0302.1	192
G1.055.0302.7	192
G1.055.0303.7	192
G1.055.0402.1	192
G1.055.0402.7	192
G1.055.0403.7	192
G1.055.0502.1	192
G1.055.0502.7	192
G1.055.0503.7	192
G1.055.0702.1	192
G1.055.0702.7	192
G1.055.0703.7	192
G1.055.1002.1	192
G1.055.1002.7	192
G1.055.1003.7	192
G1.066.0102.7	198
G1.066.0202.7	198
G1.066.0302.7	198
G1.066.0402.7	198
G1.066.0502.7	198
G1.066.0602.7	198
G1.066.0702.7	198
G1.066.1002.7	198
G1.131.1370.1	177
G1.141.1300.1	184
G1.161.1300.1	197
G1.333.0104.6	178
G1.333.0204.6	178
G1.333.0304.6	178
G1.333.0404.6	178
G1.333.0504.6	178
G1.333.0604.6	178
G1.333.0704.6	178
G1.333.0804.6	178
G1.344.0102.1	185
G1.344.0102.2	185
G1.344.0103.1	187
G1.344.0103.2	187
G1.344.0202.1	185
G1.344.0202.2	185
G1.344.0203.1	187
G1.344.0203.2	187
G1.344.0302.1	185
G1.344.0302.2	185
G1.344.0303.1	187
G1.344.0303.2	187
G1.344.0402.1	185
G1.344.0402.2	185
G1.344.0403.1	187
G1.344.0403.2	187
G1.344.0502.1	185
G1.344.0502.2	185
G1.344.0503.1	187
G1.344.0503.2	187
G1.344.0602.1	185
G1.344.0602.2	185
G1.344.0603.1	187
G1.344.0603.2	187
G1.344.0702.1	185
G1.344.0702.2	185
G1.344.0703.1	187
G1.344.0703.2	187
G1.344.0802.1	185
G1.344.0802.2	185
G1.344.0803.1	187
G1.344.0803.2	187
G1.355.0102.1	192
G1.355.0102.7	192
G1.355.0103.7	192
G1.355.0202.1	192
G1.355.0202.7	192
G1.355.0203.7	192
G1.355.0302.1	192
G1.355.0302.7	192
G1.355.0303.7	192
G1.355.0402.1	192
G1.355.0402.7	192
G1.355.0403.7	192
G1.355.0502.1	192
G1.355.0502.7	192
G1.355.0503.7	192
G1.355.0702.1	192
G1.355.0702.7	192
G1.355.0703.7	192
G1.355.1002.1	192
G1.355.1002.7	192
G1.355.1003.7	192
G1.366.0102.7	198
G1.366.0202.7	198
G1.366.0302.7	198
G1.366.0402.7	198
G1.366.0502.7	198
G1.366.0602.7	198
G1.366.0702.7	198
G1.366.1002.7	198
G1.433.0104.6	179
G1.433.0204.6	179
G1.433.0304.6	179
G1.433.0404.6	179
G1.433.0504.6	179
G1.433.0604.6	179
G1.433.0704.6	179
G1.433.0804.6	179
G1.444.0102.1	186
G1.444.0102.2	186
G1.444.0103.1	188
G1.444.0103.2	188
G1.444.0202.1	186
G1.444.0202.2	186
G1.444.0203.1	188
G1.444.0203.2	188
G1.444.0302.1	186
G1.444.0302.2	186
G1.444.0303.1	188
G1.444.0303.2	188
G1.444.0402.1	186
G1.444.0402.2	186
G1.444.0403.1	188
G1.444.0403.2	188
G1.444.0502.1	186
G1.444.0502.2	186
G1.444.0503.1	188
G1.444.0503.2	188
G1.444.0602.1	186
G1.444.0602.2	186
G1.444.0603.1	188
G1.444.0603.2	188
G1.444.0702.1	186
G1.444.0702.2	186
G1.444.0703.1	188
G1.444.0703.2	188
G1.444.0802.1	186
G1.444.0802.2	186
G1.444.0803.1	188
G1.444.0803.2	188
G1.452.0102.7	193
G1.452.0202.7	193
G1.452.0302.7	193
G1.452.0402.7	193
G1.452.0502.7	193
G1.452.0702.7	193
G1.452.1002.7	193
G1.455.0102.1	193
G1.455.0102.7	193
G1.455.0103.7	193
G1.455.0202.1	193
G1.455.0202.7	193
G1.455.0203.7	193
G1.455.0302.1	193
G1.455.0302.7	193
G1.455.0303.7	193
G1.455.0402.1	193
G1.455.0402.7	193
G1.455.0403.7	193
G1.455.0502.1	193
G1.455.0502.7	193
G1.455.0503.7	193
G1.455.0702.1	193
G1.455.0702.7	193
G1.455.0703.7	193
G1.455.1002.1	193
G1.455.1002.7	193
G1.455.1003.7	193
G1.466.0102.7	199
G1.466.0202.7	199
G1.466.0302.7	199
G1.466.0402.7	199
G1.466.0502.7	199
G1.466.0602.7	199
G1.466.0702.7	199
G1.466.1002.7	199
G1.830.0012.1	176
G1.830.0042.1	176
G1.830.0062.1	176
G1.833.0412.1	175
G1.834.0442.1	175
G1.840.0012.1	183
G1.840.0042.1	183
G1.840.0062.1	183
G1.843.0412.1	181
G1.843.0422.1	181
G1.844.0442.1	181
G1.845.0432.2	182
G1.845.0472.2	182
G1.860.0042.7	196
G1.943.0542.1	180
G1.944.0542.1	180
G1.955.0542.1	190
G1.955.0542.7	190
G1.962.0542.9	194
G1.963.0542.9	194
G1.964.0542.9	194
G1.965.0542.9	195
G1.966.0000.7	196
G1.966.0542.9	195
G3.032.0102.1	19
G3.032.0102.2	19
G3.032.0103.1	29
G3.032.0103.2	29
G3.032.0202.1	19
G3.032.0202.2	19
G3.032.0203.1	29
G3.032.0203.2	29
G3.032.0302.1	19
G3.032.0302.2	19
G3.032.0303.1	29
G3.032.0303.2	29
G3.032.0402.1	19
G3.032.0403.1	29
G3.032.0403.2	29
G3.032.0502.1	19
G3.032.0502.2	19
G3.032.0503.1	29
G3.032.0503.2	29
G3.032.0602.1	19
G3.032.0603.1	29
G3.032.0603.2	29
G3.032.0702.1	19
G3.032.0703.1	29
G3.032.0703.2	29
G3.032.0802.1	19
G3.032.0803.1	29
G3.032.0803.2	29
G3.332.0102.1	22
G3.332.0102.2	22
G3.332.0103.1	32
G3.332.0103.2	32
G3.332.0202.1	22
G3.332.0203.1	32
G3.332.0203.2	32
G3.332.0302.1	22
G3.332.0302.2	22
G3.332.0303.1	32
G3.332.0303.2	32
G3.332.0403.1	32
G3.332.0502.1	22
G3.332.0502.2	22
G3.332.0503.1	32
G3.332.0503.2	32
G3.332.0702.1	22
G3.332.0703.1	32
G3.332.0703.2	32
G3.332.0803.1	32
G3.432.0102.1	25
G3.432.0102.2	25
G3.432.0103.1	35
G3.432.0103.2	35
G3.432.0202.1	25
G3.432.0203.1	35
G3.432.0302.1	25
G3.432.0302.2	25
G3.432.0303.1	35
G3.432.0303.2	35
G3.432.0402.1	25
G3.432.0403.1	35
G3.432.0403.2	35
G3.432.0502.1	25
G3.432.0503.1	35
G3.432.0503.2	35
G3.432.0602.1	25
G3.432.0603.1	35
G3.432.0603.2	35
G3.432.0703.1	35
G3.432.0703.2	35
G3.432.0802.1	25
G3.432.0803.1	35
G5.031.0203.3	200
G5.031.0204.3	200
G5.031.0206.1	200
G5.031.0303.3	200
G5.031.0304.3	200
G5.031.0306.1	200
G5.031.0503.3	200
G5.031.0504.3	200
G5.031.0506.1	200
G5.031.0703.3	200
G5.031.0704.3	200
G5.031.0706.1	200
G5.031.0903.3	200
G5.031.0904.3	200
G5.031.0906.1	200
G5.031.1103.3	200
G5.031.1104.3	200
G5.031.1106.1	200
G5.031.1303.3	200
G5.031.1304.3	200
G5.031.1306.1	200
G5.031.1503.3	200
G5.031.1504.3	200
G5.031.1506.1	200
G5.036.0204.3	203
G5.036.0304.3	203
G5.036.0504.3	203
G5.036.0704.3	203
G5.036.0904.3	203
G5.036.1104.3	203
G5.036.1304.3	203
G5.036.1504.3	203
G5.041.0203.4	200
G5.041.0204.2	200
G5.041.0204.4	200
G5.041.0303.4	200
G5.041.0304.2	200
G5.041.0304.4	200
G5.041.0503.4	200
G5.041.0504.2	200
G5.041.0504.4	200
G5.041.0703.4	200
G5.041.0704.2	200
G5.041.0704.4	200
G5.041.0903.4	200
G5.041.0904.2	200
G5.041.0904.4	200
G5.041.1103.4	200
G5.041.1104.2	200
G5.041.1104.4	200

INDEX

BESTELLNUMMER | SEITE

G5.041.1303.4	200
G5.041.1304.2	200
G5.041.1304.4	200
G5.041.1503.4	200
G5.041.1504.2	200
G5.041.1504.4	200
G5.046.0204.C	203
G5.046.0304.C	203
G5.046.0504.C	203
G5.046.0704.C	203
G5.046.0904.C	203
G5.046.1104.C	203
G5.046.1304.C	203
G5.046.1504.C	203
G5.051.0203.5	200
G5.051.0203.7	200
G5.051.0303.5	200
G5.051.0303.7	200
G5.051.0503.5	200
G5.051.0503.7	200
G5.051.0703.5	200
G5.051.0703.7	200
G5.051.0903.5	200
G5.051.0903.7	200
G5.051.1103.5	200
G5.051.1103.7	200
G5.051.1303.5	200
G5.051.1303.7	200
G5.051.1503.5	200
G5.051.1503.7	200
G5.061.0203.6	200
G5.061.0203.8	200
G5.061.0303.6	200
G5.061.0303.8	200
G5.061.0503.6	200
G5.061.0503.8	200
G5.061.0703.6	200
G5.061.0703.8	200
G5.061.0903.6	200
G5.061.0903.8	200
G5.061.1103.6	200
G5.061.1103.8	200
G5.061.1303.6	200
G5.061.1303.8	200
G5.061.1503.6	200
G5.061.1503.8	200
G5.331.0203.3	201
G5.331.0204.3	201
G5.331.0206.1	201
G5.331.0303.3	201
G5.331.0304.3	201
G5.331.0306.1	201
G5.331.0503.3	201
G5.331.0504.3	201
G5.331.0506.1	201
G5.331.0703.3	201
G5.331.0704.3	201
G5.331.0706.1	201
G5.331.0903.3	201
G5.331.0904.3	201
G5.331.0906.1	201
G5.331.1103.3	201
G5.331.1104.3	201
G5.331.1106.1	201
G5.331.1303.3	201
G5.331.1304.3	201
G5.331.1306.1	201
G5.331.1503.3	201
G5.331.1504.3	201
G5.331.1506.1	201
G5.341.0203.4	201
G5.341.0204.2	201
G5.341.0204.4	201
G5.341.0303.4	201
G5.341.0304.2	201
G5.341.0304.4	201
G5.341.0503.4	201
G5.341.0504.2	201
G5.341.0504.4	201
G5.341.0703.4	201
G5.341.0704.2	201
G5.341.0704.4	201
G5.341.0903.4	201
G5.341.0904.2	201
G5.341.0904.4	201
G5.341.1103.4	201
G5.341.1104.2	201
G5.341.1104.4	201
G5.341.1303.4	201
G5.341.1304.2	201
G5.341.1304.4	201
G5.341.1503.4	201
G5.341.1504.2	201
G5.341.1504.4	201
G5.351.0203.5	201
G5.351.0203.7	201
G5.351.0303.5	201
G5.351.0303.7	201
G5.351.0503.5	201
G5.351.0503.7	201
G5.351.0703.5	201
G5.351.0703.7	201
G5.351.0903.5	201
G5.351.0903.7	201
G5.351.1103.5	201
G5.351.1103.7	201
G5.351.1303.5	201
G5.351.1303.7	201
G5.351.1503.5	201
G5.351.1503.7	201
G5.361.0203.6	201
G5.361.0203.8	201
G5.361.0303.6	201
G5.361.0303.8	201
G5.361.0503.6	201
G5.361.0503.8	201
G5.361.0703.6	201
G5.361.0703.8	201
G5.361.0903.6	201
G5.361.0903.8	201
G5.361.1103.6	201
G5.361.1103.8	201
G5.361.1303.6	201
G5.361.1303.8	201
G5.361.1503.6	201
G5.361.1503.8	201
G5.431.0203.3	202
G5.431.0204.3	202
G5.431.0206.1	202
G5.431.0303.3	202
G5.431.0304.3	202
G5.431.0306.1	202
G5.431.0503.3	202
G5.431.0504.3	202
G5.431.0506.1	202
G5.431.0703.3	202
G5.431.0704.3	202
G5.431.0706.1	202
G5.431.0903.3	202
G5.431.0904.3	202
G5.431.0906.1	202
G5.431.1103.3	202
G5.431.1104.3	202
G5.431.1106.1	202
G5.431.1303.3	202
G5.431.1304.3	202
G5.431.1306.1	202
G5.431.1503.3	202
G5.431.1504.3	202
G5.431.1506.1	202
G5.441.0203.4	202
G5.441.0204.2	202
G5.441.0204.4	202
G5.441.0303.4	202
G5.441.0304.2	202
G5.441.0304.4	202
G5.441.0503.4	202
G5.441.0504.2	202
G5.441.0504.4	202
G5.441.0703.4	202
G5.441.0704.2	202
G5.441.0704.4	202
G5.441.0903.4	202
G5.441.0904.2	202
G5.441.0904.4	202
G5.441.1103.4	202
G5.441.1104.2	202
G5.441.1104.4	202
G5.441.1303.4	202
G5.441.1304.2	202
G5.441.1304.4	202
G5.441.1503.4	202
G5.441.1504.2	202
G5.441.1504.4	202
G5.451.0203.5	202
G5.451.0203.7	202
G5.451.0303.5	202
G5.451.0303.7	202
G5.451.0503.5	202
G5.451.0503.7	202
G5.451.0703.5	202
G5.451.0703.7	202
G5.451.0903.5	202
G5.451.0903.7	202
G5.451.1103.5	202
G5.451.1103.7	202
G5.451.1303.5	202
G5.451.1303.7	202
G5.451.1503.5	202
G5.451.1503.7	202
G5.456.0203.5	203
G5.456.0303.5	203
G5.456.0503.5	203
G5.456.0703.5	203
G5.456.0903.5	203
G5.456.1103.5	203
G5.456.1303.5	203
G5.456.1503.5	203
G5.461.0203.6	202
G5.461.0203.8	202
G5.461.0303.6	202
G5.461.0303.8	202
G5.461.0503.6	202
G5.461.0503.8	202
G5.461.0703.6	202
G5.461.0703.8	202
G5.461.0903.6	202
G5.461.0903.8	202
G5.461.1103.6	202
G5.461.1103.8	202
G5.461.1303.6	202
G5.461.1303.8	202
G5.461.1503.6	202
G5.461.1503.8	202
G5.536.0103.1	207
G5.536.0103.3	207
G5.536.0203.1	207
G5.536.0203.3	207
G5.800.0023.5	207
G5.800.0023.7	207
G5.800.0044.4	207
G5.800.0044.6	207
G5.800.0063.4	207
G5.800.0063.6	207
G5.926.0542.5	206
G5.926.1042.5	206
G5.926.1542.5	206
G5.926.2042.5	206
G5.931.0503.3	205
G5.931.0504.3	205
G5.931.0593.3	204
G5.931.0594.1	204
G5.931.0594.3	204
G5.931.0596.1	204
G5.931.1093.3	204
G5.931.1094.1	204
G5.931.1094.3	204
G5.931.1096.1	204
G5.931.1593.3	204
G5.931.1594.3	204
G5.931.2093.3	204
G5.931.2094.3	204
G5.931.3093.3	204
G5.931.3094.3	204
G5.931.4093.3	204
G5.931.4094.3	204
G5.931.5093.3	204
G5.931.5094.3	204
G5.936.0542.3	206
G5.936.1042.3	206
G5.936.1542.3	206
G5.941.0504.C	205
G5.941.0593.4	204
G5.941.1094.4	204
G5.941.1594.4	204
G5.941.2094.4	204
G5.941.3094.4	204
G5.941.4094.4	204
G5.946.0542.4	206
G5.946.1042.4	206
G5.946.1542.4	206
G5.951.0502.5	205
G5.951.1002.5	205
G5.951.1502.5	205
G5.956.0542.5	206
G5.956.1042.5	206
G5.956.1542.5	206
G5.961.0592.8	204
G5.961.1092.8	204
G5.961.1592.8	204
G5.966.0542.6	206
G5.966.1042.6	206
G5.966.1542.6	206
Z5.566.5750.0	80
Z6.562.4453.0	169
Z6.563.5700.0	169

UNSER **BRANCHEN-KNOW-HOW**

Wieland Electric ist Weltmarktführer für steckbare Elektrotechnik. Unser Name steht für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit OEMs und Partnern. Unsere Branchenkompetenz ist Ihre Sicherheit. Unsere Lösungen Ihr Vorsprung.

Gebäude-installation

Heizung, Klima, Lüftung

Lichttechnik

UNSERE **LÖSUNGEN**

für die steckbare Gebäudeinstallation.

gesis® NRG Flachleitung zur Energieverteilung und Beleuchtungssteuerung

gesis® MICRO, MINI, CLASSIC Steckbare Elektroinstallation für Indoor-Anwendungen

gesis® ELECTRONIC Dezentrale Raumautomation modular und steckbar

RST® MICRO, MINI, CLASSIC Steckbare Elektroinstallation für Outdoor-Anwendungen

gesis® Steckbare System-komponenten

gesis® RAN Systemverteiler

INFOS **TO GO**

Auf unserer Internetseite finden Sie sämtliche Broschüren von Wieland Electric zum Download:

https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads

Für SIe interessant:

SYSTEMVERTEILER
Effiziente und nachhaltige Elektroinstallation für morgen
Bestell-Nr. 0702.0

GESIS® ELECTRONIC
Dezentrale Gebäudeautomation per plug & play
Bestell-Nr. 0700.0

HALLO GEBÄUDE
Innovative Energie- und Signalverteilung
Bestell-Nr. 0431.0

Wieland on YouTube:
Sehen Sie unsere Lösungen in Bewegung

https://www.youtube.com/user/WielandElectric

Technische Beratung:
Building Solutions

E-Mail: building@wieland-electric.com
Weltweit: https://wie.li/kontaktinternational

ONLY **ONE TAP** AWAY

QR-Code scannen – Produkte im E-SHOP ansehen.

Unser Wieland E-Shop:
Über 25.000 Produkte – jederzeit

In unserem Online-Shop finden Sie alle Informationen zu unseren Produkten, Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel online mit Verfügbarkeitsprüfung.

https://eshop.wieland-electric.com

wieland

HEADQUARTER

Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Deutschland

Fon +49 951 9324-0
Fax +49 951 9324-198
info@wieland-electric.com

0670.0 SCH 07/22

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:

www.**wieland**-electric.com